

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 25. November 2023, 20:52
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 25. November 2023, 21:16 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Diese Seite beschreibt **einige Konfigurationen** für svxlink

Zeile 1:

+ Diese Seite beschreibt **die Konfiguration von `[[SvxLink|svxlink]]`**.

+

+

+

+

==== Vorwort ====

Vorab: Svmlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:

New configuration variable
TG SELECT INHIBIT TIMEOUT

Die zentrale Anlaufstelle für Konfigurationsfrage ist die [http://www.svxlink.org/doc/man/man5/svxlink.conf.5.html Manual-Seite von svxlink.conf], der zentralen Konfigurationsdatei.

Eine weitere, durchaus herausfordernde und komplexe Hilfestellung ist die bei Installation von `svxlink` mitgelieferte Standard-Konfigurationsdatei `svxlink.conf`. Diese Datei beinhaltet weder ein minimale Konfiguration, noch alle Konfigurationsvariablen. Vielmehr ist sie ein Beispiel für eine mögliche Nutzung von `svxlink`.

==== Vorwort ====

Svmlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:

A new configuration variable
TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been
added

Zeile 19:

default value is taken from
TG_SELECT_TIMEOUT if this variable is not
set.

Setting a value of 0 will disable the
feature entirely.

A new configuration variable
TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been
added

Zeile 21:

default value is taken from
TG_SELECT_TIMEOUT if this variable is not
set.

Setting a value of 0 will disable the
feature entirely.

+ **Damit ist auch geklärt was diese Wiki-Seite nicht ist: Diese Seite erhebt keinen Anspruch darauf, sämtliche Konfigurationsmöglichkeiten von svxlink abzudecken, vielmehr soll der Einstieg in svxlink etwas erleichtert werden.**

+

+ **==== Die Abschnitte der Konfigurationsdatei ====**

+ **TODO**

Aktuelle Version vom 25. November 2023, 21:16 Uhr

Diese Seite beschreibt die Konfiguration von [svxlink](#).

Die zentrale Anlaufstelle für Konfigurationsfrage ist die [Manual-Seite von svxlink.conf](#), der zentralen Konfigurationsdatei.

Eine weitere, durchaus herausfordernde und komplexe Hilfestellung ist die bei Installation von svxlink mitgelieferte Standard-Konfigurationsdatei svxlink.conf. Diese Datei beinhaltet weder ein minimale Konfiguration, noch alle Konfigurationsvariablen. Vielmehr ist sie ein Beispiel für ein mögliche Nutzung von svxlink.

Vorwort

Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:

A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added that is used to separately control the TG select inhibit feature.

Talkgroup selection is inhibited when there is activity on the local frequency that does not activate a talkgroup. Only activation due to remote activity

(monitoring) is inhibited. A talkgroup can be activated as usual by using any method for local activation. This feature make it possible to conduct a local QSO without being disturbed by remote reflector traffic.

Use this configuration variable to set the number of seconds of inactivity before the node will go back to monitoring remote talkgroup activity. The default value is taken from TG_SELECT_TIMEOUT if this variable is not set. Setting a value of 0 will disable the feature entirely.

Damit ist auch geklärt was diese Wiki-Seite nicht ist: Diese Seite erhebt keinen Anspruch darauf, sämtliche Konfigurationsmöglichkeiten von svxlink abzudecken, vielmehr soll der Einstieg in svxlink etwas erleichtert werden.

Die Abschnitte der Konfigurationsdatei

TODO