QSL Karten Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 22:

optional:
– * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne... usw.) und Hinweise
* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
* QTH-Locators
* Zonen

Zeile 22:

optional:
+ * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung ...usw.)
* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
* QTH-Locators
* Zonen

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locators
- Zonen