

Inhaltsverzeichnis

1. HAMNET Linknet	6	
2. Benutzer:OE3DZW	4	



HAMNET Linknet

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:37 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (typos)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Ze	ile 1:	Ze	eile 1:
_	Zur Verbindung benachbarter Knoten wir e in /29-Linknetz verwendet.	+	Zur Verbindung benachbarter Knoten wird ein /29-Linknetz verwendet.
-	Ein /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.	+	Ein /29 -Linknetz umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.
	Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:		Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:
Ze	Zeile 9:		eile 9:
	* zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client		* zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
	* oberste Adresse: Router auf der Client- Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service		* oberste Adresse: Router auf der Client- Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
- [+	
_			
-	Werden		

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:37 Uhr

Zur Verbindung benachbarter Knoten wird ein /29-Linknetz verwendet.

Ein /29-Linknetz umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.



Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:

- unterste Adresse: Router auf der AP-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
- zweite Adresse von unten: Radio auf der AP-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter AP
- zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
- oberste Adresse: Router auf der Client-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service

Beispiel:

Link OE3XPA <--> OE3XSP: 44.143.48.0/29

- 44.143.48.1 r-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (BGP-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik Netmetal)
- 44.143.48.2 w-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik QRT5ac)
- 44.143.48.5 w-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XSI)
- 44.143.48.6 r-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (BGP-Router bei OE3XSI)

Routing

Ausgabe: 28.05.2024

Im BGP wird ein Linknetz (z.B. 44.143.48.0/29) bei an beiden Knoten mit dem "synchronized"-Flag eingetragen. Das bedeutet, dass das Netz nur dann über BGP bekannt gemacht wird, wenn die BGP-Verbindung zwischen den beiden Routern aufrecht ist, also der Link funktioniert. Damit wird sichergestellt, dass nur aktive Linknetze im Hamnet verbreitet werden. Es bedeutet aber auch, dass die Adressen nicht erreichbar sind, wenn der Link inaktiv ist. Deshalb ist es notwendig, dass sowohl Router wie auch Radios zusätzlich über das Service-Netz des jeweiligen Standorts erreichbar sind.



HAMNET Linknet: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:37 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (typos)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Ze	ile 1:	Ze	eile 1:
_	Zur Verbindung benachbarter Knoten wir e in /29-Linknetz verwendet.	+	Zur Verbindung benachbarter Knoten wird ein /29-Linknetz verwendet.
-	Ein /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.	+	Ein /29 -Linknetz umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.
	Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:		Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:
Ze	Zeile 9:		eile 9:
	* zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client		* zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
	* oberste Adresse: Router auf der Client- Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service		* oberste Adresse: Router auf der Client- Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
-		+	
_			
-	Werden		

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:37 Uhr

Zur Verbindung benachbarter Knoten wird ein /29-Linknetz verwendet.

Ein /29-Linknetz umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.



Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:

- unterste Adresse: Router auf der AP-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
- zweite Adresse von unten: Radio auf der AP-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter AP
- zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
- oberste Adresse: Router auf der Client-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service

Beispiel:

Link OE3XPA <--> OE3XSP: 44.143.48.0/29

- 44.143.48.1 r-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (BGP-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik Netmetal)
- 44.143.48.2 w-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik QRT5ac)
- 44.143.48.5 w-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XSI)
- 44.143.48.6 r-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (BGP-Router bei OE3XSI)

Routing

Ausgabe: 28.05.2024

Im BGP wird ein Linknetz (z.B. 44.143.48.0/29) bei an beiden Knoten mit dem "synchronized"-Flag eingetragen. Das bedeutet, dass das Netz nur dann über BGP bekannt gemacht wird, wenn die BGP-Verbindung zwischen den beiden Routern aufrecht ist, also der Link funktioniert. Damit wird sichergestellt, dass nur aktive Linknetze im Hamnet verbreitet werden. Es bedeutet aber auch, dass die Adressen nicht erreichbar sind, wenn der Link inaktiv ist. Deshalb ist es notwendig, dass sowohl Router wie auch Radios zusätzlich über das Service-Netz des jeweiligen Standorts erreichbar sind.



HAMNET Linknet: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:37 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

(typos)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

	Ze	eile 1:
Verbindung benachbarter Knoten <mark>wir</mark> e 29-Linknetz verwendet.	+	Zur Verbindung benachbarter Knoten wird ein /29-Linknetz verwendet.
/29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 Hosts verwendbar.	+	Ein /29 -Linknetz umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.
Hamnet wird folgende Konvention wendet:		Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:
Zeile 9:		eile 9:
veite Adresse von oben: Radio auf der ent-Seite (Name: w-linkpartner.call); e Routing-Radio; Radio Parameter ent		* zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
perste Adresse: Router auf der Client- te (Name: r-linkpartner.call); Type vice		* oberste Adresse: Router auf der Client- Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
	+	
rden		
	Verbindung benachbarter Knoten wir e 29-Linknetz verwendet. /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 Hosts verwendbar. Hamnet wird folgende Konvention wendet: veite Adresse von oben: Radio auf der nt-Seite (Name: w-linkpartner.call); e Routing-Radio; Radio Parameter ent oberste Adresse: Router auf der Cliente (Name: r-linkpartner.call); Type vice	Verbindung benachbarter Knoten wir e 29-Linknetz verwendet. /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 Hosts verwendbar. Hamnet wird folgende Konvention wendet: veite Adresse von oben: Radio auf der ent-Seite (Name: w-linkpartner.call); e Routing-Radio; Radio Parameter ent perste Adresse: Router auf der Cliente (Name: r-linkpartner.call); Type vice +

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:37 Uhr

Zur Verbindung benachbarter Knoten wird ein /29-Linknetz verwendet.

Ein /29-Linknetz umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.



Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:

- unterste Adresse: Router auf der AP-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
- zweite Adresse von unten: Radio auf der AP-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter AP
- zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
- oberste Adresse: Router auf der Client-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service

Beispiel:

Link OE3XPA <--> OE3XSP: 44.143.48.0/29

- 44.143.48.1 r-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (BGP-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik Netmetal)
- 44.143.48.2 w-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik QRT5ac)
- 44.143.48.5 w-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XSI)
- 44.143.48.6 r-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (BGP-Router bei OE3XSI)

Routing

Ausgabe: 28.05.2024

Im BGP wird ein Linknetz (z.B. 44.143.48.0/29) bei an beiden Knoten mit dem "synchronized"-Flag eingetragen. Das bedeutet, dass das Netz nur dann über BGP bekannt gemacht wird, wenn die BGP-Verbindung zwischen den beiden Routern aufrecht ist, also der Link funktioniert. Damit wird sichergestellt, dass nur aktive Linknetze im Hamnet verbreitet werden. Es bedeutet aber auch, dass die Adressen nicht erreichbar sind, wenn der Link inaktiv ist. Deshalb ist es notwendig, dass sowohl Router wie auch Radios zusätzlich über das Service-Netz des jeweiligen Standorts erreichbar sind.