

Howto:E-Mail Konfiguration

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	2
1.1 Server für eingehende Mails	2
1.2 Server für ausgehende Mails	2
2 POP3	2
2.1 Allgemein	2
2.2 Konfiguration Outlook	3
3 IMAP	3
3.1 Allgemein	4
3.2 Konfiguration Thunderbird	5
4 IMAP Client Einstellungen	5
5 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	6
6 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	6
7 Nicht unterstützte Mailclients	7
7.1 Outlook Express Version 6	7

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

The image displays three sequential screenshots of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' (Internet E-Mail Settings) dialog box in Outlook, illustrating the configuration process for an email account.

Screenshot 1: Initial Setup

The dialog box is titled 'Internet-E-Mail-Einstellungen'. It contains the following sections:

- Benutzerinformationen**: Fields for 'Ihr Name' (Dieter Kritzer) and 'E-Mail-Adresse' (oe8kdk@oevsv.at).
- Serverinformationen**: 'Kontotyp' (POP3), 'Posteingangsserver' (srv01.oevsv.at), and 'Postausgangsserver (SMTP)' (srv01.oevsv.at).
- Anmeldeinformationen**: 'Benutzername' (oe8kdk@oevsv.at) and 'Kennwort' (masked with asterisks). A checkbox for 'Kennwort speichern' is checked.
- Kontoeinstellungen testen**: A button labeled 'Kontoeinstellungen testen ...'.
- Buttons**: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Screenshot 2: 'Verbindung' Tab

The 'Verbindung' tab is selected. It shows:

- Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**: Checked.
- Anmelden mit**: Radio button selected. Fields for 'Benutzername' (oe8kdk@oevsv.at) and 'Kennwort' (masked) are present. 'Kennwort speichern' is checked.
- Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich**: Checked.
- Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden**: Radio button selected.
- Buttons**: 'OK', 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Screenshot 3: 'Erweitert' Tab

The 'Erweitert' tab is selected. It shows:

- Serveranschlussummern**: 'Posteingangsserver (POP3)' (995) and 'Postausgangsserver (SMTP)' (25). A 'Standard verwenden' button is next to the POP3 field.
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp**: 'TLS' selected from a dropdown menu.
- Servertimeout**: A slider between 'Kurz' and 'Lang 6 Minuten'.
- Übermittlung**: A checkbox for 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' is checked. Below it are options for 'Vom Server nach 10 Tagen entfernen' and 'Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt'.
- Buttons**: 'OK', 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben:

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen


Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



The screenshot shows a window titled "SMTP-Server" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two main sections: "Einstellungen" (Settings) and "Sicherheit und Authentifizierung" (Security and Authentication). In the "Einstellungen" section, there is a "Beschreibung:" label followed by an empty text box, a "Server:" label followed by the text "srv01.oevsv.at", and a "Port:" label followed by a text box containing "25" and the text "Standard: 587". In the "Sicherheit und Authentifizierung" section, there is a "Verbindungssicherheit:" label followed by a dropdown menu showing "STARTTLS", an "Authentifizierungsmethode:" label followed by a dropdown menu showing "Passwort, normal", and a "Benutzername:" label followed by the text "oe3occ@oevsv.at". At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25 sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



This screenshot is identical to the one above, showing the "SMTP-Server" configuration dialog box. It displays the same settings: "Beschreibung:" (empty), "Server: srv01.oevsv.at", "Port: 25" (with "Standard: 587" noted), "Verbindungssicherheit: STARTTLS", "Authentifizierungsmethode: Passwort, normal", and "Benutzername: oe3occ@oevsv.at". The "OK" and "Abbrechen" buttons are also present at the bottom.

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.