

Inhaltsverzeichnis

1. 6m Relais OE6XRF	5
2. Benutzer:Oe1mcu	8
3. Benutzer:Oe6vhf	11

6m Relais OE6XRF

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Oktober 2009, 10:37 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
[Oe6vhf](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. September 2012, 10:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– bis auf weiteres bitte hier vorbei schauen:	+ [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]
	+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.
	+
	+ Grid: JN77RE
	+ Height: 1460m ASL
	+
	+ Technische Daten:
	+ * CTCSS 103.5 Hz continous
	+ * RTX 51.270Mc/51.870Mc
	+ * P= +40dBm ERP
	+ * RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation
	+ * 20dB SINAD @ 0,75µV
	+ * Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified
	+ * Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m
	+ * TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components
	+ * Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90 dB Reject, -1dB insertion
	+

- + Standortbild:
- +
- +
- +
- + Duplexfilter:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

-
- **[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]**

Aktuelle Version vom 25. September 2012, 10:55 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.

Grid: JN77RE Height: 1460m ASL

Technische Daten:

```
* CTCSS 103.5 Hz continous
* RTX 51.270Mc/51.870Mc
* P= +40dBm ERP
* RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation
* 20dB SINAD @ 0,75µV
* Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified
* Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m
* TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components
* Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90dB Reject, -1dB insertion
```

Standortbild: [Datei:img 0517.jpg](#)

Duplexfilter: An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung. In der jetzigen Version sind fünf Notch-Filter am Standort. In Betrieb sind vier. Je zwei im RX und TX Pfad. Die größte Herausforderung stellen der Platzbedarf und die 600kHz Duplexabstand dar.

Das Prinzip der Notches folgt jenem von NZ5V, jedoch mit Modifikation der Schleife.

NZ5V Plan -> [\[1\]](#)

Die Seite wird stetig erweitert. Speziell zu den Filtern hatte ich schon einige Anfragen. Ihr könnt mich gern unter meiner oevsv.at email erreichen!

für weiteres bitte hier vorbei schauen:

[OE6XRF-Blog](#)

73, Joerg OE6VHF

6m Relais OE6XRF: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Oktober 2009, 10:37 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[Oe6vhf](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. September

2012, 10:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **bis auf** weiteres bitte hier vorbei schauen:

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]**
- + **Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.**
- +
- + **Grid: JN77RE**
- + **Height: 1460m ASL**
- +
- + **Technische Daten:**
- + *** CTCSS 103.5 Hz continous**
- + *** RTX 51.270Mc/51.870Mc**
- + *** P= +40dBm ERP**
- + *** RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation**
- + *** 20dB SINAD @ 0,75µV**
- + *** Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified**
- + *** Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m**
- + *** TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components**
- + *** Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90 dB Reject, -1dB insertion**
- +

- + Standortbild:
- +
- +
- +
- + Duplexfilter:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

-
- **[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]**

Aktuelle Version vom 25. September 2012, 10:55 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.

Grid: JN77RE Height: 1460m ASL

Technische Daten:

```
* CTCSS 103.5 Hz continous
* RTX 51.270Mc/51.870Mc
* P= +40dBm ERP
* RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation
* 20dB SINAD @ 0,75µV
* Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified
* Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m
* TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components
* Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90dB Reject, -1dB insertion
```

Standortbild: [Datei:img 0517.jpg](#)

Duplexfilter: An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung. In der jetzigen Version sind fünf Notch-Filter am Standort. In Betrieb sind vier. Je zwei im RX und TX Pfad. Die größte Herausforderung stellen der Platzbedarf und die 600kHz Duplexabstand dar.

Das Prinzip der Notches folgt jenem von NZ5V, jedoch mit Modifikation der Schleife.

NZ5V Plan -> [\[1\]](#)

Die Seite wird stetig erweitert. Speziell zu den Filtern hatte ich schon einige Anfragen. Ihr könnt mich gern unter meiner oevsv.at email erreichen!

für weiteres bitte hier vorbei schauen:

[OE6XRF-Blog](#)

73, Joerg OE6VHF

6m Relais OE6XRF: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Oktober 2009, 10:37 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe6vhf](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. September 2012, 10:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **bis auf** weiteres bitte hier vorbei schauen:

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]**
- + **Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.**
- +
- + **Grid: JN77RE**
- + **Height: 1460m ASL**
- +
- + **Technische Daten:**
- + *** CTCSS 103.5 Hz continous**
- + *** RTX 51.270Mc/51.870Mc**
- + *** P= +40dBm ERP**
- + *** RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation**
- + *** 20dB SINAD @ 0,75µV**
- + *** Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified**
- + *** Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m**
- + *** TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components**
- + *** Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90 dB Reject, -1dB insertion**
- +

- + Standortbild:
- +
- +
- +
- + Duplexfilter:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

-
- **[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]**

Aktuelle Version vom 25. September 2012, 10:55 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.

Grid: JN77RE Height: 1460m ASL

Technische Daten:

```
* CTCSS 103.5 Hz continous
* RTX 51.270Mc/51.870Mc
* P= +40dBm ERP
* RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation
* 20dB SINAD @ 0,75µV
* Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified
* Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m
* TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components
* Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90dB Reject, -1dB insertion
```

Standortbild: [Datei:img 0517.jpg](#)

Duplexfilter: An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung. In der jetzigen Version sind fünf Notch-Filter am Standort. In Betrieb sind vier. Je zwei im RX und TX Pfad. Die größte Herausforderung stellen der Platzbedarf und die 600kHz Duplexabstand dar.

Das Prinzip der Notches folgt jenem von NZ5V, jedoch mit Modifikation der Schleife.

NZ5V Plan -> [\[1\]](#)

Die Seite wird stetig erweitert. Speziell zu den Filtern hatte ich schon einige Anfragen. Ihr könnt mich gern unter meiner oevsv.at email erreichen!

für weiteres bitte hier vorbei schauen:

[OE6XRF-Blog](#)

73, Joerg OE6VHF

6m Relais OE6XRF: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Oktober 2009, 10:37 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[Oe6vhf](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. September

2012, 10:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **bis auf** weiteres bitte hier vorbei schauen:

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]**
- + **Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.**
- +
- + **Grid: JN77RE**
- + **Height: 1460m ASL**
- +
- + **Technische Daten:**
- + *** CTCSS 103.5 Hz continous**
- + *** RTX 51.270Mc/51.870Mc**
- + *** P= +40dBm ERP**
- + *** RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation**
- + *** 20dB SINAD @ 0,75µV**
- + *** Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified**
- + *** Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m**
- + *** TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components**
- + *** Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90 dB Reject, -1dB insertion**
- +

- + Standortbild:
- +
- +
- +
- + Duplexfilter:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

-

-
- **[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]**

Aktuelle Version vom 25. September 2012, 10:55 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.

Grid: JN77RE Height: 1460m ASL

Technische Daten:

```
* CTCSS 103.5 Hz continous
* RTX 51.270Mc/51.870Mc
* P= +40dBm ERP
* RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation
* 20dB SINAD @ 0,75µV
* Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified
* Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m
* TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components
* Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90dB Reject, -1dB insertion
```

Standortbild: [Datei:img 0517.jpg](#)

Duplexfilter: An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung. In der jetzigen Version sind fünf Notch-Filter am Standort. In Betrieb sind vier. Je zwei im RX und TX Pfad. Die größte Herausforderung stellen der Platzbedarf und die 600kHz Duplexabstand dar.

Das Prinzip der Notches folgt jenem von NZ5V, jedoch mit Modifikation der Schleife.

NZ5V Plan -> [\[1\]](#)

Die Seite wird stetig erweitert. Speziell zu den Filtern hatte ich schon einige Anfragen. Ihr könnt mich gern unter meiner oevsv.at email erreichen!

für weiteres bitte hier vorbei schauen:

[OE6XRF-Blog](#)

73, Joerg OE6VHF