

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm-Band/430MHz	10
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	18
3. Benutzer:OE1CWJ	25
4. Benutzer:OE3DZW	32



Ausgabe: 03.05.2024

70cm-Band/430MHz

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 31. Dezember 2013, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ (Diskussion | Beiträge) (→70cm/430-440 MHz Band) ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2021, 15:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Bandplan aus 2011 entfernt, obsolet.) Markierung: Visuelle Bearbeitung

sehen, dass auf 432 Mhz kein

Meteor Scatter und Aurora.

Sporadic-E mehr beobachtet werden kann - die Ausbreitungsbedingungen "beschränken" sich somit auf Tropo,

ile 1:	Z	eile 1:
[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]		[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]
== 70cm/430 MHz Relais in Österreich	+	==70cm/430 -440 MHz Band ==
==		
	+	Obwohl nicht ganz so populär wie d 2m-Band, hat das 70cm-Band in der letzten Jahrzehnten eine ähnliche technologische Revolution erlebt wi sein unterer Bandnachbar. Die Verfügbarkeit von rauscharmen Empfängern, MOSFET Endstufen un neue digitale Modulationsarten (WSJT), zusammen mit optimierten Antennendesigns haben dieses Ban für viele Funkamateure zunehmend interessanter werden lassen.
		Im Prinzip dem 2m-Band sehr ähnlic
		sind neben einer Vielzahl von Betriebsarten wie FM im Simplexbetrieb und über Umsetzer,
	+	Echolink auch schmalbandige Mode wie SSB und CW sehr beliebt. Ein



Das für DX Betrieb sehr bedeutsame Tropo ducting kann jedoch deutlich häufiger beobachtet werden als auf niedrigeren Frequenzen.

In ganz Europa gibt es ein vorzügliches ausgebautes FM-Umsetzernetz auf 70cm, wegen unterschiedlicher nationaler Frequenzzuweisungen iedoch mit unterschiedlichem Frequenzversatz. In Österreich steht uns ein 10MHz Bandsegment zur Verfügung, was einen sehr selbstbaufreundlichen Frequenzversatz von 7,6 MHz ermöglicht. Umgebende Berge erschweren die Wellenausbreitung auf diesem Band und reduzieren das 70cm Band auf QSOs am FM-Umsetzer oder als Nachbarschaftskanal.

siehe http://www.oevsv.at/export /oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-D okument) Die leichte Verfügbarkeit
entsprechender Hardware macht
70cm auch für Contestbetrieb
interessant. 432Mhz erscheint hier
auf den ersten Blick im vergleich zum
2m Band aber eher frustrierend. Weitv
erbindungen lassen sich im Contest in
der Regel nur über Tropo
(Troposphärische Überreichweiten)
erzielen. In der Troposphäre sinkt
normalerweise die Lufttemperatur um
6-8 K

pro 1000 m Höhe ab. Durch
meteorologische Einflüsse kann es zu
einer Temperaturumkehrung
(Inversion) mit unterschiedlicher
Luftdichte kommen, bei der sich
warme Luftmassen über kalte
Luftschichten verschieben. Elektromag
netische Wellen (von VHF bis SHF
werden an so einer Inversionsschicht
zur Erdoberfläche zurück reflektiert.

7



womit Entfernungen von 100 - 1000 km überbrückbar sind. Je größer die Inversionsschicht, umso niedriger kann die reflektierte Frequenz sein - das heißt für uns, dass zuerst Funkwellen im 23cm- Band reflektiert werden dann erst 70cm und 2m.

Bei freier Abstrahlung, somit guter Sicht zum Horizont lassen sich mit vergleichweise kleinen Leistungen und Antennen oft Verbindungen von über 800km erzielen. Der bestehende Rekord einer terrestrischen 70cm Verbindung beträgt 4.041km und wurde 1994 mittels Tropo ducting über Wasser zwischen Hawaii und Kalifornien erzielt.

=== Frequenzliste ===

{|border="1"

Betrieb über Amateurfunksatelliten findet heute meist Funkverkehr im 2-m- und 70-cm-Band statt, auch höhere Bänder werden benutzt, zumal Satellitenbetrieb in den meisten Fällen optische Sicht zum Satelliten erfordert. Der erste Satellit der einen Mode-B-Transponder (70 cm /2m) an Bord hatte war OSCAR IV und wurde am 21.12.1965 gestartet. Heute ist das 70cm Band ein bevorzugter Frequenzbereich von Satelliten des Amateurfunksdienstes

==70cm/430 MHz Relais in Österreich==

+

siehe [https://repeater.oevsv.at UKW-Referat].

+

+ ===Frequenzliste===

+

{| border="1"

!Relaiskanal Neu

!Relaiskanal Neu



!alt	!alt
!Ausgabefrequenz	!Ausgabefrequenz
!Eingabefrequenz	!Eingabefrequenz
	+ [-
	+ RU656
	+ R52
	+ 438.200
	+ 430.600
	+ [-
	+ RU658
	+ R53
	+ 438.225
	+ 430.625
	+ [-
	+ RU660
	+ R54
	+ 438.250
	+ 430.650
	+ [-
	+ RU662
	+ R55
	+ 438.275
	+ 430.675
	+ [-
	+ RU664
	+ R56
	+ 438.300
	+ 430.700
	+ -



```
|RU666
+
    |R57
   |438.325
   |430.725
   |RU668
    |R58
   |438.350
   |430.750
   |RU670
    |R59
    |438.375
   |430.775
   |RU672
   |R60
   |438.400
   |430.800
   |RU674
   |R61
   |438.425
   |430.825
    |RU676
    |R62
   |438.450
   |430.850
```



	+	-
	+	RU678
	+	R63
	+	438.475
	+	430.875
	+	1-
	+	RU680
	+	R64
	+	438.500
	+	430.900
-		-
RU682		RU682

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2021, 15:02 Uhr

70cm/430-440 MHz Band

Obwohl nicht ganz so populär wie das 2m-Band, hat das 70cm-Band in den letzten Jahrzehnten eine ähnliche technologische Revolution erlebt wie sein unterer Bandnachbar. Die Verfügbarkeit von rauscharmen Empfängern, MOSFET Endstufen und neue digitale Modulationsarten (WSJT), zusammen mit optimierten Antennendesigns haben dieses Band für viele Funkamateure zunehmend interessanter werden lassen.

Im Prinzip dem 2m-Band sehr ähnlich, sind neben einer Vielzahl von Betriebsarten wie FM im Simplexbetrieb und über Umsetzer, Echolink auch schmalbandige Modes wie SSB und CW sehr beliebt. Ein großer Unterschied ist darin zu sehen, dass auf 432 Mhz kein Sporadic-E mehr beobachtet werden kann – die Ausbreitungsbedingungen "beschränken" sich somit auf Tropo, Meteor Scatter und Aurora. Das für DX Betrieb sehr bedeutsame Tropo ducting kann jedoch deutlich häufiger beobachtet werden als auf niedrigeren Frequenzen.

In ganz Europa gibt es ein vorzügliches ausgebautes FM-Umsetzernetz auf 70cm, wegen unterschiedlicher nationaler Frequenzzuweisungen jedoch mit unterschiedlichem Frequenzversatz. In Österreich steht uns ein 10MHz Bandsegment zur Verfügung, was einen sehr selbstbaufreundlichen Frequenzversatz von 7,6 MHz ermöglicht. Umgebende Berge erschweren die Wellenausbreitung auf diesem Band und reduzieren das 70cm Band auf QSOs am FM-Umsetzer oder als Nachbarschaftskanal.



Die leichte Verfügbarkeit entsprechender Hardware macht 70cm auch für Contestbetrieb interessant. 432Mhz erscheint hier auf den ersten Blick im vergleich zum 2m Band aber eher frustrierend. Weitverbindungen lassen sich im Contest in der Regel nur über Tropo (Troposphärische Überreichweiten) erzielen. In der Troposphäre sinkt normalerweise die Lufttemperatur um 6-8 K pro 1000 m Höhe ab. Durch meteorologische Einflüsse kann es zu einer Temperaturumkehrung (Inversion) mit unterschiedlicher Luftdichte kommen, bei der sich warme Luftmassen über kalte Luftschichten verschieben. Elektromagnetische Wellen (von VHF bis SHF werden an so einer Inversionsschicht zur Erdoberfläche zurück reflektiert , womit Entfernungen von 100 - 1000 km überbrückbar sind. Je größer die Inversionsschicht, umso niedriger kann die reflektierte Frequenz sein – das heißt für uns, dass zuerst Funkwellen im 23cm- Band reflektiert werden dann erst 70cm und 2m. Bei freier Abstrahlung , somit guter Sicht zum Horizont lassen sich mit vergleichweise kleinen Leistungen und Antennen oft Verbindungen von über 800km erzielen. Der bestehende Rekord einer terrestrischen 70cm Verbindung beträgt 4.041km und wurde 1994 mittels Tropo ducting über Wasser zwischen Hawaii und Kalifornien erzielt.

Betrieb über Amateurfunksatelliten findet heute meist Funkverkehr im 2-m- und 70-cm-Band statt, auch höhere Bänder werden benutzt, zumal Satellitenbetrieb in den meisten Fällen optische Sicht zum Satelliten erfordert. Der erste Satellit der einen Mode-B-Transponder (70 cm/2m) an Bord hatte war OSCAR IV und wurde am 21.12.1965 gestartet. Heute ist das 70cm Band ein bevorzugter Frequenzbereich von Satelliten des Amateurfunksdienstes

70cm/430 MHz Relais in Österreich

siehe UKW-Referat.

Frequenzliste

Ausgabe: 03.05.2024

Relaiskanal Neu	alt	Ausgabefrequenz	Eingabefrequenz
RU656	R52	438.200	430.600
RU658	R53	438.225	430.625
RU660	R54	438.250	430.650
RU662	R55	438.275	430.675
RU664	R56	438.300	430.700
RU666	R57	438.325	430.725
RU668	R58	438.350	430.750
RU670	R59	438.375	430.775
RU672	R60	438.400	430.800
RU674	R61	438.425	430.825
RU676	R62	438.450	430.850
RU678	R63	438.475	430.875
RU680	R64	438.500	430.900
RU682	R65	438.525	430.925



Ausgabe: 03.05.2024

Relaiskanal Neu	alt	Ausgabefrequenz	Eingabefrequenz
RU684	R66	438.550	430.950
RU686	R67	438.575	430.975
RU688	R68	438.600	431.000
RU690	R69	438.625	431.025
RU692	R70	438.650	431.050
RU693	R70X	438.6625	431.0625
RU694	R71	438.675	431.075
RU695	R71X	438.6875	431.0875
RU696	R72	438.700	431.100
RU697	R72X	438.7125	431.1125
RU698	R73	438.725	431.125
RU700	R74	438.750	431.150
RU702	R75	438.775	431.175
RU704	R76	438.800	431.200
RU706	R77	438.825	431.225
RU708	R78	438.850	431.250
RU710	R79	438.875	431.275
RU712	R80	438.900	431.300
RU714	R81	438.925	431.325
RU716	R82	438.950	431.350
RU718	R83	438.975	431.375
RU720	R84	439.000	431.400
RU722	R85	439.025	431.425
RU724	R86	439.050	431.450
RU726	R87	439.075	431.475
RU728	R88	439.100	431.500
RU734	R91	439.175	431.575
RU736	R92	439.200	431.600
RU748	R98	439.350	431.750



Ausgabe: 03.05.2024

70cm-Band/430MHz: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 31. Dezember 2013, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ (Diskussion | Beiträge) (→70cm/430-440 MHz Band) ← Zum vorherigen Versionsunterschied Aktuelle Version vom 16. Dezember 2021, 15:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Bandplan aus 2011 entfernt, obsolet.) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Ze	ile 1:
[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]		[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]
== 70cm/430 MHz Relais in Österreich	+	==70cm/430 <mark>-440</mark> MHz Band ==
	+	Obwohl nicht ganz so populär wie das 2m-Band, hat das 70cm-Band in den letzten Jahrzehnten eine ähnliche technologische Revolution erlebt wie sein unterer Bandnachbar. Die Verfügbarkeit von rauscharmen Empfängern, MOSFET Endstufen und neue digitale Modulationsarten (WSJT), zusammen mit optimierten Antennendesigns haben dieses Band für viele Funkamateure zunehmend interessanter werden lassen.
	+	Im Prinzip dem 2m-Band sehr ähnlich, sind neben einer Vielzahl von Betriebsarten wie FM im Simplexbetrieb und über Umsetzer, Echolink auch schmalbandige Modes wie SSB und CW sehr beliebt. Ein großer Unterschied ist darin zu sehen, dass auf 432 Mhz kein Sporadic-E mehr beobachtet werden kann - die Ausbreitungsbedingungen "beschränken" sich somit auf Tropo

Meteor Scatter und Aurora.



Das für DX Betrieb sehr bedeutsame Tropo ducting kann jedoch deutlich häufiger beobachtet werden als auf niedrigeren Frequenzen.

In ganz Europa gibt es ein vorzügliches ausgebautes FM-Umsetzernetz auf 70cm, wegen unterschiedlicher nationaler Frequenzzuweisungen iedoch mit unterschiedlichem Frequenzversatz. In Österreich steht uns ein 10MHz Bandsegment zur Verfügung, was einen sehr selbstbaufreundlichen Frequenzversatz von 7,6 MHz ermöglicht. Umgebende Berge erschweren die Wellenausbreitung auf diesem Band und reduzieren das 70cm Band auf QSOs am FM-Umsetzer oder als Nachbarschaftskanal.

siehe http://www.oevsv.at/export /oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-D okument) Die leichte Verfügbarkeit
entsprechender Hardware macht
70cm auch für Contestbetrieb
interessant. 432Mhz erscheint hier
auf den ersten Blick im vergleich zum
2m Band aber eher frustrierend. Weitv
erbindungen lassen sich im Contest in
der Regel nur über Tropo
(Troposphärische Überreichweiten)
erzielen. In der Troposphäre sinkt
normalerweise die Lufttemperatur um
6-8 K

pro 1000 m Höhe ab. Durch
meteorologische Einflüsse kann es zu
einer Temperaturumkehrung
(Inversion) mit unterschiedlicher
Luftdichte kommen, bei der sich
warme Luftmassen über kalte
Luftschichten verschieben. Elektromag
netische Wellen (von VHF bis SHF
werden an so einer Inversionsschicht
zur Erdoberfläche zurück reflektiert,

+

Ausgabe: 03.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



womit Entfernungen von 100 - 1000 km überbrückbar sind. Je größer die Inversionsschicht, umso niedriger kann die reflektierte Frequenz sein - das heißt für uns, dass zuerst Funkwellen im 23cm- Band reflektiert werden dann erst 70cm und 2m.

Bei freier Abstrahlung, somit guter Sicht zum Horizont lassen sich mit vergleichweise kleinen Leistungen und Antennen oft Verbindungen von über 800km erzielen. Der bestehende Rekord einer terrestrischen 70cm Verbindung beträgt 4.041km und wurde 1994 mittels Tropo ducting über Wasser zwischen Hawaii und Kalifornien erzielt.

=== Frequenzliste ===

{|border="1"

Betrieb über Amateurfunksatelliten findet heute meist Funkverkehr im 2-m- und 70-cm-Band statt, auch höhere Bänder werden benutzt, zumal Satellitenbetrieb in den meisten Fällen optische Sicht zum Satelliten erfordert. Der erste Satellit der einen Mode-B-Transponder (70 cm /2m) an Bord hatte war OSCAR IV und wurde am 21.12.1965 gestartet. Heute ist das 70cm Band ein bevorzugter Frequenzbereich von Satelliten des Amateurfunksdienstes

==70cm/430 MHz Relais in Österreich==

siehe [https://repeater.oevsv.at UKW-Referat].

+

+ ===Frequenzliste===

+ {| border="1"

!Relaiskanal Neu

!Relaiskanal Neu



!alt	!alt
!Ausgabefrequenz	!Ausgabefrequenz
!Eingabefrequenz	!Eingabefrequenz
	+ -
	+ RU656
	+ R52
	+ 438.200
	+ 430.600
	+ [-
	+ RU658
	+ R53
	+ 438.225
	+ 430.625
	+ -
	+ RU660
	+ R54
	+ 438.250
	+ 430.650
	+ [-
	+ RU662
	+ R55
	+ 438.275
	+ 430.675
	+ [-
	+ RU664
	+ R56
	+ 438.300
	+ 430.700
	+ -



```
|RU666
+
    |R57
   |438.325
   |430.725
   |RU668
    |R58
    |438.350
   |430.750
   |RU670
    |R59
    |438.375
    |430.775
   |RU672
   |R60
   |438.400
   |430.800
   |RU674
   |R61
   |438.425
   |430.825
    |RU676
    |R62
    |438.450
   |430.850
```



	+ [-	
	+ RU678	
	+ R63	
	+ 438.475	
	+ 430.875	
	+ [-	
	+ RU680	
	+ R64	
	+ 438.500	
	+ 430.900	
-	-	
RU682	RU682	

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2021, 15:02 Uhr

70cm/430-440 MHz Band

Obwohl nicht ganz so populär wie das 2m-Band, hat das 70cm-Band in den letzten Jahrzehnten eine ähnliche technologische Revolution erlebt wie sein unterer Bandnachbar. Die Verfügbarkeit von rauscharmen Empfängern, MOSFET Endstufen und neue digitale Modulationsarten (WSJT), zusammen mit optimierten Antennendesigns haben dieses Band für viele Funkamateure zunehmend interessanter werden lassen.

Im Prinzip dem 2m-Band sehr ähnlich, sind neben einer Vielzahl von Betriebsarten wie FM im Simplexbetrieb und über Umsetzer, Echolink auch schmalbandige Modes wie SSB und CW sehr beliebt. Ein großer Unterschied ist darin zu sehen, dass auf 432 Mhz kein Sporadic-E mehr beobachtet werden kann – die Ausbreitungsbedingungen "beschränken" sich somit auf Tropo, Meteor Scatter und Aurora. Das für DX Betrieb sehr bedeutsame Tropo ducting kann jedoch deutlich häufiger beobachtet werden als auf niedrigeren Frequenzen.

In ganz Europa gibt es ein vorzügliches ausgebautes FM-Umsetzernetz auf 70cm, wegen unterschiedlicher nationaler Frequenzzuweisungen jedoch mit unterschiedlichem Frequenzversatz. In Österreich steht uns ein 10MHz Bandsegment zur Verfügung, was einen sehr selbstbaufreundlichen Frequenzversatz von 7,6 MHz ermöglicht. Umgebende Berge erschweren die Wellenausbreitung auf diesem Band und reduzieren das 70cm Band auf QSOs am FM-Umsetzer oder als Nachbarschaftskanal.



Die leichte Verfügbarkeit entsprechender Hardware macht 70cm auch für Contestbetrieb interessant. 432Mhz erscheint hier auf den ersten Blick im vergleich zum 2m Band aber eher frustrierend. Weitverbindungen lassen sich im Contest in der Regel nur über Tropo (Troposphärische Überreichweiten) erzielen. In der Troposphäre sinkt normalerweise die Lufttemperatur um 6-8 K pro 1000 m Höhe ab. Durch meteorologische Einflüsse kann es zu einer Temperaturumkehrung (Inversion) mit unterschiedlicher Luftdichte kommen, bei der sich warme Luftmassen über kalte Luftschichten verschieben. Elektromagnetische Wellen (von VHF bis SHF werden an so einer Inversionsschicht zur Erdoberfläche zurück reflektiert , womit Entfernungen von 100 - 1000 km überbrückbar sind. Je größer die Inversionsschicht, umso niedriger kann die reflektierte Frequenz sein – das heißt für uns, dass zuerst Funkwellen im 23cm- Band reflektiert werden dann erst 70cm und 2m. Bei freier Abstrahlung , somit guter Sicht zum Horizont lassen sich mit vergleichweise kleinen Leistungen und Antennen oft Verbindungen von über 800km erzielen. Der bestehende Rekord einer terrestrischen 70cm Verbindung beträgt 4.041km und wurde 1994 mittels Tropo ducting über Wasser zwischen Hawaii und Kalifornien erzielt.

Betrieb über Amateurfunksatelliten findet heute meist Funkverkehr im 2-m- und 70-cm-Band statt, auch höhere Bänder werden benutzt, zumal Satellitenbetrieb in den meisten Fällen optische Sicht zum Satelliten erfordert. Der erste Satellit der einen Mode-B-Transponder (70 cm/2m) an Bord hatte war OSCAR IV und wurde am 21.12.1965 gestartet. Heute ist das 70cm Band ein bevorzugter Frequenzbereich von Satelliten des Amateurfunksdienstes

70cm/430 MHz Relais in Österreich

siehe UKW-Referat.

Frequenzliste

Ausgabe: 03.05.2024

Relaiskanal Neu	alt	Ausgabefrequenz	Eingabefrequenz
RU656	R52	438.200	430.600
RU658	R53	438.225	430.625
RU660	R54	438.250	430.650
RU662	R55	438.275	430.675
RU664	R56	438.300	430.700
RU666	R57	438.325	430.725
RU668	R58	438.350	430.750
RU670	R59	438.375	430.775
RU672	R60	438.400	430.800
RU674	R61	438.425	430.825
RU676	R62	438.450	430.850
RU678	R63	438.475	430.875
RU680	R64	438.500	430.900
RU682	R65	438.525	430.925



Relaiskanal Neu	alt	Ausgabefrequenz	Eingabefrequenz
RU684	R66	438.550	430.950
RU686	R67	438.575	430.975
RU688	R68	438.600	431.000
RU690	R69	438.625	431.025
RU692	R70	438.650	431.050
RU693	R70X	438.6625	431.0625
RU694	R71	438.675	431.075
RU695	R71X	438.6875	431.0875
RU696	R72	438.700	431.100
RU697	R72X	438.7125	431.1125
RU698	R73	438.725	431.125
RU700	R74	438.750	431.150
RU702	R75	438.775	431.175
RU704	R76	438.800	431.200
RU706	R77	438.825	431.225
RU708	R78	438.850	431.250
RU710	R79	438.875	431.275
RU712	R80	438.900	431.300
RU714	R81	438.925	431.325
RU716	R82	438.950	431.350
RU718	R83	438.975	431.375
RU720	R84	439.000	431.400
RU722	R85	439.025	431.425
RU724	R86	439.050	431.450
RU726	R87	439.075	431.475
RU728	R88	439.100	431.500
RU734	R91	439.175	431.575
RU736	R92	439.200	431.600
RU748	R98	439.350	431.750



70cm-Band/430MHz und Satellitenfunk: Unterschied zwischen den Seiten

Zeile 1:

VisuellWikitext

Zeile 1:

Version vom 31. Dezember 2013, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ (Diskussion | Beiträge) (→70cm/430-440 MHz Band) Aktuelle Version vom 29. Januar 2012, 19:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(hat "Satellitenfunk" nach "ARISSat-1/KEDR"
verschoben)

-	[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]	+	#WEITERLEITUNG [[ARISSat-1/KEDR]]
-			
-	== 70cm/430 MHz Relais in Österreich ==		
-			
-			
-			
-			
-	siehe http://www.oevsv.at/export /oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF- Dokument)		
-			
-	=== Frequenzliste ===		
-	{ border="1"		
-	!Relaiskanal Neu		
-	!alt		
-	!Ausgabefrequenz		
-	!Eingabefrequenz		
-	-		
-	RU682		
-	R65		
-	438.525		
_	1430.925		



-	 -
-	RU684
-	R66
-	438.550
- [430.950
-	-
-	RU686
-	R67
-	438.575
-	430.975
- [-
-	RU688
-	R68
-	438.600
-	431.000
-	-
- [RU690
-	R69
-	438.625
-	431.025
- [-
-	RU692
- [R70
-[438.650
-	431.050
-	-
-	RU693
-	R70X
-	438.6625



- [431.0625
-	-
-	RU694
- [R71
- [438.675
- [431.075
- [-
-	RU695
-	R71X
- [438.6875
- [431.0875
-	-
-	RU696
-	R72
-	438.700
- [431.100
-	-
-	RU697
- [R72X
-	438.7125
- [431.1125
-	 -
-	RU698
- [R73
- [438.725
- [431.125
-	 -
- [RU700
-	R74



-	438.750
-	431.150
-	1-
-	RU702
-	R75
- [438.775
- [431.175
-	-
-	RU704
-	R76
- [438.800
-	431.200
-	 -
-	RU706
-	R77
-	438.825
- [431.225
-	 -
-	RU708
- [R78
- [438.850
- [431.250
- [-
- [RU710
- [R79
-	438.875
- [431.275
- [-
_	RU712



- [R80
- [438.900
- [431.300
- [-
- [RU714
- [R81
- [438.925
- [431.325
- [-
- [RU716
- [R82
- [438.950
- [431.350
- [-
- [RU718
- [R83
- [438.975
- [431.375
- [-
- [RU720
- [R84
- [439.000
- [431.400
- [-
- [RU722
- [R85
- [439.025
- [431.425
- [1-



- [RU724
-	R86
-	439.050
-	431.450
- [-
- [RU726
- [R87
-[439.075
-	431.475
-	-
-	RU728
-	R88
- [439.100
- [431.500
-	-
- [RU734
- [R91
-	439.175
- [431.575
-	-
-	RU736
-	R92
-	439.200
-	431.600
-	1-
-	RU748
-	R98
-	439.350
-	431.750



- }

Aktuelle Version vom 29. Januar 2012, 19:52 Uhr

Weiterleitung nach:

ARISSat-1/KEDR



70cm-Band/430MHz und Echolink: Unterschied zwischen den Seiten

Zeile 1:

VisuellWikitext

Zeile 1:

Version vom 31. Dezember 2013, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ (Diskussion | Beiträge) (→70cm/430-440 MHz Band) Aktuelle Version vom 16. März 2010, 12: 32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(hat "Echolink" nach "Echolink mit dem
iPhone" verschoben)

-	[[<mark>Kategorie:UKW Frequenzbereiche</mark>]]	+	#WEITERLEITUNG [[Echolink mit dem iPhone]]
-			
-	== 70cm/430 MHz Relais in Österreich ==		
-			
-			
-			
-			
-	siehe http://www.oevsv.at/export /oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF- Dokument)		
-			
-	=== Frequenzliste ===		
-	{ border="1"		
-	!Relaiskanal Neu		
-	!alt		
-	!Ausgabefrequenz		
-	!Eingabefrequenz		
-	-		
-	RU682		
-	R65		
_	438.525		



- [430.925
-	-
-	RU684
- [R66
- [438.550
-	430.950
-	[-
- [RU686
-	R67
- [438.575
-	430.975
- [1-
-[RU688
-	R68
-	438.600
- [431.000
- [-
- [RU690
- [R69
- [438.625
- [431.025
- [-
- [RU692
- [R70
- [438.650
- [431.050
- [-
- [RU693
- [R70X



- [438.6625
-	431.0625
-	 -
-	RU694
- [R71
- [438.675
-	431.075
-	-
-	RU695
- [R71X
- [438.6875
-	431.0875
-	-
-	RU696
-	R72
-	438.700
-	431.100
-	I-
-	RU697
-	R72X
-	438.7125
-	431.1125
-	I-
-	RU698
-	R73
-	438.725
- [431.125
-	1-
_	RU700



- [R74
- [438.750
-	431.150
- [1-
- [RU702
- [R75
- [438.775
- [431.175
- [-
- [RU704
- [R76
- [438.800
-	431.200
- [-
- [RU706
- [R77
- [438.825
- [431.225
- [-
- [RU708
- [R78
- [438.850
-	431.250
-	-
- [RU710
-	R79
-	438.875
-	431.275
-	1-



- [RU712
-	R80
-	438.900
- [431.300
-	-
-[RU714
-[R81
- [438.925
- [431.325
-	 -
- [RU716
-[R82
- [438.950
-[431.350
- [-
- [RU718
- [R83
- [438.975
-	431.375
-	 -
- [RU720
- [R84
-	439.000
- [431.400
- [-
-	RU722
- [R85
- [439.025
- [431.425



- [-
-	RU724
-	R86
-	439.050
- [431.450
-	-
-	RU726
- [R87
-	439.075
- [431.475
- [-
- [RU728
- [R88
- [439.100
- [431.500
-	-
-	RU734
- [R91
- [439.175
-	431.575
-	-
- [RU736
- [R92
-	439.200
-	431.600
-	-
- [RU748
-	R98
-	439.350



Aktuelle Version vom 16. März 2010, 12:32 Uhr

Weiterleitung nach:

• Echolink mit dem iPhone



70cm-Band/430MHz und Benutzer:OE3DZW: Unterschied zwischen den Seiten

Zeile 1:

VisuellWikitext

Zeile 1:

Version vom 31. Dezember 2013, 10:31
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ (Diskussion | Beiträge) (→70cm/430-440 MHz Band) Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 01:05 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (create user page)

-	[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]	+	{{User}}
-			
-	== 70cm/430 MHz Relais in Österreich ==		
-			
-			
-			
-			
-	siehe http://www.oevsv.at/export /oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF- Dokument)		
_			
-	=== Frequenzliste ===		
-	{ border="1"		
-	!Relaiskanal Neu		
-	!alt		
-	!Ausgabefrequenz		
-	!Eingabefrequenz		
-	-		
-	RU682		
-	R65		
-	438.525		
-	430.925		
_	1-		



-	RU684
-	R66
-	438.550
-	430.950
-	-
-	RU686
-	R67
-	438.575
-	430.975
-	-
-	RU688
-	R68
-	438.600
-	431.000
-	J-
-	RU690
-	R69
-	438.625
-	431.025
-	-
-	RU692
-	R70
-	438.650
-	431.050
-	-
-	RU693
-	R70X
-	438.6625
_	431.0625



-	 -
-	RU694
-	R71
- [438.675
-[431.075
-	-
-[RU695
-	R71X
-	438.6875
-	431.0875
-	 -
-	RU696
-	R72
- [438.700
-	431.100
-	 -
- [RU697
- [R72X
- [438.7125
- [431.1125
- [-
-	RU698
-	R73
- [438.725
-	431.125
- [-
-	RU700
-	R74
- [438.750



-	431.150
-	-
- [RU702
-	R75
- [438.775
- [431.175
- [-
- [RU704
- [R76
- [438.800
- [431.200
-	-
- [RU706
-	R77
-	438.825
-	431.225
-	-
- [RU708
-	R78
- [438.850
- [431.250
- [-
-	RU710
- [R79
- [438.875
- [431.275
- [-
- [RU712
-	R80



-	438.900
-	431.300
-	-
-	RU714
- [R81
- [438.925
- [431.325
- [-
- [RU716
-	R82
- [438.950
-	431.350
-	 -
-	RU718
-	R83
- [438.975
- [431.375
- [-
-	RU720
- [R84
- [439.000
- [431.400
- [-
- [RU722
- [R85
- [439.025
- [431.425
- [-
_	RU724



- [R86
- [439.050
- [431.450
-[-
- [RU726
- [R87
- [439.075
- [431.475
- [-
- [RU728
- [R88
-	439.100
- [431.500
- [-
- [RU734
- [R91
- [439.175
- [431.575
- [-
- [RU736
- [R92
- [439.200
- [431.600
- [-
- [RU748
- [R98
- [439.350
- [431.750
-	}



Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 01:05 Uhr

Vorlage:User