

## APRS im HAMNET

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 26. Dezember 2014, 13:51 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2019, 16:21 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2LSP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 12:	Zeile 12:
<input type="text" value=" Salzburg"/>	<input type="text" value=" Salzburg"/>
<input type="text" value=" 14580"/>	<input type="text" value=" 14580"/>
- <input type="text" value=" aprs.oe2xZR.ampr.at"/>	+ <input type="text" value=" aprs.oe2xZR.ampr.org"/>
<input type="text" value=" TCE-Digi"/>	<input type="text" value=" TCE-Digi"/>
<input type="text" value=" }"/>	<input type="text" value=" }"/>

### Version vom 24. Oktober 2019, 16:21 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2xZR.ampr.org	TCE-Digi