
Inhaltsverzeichnis

--

ATV-Empfang

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 18. Juni 2008, 13:58 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. April 2010, 05:30 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

-
- **== Welchen Repeater kann ich empfangen? ==**
-
- ***dazu ist es notwendig, folgende Fragen zu klären:**
- ****Welcher Umsetzer ist in meiner Nähe?**
- ****Welche Sendefrequenz verwendet er?**
- ****Digital oder Analogausgabe?**
- ****Bei DigitalATV: Welche Symbolrate?**
- ****Welche Betriebszeiten hat er?**
- ****Muss er mittels einer DTMF Tonfolge aufgetastet werden?**
-
- **Siehe die Umsetzer Karte auf: <http://www.qth.at/oe3dsb/karte-atv.html> und die Liste mit den verantwortlichen Sysops mit genauen Daten unter "Download" herunterladen.**
-
- **Die Sysops helfen ihnen gerne bei der Planung ihrer Anlage!**

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:ATV]]**
-
-
- + **== Einleitung ==**
-
-
- + **Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des ATV-Vortrages, der von '''OE3MZC am 25.2.1998''' im Klublokal des ADL 303 gehalten wurde.**
-
- + **'''Faszination von ATV'''**

		+ *multimediale Kommunikation
		+ *Bild ,Ton, Daten
		+ *maximale Information vom Partner
		+ *Selbstbau auf SHF (23cm,13cm,3cm)
		+ *billige Komponenten
-	Aber auch: oe3nrs (at) oevsv.at, Phonie EchoLink Umsetzer OE3XQW- R Node 344042 oder Kurzwahl 307	+ ""Einfach Reinschauen""
		+ *23cm Antenne
		+ *alter SAT-Receiver
		+ *1250-1280 MHZ in FM
		+ *Fernseher
		+ *event. Vorverstärker
-		+ ""Empfangstip Wien Bisamberg""
		+ *QRG: 1250 Mhz Ton: 6,5
		+ *Vertikale Antenne (X7000,Quad,etc)
		+ *LNC-Spannung unterbrechen!
		+ *Auftasten: 144.800 Tone o.DTMF
		+ *Kamera - DTMF 11
		+ *Link Hohe Wand - DTMF 27
		+ ""Bisamberg""
		+ *TX 1250 Vertical nach Wien
		+ *PWR 20 Watt
		+ *RX 1280 Vertical aus Wien /Klosterneubg.
		+ *RX 2420 Horizontal -- Rohrschlitz- Ant.
		+ *RX 10420 Horizontal

		+	*SteuerQRG. 144800 DTMF oder 1750Hz
-	== Welcher Antennenaufwand ist notwendig? ==	+	""Empfangstip Hohe Wand""
-		+	*QRG: 1280Mhz Ton:6,5
		+	*horizontale Yagi o. Quad
		+	*Vorverstärker direkt an der Antenne
		+	*Fernspeisung via LNC-Spannung (18V)
		+	*Auftasten: 430.037,5 DTMF 5220#
		+	*Link nach Wien,Maribor,Graz,Linz,DL
-	*Faustregel: Vorverstärker ist fast immer notwendig (bei Empfang im 23cm Band genügt ein handelsüblicher SAT- Inline Verstärker)	+	""Hohe Wand""
		+	*TX 1280 Horizontale Rohrschlitzantenne
		+	*PWR 60 Watt
		+	*RX 2410 Horizontal, Antenne drehen!
		+	*RX 10410 Horiz. Spiegel nach Wien
		+	*Steuer-QRG: 430.037,5 DTMF
-	*Bei direkter Sichtverbindung zum Umsetzer genügen meist kleine Antennen (ca.8dBd)	+	""Sat -Receiver""
		+	*Bandbreite umschaltbar 27-18Mhz
		+	*LNC-Spannung abschaltbar /Kurzschlussfest
		+	*12 Volt Betrieb
		+	*Video invertieren (Ku-Band)

		+ *Frequenzanzeige (AFC-Schalter)	
		+ *Decoderausgang (Basisband)	
		+ *variabler Tonunterträger	
		+ *ev. 470Mhz o. 70Mhz ZF-Ausgang	
		+ *ohne Fernbedienung bedienen	
-	Um dies zu prüfen, sind PC Programme wie AMAP Fly oder Radio Mobile = Freeware zu empfehlen.	+ ""SYSTEM-RAUSCHZAHL""	
		+ *Erster Verstärker entscheidet!!!!	
		+ *F= F1 +(F2/G1)+(F3/G2)...	
		+ *daher Vorverstärker mit 0,9db Rauschen direkt am Antennenfußpunkt !	
		+ *keine Linetreiber als VV (ca 5db Rauschen)	
		+ *einfaches,langes Sat-Kabel O.K.	
		+ *Antenne mit breitbandigem Gewinn	
		+ ""Sehen und Mitreden""	
		+ *in Wien auf 144.650 ATV Runde	
		+ *Hohe Wand auf 430.0375 FM wird auf Tonunterträger 6,5Mhz mit Fernsehton ausgestrahlt!	
		+ *Das Kommentieren der Videobilder und online-Empfangsbericht erwünscht!	
-	== Welche Hardware brauche ich? ==	+ ""Selbst SENDEN""	
		+ *Internet Kamera, Camcorder	
		+ *S/W Überwachungskamera	
		+ *Basisbandaufbereitung (Bausatz Ton+Bild)	

		+	*Sender für 23,13,3cm als Bausatz /Modul
		+	*Leistung von ca 500mW ausreichend
		+	*Yagi Antenne, Doppelquad, Offset Spiegel
-	*Bei Empfang im 23cm Band: 23cm Yagi oder Eigenbauantenne?! , Inline SAT Verstärker, Satreceiver (digital oder analog), TV Gerät	+	""Senderbausätze""
		+	*mit u. ohne PLL
		+	*Fa. Schuster 23cm TX Belgien
		+	*Fa. Graf 13cm TX DL
		+	*Fa. Kuhne 3cm DL
		+	*Fa. Prinz PA's DL
-	*Bei Empfang im 13cm Band: 13cm Yagi oder Parabolant. mit 13cm Feed (Selbstbau?), S-Band Converter siehe Kuhne electr., www.dg0ve.de , Satreceiver, TV Gerät	+	""Grundsatz""
		+	*Sender an die Antenne
		+	*Basisband im shack
		+	*Frequenzabstimmung mit Poti
		+	*Stabilität unkritisch (20Mhz breit)
		+	*Leistung 50mW bis 4 Watt
		+	*Antennenrichtung wichtig
-	*Bei Empfang im 3cm Band: 10GHz ATV LNB , Parabolant., Satreceiver, TV Gerät	+	""Antennen""
		+	* Doppel-Quad mit Reflektor
			""Antenne für 23,13,3cm""

-	für weitere Infos bitte das Kontaktformular verwenden.	+	
		+	*Dosenstrahler
		+	*10dbd Gewinn
		+	*ideal als Erreger vor Spiegel
		+	*Kombi-Dosen 23,13,3cm
		+	*breitbandig
		+	*verschießbar
		+	""Parabolreflektor""
		+	*Zentralspiegel 20-35dbd Dose deckt Spiegel ab breitbandig
		+	*Offset-Spiegel 20-38dbd Fläche besser genutzt billig zu bekommen um 90Grad gedreht montieren!
		+	""Rufzeichengeber""
		+	*mind. alle 10 Minuten im Bild
		+	*Titelgenerator in Kamera
		+	*Eprom Logo Bausatz Fa. Frank (DL)
		+	*Schild im Hintergrund
-	== Wie wird der Receiver programmiert? ==	+	""Bandpläne""
		+	*auf 23cm nur 2 Frequenzen: 1280 /1250
		+	*auf 13 von 2400-2450 Mhz (ISM)
		+	*auf 3cm von 10400-10450
		+	*auch auf 5,7Ghz und 24Ghz
		+	*meist sekundäre Zuweisung!
-	Beispiel OE3XQS Kaiserkogel	+	""Empfang auf 13cm 2,4Ghz""

					+ *mit Arab-Sat-Konverter (S-Band LNC)
					+ *LO 3650-2410=1240
					+ *F=0,6 db
					+ *G= 60db
					+ *ersetzt Vorverstärker direkt an Antenne
					+ *Videosignal invertiert
					+ *Versorgung über LNC-Spannung
					""Empfang auf 3cm / 10Ghz""
					+ *mit umgebautem ASTRA-LNB
					+ *LO von 9,75 auf 9,0 modifiziert
					+ *10,410-9,000=1,410 GHZ
					+ *F= 0,9db Rauschen
					+ *Gain = 45db
					+ *direkt am Spiegel
					""Video-Squelch""
					+ *Synchron-Impuls-Auswerter
					+ *15,625 khz
					+ *mit NE567,LM1881 oder TDA2590..
					+ *zum Einschalten d. Fernsehers, Recorders wenn Videosignal empfangen wird
					+ *kein Rauschen

Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von 10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingeseilt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeichert

OE3XDA Link Westen

- Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:	+ ""Betriebstechnik""
	+ *Weitwinkel, Beleuchtung, scharf stellen
	+ *Inhalte persönl. u. techn. Art
	+ *Rückmeldefrequenz abhören
	+ *nach ca. 20 Minuten abwechseln
	+ *Bandbreite beachten 12-20Mhz
	+ *abwechslungsreiche und interessante Inhalte
	+ *viele Zuseher (CB-Funk, Hörer, DXer, etc..)
- OE3XDA Hochkogelberg, OE5XUL Ried, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim, DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....	+ ""Fragen""
	+ *Sat-RX schaltet ab: -> LNC-Spannung kurzgeschlossen
	+ *weiße Fische: -> QRG zu hoch
	+ *TX-kein Bild über Umsetzer OE3XOS: -> Antenne per DTMF drehen -> kein Videosignal angelegt (Kamera) -> falsche Videopolarität
	+ ""Club-Zeitschriften""
	+ AGAF -Arbeitsgemeinschaft ATV
	+ BATC -britische ATV
	+ SATV -Swiss ATV
	+ ATNA - ATV North America
- OE3XDA Quad	+ ""ZUKUNFT""

Ausgabe: 26.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 10 von 16

Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:

== Analoger Empfang ==

== Digitaler Empfang ==

Rudolf_Sieder (at) hotmail.com

== 70cm Band ==

<div>

Rudolf, 73 de OE3DDW

</div>

[[ATV|Zurück]]

Version vom 11. April 2010, 05:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	12
2	Internet (Stand April 2010)	15
3	Analoger Empfang	16
4	Digitaler Empfang	16
5	70cm Band	16

Einleitung

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des ATV-Vortrages, der von **OE3MZC am 25.2.1998** im Klublokal des ADL 303 gehalten wurde.

Faszination von ATV

- multimediale Kommunikation
- Bild ,Ton, Daten
- maximale Information vom Partner
- Selbstbau auf SHF (23cm,13cm,3cm)
- billige Komponenten

"Einfach Reinschauen"

- 23cm Antenne
- alter SAT-Receiver
- 1250-1280 MHz in FM
- Fernseher
- event. Vorverstärker

Empfangstip Wien Bisamberg

- QRG: 1250 Mhz Ton: 6,5
- Vertikale Antenne (X7000,Quad,etc)
- LNC-Spannung unterbrechen!
- Auftasten: 144.800 Tone o.DTMF
- Kamera - DTMF 11
- Link Hohe Wand - DTMF 27

Bisamberg

- TX 1250 Vertical nach Wien
- PWR 20 Watt
- RX 1280 Vertical aus Wien/Klosterneubg.
- RX 2420 Horizontal -- Rohrschlitz-Ant.
- RX 10420 Horizontal
- SteuerQRG. 144800 DTMF oder 1750Hz

Empfangstip Hohe Wand

- QRG: 1280Mhz Ton:6,5
- horizontale Yagi o. Quad
- Vorverstärker direkt an der Antenne
- Fernspeisung via LNC-Spannung (18V)
- Auftasten: 430.037,5 DTMF 5220#
- Link nach Wien,Maribor,Graz,Linz,DL

Hohe Wand

- TX 1280 Horizontale Rohrschlitzantenne
- PWR 60 Watt

-
- RX 2410 Horizontal, Antenne drehen!
 - RX 10410 Horiz. Spiegel nach Wien
 - Steuer-QRG: 430.037,5 DTMF

Sat -Receiver

- Bandbreite umschaltbar 27-18Mhz
- LNC-Spannung abschaltbar/Kurzschlussfest
- 12 Volt Betrieb
- Video invertieren (Ku-Band)
- Frequenzanzeige (AFC-Schalter)
- Decoderausgang (Basisband)
- variabler Tonunterträger
- ev. 470Mhz o. 70Mhz ZF-Ausgang
- ohne Fernbedienung bedienen

SYSTEM-RAUSCHZAHL

- Erster Verstärker entscheidet!!!!
- $F = F1 + (F2/G1) + (F3/G2) \dots$
- daher Vorverstärker mit 0,9db Rauschen direkt am Antennenfußpunkt !
- keine Linetreiber als VV (ca 5db Rauschen)
- einfaches,langes Sat-Kabel O.K.
- Antenne mit breitbandigem Gewinn

"Sehen und Mitreden"

- in Wien auf 144.650 ATV Runde
- Hohe Wand auf 430.0375 FM wird auf Tonunterträger 6,5Mhz mit Fernsehton ausgestrahlt!
- Das Kommentieren der Videobilder und online-Empfangsbericht erwünscht!

Selbst SENDEN

- Internet Kamera, Camcorder
- S/W Überwachungskamera
- Basisbandaufbereitung (Bausatz Ton+Bild)
- Sender für 23,13,3cm als Bausatz/Modul
- Leistung von ca 500mW ausreichend
- Yagiantenne,Doppelquad,OffsetSpiegel

Senderbausätze

- mit u. ohne PLL
- Fa. Schuster 23cm TX Belgien
- Fa. Graf 13cmTX DL
- Fa. Kuhne 3cm DL
- Fa. Prinz PA's DL

Grundsatz

- Sender an die Antenne
- Basisband im shack

- Frequenzabstimmung mit Poti
- Stabilität unkritisch (20Mhz breit)
- Leistung 50mW bis 4 Watt
- Antennenrichtung wichtig

Antennen

- Doppel-Quad mit Reflektor

Antenne für 23,13,3cm

- Dosenstrahler
- 10dbd Gewinn
- ideal als Erreger vor Spiegel
- Kombi-Dosen 23,13,3cm
- breitbandig
- verschleißbar

Parabolreflektor

- Zentralspiegel 20-35dbd Dose deckt Spiegel ab breitbandig
- Offset-Spiegel 20-38dbd Fläche besser genutzt billig zu bekommen um 90Grad gedreht montieren!

Rufzeichengeber

- mind. alle 10 Minuten im Bild
- Titelgenerator in Kamera
- Eprom Logo Bausatz Fa. Frank (DL)
- Schild im Hintergrund

Bandpläne

- auf 23cm nur 2 Frequenzen: 1280/1250
- auf 13 von 2400-2450 Mhz (ISM)
- auf 3cm von 10400-10450
- auch auf 5,7Ghz und 24Ghz
- meist sekundäre Zuweisung!

Empfang auf 13cm 2,4Ghz

- mit Arab-Sat-Konverter (S-Band LNC)
- LO 3650-2410=1240
- F=0,6 db
- G= 60db
- ersetzt Vorverstärker direkt an Antenne
- Videosignal invertiert
- Versorgung über LNC-Spannung

Empfang auf 3cm / 10Ghz

- mit umgebautem ASTRA-LNB
- LO von 9,75 auf 9,0 modifiziert

- $10,410 - 9,000 = 1,410$ GHz
- $F = 0,9\text{db}$ Rauschen
- Gain = 45db
- direkt am Spiegel

Video-Squelch

- Synchron-Impuls-Auswerter
- $15,625$ khz
- mit NE567, LM1881 oder TDA2590..
- zum Einschalten d. Fernsehers, Recorders wenn Videosignal empfangen wird
- kein Rauschen

Betriebstechnik

- Weitwinkel, Beleuchtung, scharf stellen
- Inhalte persönl. u. techn. Art
- Rückmeldefrequenz abhören
- nach ca. 20 Minuten abwechseln
- Bandbreite beachten $12\text{-}20\text{Mhz}$
- abwechslungsreiche und interessante Inhalte
- viele Zuseher (CB-Funk, Hörer, DXer, etc..)

Fragen

- Sat-RX schaltet ab: -> LNC-Spannung kurzgeschlossen
- weiße Fische: -> QRG zu hoch
- TX-kein Bild über Umsetzer OE3XOS: -> Antenne per DTMF drehen -> kein Videosignal angelegt (Kamera) -> falsche Videopolarität

Club-Zeitschriften AGAF -Arbeitsgemeinschaft ATV BATC -britische ATV SATV -Swiss ATV ATNA - ATV North America

ZUKUNFT

- Repeater am Wienerberg Ausgabe: 24xxMhz auf 13cm mit 40 Watt horizontal Eingabe: 104xxMhz auf 3cm
- ATV Digital in MPEG2 o.ä.

vy 73 de Michael OE3MZC

Internet (Stand April 2010)

- OE3XDA Hochkogelberg [\[1\]](#) **User:** ham **PWD:** oe3xda
- OE3XFA Frauenstaffel [\[2\]](#) **User:** leer lassen **PWD:** leer lassen

vy 73 de Norbert OE1NDB

Analoger Empfang

Digitaler Empfang

70cm Band
