

ATV-Empfang

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. März 2010, 12:51 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. April 2010, 05:30 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
	+ [[Kategorie:ATV]]
	+ == Einleitung ==
- == Welchen Repeater kann ich empfangen? ==	+ Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des ATV-Vortrages, der von '''OE3MZC am 25.2.1998''' im Klublokal des ADL 303 gehalten wurde.
- *dazu ist es notwendig, folgende Fragen zu klären:	+ '''Faszination von ATV'''
- **Welcher Umsetzer ist in meiner Nähe?	+ *multimediale Kommunikation
- **Welche Sendefrequenz verwendet er?	+ *Bild ,Ton, Daten
- **Digital oder Analogausgabe?	+ *maximale Information vom Partner
- **Bei DigitalATV: Welche Symbolrate?	+ *Selbstbau auf SHF (23cm,13cm,3cm)
- **Welche Betriebszeiten hat er?	+ *billige Komponenten
- **Muss er mittels einer DTMF Tonfolge aufgetastet werden?	
	'''Einfach Reinschauen'''

- Siehe die Umsetzer Karte auf: <http://www.qth.at/oe3dsb/karte-atv.html> und die Liste mit den verantwortlichen Sysops mit genauen Daten unter "Download" herunterladen.

+

+

+

+

+

+

- Die Sysops helfen ihnen gerne bei der Planung ihrer Anlage!

+

+

+

+

+

+

+

- Aber auch: oe3nrs (at) oevsv.at, Phonie EchoLink Umsetzer OE3XQW-R Node 344042 oder Kurzwahl 307

+

+

+

+

+

+

+

+

-		+	""Empfangstip Hohe Wand""
		+	*QRG: 1280Mhz Ton:6,5
		+	*horizontale Yagi o. Quad
		+	*Vorverstärker direkt an der Antenne
		+	*Fernspeisung via LNC-Spannung (18V)
		+	*Auftasten: 430.037,5 DTMF 5220#
		+	*Link nach Wien,Maribor,Graz,Linz,DL
		+	""Hohe Wand""
		+	*TX 1280 Horizontale Rohrschlitzantenne
		+	*PWR 60 Watt
		+	*RX 2410 Horizontal, Antenne drehen!
		+	*RX 10410 Horiz. Spiegel nach Wien
		+	*Steuer-QRG: 430.037,5 DTMF
-	== Welcher Antennenaufwand ist notwendig? ==	+	""Sat -Receiver""
-		+	*Bandbreite umschaltbar 27-18Mhz
		+	*LNC-Spannung abschaltbar /Kurzschlussfest
		+	*12 Volt Betrieb
		+	*Video invertieren (Ku-Band)
		+	*Frequenzanzeige (AFC-Schalter)
		+	*Decoderausgang (Basisband)
		+	*variabler Tonunterträger
		+	*ev. 470Mhz o. 70Mhz ZF-Ausgang
		+	*ohne Fernbedienung bedienen
			""SYSTEM-RAUSCHZAHL""

- Ausgabe: 25.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 4 von 15

		+	*Yagi Antenne, Doppelquad, Offset Spiegel	
		+	""Senderbausätze""	
		+	*mit u. ohne PLL	
		+	*Fa. Schuster 23cm TX Belgien	
		+	*Fa. Graf 13cm TX DL	
		+	*Fa. Kuhne 3cm DL	
		+	*Fa. Prinz PA's DL	
-	== Welche Hardware brauche ich? ==	+	""Grundsatz""	
		+	*Sender an die Antenne	
		+	*Basisband im Shack	
		+	*Frequenzabstimmung mit Poti	
		+	*Stabilität unkritisch (20Mhz breit)	
		+	*Leistung 50mW bis 4 Watt	
		+	*Antennenrichtung wichtig	
-	*Bei Empfang im 23cm Band: 23cm Yagi oder Eigenbauantenne?! , Inline SAT Verstärker, Satreceiver (digital oder analog), TV Gerät	+	""Antennen""	
		+	* Doppel-Quad mit Reflektor	
-	*Bei Empfang im 13cm Band: 13cm Yagi oder Parabolant. mit 13cm Feed (Selbstbau?), S-Band Converter siehe Kuhne electr., [http://www.dg0ve.de/ www.dg0ve.de] , Satreceiver, TV Gerät	+	""Antenne für 23,13,3cm""	
		+	*Dosenstrahler	
		+	*10dbd Gewinn	
		+	*ideal als Erreger vor Spiegel	
		+	*Kombi-Dosen 23,13,3cm	

		+	*breitbandig	
		+	*verschießbar	
-	*Bei Empfang im 3cm Band: 10GHz ATV LNB , Parabolant., Satreceiver, TV Gerät	+	""Parabolreflektor""	
		+	*Zentralspiegel 20-35dbd Dose deckt Spiegel ab breitbandig	
		+	*Offset-Spiegel 20-38dbd Fläche besser genutzt billig zu bekommen um 90Grad gedreht montieren!	
-	für weitere Infos bitte das Kontaktformular verwenden.	+	""Rufzeichengeber""	
		+	*mind. alle 10 Minuten im Bild	
		+	*Titelgenerator in Kamera	
		+	*Eprom Logo Bausatz Fa. Frank (DL)	
		+	*Schild im Hintergrund	
-	== Wie wird der Receiver programmiert? ==	+	""Bandpläne""	
		+	*auf 23cm nur 2 Frequenzen: 1280 /1250	
		+	*auf 13 von 2400-2450 Mhz (ISM)	
		+	*auf 3cm von 10400-10450	
		+	*auch auf 5,7Ghz und 24Ghz	
		+	*meist sekundäre Zuweisung!	
-	Beispiel OE3XQS Kaiserkogel	+	""Empfang auf 13cm 2,4Ghz""	
		+	*mit Arab-Sat-Konverter (S-Band LNC)	
		+	*LO 3650-2410=1240	
		+	*F=0,6 db	
		+	*G= 60db	

		+ *ersetzt Vorverstärker direkt an Antenne
		+ *Videosignal invertiert
		+ *Versorgung über LNC-Spannung
- Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von 10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher		+ ""Empfang auf 3cm / 10Ghz""
		+ *mit umgebautem ASTRA-LNB
		+ *LO von 9,75 auf 9,0 modifiziert
		+ *10,410-9,000=1,410 GHZ
		+ *F= 0,9db Rauschen
		+ *Gain = 45db
		+ *direkt am Spiegel
- ""OE3XDA Link Westen""		+ ""Video-Squelch""
		+ *Synchron-Impuls-Auswerter
		+ *15,625 khz
		+ *mit NE567,LM1881 oder TDA2590..
		+ *zum Einschalten d. Fernsehers, Recorders wenn Videosignal empfangen wird
		+ *kein Rauschen
- Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:		+ ""Betriebstechnik""
		+ *Weitwinkel, Beleuchtung, scharf stellen
		+ *Inhalte persönl. u. techn. Art

			+ *Rückmeldefrequenz abhören
			+ *nach ca. 20 Minuten abwechseln
			+ *Bandbreite beachten 12-20Mhz
			+ *abwechslungsreiche und interessante Inhalte
			+ *viele Zuseher (CB-Funk,Hörer,DXer, etc..
-	OE3XDA Hochkogelberg, OE5XUL Ried, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayerischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....		+ ""Fragen""
			+ *Sat-RX schaltet ab: -> LNC-Spannung kurzgeschlossen
			+ *weiße Fische: -> QRG zu hoch
			+ *TX-kein Bild über Umsetzer OE3XOS: ->Antenne per DTMF drehen ->kein Videosignal angelegt (Kamera) ->falsche Videopolarität
-	""OE3XDA Quad""		+ ""Club-Zeitschriften""
			+ AGAF -Arbeitsgemeinschaft ATV
			+ BATC -britische ATV
			+ SATV -Swiss ATV
			+ ATNA - ATV North America
-	OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....		+ ""ZUKUNFT""
			+ *Repeater am Wienerberg Ausgabe: 24xxMhz auf 13cm mit 40 Watt horizontal Eingabe: 104xxMhz auf 3cm
			+ *ATV Digital in MPEG2 o.ä.

-	'''OE3XDA Link Osten'''	
-	Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.	+ vy 73 de Michael OE3MZC
-	'''OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe'''	
-	Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.	+ == Internet (Stand April 2010) ==
-	Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.	+ *OE3XDA Hochkogelberg [http://85.124.141.17/index1.htm] '''User:''' ham '''PWD:''' oe3xda
		+ *OE3XFA Frauenstaffel [http://xfa.homeip.net:50001/] '''User:''' leer lassen '''PWD:''' leer lassen
-	Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:	
-	Rudolf_Sieder (at) hotmail.com	+ vy 73 de Norbert OE1NDB
-	Rudolf, 73 de OE3DDW	
-	[[ATV Zurück]]	+ == Analoger Empfang == + + + == Digitaler Empfang == +

+

+

== 70cm Band ==

Version vom 11. April 2010, 05:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	11
2	Internet (Stand April 2010)	14
3	Analoger Empfang	15
4	Digitaler Empfang	15
5	70cm Band	15

Einleitung

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des ATV-Vortrages, der von **OE3MZC am 25.2.1998** im Klublokal des ADL 303 gehalten wurde.

Faszination von ATV

- multimediale Kommunikation
- Bild ,Ton, Daten
- maximale Information vom Partner
- Selbstbau auf SHF (23cm,13cm,3cm)
- billige Komponenten

"Einfach Reinschauen"

- 23cm Antenne
- alter SAT-Receiver
- 1250-1280 MHz in FM
- Fernseher
- event. Vorverstärker

Empfangstip Wien Bisamberg

- QRG: 1250 Mhz Ton: 6,5
- Vertikale Antenne (X7000,Quad,etc)
- LNC-Spannung unterbrechen!
- Auftasten: 144.800 Tone o.DTMF
- Kamera - DTMF 11
- Link Hohe Wand - DTMF 27

Bisamberg

- TX 1250 Vertical nach Wien
- PWR 20 Watt
- RX 1280 Vertical aus Wien/Klosterneubg.
- RX 2420 Horizontal -- Rohrschlitz-Ant.
- RX 10420 Horizontal
- SteuerQRG. 144800 DTMF oder 1750Hz

Empfangstip Hohe Wand

- QRG: 1280Mhz Ton:6,5
- horizontale Yagi o. Quad
- Vorverstärker direkt an der Antenne
- Fernspeisung via LNC-Spannung (18V)
- Auftasten: 430.037,5 DTMF 5220#
- Link nach Wien,Maribor,Graz,Linz,DL

Hohe Wand

- TX 1280 Horizontale Rohrschlitzantenne
- PWR 60 Watt

-
- RX 2410 Horizontal, Antenne drehen!
 - RX 10410 Horiz. Spiegel nach Wien
 - Steuer-QRG: 430.037,5 DTMF

Sat -Receiver

- Bandbreite umschaltbar 27-18Mhz
- LNC-Spannung abschaltbar/Kurzschlussfest
- 12 Volt Betrieb
- Video invertieren (Ku-Band)
- Frequenzanzeige (AFC-Schalter)
- Decoderausgang (Basisband)
- variabler Tonunterträger
- ev. 470Mhz o. 70Mhz ZF-Ausgang
- ohne Fernbedienung bedienen

SYSTEM-RAUSCHZAHL

- Erster Verstärker entscheidet!!!!
- $F = F1 + (F2/G1) + (F3/G2) \dots$
- daher Vorverstärker mit 0,9db Rauschen direkt am Antennenfußpunkt !
- keine Linetreiber als VV (ca 5db Rauschen)
- einfaches,langes Sat-Kabel O.K.
- Antenne mit breitbandigem Gewinn

"Sehen und Mitreden"

- in Wien auf 144.650 ATV Runde
- Hohe Wand auf 430.0375 FM wird auf Tonunterträger 6,5Mhz mit Fernsehton ausgestrahlt!
- Das Kommentieren der Videobilder und online-Empfangsbericht erwünscht!

Selbst SENDEN

- Internet Kamera, Camcorder
- S/W Überwachungskamera
- Basisbandaufbereitung (Bausatz Ton+Bild)
- Sender für 23,13,3cm als Bausatz/Modul
- Leistung von ca 500mW ausreichend
- Yagiantenne,Doppelquad,OffsetSpiegel

Senderbausätze

- mit u. ohne PLL
- Fa. Schuster 23cm TX Belgien
- Fa. Graf 13cmTX DL
- Fa. Kuhne 3cm DL
- Fa. Prinz PA's DL

Grundsatz

- Sender an die Antenne
- Basisband im shack

- Frequenzabstimmung mit Poti
- Stabilität unkritisch (20Mhz breit)
- Leistung 50mW bis 4 Watt
- Antennenrichtung wichtig

Antennen

- Doppel-Quad mit Reflektor

Antenne für 23,13,3cm

- Dosenstrahler
- 10dbd Gewinn
- ideal als Erreger vor Spiegel
- Kombi-Dosen 23,13,3cm
- breitbandig
- verschließbar

Parabolreflektor

- Zentralspiegel 20-35dbd Dose deckt Spiegel ab breitbandig
- Offset-Spiegel 20-38dbd Fläche besser genutzt billig zu bekommen um 90Grad gedreht montieren!

Rufzeichengeber

- mind. alle 10 Minuten im Bild
- Titelgenerator in Kamera
- Eprom Logo Bausatz Fa. Frank (DL)
- Schild im Hintergrund

Bandpläne

- auf 23cm nur 2 Frequenzen: 1280/1250
- auf 13 von 2400-2450 Mhz (ISM)
- auf 3cm von 10400-10450
- auch auf 5,7Ghz und 24Ghz
- meist sekundäre Zuweisung!

Empfang auf 13cm 2,4Ghz

- mit Arab-Sat-Konverter (S-Band LNC)
- LO 3650-2410=1240
- F=0,6 db
- G= 60db
- ersetzt Vorverstärker direkt an Antenne
- Videosignal invertiert
- Versorgung über LNC-Spannung

Empfang auf 3cm / 10Ghz

- mit umgebautem ASTRA-LNB
- LO von 9,75 auf 9,0 modifiziert

- $10,410 - 9,000 = 1,410$ GHz
- $F = 0,9\text{db}$ Rauschen
- Gain = 45db
- direkt am Spiegel

Video-Squelch

- Synchron-Impuls-Auswerter
- $15,625$ khz
- mit NE567, LM1881 oder TDA2590..
- zum Einschalten d. Fernsehers, Recorders wenn Videosignal empfangen wird
- kein Rauschen

Betriebstechnik

- Weitwinkel, Beleuchtung, scharf stellen
- Inhalte persönl. u. techn. Art
- Rückmeldefrequenz abhören
- nach ca. 20 Minuten abwechseln
- Bandbreite beachten $12\text{-}20\text{Mhz}$
- abwechslungsreiche und interessante Inhalte
- viele Zuseher (CB-Funk, Hörer, DXer, etc..)

Fragen

- Sat-RX schaltet ab: -> LNC-Spannung kurzgeschlossen
- weiße Fische: -> QRG zu hoch
- TX-kein Bild über Umsetzer OE3XOS: -> Antenne per DTMF drehen -> kein Videosignal angelegt (Kamera) -> falsche Videopolarität

Club-Zeitschriften AGAF -Arbeitsgemeinschaft ATV BATC -britische ATV SATV -Swiss ATV ATNA - ATV North America

ZUKUNFT

- Repeater am Wienerberg Ausgabe: 24xxMhz auf 13cm mit 40 Watt horizontal Eingabe: 104xxMhz auf 3cm
- ATV Digital in MPEG2 o.ä.

vy 73 de Michael OE3MZC

Internet (Stand April 2010)

- OE3XDA Hochkogelberg [\[1\]](#) **User:** ham **PWD:** oe3xda
- OE3XFA Frauenstaffel [\[2\]](#) **User:** leer lassen **PWD:** leer lassen

vy 73 de Norbert OE1NDB

Analoger Empfang

Digitaler Empfang

70cm Band
