

Adressierung bei C4FM

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 12. September 2023, 00:11

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. September 2023, 00:22

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(move YCS232 to different page)

Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

– **===== Struktur =====**

– **Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:**

– *** DG-ID 0 - keine DG-ID**

– *** DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr**

– *** DG-IDs von 15-69 für Länder**

– *** DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen**

– **Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)**

– **===== YCS232 - der Server des ÖVSV =====**

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

- ===== Wichtige Gruppen =====
-
- * 32 Österreich
-
- ===== Vollständige Gruppenliste =====
-
- * 0 Default
- * 1 DR-2X
- * 2 EU
- * 3 NA (Nordamerika)
- * 4 AS (Asien)
- * 5 OC (Ozeanien)
- * 6 AF (Afrika)
- * 7 SA (Südamerika)
- * 10 WW DE
- * 11 WW FR
- * 12 WW NL
- * 13 WW EN
- * 14 WW ES
- * 15 WW PT
- * 16 WW IT
- * 20 D-A-CH
- * 21 WW
- * 22 IT
- * 23 FR
- * 24 ES
- * 25 UK (2nd)
- * 26 RO
- * 28 CH

–	<input type="text" value="* 32 AT"/>	
–	<input type="text" value="* 35 UK (1st)"/>	
–	<input type="text" value="* 60 PL"/>	
–	<input type="text" value="* 62 DE"/>	
–	<input type="text" value="* 60 GR"/>	
–	<input type="text" value="* 81..89 lokale Gruppen"/>	
–	<input type="text" value="* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs"/>	
–	<input type="text" value="* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text" value="[[Category:Digitale Sprache]]"/>	<input type="text" value="[[Category:Digitale Sprache]]"/>
		+ <input type="text" value="[[Category:Digitale Betriebsarten]]"/>

Version vom 12. September 2023, 00:22 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.