

Inhaltsverzeichnis

1. Adressierung bei Dstar)
2. Benutzer:OE3DZW)
3. Digitale Sprache - Adressierung	



Zeile 1:

Adressierung bei Dstar

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 9. September 2023, 18:24 **Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

(Die Kategorien wurden geändert.)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 1: Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum

Adressierung bei digitaler Sprache]].

[[Digitale Sprache - Adressierung|Artikel

Version vom 12. September 2023, 00:34 **Uhr (Quelltext anzeigen)**

> OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [[Digitale Sprache - Adressierung|Artikel Adressierung bei digitaler Sprache]].

- ==== Adresstypen =====
- **Dstar kennt vier Adressen:**
- +
- * Originator
- * Repeater 1
- * Repeater 2
- * Destination
- ==== Originator ====

Der Originator ist die Quell-Adresse, damit das eigene Rufzeichen, ggf. mit Suffix. zB "OE0ABC△T". Das Zeichen "a" steht für ein Leerzeichen.

- ==== Repeater 1 ====
- ==== Repeater 2 ====
- ==== Destination ====



	Die Destination ist die Zieladresse, das kann ein Rufzeichen (ggf mit + Suffix) sein, aber auch "CQCQCQ△△" wenn die Aussendung nicht an ein bestimmtes Rufzeichen gerichtet ist.
TODO:	
[[Category:Digitale Sprache]]	[[Category:Digitale Sprache]]

Version vom 12. September 2023, 00:34 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum Artikel Adressierung bei digitaler Sprache.

Inhaltsverzeichnis	
1 Adresstypen	
2 Originator	
3 Repeater 1	
4 Repeater 2	
5 Destination	



Dstar kennt vier Adressen:

- Originator
- Repeater 1
- Repeater 2
- Destination

Originator

Der Originator ist die Quell-Adresse, damit das eigene Rufzeichen, ggf. mit Suffix, zB "OE0ABCoT". Das Zeichen "o" steht für ein Leerzeichen.

Repeater 1

Repeater 2

Destination



Adressierung bei Dstar: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 9. September 2023, 18:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

(Die Kategorien wurden geändert.)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Uhr (Quelltext anzeigen)

Version vom 12. September 2023, 00:34

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [[Digitale Sprache - Adressierung|Artikel Adressierung bei digitaler Sprache]].

Zeile 1:

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [[Digitale Sprache - Adressierung|Artikel Adressierung bei digitaler Sprache]].

- + ===== Adresstypen =====
- + Dstar kennt vier Adressen:
- +
- + * Originator
- + * Repeater 1
- + * Repeater 2
- + * Destination
- +
- + ==== Originator ====

Der Originator ist die Quell-Adresse, damit das eigene Rufzeichen, ggf. mit Suffix, zB "OE0ABC△T". Das Zeichen "△" steht für ein Leerzeichen.

- +
- + ==== Repeater 1 ====
- +
- + ==== Repeater 2 ====
- + ==== Destination ====



	Die Destination ist die Zieladresse, das kann ein Rufzeichen (ggf mit + Suffix) sein, aber auch "CQCQCQ△△" wenn die Aussendung nicht an ein bestimmtes Rufzeichen gerichtet ist.
- TODO:	
[[Category:Digitale Sprache]]	[[Category:Digitale Sprache]]

Version vom 12. September 2023, 00:34 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum Artikel Adressierung bei digitaler Sprache.

Inhaltsverzeichnis
1 Adresstypen
2 Originator
3 Repeater 1
4 Repeater 2
5 Destination



Dstar kennt vier Adressen:

- Originator
- Repeater 1
- Repeater 2
- Destination

Originator

Der Originator ist die Quell-Adresse, damit das eigene Rufzeichen, ggf. mit Suffix, zB "OE0ABCoT". Das Zeichen "o" steht für ein Leerzeichen.

Repeater 1

Repeater 2

Destination



Adressierung bei Dstar: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 9. September 2023, 18:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

(Die Kategorien wurden geändert.)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. September 2023, 00:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [[Digitale Sprache - Adressierung|Artikel Adressierung bei digitaler Sprache]].

Zeile 1:

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [[Digitale Sprache - Adressierung|Artikel Adressierung bei digitaler Sprache]].

- + ==== Adresstypen =====
- + Dstar kennt vier Adressen:
- +
- + * Originator
- + * Repeater 1
- + * Repeater 2
- + * Destination
- +
- + ==== Originator ====

Der Originator ist die Quell-Adresse, damit das eigene Rufzeichen, ggf. mit Suffix, zB "OE0ABC△T". Das Zeichen "△" steht für ein Leerzeichen.

- +
- + ==== Repeater 1 ====
- +
- + ==== Repeater 2 ====
- + ==== Destination ====



TODO:

| Die Destination ist die Zieladresse, das kann ein Rufzeichen (ggf mit Suffix) sein, aber auch "CQCQCQaa" wenn die Aussendung nicht an ein bestimmtes Rufzeichen gerichtet ist.

| TODO: [[Category:Digitale Sprache]]

Version vom 12. September 2023, 00:34 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum Artikel Adressierung bei digitaler Sprache.

Inhaltsverzeichnis 1 Adresstypen 10 2 Originator 10 3 Repeater 1 10 4 Repeater 2 10 5 Destination 10



Dstar kennt vier Adressen:

- Originator
- Repeater 1
- Repeater 2
- Destination

Originator

Der Originator ist die Quell-Adresse, damit das eigene Rufzeichen, ggf. mit Suffix, zB "OE0ABCoT". Das Zeichen "o" steht für ein Leerzeichen.

Repeater 1

Repeater 2

Destination



Adressierung bei Dstar: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 9. September 2023, 18:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

(Die Kategorien wurden geändert.)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. September 2023, 00:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [[Digitale Sprache - Adressierung|Artikel Adressierung bei digitaler Sprache]].

Zeile 1:

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [[Digitale Sprache - Adressierung|Artikel Adressierung bei digitaler Sprache]].

- + ==== Adresstypen =====
- + Dstar kennt vier Adressen:
- +
- + * Originator
- + * Repeater 1
- + * Repeater 2
- + * Destination
- +
- + ==== Originator ====

Der Originator ist die Quell-Adresse, damit das eigene Rufzeichen, ggf. mit Suffix. zB "OE0ABC△T". Das Zeichen "△" steht für ein Leerzeichen.

- +
- + ==== Repeater 1 ====
- +
- + ==== Repeater 2 ====



Die Destination ist die Zieladresse, das kann ein Rufzeichen (ggf mit Suffix) sein, aber auch "CQCQCQaa" wenn die Aussendung nicht an ein bestimmtes Rufzeichen gerichtet ist.

| TODO: [[Category:Digitale Sprache]] | [[Category:Digitale Sprache]]

Version vom 12. September 2023, 00:34 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum Artikel Adressierung bei digitaler Sprache.

Inhaltsverzeichnis	
1 Adresstypen	L3
2 Originator	L3
3 Repeater 1	L3
4 Repeater 2	L3
5 Destination	L3



Dstar kennt vier Adressen:

- Originator
- Repeater 1
- Repeater 2
- Destination

Originator

Der Originator ist die Quell-Adresse, damit das eigene Rufzeichen, ggf. mit Suffix, zB "OE0ABCoT". Das Zeichen "o" steht für ein Leerzeichen.

Repeater 1

Repeater 2

Destination