

Inhaltsverzeichnis

1. Attribut:Has type	2
2. Attribut:Bpmn Id	4
3. Attribut:Bpmn Incoming	5
4. Attribut:Bpmn Label	6
5. Attribut:Bpmn Outgoing	7
6. Attribut:Bpmn SourceEntities	8
7. Attribut:Bpmn SourceRef	9
8. Attribut:Bpmn TargetEntities	10
9. Attribut:Bpmn TargetRef	11
10. Attribut:Bpmn hasElement	12
11. Attribut:Bpmn height	13
12. Attribut:Bpmn isHappyPath	14
13. Attribut:Bpmn width	15
14. Attribut:Bpmn xBound	16
15. Attribut:Bpmn yBound	17
16. Attribut:Foaf:homepage	18
17. Attribut:Foaf:knows	19
18. Attribut:Foaf:name	20
19. Attribut:Owl:differentFrom	21

Attribut:Has type

„Datentyp (Has type)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem der [Datentyp](#) eines Attributs festgelegt wird. Es wird von [Semantic MediaWiki](#) zur Verfügung gestellt. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen18

[vorherige 5002050100250500](#)[nächste 500](#)

Filter<p>Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bspw. <code>not:Bar</code>

Unterhalb werden 18 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

f

[foaf:knows +](#)

[Seite +](#)

[foaf:name +](#)

[Text +](#)

[foaf:homepage +](#)

[URL +](#)

o

[owl:differentFrom +](#)

[Seite +](#)

B

[Bpmn height +](#)

[Zahl +](#)

[Bpmn width +](#)

[Zahl +](#)

[Bpmn xBound +](#)

[Zahl +](#)

[Bpmn yBound +](#)

[Zahl +](#)

[Bpmn Id +](#)

[Text +](#)

[Bpmn Label +](#)

[Text +](#)

[Bpmn Incoming +](#)

- Seite +
- Bpmn Outgoing +
- Seite +
- Bpmn SourceEntities +
- Seite +
- Bpmn TargetEntities +
- Seite +
- Bpmn hasElement +
- Seite +
- Bpmn SourceRef +
- Seite +
- Bpmn TargetRef +
- Seite +
- Bpmn isHappyPath +
- Wahrheitswert +

Attribut:Bpmn Id

Text

Attribut:Bpmn Incoming

Page

Attribut:Bpmn Label

Text

Attribut:Bpmn Outgoing

Page

Attribut:Bpmn SourceEntities

Page

Attribut:Bpmn SourceRef

Page

Attribut:Bpmn TargetEntities

Page

Attribut:Bpmn TargetRef

Page

Attribut:Bpmn hasElement

Page

Attribut:Bpmn height

Number

Attribut:Bpmn isHappyPath

Boolean

Attribut:Bpmn width

Number

Attribut:Bpmn xBound

Number

Attribut:Bpmn yBound

Number

foaf:homepage (Foaf:homepage)

- [foaf:homepage](#) (foaf | Friend Of A Friend)
- URL of the homepage of something, which is a general web resource. (en)

foaf:knows (Foaf:knows)

- [foaf:knows](#) (foaf | [Friend Of A Friend](#))
- A person known by this person (indicating some level of reciprocated interaction between the parties). (en)

foaf:name (Foaf:name)

- [foaf:name](#) (foaf | [Friend Of A Friend](#))
- A name for some thing or agent. (en)

owl:differentFrom (Owl:differentFrom)

- [owl:differentFrom](#) (owl | [Web Ontology Language \(OWL\)](#))
- The property that determines that two given individuals are different. (en)