

Inhaltsverzeichnis

1. Attribut:Owl:differentFrom	2
2. MediaWiki:Smw import owl	3

Attribut:Owl:differentFrom

- [owl:differentFrom](#) ([owl](#) | [Web Ontology Language \(OWL\)](#))
- The property that determines that two given individuals are different. (en)

Annotationen0

[vorherige](#) [202050100250500](#) [nächste](#) [20](#)

Filter<p>Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bspw. <code>not:Bar</code>

Es werden 0 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut der Datenwert „use-all“ gespeichert wurde.

owl:differentFrom

- [owl:differentFrom](#) (owl | [Web Ontology Language \(OWL\)](#))
- The property that determines that two given individuals are different. (en)