

Inhaltsverzeichnis

1. Betrieb Meteor Scatter	2
2. Hauptseite	3

Betrieb Meteor Scatter

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Meteor-Scatter und Erde-Mond-Erde]] ==Das Rapport-System== Der Rapport setzt ich bei Meteorscatter aus zwei Ziffern zusammen. Die erste Ziffer definiert die Länge der Reflexionen an, die zweite die Feldstärke. {| ellspacing="0" border="1" style="background-color:#E0FFFF" align="center" |- |" 1. Ziffer"|"2. Ziffer" |- | 1 = Pings ohne Information ||5 = Rauschen |- | 2 = Pings/Bursts bis 1 Sekunde ||6 = bis 6 dB über Rauschen |- | 3 = Bursts 1 s bis 5 s ||7 = 6 dB bis 12 dB über Rauschen |- | 4 = Bursts 5 s bis 30 s ||8 = 12 dB bis 18 dB über Rauschen |- | 5 = Bursts länger als 30 s ||9 = mehr als 18 dB über Rauschen |}

 Der Rapport "1" und die Ziffer "5" werden nicht verwendet. Ein typischer Rapport ist 26 oder 27 oder bei einer langen Reflexion 36 oder 37.

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).