

Inhaltsverzeichnis

1. Brandmeister	8
2. Benutzer:Oe8bck	5
3. Kategorie:DMR	11
4. Kategorie:Digitale Betriebsarten	15

Brandmeister

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 29. Juni 2016, 13:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: DMR Kategorie:Digitale_Betriebsarten == Konzept des Brandmeisters == (übnernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm) === Ver...“)

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
(→Interessante Links)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

* offizielles Dashboard:
https://brandmeister.network/

* offizielles Kontrollzentrum: http://bm-dmr.de/

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

+ * **Hauptseite: http://bm262.de/**

* offizielles Dashboard:
https://brandmeister.network/

* offizielles Kontrollzentrum: http://bm-dmr.de/

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konzept des Brandmeisters 9

1.1 Vernetzung 9

1.2 Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server 9

1.3 Talkgroups und Reflectoren 9

1.4 Die Sache mit dem DV4mini Stick 10

1.5 Interessante Links 10

Konzept des Brandmeisters

(übernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm)

Vernetzung

Grundsätzlich ist das Brandmeistersystem dezentral aufgebaut. Jeder Bereich / jedes Land hat seinen eigenen autonomen Server. Die Server sind untereinander mit dem „FastForward“ Protokoll verbunden, welches auf UDP Port 54000 kommuniziert. Sie bilden zusammen ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Eine Liste der aktuell existierenden Brandmeisterserver findet ihr hier ?

<http://www.dstar.su/tools/panel/system.htm>

Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server

Der große Vorteil des Brandmeisters ist seine „Kontaktfreudigkeit“. Die Verbindungen zu Repeatern, Dongles oder zu anderen Systemen werden Links genannt. Zum Beispiel gibt es unter anderem schon Links wie MultiSiteConnect, IPSiteConnect und DExtraLink. Eine komplette Auflistung der unterstützten Protokolle gibt es ebenfalls hier im Wiki.

Talkgroups und Reflectoren

Im Brandmeisternetzwerk gibt es, wie in jedem DMR Netz, Zeitschlitz (engl. Timeslots oder kurz TS), Sprechgruppen (engl. Talkgroups oder kurz TGs) und Reflektoren. TGs können auf den Repeatern und / oder dem verbundenen BM-Server dynamisch erzeugt oder statisch erstellt werden. Standardmäßig sollte jedes Land grundsätzlich mal die TG des jeweiligen Landes im TS1 auf allen Repeatern haben. Die Nummern für Master-Server und TGs ergeben sich aus dem Mobile Country Code. Für Deutschland heisst der erste Brandmeisterserver somit 2621 und die deutschlandweite Talkgroup TG262 in TS1. Weitere deutsche Talkgroups findet ihr in der Übersicht bekannte deutsche Talkgroups.

Internationale TGs findet ihr im internationalen Brandmeister-Wiki der jeweiligen Länderseite. Innerhalb eines BM-Servers können jederzeit dynamische TGs eröffnet werden. Diese sind dann auf den Repeatern verfügbar, auf denen sie „abonniert“ wurden (einmal kurz PTT in der jeweiligen TG drücken). Der Server routet nun die Gespräche zwischen den Repeatern, welche die TG abonniert haben. Natürlich gibt es auch Brandmeister-Server bzw. länderübergreifende TGs. Somit sind auch Gespräche ins Ausland möglich. Auf dem BM-Server des Landes, in dem ich mich befinde, muss dafür eine feste Route eingetragen werden. Einige Routen werden zentral auf die Routingeinträge der jeweiligen Länder repliziert, können aber auch verändert werden. So ist z. B. die TG222 (Italien) auf den BM-Servern BM2221(Italien) und BM2621(Deutschland) vorhanden und im Gegenzug auch die TG262 (Deutschland) auf BM2621 (Deutschland) und BM2221 (Italien). Nun kann in Deutschland auf einem Relais die dynamische TG222 abonniert werden und man kann in Italien sprechen.

Bei Bedarf kann eine TG auch fest in einem oder mehreren Repeatern hinterlegt werden, sodass man hier auch über längere Zeit QRV sein kann, ohne dass die TG abonniert werden muss, da diese dann immer vorhanden ist. Ebenso gibt es auch Reflektoren im BM-System. Da aber eher auf das Feature Talkgroups gesetzt wird, sind die Reflektoren doch eher selten. Dennoch gibt es im Moment EINEN im deutschen BM-Server. Es handelt sich hier um den Reflektor 4016 für Berlin-Brandenburg, dieser ist natürlich auch wieder unter bekannte deutsche Talkgroups zu finden.

Die Sache mit dem DV4mini Stick

Da, wir ja im Vorfeld jetzt erfahren haben, dass das BrandMeister-Netz eher auf Talkgroups als auf Reflektoren setzt, haben wir nun ein Problem. Die Software für den DV4m wurde nämlich nur dafür ausgelegt, Reflektoren zu connecten. Abhilfe schafft hier ein kleiner Trick. Im Brandmeister wurden nun Reflektoren erstellt, welche auf TGs verweisen, also quasi eine Art Umleitung sind. Welche Umleitungen aktuell eingerichtet sind, könnt ihr in der reflector.db einsehen oder aber auch wieder mal in der Tabelle bekannte deutsche Talkgroups. Quelle: xrfmaster

Interessante Links

- Hauptseite: <http://bm262.de/>
- offizielles Dashboard: <https://brandmeister.network/>
- offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>
- DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz: https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Brandmeister: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 29. Juni 2016, 13:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: DMR Kategorie:Digitale_Betriebsarten](#) == Konzept des Brandmeisters == (übner**nom**men von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm) == Ver...“)

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Interessante Links](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

* offizielles Dashboard:
<https://brandmeister.network/>

* offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

+ * **Hauptseite: <http://bm262.de/>**

* offizielles Dashboard:
<https://brandmeister.network/>

* offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konzept des Brandmeisters	6
1.1 Vernetzung	6
1.2 Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server	6
1.3 Talkgroups und Reflectoren	6
1.4 Die Sache mit dem DV4mini Stick	7
1.5 Interessante Links	7

Konzept des Brandmeisters

(übernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm)

Vernetzung

Grundsätzlich ist das Brandmeistersystem dezentral aufgebaut. Jeder Bereich / jedes Land hat seinen eigenen autonomen Server. Die Server sind untereinander mit dem „FastForward“ Protokoll verbunden, welches auf UDP Port 54000 kommuniziert. Sie bilden zusammen ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Eine Liste der aktuell existierenden Brandmeisterserver findet ihr hier ?

<http://www.dstar.su/tools/panel/system.htm>

Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server

Der große Vorteil des Brandmeisters ist seine „Kontaktfreudigkeit“. Die Verbindungen zu Repeatern, Dongles oder zu anderen Systemen werden Links genannt. Zum Beispiel gibt es unter anderem schon Links wie MultiSiteConnect, IPSiteConnect und DExtraLink. Eine komplette Auflistung der unterstützten Protokolle gibt es ebenfalls hier im Wiki.

Talkgroups und Reflectoren

Im Brandmeisternetzwerk gibt es, wie in jedem DMR Netz, Zeitschlitz (engl. Timeslots oder kurz TS), Sprechgruppen (engl. Talkgroups oder kurz TGs) und Reflektoren. TGs können auf den Repeatern und / oder dem verbundenen BM-Server dynamisch erzeugt oder statisch erstellt werden. Standardmäßig sollte jedes Land grundsätzlich mal die TG des jeweiligen Landes im TS1 auf allen Repeatern haben. Die Nummern für Master-Server und TGs ergeben sich aus dem Mobile Country Code. Für Deutschland heisst der erste Brandmeisterserver somit 2621 und die deutschlandweite Talkgroup TG262 in TS1. Weitere deutsche Talkgroups findet ihr in der Übersicht bekannte deutsche Talkgroups.

Internationale TGs findet ihr im internationalen Brandmeister-Wiki der jeweiligen Länderseite. Innerhalb eines BM-Servers können jederzeit dynamische TGs eröffnet werden. Diese sind dann auf den Repeatern verfügbar, auf denen sie „abonniert“ wurden (einmal kurz PTT in der jeweiligen TG drücken). Der Server routet nun die Gespräche zwischen den Repeatern, welche die TG abonniert haben. Natürlich gibt es auch Brandmeister-Server bzw. länderübergreifende TGs. Somit sind auch Gespräche ins Ausland möglich. Auf dem BM-Server des Landes, in dem ich mich befinde, muss dafür eine feste Route eingetragen werden. Einige Routen werden zentral auf die Routingeinträge der jeweiligen Länder repliziert, können aber auch verändert werden. So ist z. B. die TG222 (Italien) auf den BM-Servern BM2221(Italien) und BM2621(Deutschland) vorhanden und im Gegenzug auch die TG262 (Deutschland) auf BM2621 (Deutschland) und BM2221 (Italien). Nun kann in Deutschland auf einem Relais die dynamische TG222 abonniert werden und man kann in Italien sprechen.

Bei Bedarf kann eine TG auch fest in einem oder mehreren Repeatern hinterlegt werden, sodass man hier auch über längere Zeit QRV sein kann, ohne dass die TG abonniert werden muss, da diese dann immer vorhanden ist. Ebenso gibt es auch Reflektoren im BM-System. Da aber eher auf das Feature Talkgroups gesetzt wird, sind die Reflektoren doch eher selten. Dennoch gibt es im Moment EINEN im deutschen BM-Server. Es handelt sich hier um den Reflektor 4016 für Berlin-Brandenburg, dieser ist natürlich auch wieder unter bekannten deutschen Talkgroups zu finden.

Die Sache mit dem DV4mini Stick

Da, wir ja im Vorfeld jetzt erfahren haben, dass das BrandMeister-Netz eher auf Talkgroups als auf Reflektoren setzt, haben wir nun ein Problem. Die Software für den DV4m wurde nämlich nur dafür ausgelegt, Reflektoren zu connecten. Abhilfe schafft hier ein kleiner Trick. Im Brandmeister wurden nun Reflektoren erstellt, welche auf TGs verweisen, also quasi eine Art Umleitung sind. Welche Umleitungen aktuell eingerichtet sind, könnt ihr in der reflector.db einsehen oder aber auch wieder mal in der Tabelle bekannte deutsche Talkgroups. Quelle: xrfmaster

Interessante Links

- Hauptseite: <http://bm262.de/>
- offizielles Dashboard: <https://brandmeister.network/>
- offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>
- DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz: https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Brandmeister: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 29. Juni 2016, 13:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: DMR Kategorie:Digitale_Betriebsarten](#) == Konzept des Brandmeisters == (übnernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm) == Ver...“)

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Interessante Links](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

* offizielles Dashboard:
<https://brandmeister.network/>

* offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

+ * **Hauptseite: <http://bm262.de/>**

* offizielles Dashboard:
<https://brandmeister.network/>

* offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konzept des Brandmeisters	9
1.1 Vernetzung	9
1.2 Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server	9
1.3 Talkgroups und Reflectoren	9
1.4 Die Sache mit dem DV4mini Stick	10
1.5 Interessante Links	10

Konzept des Brandmeisters

(übernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm)

Vernetzung

Grundsätzlich ist das Brandmeistersystem dezentral aufgebaut. Jeder Bereich / jedes Land hat seinen eigenen autonomen Server. Die Server sind untereinander mit dem „FastForward“ Protokoll verbunden, welches auf UDP Port 54000 kommuniziert. Sie bilden zusammen ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Eine Liste der aktuell existierenden Brandmeisterserver findet ihr hier ?

<http://www.dstar.su/tools/panel/system.htm>

Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server

Der große Vorteil des Brandmeisters ist seine „Kontaktfreudigkeit“. Die Verbindungen zu Repeatern, Dongles oder zu anderen Systemen werden Links genannt. Zum Beispiel gibt es unter anderem schon Links wie MultiSiteConnect, IPSiteConnect und DExtraLink. Eine komplette Auflistung der unterstützten Protokolle gibt es ebenfalls hier im Wiki.

Talkgroups und Reflectoren

Im Brandmeisternetzwerk gibt es, wie in jedem DMR Netz, Zeitschlitz (engl. Timeslots oder kurz TS), Sprechgruppen (engl. Talkgroups oder kurz TGs) und Reflektoren. TGs können auf den Repeatern und / oder dem verbundenen BM-Server dynamisch erzeugt oder statisch erstellt werden. Standardmäßig sollte jedes Land grundsätzlich mal die TG des jeweiligen Landes im TS1 auf allen Repeatern haben. Die Nummern für Master-Server und TGs ergeben sich aus dem Mobile Country Code. Für Deutschland heisst der erste Brandmeisterserver somit 2621 und die deutschlandweite Talkgroup TG262 in TS1. Weitere deutsche Talkgroups findet ihr in der Übersicht bekannte deutsche Talkgroups.

Internationale TGs findet ihr im internationalen Brandmeister-Wiki der jeweiligen Länderseite. Innerhalb eines BM-Servers können jederzeit dynamische TGs eröffnet werden. Diese sind dann auf den Repeatern verfügbar, auf denen sie „abonniert“ wurden (einmal kurz PTT in der jeweiligen TG drücken). Der Server routet nun die Gespräche zwischen den Repeatern, welche die TG abonniert haben. Natürlich gibt es auch Brandmeister-Server bzw. länderübergreifende TGs. Somit sind auch Gespräche ins Ausland möglich. Auf dem BM-Server des Landes, in dem ich mich befinde, muss dafür eine feste Route eingetragen werden. Einige Routen werden zentral auf die Routingeinträge der jeweiligen Länder repliziert, können aber auch verändert werden. So ist z. B. die TG222 (Italien) auf den BM-Servern BM2221(Italien) und BM2621(Deutschland) vorhanden und im Gegenzug auch die TG262 (Deutschland) auf BM2621 (Deutschland) und BM2221 (Italien). Nun kann in Deutschland auf einem Relais die dynamische TG222 abonniert werden und man kann in Italien sprechen.

Bei Bedarf kann eine TG auch fest in einem oder mehreren Repeatern hinterlegt werden, sodass man hier auch über längere Zeit QRV sein kann, ohne dass die TG abonniert werden muss, da diese dann immer vorhanden ist. Ebenso gibt es auch Reflektoren im BM-System. Da aber eher auf das Feature Talkgroups gesetzt wird, sind die Reflektoren doch eher selten. Dennoch gibt es im Moment EINEN im deutschen BM-Server. Es handelt sich hier um den Reflektor 4016 für Berlin-Brandenburg, dieser ist natürlich auch wieder unter bekannte deutsche Talkgroups zu finden.

Die Sache mit dem DV4mini Stick

Da, wir ja im Vorfeld jetzt erfahren haben, dass das BrandMeister-Netz eher auf Talkgroups als auf Reflektoren setzt, haben wir nun ein Problem. Die Software für den DV4m wurde nämlich nur dafür ausgelegt, Reflektoren zu connecten. Abhilfe schafft hier ein kleiner Trick. Im Brandmeister wurden nun Reflektoren erstellt, welche auf TGs verweisen, also quasi eine Art Umleitung sind. Welche Umleitungen aktuell eingerichtet sind, könnt ihr in der reflector.db einsehen oder aber auch wieder mal in der Tabelle bekannte deutsche Talkgroups. Quelle: xrfmaster

Interessante Links

- Hauptseite: <http://bm262.de/>
- offizielles Dashboard: <https://brandmeister.network/>
- offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>
- DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz: https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Brandmeister: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Juni 2016, 13:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: DMR Kategorie:Digitale_Betriebsarten](#) == Konzept des Brandmeisters == (übnernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm) == Ver...“)

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Interessante Links](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

* offizielles Dashboard:
<https://brandmeister.network/>

* offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

+ * **Hauptseite: <http://bm262.de/>**

* offizielles Dashboard:
<https://brandmeister.network/>

* offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konzept des Brandmeisters	12
1.1 Vernetzung	12
1.2 Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server	12
1.3 Talkgroups und Reflectoren	12
1.4 Die Sache mit dem DV4mini Stick	13
1.5 Interessante Links	13

Konzept des Brandmeisters

(übernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm)

Vernetzung

Grundsätzlich ist das Brandmeistersystem dezentral aufgebaut. Jeder Bereich / jedes Land hat seinen eigenen autonomen Server. Die Server sind untereinander mit dem „FastForward“ Protokoll verbunden, welches auf UDP Port 54000 kommuniziert. Sie bilden zusammen ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Eine Liste der aktuell existierenden Brandmeisterserver findet ihr hier ?

<http://www.dstar.su/tools/panel/system.htm>

Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server

Der große Vorteil des Brandmeisters ist seine „Kontaktfreudigkeit“. Die Verbindungen zu Repeatern, Dongles oder zu anderen Systemen werden Links genannt. Zum Beispiel gibt es unter anderem schon Links wie MultiSiteConnect, IPSiteConnect und DExtraLink. Eine komplette Auflistung der unterstützten Protokolle gibt es ebenfalls hier im Wiki.

Talkgroups und Reflectoren

Im Brandmeisternetzwerk gibt es, wie in jedem DMR Netz, Zeitschlitz (engl. Timeslots oder kurz TS), Sprechgruppen (engl. Talkgroups oder kurz TGs) und Reflektoren. TGs können auf den Repeatern und / oder dem verbundenen BM-Server dynamisch erzeugt oder statisch erstellt werden. Standardmäßig sollte jedes Land grundsätzlich mal die TG des jeweiligen Landes im TS1 auf allen Repeatern haben. Die Nummern für Master-Server und TGs ergeben sich aus dem Mobile Country Code. Für Deutschland heisst der erste Brandmeisterserver somit 2621 und die deutschlandweite Talkgroup TG262 in TS1. Weitere deutsche Talkgroups findet ihr in der Übersicht bekannte deutsche Talkgroups.

Internationale TGs findet ihr im internationalen Brandmeister-Wiki der jeweiligen Länderseite. Innerhalb eines BM-Servers können jederzeit dynamische TGs eröffnet werden. Diese sind dann auf den Repeatern verfügbar, auf denen sie „abonniert“ wurden (einmal kurz PTT in der jeweiligen TG drücken). Der Server routet nun die Gespräche zwischen den Repeatern, welche die TG abonniert haben. Natürlich gibt es auch Brandmeister-Server bzw. länderübergreifende TGs. Somit sind auch Gespräche ins Ausland möglich. Auf dem BM-Server des Landes, in dem ich mich befinde, muss dafür eine feste Route eingetragen werden. Einige Routen werden zentral auf die Routingeinträge der jeweiligen Länder repliziert, können aber auch verändert werden. So ist z. B. die TG222 (Italien) auf den BM-Servern BM2221(Italien) und BM2621(Deutschland) vorhanden und im Gegenzug auch die TG262 (Deutschland) auf BM2621 (Deutschland) und BM2221 (Italien). Nun kann in Deutschland auf einem Relais die dynamische TG222 abonniert werden und man kann in Italien sprechen.

Bei Bedarf kann eine TG auch fest in einem oder mehreren Repeatern hinterlegt werden, sodass man hier auch über längere Zeit QRV sein kann, ohne dass die TG abonniert werden muss, da diese dann immer vorhanden ist. Ebenso gibt es auch Reflektoren im BM-System. Da aber eher auf das Feature Talkgroups gesetzt wird, sind die Reflektoren doch eher selten. Dennoch gibt es im Moment EINEN im deutschen BM-Server. Es handelt sich hier um den Reflektor 4016 für Berlin-Brandenburg, dieser ist natürlich auch wieder unter bekannte deutsche Talkgroups zu finden.

Die Sache mit dem DV4mini Stick

Da, wir ja im Vorfeld jetzt erfahren haben, dass das BrandMeister-Netz eher auf Talkgroups als auf Reflektoren setzt, haben wir nun ein Problem. Die Software für den DV4m wurde nämlich nur dafür ausgelegt, Reflektoren zu connecten. Abhilfe schafft hier ein kleiner Trick. Im Brandmeister wurden nun Reflektoren erstellt, welche auf TGs verweisen, also quasi eine Art Umleitung sind. Welche Umleitungen aktuell eingerichtet sind, könnt ihr in der reflector.db einsehen oder aber auch wieder mal in der Tabelle bekannte deutsche Talkgroups. Quelle: xrfmaster

Interessante Links

- Hauptseite: <http://bm262.de/>
- offizielles Dashboard: <https://brandmeister.network/>
- offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>
- DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz: https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Seiten in der Kategorie „DMR“

Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.

A

- [Adressierung bei DMR](#)
- [Archiv](#)

B

- [Brandmeister](#)

D

- [DMR Begriffe](#)
- [DMR Technik details](#)
- [DMR Umsetzer Footprints](#)
- [DMR-Funkgeräte](#)
- [DMR-LastHeard-App](#)
- [DMR-Programmierung](#)
- [DMR-Registrierung](#)
- [DMR-Standard](#)

F

- [FAQ DMR](#)

H

- [HYTERA Geräte - Tips & Tricks](#)

R

- [Reflektoren im IPSC2](#)

T


- [TG im Brandmeister](#)
- [TG und TS im IPSC2](#)

Ü

- [Übertragungsverfahren für digitale Sprachbetriebsarten](#)

Medien in der Kategorie „DMR“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TDMA Funktionsweise.](#)
[png](#) 592 × 574; 21 KB

Brandmeister: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 29. Juni 2016, 13:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: DMR Kategorie:Digitale_Betriebsarten](#) == Konzept des Brandmeisters == (übnernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm) == Ver...“)

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Interessante Links](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

* offizielles Dashboard:
<https://brandmeister.network/>

* offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Zeile 24:

=== Interessante Links ===

+ * **Hauptseite: <http://bm262.de/>**

* offizielles Dashboard:
<https://brandmeister.network/>

* offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>

* DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz:
https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Version vom 29. Juni 2016, 13:26 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konzept des Brandmeisters	16
1.1 Vernetzung	16
1.2 Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server	16
1.3 Talkgroups und Reflectoren	16
1.4 Die Sache mit dem DV4mini Stick	17
1.5 Interessante Links	17

Konzept des Brandmeisters

(übernommen von http://www.funkfrequenzen01.de/DMR_B001.htm)

Vernetzung

Grundsätzlich ist das Brandmeistersystem dezentral aufgebaut. Jeder Bereich / jedes Land hat seinen eigenen autonomen Server. Die Server sind untereinander mit dem „FastForward“ Protokoll verbunden, welches auf UDP Port 54000 kommuniziert. Sie bilden zusammen ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Eine Liste der aktuell existierenden Brandmeisterserver findet ihr hier ?

<http://www.dstar.su/tools/panel/system.htm>

Anschlussmöglichkeiten an den BM-Server

Der große Vorteil des Brandmeisters ist seine „Kontaktfreudigkeit“. Die Verbindungen zu Repeatern, Dongles oder zu anderen Systemen werden Links genannt. Zum Beispiel gibt es unter anderem schon Links wie MultiSiteConnect, IPSiteConnect und DExtraLink. Eine komplette Auflistung der unterstützten Protokolle gibt es ebenfalls hier im Wiki.

Talkgroups und Reflectoren

Im Brandmeisternetzwerk gibt es, wie in jedem DMR Netz, Zeitschlitz (engl. Timeslots oder kurz TS), Sprechgruppen (engl. Talkgroups oder kurz TGs) und Reflektoren. TGs können auf den Repeatern und / oder dem verbundenen BM-Server dynamisch erzeugt oder statisch erstellt werden. Standardmäßig sollte jedes Land grundsätzlich mal die TG des jeweiligen Landes im TS1 auf allen Repeatern haben. Die Nummern für Master-Server und TGs ergeben sich aus dem Mobile Country Code. Für Deutschland heisst der erste Brandmeisterserver somit 2621 und die deutschlandweite Talkgroup TG262 in TS1. Weitere deutsche Talkgroups findet ihr in der Übersicht bekannte deutsche Talkgroups.

Internationale TGs findet ihr im internationalen Brandmeister-Wiki der jeweiligen Länderseite. Innerhalb eines BM-Servers können jederzeit dynamische TGs eröffnet werden. Diese sind dann auf den Repeatern verfügbar, auf denen sie „abonniert“ wurden (einmal kurz PTT in der jeweiligen TG drücken). Der Server routet nun die Gespräche zwischen den Repeatern, welche die TG abonniert haben. Natürlich gibt es auch Brandmeister-Server bzw. länderübergreifende TGs. Somit sind auch Gespräche ins Ausland möglich. Auf dem BM-Server des Landes, in dem ich mich befinde, muss dafür eine feste Route eingetragen werden. Einige Routen werden zentral auf die Routingeinträge der jeweiligen Länder repliziert, können aber auch verändert werden. So ist z. B. die TG222 (Italien) auf den BM-Servern BM2221(Italien) und BM2621(Deutschland) vorhanden und im Gegenzug auch die TG262 (Deutschland) auf BM2621 (Deutschland) und BM2221 (Italien). Nun kann in Deutschland auf einem Relais die dynamische TG222 abonniert werden und man kann in Italien sprechen.

Bei Bedarf kann eine TG auch fest in einem oder mehreren Repeatern hinterlegt werden, sodass man hier auch über längere Zeit QRV sein kann, ohne dass die TG abonniert werden muss, da diese dann immer vorhanden ist. Ebenso gibt es auch Reflektoren im BM-System. Da aber eher auf das Feature Talkgroups gesetzt wird, sind die Reflektoren doch eher selten. Dennoch gibt es im Moment EINEN im deutschen BM-Server. Es handelt sich hier um den Reflektor 4016 für Berlin-Brandenburg, dieser ist natürlich auch wieder unter bekannte deutsche Talkgroups zu finden.

Die Sache mit dem DV4mini Stick

Da, wir ja im Vorfeld jetzt erfahren haben, dass das BrandMeister-Netz eher auf Talkgroups als auf Reflektoren setzt, haben wir nun ein Problem. Die Software für den DV4m wurde nämlich nur dafür ausgelegt, Reflektoren zu connecten. Abhilfe schafft hier ein kleiner Trick. Im Brandmeister wurden nun Reflektoren erstellt, welche auf TGs verweisen, also quasi eine Art Umleitung sind. Welche Umleitungen aktuell eingerichtet sind, könnt ihr in der reflector.db einsehen oder aber auch wieder mal in der Tabelle bekannte deutsche Talkgroups. Quelle: xrfmaster

Interessante Links

- Hauptseite: <http://bm262.de/>
- offizielles Dashboard: <https://brandmeister.network/>
- offizielles Kontrollzentrum: <http://bm-dmr.de/>
- DV4mini Betrieb im Brandmeister-Netz: https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:betrieb_im_brandmeister-netz

Unterkategorien ---

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

D

- ► [Digitaler Backbone](#) (45 S)

Seiten in der Kategorie „Digitale Betriebsarten“ ---

Folgende 65 Seiten sind in dieser Kategorie, von 65 insgesamt.

A

- [Abkürzungen](#)
- [Adressierung bei C4FM](#)
- [Adressierung bei Dstar](#)
- [AGSM](#)
- [AGSM Amateur-GSM Projekt- Reichweite](#)
- [AMTOR](#)
- [APCO25-Allgemein](#)

C

- [CW-MorsePod](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Digitale Sprache Präsentationen](#)
- [DMR-Standard](#)

E

- [Email im digitalen Netz](#)

F

- [FAX](#)
- [FSK 31](#)
- [FSK441](#)
- [FST4](#)
- [FT4](#)
- [FT8](#)

G

- [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#)

H

- [Hard und Software-Digitale Betriebsarten](#)
- [Hardwareanschluss bei WSJT](#)
- [Hellschreiber](#)

J

- [JT4](#)
- [JT65](#)
- [JT6M](#)
- [JT9](#)

L

- [Links](#)

M

- [Mailbox - BBS](#)
- [MEPT - a WSPR beacon](#)
- [MFSK 16](#)
- [Modulationsarten](#)
- [Morse \(CW\) - Software](#)
- [MSK144](#)
- [MT63](#)

O

- [OE1SJB mit PACTOR QRV](#)
- [Olivia](#)

P

- [Packet Radio](#)
- [PACTOR](#)
- [Pi-star](#)
- [PSK31](#)

Q

- [Q65](#)
- [QRA64](#)
- [QTC-Net](#)

R

- [Reflektoren im IPSC2](#)
- [ROS](#)
- [RTTY](#)

S

- [SAMNET](#)
- [SIM31](#)
- [SSTV](#)
- [SvxLink](#)
- [SvxReflector](#)

T

- [TCE Tynycore Linux Projekt](#)
- [TETRA-DMO-Vernetzung](#)
- [TG ID YCS232](#)
- [TG im Brandmeister](#)
- [TG und TS im IPSC2](#)
- [Throb](#)
- [Tipps und Tricks-Digitale Betriebsarten](#)

U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)

V

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)

W

- WINMOR
- WSPR