

Inhaltsverzeichnis

1. D-STAR Linking	8
2. Benutzer:Oe3msu	5

D-STAR Linking

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 31. März 2009, 13:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 31. März 2009, 14:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

- **==== Erklärung:====**

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

- Das bedeutet, daß diese 3 **Relias** von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ " gehört werden können.

Zeile 2:

+ **==== Vorbemerkung:====**

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

+ Das bedeutet, daß diese 3 **Repeater** von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört **und besprochen** werden können.

+ **Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das YOUR: dauernd ändern zu müssen eine "Link-Stracke" zu dem gewünschten Repeater herzustellen.**

+ **==== Einstellungen: ====**

+ **Wie Vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!**

+ **Am Besten an einem Beispiel: Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:**

+ **YOUR: "OE5XOLBL"**

- + RPT1: "OE1XDS B"
- + RPT2: "OE1XDS G"
- + MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)
- +
- + "OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.
- + Sollte der Repeater ein 5 stelliges Rufzeichen haben (in DL und SV gibt es solche) dann muss das "L" an 8. Stelle stehen.
- + (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder ": Beispiel: EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".

Version vom 31. März 2009, 14:03 Uhr

Vorbemerkung\:

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können. Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das YOUR: dauernd ändern zu müssen eine "Link-Stracke" zu dem gewünschten Repeater herzustellen.

Einstellungen\:

Wie Vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!

Am Besten an einem Beispiel: Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:

YOUR: "OE5XOLBL" RPT1: "OE1XDS B" RPT2: "OE1XDS G" MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin. Sollte der Repeater ein 5 stelliges Rufzeichen haben (in DL und SV gibt es solche) dann muss das "L" an 8. Stelle stehen. (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder ": Beispiel: EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".

D-STAR Linking: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 31. März 2009, 13:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 31. März 2009, 14:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

- **==== Erklärung:====**

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

- Das bedeutet, daß diese 3 **Relias** von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ " gehört werden können.

Zeile 2:

+ **==== Vorbemerkung:====**

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

+ Das bedeutet, daß diese 3 **Repeater** von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört **und besprochen** werden können.

+ **Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das YOUR: dauernd ändern zu müssen eine "Link-Stracke" zu dem gewünschten Repeater herzustellen.**

+ **==== Einstellungen: ====**

+ **Wie Vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!**

+ **Am Besten an einem Beispiel: Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:**

+ **YOUR: "OE5XOLBL"**

- + RPT1: "OE1XDS B"
- + RPT2: "OE1XDS G"
- + MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)
- +
- + "OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.
- + Sollte der Repeater ein 5 stelliges Rufzeichen haben (in DL und SV gibt es solche) dann muss das "L" an 8. Stelle stehen.
- + (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder ": Beispiel: EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".

Version vom 31. März 2009, 14:03 Uhr

Vorbemerkung\:

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können. Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das YOUR: dauernd ändern zu müssen eine "Link-Stracke" zu dem gewünschten Repeater herzustellen.

Einstellungen\:

Wie Vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!

Am Besten an einem Beispiel: Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:

YOUR: "OE5XOLBL" RPT1: "OE1XDS B" RPT2: "OE1XDS G" MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin. Sollte der Repeater ein 5 stelliges Rufzeichen haben (in DL und SV gibt es solche) dann muss das "L" an 8. Stelle stehen. (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder ": Beispiel: EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".

D-STAR Linking: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 31. März 2009, 13:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 31. März 2009, 14:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

- **==== Erklärung:====**

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

- Das bedeutet, daß diese 3 **Relias** von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ " gehört werden können.

Zeile 2:

+ **==== Vorbemerkung:====**

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

+ Das bedeutet, daß diese 3 **Repeater** von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört **und besprochen** werden können.

+ **Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das YOUR: dauernd ändern zu müssen eine "Link-Stracke" zu dem gewünschten Repeater herzustellen.**

+ **==== Einstellungen: ====**

+ **Wie Vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!**

+ **Am Besten an einem Beispiel: Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:**

+ **YOUR: "OE5XOLBL"**

- + **RPT1: "OE1XDS B"**
- + **RPT2: "OE1XDS G"**
- + **MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)**
- + **"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.**
- + **Sollte der Repeater ein 5 stelliges Rufzeichen haben (in DL und SV gibt es solche) dann muss das "L" an 8. Stelle stehen.**
- + **(z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder ": Beispiel: EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".**

Version vom 31. März 2009, 14:03 Uhr

Vorbemerkung\:

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu verlinken.

Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können. Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das YOUR: dauernd ändern zu müssen eine "Link-Stracke" zu dem gewünschten Repeater herzustellen.

Einstellungen\:

Wie Vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!

Am Besten an einem Beispiel: Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:

YOUR: "OE5XOLBL" RPT1: "OE1XDS B" RPT2: "OE1XDS G" MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin. Sollte der Repeater ein 5 stelliges Rufzeichen haben (in DL und SV gibt es solche) dann muss das "L" an 8. Stelle stehen. (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder ": Beispiel: EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".