

---

## Inhaltsverzeichnis

## DVB-T Hides

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 9. Juli 2014, 13:49 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe6rke ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: ATV Kategorie:DVB-T** Dank der unermüdlichen Arbeit von Darko OE7DBH sind derzeit (Stand 07/2014) kostengünstige Hardware seitens der Fa Hides z...“)

### Version vom 9. Juli 2014, 14:47 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe6rke ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 7:

Zeile 7:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- + Ausgangsleistung: ca. 7mW
- +
- + "RX:"
- + Zum MPEG2 Empfangen werden 3 Platinen gebraucht:
- + 1. NIM DVB-T Dicom 7000
- + 2. MPEG2 decoder Lite V4
- + 3. Frontpanel Bedienteil
- +
- + Gesamtpreis: 380,00 Euro
- + Frequenzbereich: 145MHz bis 866MHz
- + Empfangbare Bandbreiten 1 bis 8 MHz
- + Output CVBS und SVHS
- + Empfindlichkeit: -78dBm
- + H264 HD Versionen wesentlich teurer
- +
- +
- + ----
- + ""Hides""
- +
- + Produkte nur als Fertiggerät erhältlich. Software für alle Geräte wird mitgeliefert.
- + Weitere Technische Daten auf Hersteller Seite: [http://www.hides.com.tw/hot\\_eng.html](http://www.hides.com.tw/hot_eng.html)
- + oder: <http://www.oe7forum.at/viewtopic.php?f=7&t=410#p1005> & <http://forum.batc.tv>
- +
- +
- + "TX:"
- +

- + **Sender HV100EH standalone ( benötigt Computer unterstützung nur zum programieren )**
- + **Verkaufspreis in Ebay: 414,00 Euro**
- + **Sendebereich: 50 bis 950 MHz und 1200 bis 1350 MHz**
- + **Sende Bandbreiten: 1 bis 8 MHz**
- + **MPEG2 und H264 full HD**
- + **Input CVBS und HDMI**
- + **Schulter -54dB**
- + **Stromversorgung: 9 bis 17V**
- + **Sender HV200E standalone ( benötigt Computer unterstützung nur zum programieren )**
- + **Verkaufspreis in Ebay: 488,00 Euro**
- + **Sendebereich: 50 bis 2500 MHz**
- + **Sende Bandbreiten: 1 bis 8 MHz**
- + **MPEG2 und H264 full HD**
- + **Input CVBS und HDMI**
- + **Schulter -54dB**
- + **Stromversorgung: 9 bis 17V**
- + **USB Stick UT100C und UT100B**
- + **Sendeteil - werden dauerhaft an PC oder raspberry angeschlossen**
- + **Verkaufspreis in Ebay: 125,00 Euro für UT100C und 170,00 Euro für UT100B**
- + **Sendebereich: 70 bis 1350 MHz**
- + **Sende Bandbreiten: 1 bis 8 MHz**
- + **MPEG2 und H264 full HD**

- + **Schulter >50dB**
- +
- + **USB Stick Sender HV210 standalone - wird dauerhaft an PC oder raspberry angeschlossen**
- + **Verkaufspreis in Ebay: 200,00 Euro**
- + **Sendebereich: 50 bis 2500 MHz**
- + **Sende Bandbreiten: 1 bis 8 MHz**
- + **MPEG2 und H264 full HD**
- + **Schulter >50dB**
- +
- + **Ausgangsleistung aller Sender max. 3mW oder weniger je nach Frequenzbereich.**
- + **HV100EH und HV200E sehen von aussen gleich aus.**
- +
- +
- + **"RX:"**
- +
- + **Empfänger HV110 standalone ( benötigt keine Computer unterstützung )**
- + **Verkaufspreis in Ebay: 125,00 Euro**
- + **Empfangsbereich: 170 bis 950 MHz**
- + **Empfangbare Bandbreiten: 2 bis 8 MHz**
- + **MPEG2 und H264 full HD**
- + **Output CVBS und HDMI**
- + **Rec und Play funktion Serienmässig ( mit 8GB micro SDcard, ca. 8 Stunden .ts aufnahme möglich )**
- + **Empfindlichkeit: -102dBm**

- + **Stromversorgung: 5V**
- +
- + **Beide USB Stick UT100D und UT100B ( nur Empfangsteil ) werden dauerhaft an PC oder raspberry angeschlossen**
- + **Verkaufspreis in Ebay: 63,00 Euro für UT100D und 170,00 Euro für UT100B**
- + **Empfangsbereich: 170 bis 950 MHz**
- + **Empfangbare Bandbreiten: 1 bis 8 MHz**
- + **MPEG2 und H264 full HD**
- + **Rec und Play funktion Serienmässig in Software inkludiert**
- + **Empfindlichkeit: -102dBm**
- +
- +
- +
- + **""Allgemeine Info:""**
- +
- + **Kommerzielle Dvb-t receiver kann in besten fall nur 5, 6, 7 und 8 Mhz Bandbreite empfangen.**
- + **95% von allen an Markt befindlichen Typen hat in 70cm eine Software Empfangssperre.**

---

## Version vom 9. Juli 2014, 14:47 Uhr

---

Dank der unermüdlichen Arbeit von Darko OE7DBH sind derzeit (Stand 07/2014) kostengünstige Hardware seitens der Fa Hides zu erhalten, welche DVB-T Signale im TX bis 1 MHz bis 2 MHz RX ermöglichen.

Das tolle an der Hardware neben des Firmensupport ist der Einsatz von Windows und Linux für den Betrieb. Was in Windows PCTV Client darstellt, ist jenes in Linux mittels Opencaster machbar, dass selbst auf lowpower Devices wie Raspberry Pi.

---

## Verfügbare Hardware

### SR Systeme

Bei SR Systems gibt es dvb-t sender und Empfänger, aber leider nicht als Fertiggerät.

#### TX:

Zum MPEG2 senden werden 3 platinen gebraucht: 1. MPEG2 Encoder 2. DVB-T Minimode 3. Frontpanel Bedienteil  
Gesamtpreis: 922,00 Euro

Frequenzbereich 70MHz bis 2200MHz je nach Bestellung Machbare Bandbreiten 1 bis 8 MHz  
Schulter 57dB & 434,500 MHz Ausgangsleistung: ca. 7mW

*RX:* Zum MPEG2 Empfangen werden 3 Platinen gebraucht: 1. NIM DVB-T Dibcom 7000 2. MPEG2 decoder Lite V4 3. Frontpanel Bedienteil

Gesamtpreis: 380,00 Euro Frequenzbereich: 145MHz bis 866MHz Empfangbare Bandbreiten 1 bis 8 MHz Output CVBS und SVHS Empfindlichkeit: -78dBm H264 HD Versionen wesentlich teurer

---

## Hides

Produkte nur als Fertiggerät erhältlich. Software für alle Geräte wird mitgeliefert. Weitere Technische Daten auf Hersteller Seite: [http://www.hides.com.tw/hot\\_eng.html](http://www.hides.com.tw/hot_eng.html) oder: <http://www.oe7forum.at/viewtopic.php?f=7&t=410#p1005> & <http://forum.batc.tv>

#### TX:

Sender HV100EH standalone ( benötigt Computer unterstützung nur zum programmieren )  
Verkaufspreis in Ebay: 414,00 Euro Sendebereich: 50 bis 950 MHz und 1200 bis 1350 MHz Sende Bandbreiten: 1 bis 8 MHz MPEG2 und H264 full HD Input CVBS und HDMI Schulter -54dB  
Stromversorgung: 9 bis 17V

Sender HV200E standalone ( benötigt Computer unterstützung nur zum programmieren )  
Verkaufspreis in Ebay: 488,00 Euro Sendebereich: 50 bis 2500 MHz Sende Bandbreiten: 1 bis 8 MHz MPEG2 und H264 full HD Input CVBS und HDMI Schulter -54dB Stromversorgung: 9 bis 17V

USB Stick UT100C und UT100B Sendeteil - werden dauerhaft an PC oder raspberry angeschlossen  
Verkaufspreis in Ebay: 125,00 Euro für UT100C und 170,00 Euro für UT100B Sendebereich: 70 bis 1350 MHz Sende Bandbreiten: 1 bis 8 MHz MPEG2 und H264 full HD Schulter >50dB

USB Stick Sender HV210 standalone - wird dauerhaft an PC oder raspberry angeschlossen  
Verkaufspreis in Ebay: 200,00 Euro Sendebereich: 50 bis 2500 MHz Sende Bandbreiten: 1 bis 8 MHz MPEG2 und H264 full HD Schulter >50dB

Ausgangsleistung aller Sender max. 3mW oder weniger je nach Frequenzbereich. HV100EH und HV200E sehen von aussen gleich aus.

*RX:*

Empfänger HV110 standalone ( benötigt keine Computer unterstützung ) Verkaufspreis in Ebay: 125,00 Euro Empfangsbereich: 170 bis 950 MHz Empfangbare Bandbreiten: 2 bis 8 MHz MPEG2 und H264 full HD Output CVBS und HDMI Rec und Play funktion Serienmässig ( mit 8GB micro SDcard, ca. 8 Stunden .ts aufnahme möglich ) Empfindlichkeit: -102dBm Stromversorgung: 5V

Beide USB Stick UT100D und UT100B ( nur Empfangsteil ) werden dauerhaft an PC oder raspberry angeschlossen Verkaufspreis in Ebay: 63,00 Euro für UT100D und 170,00 Euro für UT100B Empfangsbereich: 170 bis 950 MHz Empfangbare Bandbreiten: 1 bis 8 MHz MPEG2 und H264 full HD Rec und Play funktion Serienmässig in Software inkludiert Empfindlichkeit: -102dBm

### **Allgemeine Info:**

Kommerzielle Dvb-t receiver kann in besten fall nur 5, 6, 7 und 8 Mhz Bandbreite empfangen. 95% von allen an Markt befindlichen Typen hat in 70cm eine Software Empfangssperre.