

## Inhaltsverzeichnis

1. DX-Cluster .....	41
2. Benutzer:OE5HPM .....	15
3. Benutzerin:OE1VCC .....	28
4. Kategorie:Contest .....	54
5. Kategorie:Digitaler Backbone .....	67
6. Packet Radio .....	82

## DX-Cluster

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 3. November 2012, 11:24

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen. Wer s...“)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

+ **[[Kategorie:Contest]]**

+ **[[Kategorie:Kurzwelle]]**

+

+ **====Allgemeines====**

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

- **Als Beispiel, wie eine solche Information aussehen kann:**

- '''

\*\*\* connected to OE5XBL-6

+ **====Beispiel====**

+

\*\*\* connected to OE5XBL-6

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

**Zeile 19:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

**Zeile 24:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

- ...

+

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- \* 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

- \* 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

- \* 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- \* 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

\*371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

+

\*1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

+

\*2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

+

\*6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

```

+ =====eigene Spots / DX-
+ Meldungen=====
+
+ Teilweise wird eine direkte
+ Clusteranbindung von
+ Logbuchprogrammen aus unterstützt,
+ was das 'spotten' erheblich
+ erleichtert, jedoch immer funktioniert
+ eine direkte Eingabe eines DX-Spots
+ über die Kommandozeile am Cluster.
+
+
+ <br />
+
+ DX OE5D 144300 strong signal, tnx
+ qso.
+
+
+
+
+ würde im Cluster an alle anderen
+ melden, dass ein QSO mit OE5D auf
+ der Frequenz 144.300 MHz
+ stattgefunden hat, mit der
+ Bemerkung "strong signal, tnx qso."
+
+
+
+ Es mag verlockend erscheinen,
+ gerade im [[:Kategorie:
+ Contest|Contestbetrieb]], sich selbst
+ zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu
+ erregen. Dies ist jedoch verpönt und
+ zeigt von einer schlechten
+ Betriebstechnik und sollte daher
+ unterlassen werden.
+
+
+
+ =====Hilfreiche Befehle:=====
+
+ {| class="wikitable"
+
+ |+

```

- + | **""Befehl""**
- + | **""Effekt""**
- + | -
- + | `BYE` `QUIT`
- + |
- + | `Q`
- + | **Beende Verbindung zum Cluster**
- + | -
- + | `WHO`
- + | **Zeige Liste an User und verbundenen Knoten**
- + | -
- + | `SET/NAME`
- + | **Setze den eigenen Vornamen**
- + | -
- + | `SET/QTH`
- + | **Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)**
- + | -
- + | `SHOW/DX 20`
- + | **Zeige die letzten 20 Spots**
- + | -
- + | `SHOW/MUF` "prefix"
- + | **Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land**
- + | }
- + |
- + | **====Clustersysteme====**
- + |



-	! Zugangsmöglichkeit PR	+	!Zugangsmöglichkeit PR
	! Zugangsmöglichkeit Internet		! Zugangsmöglichkeit Internet
-	! Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]	+	!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]
	-		-
-	OE5XBL	+	<s>OE5XBL</s>
-	St. Johann/Walde, JN68PC	+	<s>St. Johann/Walde, JN68PC</s>
-	OE5XBL-6	+	<s>OE5XBL-6</s>
-	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at</code> Port 7300</s>
-	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at</code> Port 7300</s>
		+	-
		+	<s>OE6XPE</s>
		+	<s>Graz</s>
		+	<s>OE6XPE-6</s>
		+	<s>-</s>
		+	<s>-</s>
		+	-
		+	<b> OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !</b>
		+	<b>  Headquarter OeVSV</b>
		+	<b> keine</b>
		+	<b> telnet: &lt;code&gt;dxcluster.oevsv.at&lt;/code&gt; Port 7300</b>
		+	<b>web: https://dxcluster.oevsv.at</b>
		+	
		+	<b>Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv.at:8081</b>
		+	<b> Derzeit noch einzurichten!</b>
		+	

		+ telnet: <code>44.143.8.203:7300</code>
		+
		+ Port 7300 web: -
	}	}
- == Weblinks ==		+
- * [http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de]		+ =====Wie nutzt man den Cluster=====
		+ [[Datei:Telnet zu Cluster.jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]]
		+ Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.
		+
		+ Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.
		+
		+ =====CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ=====
		+ [[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.ipa mini  <span class="oo-ui-labelElement-label">Loq4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau</span> ]]
		+ Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden.
		+

- + **Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:**
- +
- + **Alle RBN Spots anfordern:**
- + **SET/SKIMMER**
- + **oder gleichwertig**
- + **SET/WANTRBN**
- +
- + **Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC,**
- + **Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.**
- + **SET/SKIMMER CW**
- + **RBN Spots deaktivieren:**
- + **UNSET/SKIMMER**
- + **Hilfe zu RBN anzeigen:**
- + **HELP RBN**
- +
- + **===Betrieb eines eigenen Clusters (z. b. im HamNet)===**
- + **Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):**
- +
- + **<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>**
- +
- + **Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops**
- +

+ ==Weblinks==

+

+ \*[http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster  
Wikipedia.de]

+

+ KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS+ ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr

### Allgemeines

Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

### Beispiel

```
*** connected to OE5XBL-6
Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria
running DXSpider V1.55 build 0.82
Cluster: 371 nodes, 1 local / 2017 total users Max users 6281 Uptime 282 11:
44
.
OE5HPM de OE5XBL-6 3-Nov-2012 0850Z dxspider >
DX de DG9LBD: 24982.1 R7AY sergey speaking german 0847Z
J054
DX de KI1G: 28015.0 SV9/KI1G 0847Z
FN41
DX de IK2FIL: 28083.0 9M2MRS QSX 28084.40 0847Z
JN45
DX de TA3AX: 21005.5 EK7DX 0848Z
KN30
DX de Y02BBX: 14019.0 UA3GLU 0847Z
DX de Y09IOE: 14271.0 SQ7BFS TNX LUKAS 0848Z
DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx QSO 0848Z
DX de JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ JA SP 0848Z
```

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund
- 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt
- 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

### eigene Spots / DX-Meldungen

Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.

```
DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.
```

würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."

Es mag verlockend erscheinen, gerade im [Contestbetrieb](#), sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.

### Hilfreiche Befehle\:

Befehl	Effekt
BYE QUIT	Beende Verbindung zum Cluster
Q	
WHO	Zeige Liste an User und verbundenen Knoten
SET/NAME	Setze den eigenen Vornamen
SET/QTH	Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)
SHOW/DX 20	Zeige die letzten 20 Spots
SHOW/MUF <i>prefix</i>	Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land

### Clustersysteme

- [ARCluster](#) (Windows)
- [CLX](#) (Outdated)
- [DXspider](#) (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

## Vernetzung

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Packet Radio-Netz
- Telnet über das Internet
- Web und Telnet übers HAMNET


## Erreichbare DX-Cluster in Österreich

Station	Standort	Zugangsmöglichkeit PR	Zugangsmöglichkeit Internet	Zugangsmöglichkeit HAMNET
OE5XBL	St. Johann /Walde, JN68PC	OE5XBL-6	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300
OE6XPE	Graz	OE6XPE-6	=	=
OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !	Headquarter OeVSV	keine	telnet: dxcluster.oevsv.at Port 7300 web: <a href="https://dxcluster.oevsv.at">https://dxcluster.oevsv.at</a>  Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots <a href="https://dxcluster.oevsv.at:8081">https://dxcluster.oevsv.at:8081</a>	Derzeit noch einzurichten! telnet: 44.143.8.203:7300 Port 7300 web: -

## Wie nutzt man den Cluster

Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.



Verbindung zu DXCluster per Telnet

## CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum **Reverse Beacon Network** angebunden.

Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:

Alle RBN Spots anfordern:

```
SET/SKIMMER
```

oder gleichwertig

```
SET/WANTRBN
```

Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.

```
SET/SKIMMER CW
```

RBN Spots deaktivieren:



Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau

UNSET/SKIMMER

Hilfe zu RBN anzeigen:

HELP RBN

### **Betrieb eines eigenen Clusters (z.b. im HamNet)**

Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):

<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>

Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops

### **Weblinks**

---

- [Wikipedia.de](https://de.wikipedia.org/)

## DX-Cluster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 3. November 2012, 11:24

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen. Wer s...“)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

+ **[[Kategorie:Contest]]**

+ **[[Kategorie:Kurzwelle]]**

+

+ **====Allgemeines====**

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

- **Als Beispiel, wie eine solche Information aussehen kann:**

- '''

\*\*\* connected to OE5XBL-6

+ **====Beispiel====**

+

\*\*\* connected to OE5XBL-6

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

**Zeile 19:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

**Zeile 24:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

- ...

+

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- \* 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

- \* 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

- \* 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- \* 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

\*371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

+

\*1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

+

\*2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

+

\*6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

- + **=====eigene Spots / DX-Meldungen=====**
- + **Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.**
- +
- + **<br />**
- + **DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.**
- +
- +
- + **würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."**
- +
- + **Es mag verlockend erscheinen, gerade im [[:Kategorie:Contest|Contestbetrieb]], sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.**
- +
- + **=====Hilfreiche Befehle=====**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|+**

- + | **! ""Befehl""**
- + | **! ""Effekt""**
- + | -
- + | `<code>BYE</code>` `<code>QUIT</code>`
- + |
- + | `<code>Q</code>`
- + | **Beende Verbindung zum Cluster**
- + | -
- + | `<code>WHO</code>`
- + | **Zeige Liste an User und verbundenen Knoten**
- + | -
- + | `<code>SET/NAME</code>`
- + | **Setze den eigenen Vornamen**
- + | -
- + | `<code>SET/QTH</code>`
- + | **Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)**
- + | -
- + | `<code>SHOW/DX 20</code>`
- + | **Zeige die letzten 20 Spots**
- + | -
- + | `<code>SHOW/MUF</code>` "prefix"
- + | **Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land**
- + | }
- + |
- + | **====Clustersysteme====**
- + |



-	! Zugangsmöglichkeit PR	+	!Zugangsmöglichkeit PR
	! Zugangsmöglichkeit Internet		! Zugangsmöglichkeit Internet
-	! Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]	+	!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]
	-		-
-	OE5XBL	+	<s>OE5XBL</s>
-	St. Johann/Walde, JN68PC	+	<s>St. Johann/Walde, JN68PC</s>
-	OE5XBL-6	+	<s>OE5XBL-6</s>
-	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at</code> Port 7300</s>
-	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at</code> Port 7300</s>
		+	-
		+	<s>OE6XPE</s>
		+	<s>Graz</s>
		+	<s>OE6XPE-6</s>
		+	<s>-</s>
		+	<s>-</s>
		+	-
		+	<b> OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !</b>
		+	<b>  Headquarter OeVSV</b>
		+	<b> keine</b>
		+	<b> telnet: &lt;code&gt;dxcluster.oevsv.at&lt;/code&gt; Port 7300</b>
		+	<b>web: https://dxcluster.oevsv.at</b>
		+	
		+	<b>Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv.at:8081</b>
		+	<b> Derzeit noch einzurichten!</b>
		+	

		+ telnet: <code>44.143.8.203:7300</code>
		+
		+ Port 7300 web: -
	}	}
- == Weblinks ==		+
- * [http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de]		+ =====Wie nutzt man den Cluster=====
		+ [[Datei:Telnet zu Cluster.jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]]
		+ Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.
		+
		+ Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.
		+
		+ =====CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ=====
		+ [[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.ipa mini  <span class="oo-ui-labelElement-label">Loq4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau</span> ]]
		+ Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden.
		+

- + **Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:**
- +
- + **Alle RBN Spots anfordern:**
- + **SET/SKIMMER**
- + **oder gleichwertig**
- + **SET/WANTRBN**
- +
- + **Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC,**
- + **Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.**
- + **SET/SKIMMER CW**
- + **RBN Spots deaktivieren:**
- + **UNSET/SKIMMER**
- + **Hilfe zu RBN anzeigen:**
- + **HELP RBN**
- +
- + **===Betrieb eines eigenen Clusters (z. b. im HamNet)===**
- + **Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):**
- +
- + **<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>**
- +
- + **Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops**
- +

- +
- +
- +
- +
- +
- +

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr

### Allgemeines

Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

### Beispiel

```

*** connected to OE5XBL-6
Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria
running DXSpider V1.55 build 0.82
Cluster: 371 nodes, 1 local / 2017 total users  Max users 6281  Uptime 282 11:
44
.
OE5HPM de OE5XBL-6 3-Nov-2012 0850Z dxspider >
DX de DG9LBD: 24982.1 R7AY sergey speaking german 0847Z
J054
DX de KI1G: 28015.0 SV9/KI1G 0847Z
FN41
DX de IK2FIL: 28083.0 9M2MRS QSX 28084.40 0847Z
JN45
DX de TA3AX: 21005.5 EK7DX 0848Z
KN30
DX de Y02BBX: 14019.0 UA3GLU 0847Z
DX de Y09IOE: 14271.0 SQ7BFS TNX LUKAS 0848Z
DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx QSO 0848Z
DX de JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ JA SP 0848Z

```

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund
- 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt
- 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

### eigene Spots / DX-Meldungen

Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.

```
DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.
```

würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."

Es mag verlockend erscheinen, gerade im [Contestbetrieb](#), sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.

### Hilfreiche Befehle\:

Befehl	Effekt
BYE QUIT	Beende Verbindung zum Cluster
Q	
WHO	Zeige Liste an User und verbundenen Knoten
SET/NAME	Setze den eigenen Vornamen
SET/QTH	Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)
SHOW/DX 20	Zeige die letzten 20 Spots
SHOW/MUF <i>prefix</i>	Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land

### Clustersysteme

- [ARCluster](#) (Windows)
- [CLX](#) (Outdated)
- [DXspider](#) (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

## Vernetzung

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Packet Radio-Netz
- Telnet über das Internet
- Web und Telnet übers HAMNET


## Erreichbare DX-Cluster in Österreich

Station	Standort	Zugangsmöglichkeit PR	Zugangsmöglichkeit Internet	Zugangsmöglichkeit HAMNET
OE5XBL	St. Johann /Walde, JN68PC	OE5XBL-6	telnet: oe5xbl. hamspirit.at Port 7300	telnet: web.oe5xbl. ampr.at Port 7300
OE6XPE	Graz	OE6XPE-6	=	=
OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !	Headquarter OeVSV	keine	telnet: dxcluster. oevsv.at Port 7300  web: <a href="https://dxcluster.oevsv.at">https://dxcluster.oevsv.at</a>  Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots <a href="https://dxcluster.oevsv.at:8081">https://dxcluster.oevsv.at:8081</a>	Derzeit noch einzurichten!  telnet: 44.143.8.203:7300  Port 7300 web: -

## Wie nutzt man den Cluster

Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.



Verbindung zu DXCluster per Telnet

## CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum **Reverse Beacon Network** angebunden.

Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:

Alle RBN Spots anfordern:

```
SET/SKIMMER
```


oder gleichwertig

```
SET/WANTRBN
```

Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.

```
SET/SKIMMER CW
```

RBN Spots deaktivieren:



Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau

UNSET/SKIMMER

Hilfe zu RBN anzeigen:

HELP RBN

### **Betrieb eines eigenen Clusters (z.b. im HamNet)**

Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):

<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>

Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops

### **Weblinks**

---

- [Wikipedia.de](https://de.wikipedia.org/)

## DX-Cluster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 3. November 2012, 11:24

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen. Wer s...“)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

+ **[[Kategorie:Contest]]**

+ **[[Kategorie:Kurzwelle]]**

+

+ **====Allgemeines====**

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

- **Als Beispiel, wie eine solche Information aussehen kann:**

- '''

\*\*\* connected to OE5XBL-6

+ **====Beispiel====**

+

\*\*\* connected to OE5XBL-6

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

**Zeile 19:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

**Zeile 24:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

- ...

+

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- \* 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

- \* 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

- \* 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- \* 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

\*371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

+

\*1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

+

\*2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

+

\*6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

- + **=====eigene Spots / DX-Meldungen=====**
- + **Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.**
- +
- + **<br />**
- + **DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.**
- +
- +
- + **würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."**
- +
- + **Es mag verlockend erscheinen, gerade im [[:Kategorie:Contest|Contestbetrieb]], sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.**
- +
- + **=====Hilfreiche Befehle=====**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|+**

- + | **! ""Befehl""**
- + | **! ""Effekt""**
- + | -
- + | `<code>BYE</code> <code>QUIT</code>`
- + |
- + | `<code>Q</code>`
- + | **Beende Verbindung zum Cluster**
- + | -
- + | `<code>WHO</code>`
- + | **Zeige Liste an User und verbundenen Knoten**
- + | -
- + | `<code>SET/NAME</code>`
- + | **Setze den eigenen Vornamen**
- + | -
- + | `<code>SET/QTH</code>`
- + | **Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)**
- + | -
- + | `<code>SHOW/DX 20</code>`
- + | **Zeige die letzten 20 Spots**
- + | -
- + | `<code>SHOW/MUF</code> "prefix"`
- + | **Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land**
- + | }
- + |
- + | **====Clustersysteme====**
- + |

	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*[http://www.ab5k.net/Home.aspx ARCluster] (Windows)</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*[http://clx.muc.de CLX] (Outdated)</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*[http://www.dxcluster.org/main/index.html DXspider] (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>Folgende Systeme kommen weltweit zum Einsatz:</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* ARCluster</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* CLX</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* DXspider (im Beispiel von OE5XBL)</b></p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.</p> </div>
-	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>==== Vernetzung ====</b></p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:</p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* [[Packet_Radio] Packet Radio]-Netz</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* Telnet über das Internet</b></p> </div>
-	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*[[ Packet Radio]]-Netz</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*Telnet über das Internet</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*Web und Telnet übers HAMNET</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>====Erreichbare DX-Cluster in Österreich====</b></p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>{  class="wikitable"</p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>! Station</p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>! Standort</p> </div>

-	! Zugangsmöglichkeit PR	+	!Zugangsmöglichkeit PR
	! Zugangsmöglichkeit Internet		! Zugangsmöglichkeit Internet
-	! Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]	+	!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]
	-		-
-	OE5XBL	+	<s>OE5XBL</s>
-	St. Johann/Walde, JN68PC	+	<s>St. Johann/Walde, JN68PC</s>
-	OE5XBL-6	+	<s>OE5XBL-6</s>
-	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at</code> Port 7300</s>
-	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at</code> Port 7300</s>
		+	-
		+	<s>OE6XPE</s>
		+	<s>Graz</s>
		+	<s>OE6XPE-6</s>
		+	<s>-</s>
		+	<s>-</s>
		+	-
		+	<b> OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !</b>
		+	<b>  Headquarter OeVSV</b>
		+	<b> keine</b>
		+	<b> telnet: &lt;code&gt;dxcluster.oevsv.at&lt;/code&gt; Port 7300</b>
		+	<b>web: https://dxcluster.oevsv.at</b>
		+	
		+	<b>Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv.at:8081</b>
		+	<b> Derzeit noch einzurichten!</b>
		+	

		+ telnet: <code>44.143.8.203:7300</code>
		+
		+ Port 7300 web: -
	}	}
- == Weblinks ==		+
- * [http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de]		+ =====Wie nutzt man den Cluster=====
		+ [[Datei:Telnet zu Cluster.jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]]
		+ Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.
		+
		+ Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.
		+
		+ =====CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ=====
		+ [[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.ipa mini  <span class="oo-ui-labelElement-label">Loq4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau</span> ]]
		+ Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden.
		+

- + **Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:**
- +
- + **Alle RBN Spots anfordern:**
- + **SET/SKIMMER**
- + **oder gleichwertig**
- + **SET/WANTRBN**
- +
- + **Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC,**
- + **Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.**
- + **SET/SKIMMER CW**
- + **RBN Spots deaktivieren:**
- + **UNSET/SKIMMER**
- + **Hilfe zu RBN anzeigen:**
- + **HELP RBN**
- +
- + **===Betrieb eines eigenen Clusters (z. b. im HamNet)===**
- + **Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):**
- +
- + **<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>**
- +
- + **Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops**
- +

+ ==Weblinks==

+

+ \*[http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster  
Wikipedia.de]

+

+ KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS+ ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr

### Allgemeines

Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

### Beispiel

```

*** connected to OE5XBL-6
Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria
running DXSpider V1.55 build 0.82
Cluster: 371 nodes, 1 local / 2017 total users Max users 6281 Uptime 282 11:
44
.
OE5HPM de OE5XBL-6 3-Nov-2012 0850Z dxspider >
DX de DG9LBD: 24982.1 R7AY sergey speaking german 0847Z
J054
DX de KI1G: 28015.0 SV9/KI1G 0847Z
FN41
DX de IK2FIL: 28083.0 9M2MRS QSX 28084.40 0847Z
JN45
DX de TA3AX: 21005.5 EK7DX 0848Z
KN30
DX de Y02BBX: 14019.0 UA3GLU 0847Z
DX de Y09IOE: 14271.0 SQ7BFS TNX LUKAS 0848Z
DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx QSO 0848Z
DX de JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ JA SP 0848Z

```

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund
- 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt
- 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

### eigene Spots / DX-Meldungen

Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.

```
DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.
```

würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."

Es mag verlockend erscheinen, gerade im [Contestbetrieb](#), sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.

### Hilfreiche Befehle\:

Befehl	Effekt
BYE QUIT	Beende Verbindung zum Cluster
Q	
WHO	Zeige Liste an User und verbundenen Knoten
SET/NAME	Setze den eigenen Vornamen
SET/QTH	Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)
SHOW/DX 20	Zeige die letzten 20 Spots
SHOW/MUF <i>prefix</i>	Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land

### Clustersysteme

- [ARCluster](#) (Windows)
- [CLX](#) (Outdated)
- [DXspider](#) (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

## Vernetzung

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Packet Radio-Netz
- Telnet über das Internet
- Web und Telnet übers HAMNET


## Erreichbare DX-Cluster in Österreich

Station	Standort	Zugangsmöglichkeit PR	Zugangsmöglichkeit Internet	Zugangsmöglichkeit HAMNET
OE5XBL	St. Johann /Walde, JN68PC	OE5XBL-6	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300
OE6XPE	Graz	OE6XPE-6	=	=
OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !	Headquarter OeVSV	keine	telnet: dxcluster.oevsv.at Port 7300 web: <a href="https://dxcluster.oevsv.at">https://dxcluster.oevsv.at</a>  Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots <a href="https://dxcluster.oevsv.at:8081">https://dxcluster.oevsv.at:8081</a>	Derzeit noch einzurichten! telnet: 44.143.8.203:7300 Port 7300 web: -

## Wie nutzt man den Cluster

Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.



Verbindung zu DXCluster per Telnet

## CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum **Reverse Beacon Network** angebunden.

Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:

Alle RBN Spots anfordern:

```
SET/SKIMMER
```

oder gleichwertig

```
SET/WANTRBN
```

Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.

```
SET/SKIMMER CW
```

RBN Spots deaktivieren:



Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau

UNSET/SKIMMER

Hilfe zu RBN anzeigen:

HELP RBN

## Betrieb eines eigenen Clusters (z.b. im HamNet)

Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):

<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>

Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops

## Weblinks

---

- [Wikipedia.de](https://de.wikipedia.org/)

## DX-Cluster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 3. November 2012, 11:24

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen. Wer s...“)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

+ **[[Kategorie:Contest]]**

+ **[[Kategorie:Kurzwelle]]**

+

+ **====Allgemeines====**

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

- **Als Beispiel, wie eine solche Information aussehen kann:**

- '''

\*\*\* connected to OE5XBL-6

+ **====Beispiel====**

+

\*\*\* connected to OE5XBL-6

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

**Zeile 19:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

**Zeile 24:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

- ...

+

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- \* 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

- \* 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

- \* 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- \* 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

\*371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

+

\*1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

+

\*2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

+

\*6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

- + **=====eigene Spots / DX-Meldungen=====**
- + **Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.**
- +
- + **<br />**
- + **DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.**
- +
- +
- + **würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."**
- +
- + **Es mag verlockend erscheinen, gerade im [[:Kategorie:Contest|Contestbetrieb]], sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.**
- +
- + **=====Hilfreiche Befehle=====**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|+**

- + | **''Befehl''**
- + | **''Effekt''**
- + | -
- + | `BYE` `QUIT`
- + |
- + | `Q`
- + | **Beende Verbindung zum Cluster**
- + | -
- + | `WHO`
- + | **Zeige Liste an User und verbundenen Knoten**
- + | -
- + | `SET/NAME`
- + | **Setze den eigenen Vornamen**
- + | -
- + | `SET/QTH`
- + | **Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)**
- + | -
- + | `SHOW/DX 20`
- + | **Zeige die letzten 20 Spots**
- + | -
- + | `SHOW/MUF` "prefix"
- + | **Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land**
- + | }
- + |
- + | **====Clustersysteme====**
- + |

	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*[http://www.ab5k.net/Home.aspx ARCluster] (Windows)</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*[http://clx.muc.de CLX] (Outdated)</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*[http://www.dxcluster.org/main/index.html DXspider] (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>Folgende Systeme kommen weltweit zum Einsatz:</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* ARCluster</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* CLX</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* DXspider (im Beispiel von OE5XBL)</b></p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.</p> </div>
-	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>==== Vernetzung ====</b></p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:</p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* [[Packet_Radio] Packet Radio]-Netz</b></p> </div>
-		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>* Telnet über das Internet</b></p> </div>
-	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*[[ Packet Radio]]-Netz</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*Telnet über das Internet</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>*Web und Telnet übers HAMNET</b></p> </div>
	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>====Erreichbare DX-Cluster in Österreich====</b></p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>{  class="wikitable"</p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>! Station</p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>! Standort</p> </div>

-	! Zugangsmöglichkeit PR	+	!Zugangsmöglichkeit PR
	! Zugangsmöglichkeit Internet		! Zugangsmöglichkeit Internet
-	! Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]	+	!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]
	-		-
-	OE5XBL	+	<s>OE5XBL</s>
-	St. Johann/Walde, JN68PC	+	<s>St. Johann/Walde, JN68PC</s>
-	OE5XBL-6	+	<s>OE5XBL-6</s>
-	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at</code> Port 7300</s>
-	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at</code> Port 7300</s>
		+	-
		+	<s>OE6XPE</s>
		+	<s>Graz</s>
		+	<s>OE6XPE-6</s>
		+	<s>-</s>
		+	<s>-</s>
		+	-
		+	<b> OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !</b>
		+	<b>  Headquarter OeVSV</b>
		+	<b> keine</b>
		+	<b> telnet: &lt;code&gt;dxcluster.oevsv.at&lt;/code&gt; Port 7300</b>
		+	<b>web: https://dxcluster.oevsv.at</b>
		+	
		+	<b>Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv.at:8081</b>
		+	<b> Derzeit noch einzurichten!</b>
		+	

		+ telnet: <code>44.143.8.203:7300</code>
		+
		+ Port 7300 web: -
	}	}
- == Weblinks ==		+
- * [http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de]		+ =====Wie nutzt man den Cluster=====
		+ [[Datei:Telnet zu Cluster.jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]]
		+ Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.
		+
		+ Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.
		+
		+ =====CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ=====
		+ [[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.ipa mini <span class="oo-ui-labelElement-label"><span>Loq4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau</span></span>]]
		+ Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden.
		+

- + **Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:**
- +
- + **Alle RBN Spots anfordern:**
- + **SET/SKIMMER**
- + **oder gleichwertig**
- + **SET/WANTRBN**
- +
- + **Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC,**
- + **Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.**
- + **SET/SKIMMER CW**
- + **RBN Spots deaktivieren:**
- + **UNSET/SKIMMER**
- + **Hilfe zu RBN anzeigen:**
- + **HELP RBN**
- +
- + **===Betrieb eines eigenen Clusters (z. b. im HamNet)===**
- + **Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):**
- +
- + **<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>**
- +
- + **Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops**
- +

+ ==Weblinks==

+

+ \*[http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster  
Wikipedia.de]

+

+ KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS+ ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr

### Allgemeines

Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

### Beispiel

```

*** connected to OE5XBL-6
Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria
running DXSpider V1.55 build 0.82
Cluster: 371 nodes, 1 local / 2017 total users  Max users 6281  Uptime 282 11:
44
.
OE5HPM de OE5XBL-6 3-Nov-2012 0850Z dxspider >
DX de DG9LBD: 24982.1 R7AY sergey speaking german 0847Z
J054
DX de KI1G: 28015.0 SV9/KI1G 0847Z
FN41
DX de IK2FIL: 28083.0 9M2MRS QSX 28084.40 0847Z
JN45
DX de TA3AX: 21005.5 EK7DX 0848Z
KN30
DX de Y02BBX: 14019.0 UA3GLU 0847Z
DX de Y09IOE: 14271.0 SQ7BFS TNX LUKAS 0848Z
DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx QSO 0848Z
DX de JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ JA SP 0848Z

```

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund
- 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt
- 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

### eigene Spots / DX-Meldungen

Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.

```
DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.
```

würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."

Es mag verlockend erscheinen, gerade im [Contestbetrieb](#), sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.

### Hilfreiche Befehle\:

Befehl	Effekt
BYE QUIT	Beende Verbindung zum Cluster
Q	
WHO	Zeige Liste an User und verbundenen Knoten
SET/NAME	Setze den eigenen Vornamen
SET/QTH	Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)
SHOW/DX 20	Zeige die letzten 20 Spots
SHOW/MUF <i>prefix</i>	Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land

### Clustersysteme

- [ARCluster](#) (Windows)
- [CLX](#) (Outdated)
- [DXspider](#) (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

## Vernetzung

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Packet Radio-Netz
- Telnet über das Internet
- Web und Telnet übers HAMNET


## Erreichbare DX-Cluster in Österreich

Station	Standort	Zugangsmöglichkeit PR	Zugangsmöglichkeit Internet	Zugangsmöglichkeit HAMNET
OE5XBL	St. Johann /Walde, JN68PC	OE5XBL-6	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300
OE6XPE	Graz	OE6XPE-6	=	=
OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !	Headquarter OeVSV	keine	telnet: dxcluster.oevsv.at Port 7300 web: <a href="https://dxcluster.oevsv.at">https://dxcluster.oevsv.at</a>  Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots <a href="https://dxcluster.oevsv.at:8081">https://dxcluster.oevsv.at:8081</a>	Derzeit noch einzurichten! telnet: 44.143.8.203:7300 Port 7300 web: -

## Wie nutzt man den Cluster

Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.



Verbindung zu DXCluster per Telnet

## CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum **Reverse Beacon Network** angebunden.

Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:

Alle RBN Spots anfordern:

```
SET/SKIMMER
```


oder gleichwertig

```
SET/WANTRBN
```

Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellt) werden weiterhin angezeigt.

```
SET/SKIMMER CW
```

RBN Spots deaktivieren:



Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau

UNSET/SKIMMER

Hilfe zu RBN anzeigen:

HELP RBN

## Betrieb eines eigenen Clusters (z.b. im HamNet)

Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):

<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>

Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops

## Weblinks

---

- [Wikipedia.de](https://de.wikipedia.org/)

## DX-Cluster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 3. November 2012, 11:24

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen. Wer s...“)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

+ **[[Kategorie:Contest]]**

+ **[[Kategorie:Kurzwelle]]**

+

+ **====Allgemeines====**

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

- **Als Beispiel, wie eine solche Information aussehen kann:**

- '''

\*\*\* connected to OE5XBL-6

+ **====Beispiel====**

+

\*\*\* connected to OE5XBL-6

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

**Zeile 19:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

**Zeile 24:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

- ... +

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- \* 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

- \* 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

- \* 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- \* 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+ \*371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

+ \*1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

+ \*2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

+ \*6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

- + **=====eigene Spots / DX-Meldungen=====**
- + **Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.**
- +
- + **<br />**
- + **DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.**
- +
- +
- + **würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."**
- +
- + **Es mag verlockend erscheinen, gerade im [[:Kategorie:Contest|Contestbetrieb]], sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.**
- +
- + **=====Hilfreiche Befehle=====**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|+**

- + | **''Befehl''**
- + | **''Effekt''**
- + | -
- + | `BYE` `QUIT`
- + |
- + | `Q`
- + | **Beende Verbindung zum Cluster**
- + | -
- + | `WHO`
- + | **Zeige Liste an User und verbundenen Knoten**
- + | -
- + | `SET/NAME`
- + | **Setze den eigenen Vornamen**
- + | -
- + | `SET/QTH`
- + | **Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)**
- + | -
- + | `SHOW/DX 20`
- + | **Zeige die letzten 20 Spots**
- + | -
- + | `SHOW/MUF` "prefix"
- + | **Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land**
- + | }
- + |
- + | **====Clustersysteme====**
- + |



-	! Zugangsmöglichkeit PR	+	!Zugangsmöglichkeit PR
	! Zugangsmöglichkeit Internet		! Zugangsmöglichkeit Internet
-	! Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]	+	!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]
	-		-
-	OE5XBL	+	<s>OE5XBL</s>
-	St. Johann/Walde, JN68PC	+	<s>St. Johann/Walde, JN68PC</s>
-	OE5XBL-6	+	<s>OE5XBL-6</s>
-	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at</code> Port 7300</s>
-	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at</code> Port 7300</s>
		+	-
		+	<s>OE6XPE</s>
		+	<s>Graz</s>
		+	<s>OE6XPE-6</s>
		+	<s>-</s>
		+	<s>-</s>
		+	-
		+	<b> OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !</b>
		+	<b>  Headquarter OeVSV</b>
		+	<b> keine</b>
		+	<b> telnet: &lt;code&gt;dxcluster.oevsv.at&lt;/code&gt; Port 7300</b>
		+	<b>web: https://dxcluster.oevsv.at</b>
		+	
		+	<b>Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv.at:8081</b>
		+	<b> Derzeit noch einzurichten!</b>
		+	

		+ telnet: <code>44.143.8.203:7300</code>
		+
		+ Port 7300 web: -
	}	}
- == Weblinks ==		+
- * [http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de]		+ =====Wie nutzt man den Cluster=====
		+ [[Datei:Telnet zu Cluster.jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]]
		+ Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.
		+
		+ Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.
		+
		+ =====CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ=====
		+ [[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.ipa mini  <span class="oo-ui-labelElement-label">Loq4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau</span> ]]
		+ Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden.
		+

- + **Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:**
- +
- + **Alle RBN Spots anfordern:**
- + **SET/SKIMMER**
- + **oder gleichwertig**
- + **SET/WANTRBN**
- +
- + **Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC,**
- + **Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.**
- + **SET/SKIMMER CW**
- + **RBN Spots deaktivieren:**
- + **UNSET/SKIMMER**
- + **Hilfe zu RBN anzeigen:**
- + **HELP RBN**
- +
- + **===Betrieb eines eigenen Clusters (z. b. im HamNet)===**
- + **Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):**
- +
- + **<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>**
- +
- + **Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops**
- +

+ ==Weblinks==

+

+ \*[http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster  
Wikipedia.de]

+

+ KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS+ ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr

### Allgemeines

Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

### Beispiel

```

*** connected to OE5XBL-6
Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria
running DXSpider V1.55 build 0.82
Cluster: 371 nodes, 1 local / 2017 total users  Max users 6281  Uptime 282 11:
44
.
OE5HPM de OE5XBL-6 3-Nov-2012 0850Z dxspider >
DX de DG9LBD: 24982.1 R7AY sergey speaking german 0847Z
J054
DX de KI1G: 28015.0 SV9/KI1G 0847Z
FN41
DX de IK2FIL: 28083.0 9M2MRS QSX 28084.40 0847Z
JN45
DX de TA3AX: 21005.5 EK7DX 0848Z
KN30
DX de Y02BBX: 14019.0 UA3GLU 0847Z
DX de Y09IOE: 14271.0 SQ7BFS TNX LUKAS 0848Z
DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx QSO 0848Z
DX de JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ JA SP 0848Z

```

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund
- 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt
- 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

### eigene Spots / DX-Meldungen

Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.

```
DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.
```

würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."

Es mag verlockend erscheinen, gerade im [Contestbetrieb](#), sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.

### Hilfreiche Befehle\:

Befehl	Effekt
BYE QUIT	Beende Verbindung zum Cluster
Q	
WHO	Zeige Liste an User und verbundenen Knoten
SET/NAME	Setze den eigenen Vornamen
SET/QTH	Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)
SHOW/DX 20	Zeige die letzten 20 Spots
SHOW/MUF <i>prefix</i>	Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land

### Clustersysteme

- [ARCluster](#) (Windows)
- [CLX](#) (Outdated)
- [DXspider](#) (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

## Vernetzung

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Packet Radio-Netz
- Telnet über das Internet
- Web und Telnet übers HAMNET


## Erreichbare DX-Cluster in Österreich

Station	Standort	Zugangsmöglichkeit PR	Zugangsmöglichkeit Internet	Zugangsmöglichkeit HAMNET
OE5XBL	St. Johann /Walde, JN68PC	OE5XBL-6	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300
OE6XPE	Graz	OE6XPE-6	=	=
OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !	Headquarter OeVSV	keine	telnet: dxcluster.oevsv.at Port 7300 web: <a href="https://dxcluster.oevsv.at">https://dxcluster.oevsv.at</a>  Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots <a href="https://dxcluster.oevsv.at:8081">https://dxcluster.oevsv.at:8081</a>	Derzeit noch einzurichten! telnet: 44.143.8.203:7300 Port 7300 web: -

## Wie nutzt man den Cluster

Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.



Verbindung zu DXCluster per Telnet

### CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum **Reverse Beacon Network** angebunden.

Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:

Alle RBN Spots anfordern:

```
SET/SKIMMER
```

oder gleichwertig

```
SET/WANTRBN
```

Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.

```
SET/SKIMMER CW
```

RBN Spots deaktivieren:

```
SET/SKIMMER CW
```



Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau

UNSET/SKIMMER

Hilfe zu RBN anzeigen:

HELP RBN

## Betrieb eines eigenen Clusters (z.b. im HamNet)

Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):

<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>

Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops

## Weblinks

---

- [Wikipedia.de](#)

## Seiten in der Kategorie „Contest“

---

Folgende 7 Seiten sind in dieser Kategorie, von 7 insgesamt.

### D

- [DX-Cluster](#)

### H

- [HF-Contesting](#)

### L

- [Links](#)

### O

- [OpenLoggerAOEE](#)

### Q

- [QTH-Locator](#)

### U

- [UKW Kontest \(VHF / UHF / SHF \)](#)

### Ö

- [ÖVSV UKW-Meisterschaft](#)

## DX-Cluster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 3. November 2012, 11:24

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen. Wer s...“)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

+ **[[Kategorie:Contest]]**

+ **[[Kategorie:Kurzwelle]]**

+

+ **====Allgemeines====**

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

- **Als Beispiel, wie eine solche Information aussehen kann:**

- '''

\*\*\* connected to OE5XBL-6

+ **====Beispiel====**

+

\*\*\* connected to OE5XBL-6

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

**Zeile 19:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

**Zeile 24:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

- ...

+

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- \* 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

- \* 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

- \* 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- \* 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

\*371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

+

\*1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

+

\*2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

+

\*6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

- + **=====eigene Spots / DX-Meldungen=====**
- + **Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.**
- +
- + **<br />**
- + **DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.**
- +
- +
- + **würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."**
- +
- + **Es mag verlockend erscheinen, gerade im [[:Kategorie:Contest|Contestbetrieb]], sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.**
- +
- + **=====Hilfreiche Befehle=====**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|+**

- + | **''Befehl''**
- + | **''Effekt''**
- + | -
- + | `BYE` `QUIT`
- + |
- + | `Q`
- + | **Beende Verbindung zum Cluster**
- + | -
- + | `WHO`
- + | **Zeige Liste an User und verbundenen Knoten**
- + | -
- + | `SET/NAME`
- + | **Setze den eigenen Vornamen**
- + | -
- + | `SET/QTH`
- + | **Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)**
- + | -
- + | `SHOW/DX 20`
- + | **Zeige die letzten 20 Spots**
- + | -
- + | `SHOW/MUF` "prefix"
- + | **Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land**
- + | }
- + |
- + | **====Clustersysteme====**
- + |



-	! Zugangsmöglichkeit PR	+	!Zugangsmöglichkeit PR
	! Zugangsmöglichkeit Internet		! Zugangsmöglichkeit Internet
-	! Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]	+	!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]
	-		-
-	OE5XBL	+	<s>OE5XBL</s>
-	St. Johann/Walde, JN68PC	+	<s>St. Johann/Walde, JN68PC</s>
-	OE5XBL-6	+	<s>OE5XBL-6</s>
-	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at</code> Port 7300</s>
-	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at</code> Port 7300</s>
		+	-
		+	<s>OE6XPE</s>
		+	<s>Graz</s>
		+	<s>OE6XPE-6</s>
		+	<s>-</s>
		+	<s>-</s>
		+	-
		+	<b> OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !</b>
		+	<b>  Headquarter OeVSV</b>
		+	<b> keine</b>
		+	<b> telnet: &lt;code&gt;dxcluster.oevsv.at&lt;/code&gt; Port 7300</b>
		+	<b>web: https://dxcluster.oevsv.at</b>
		+	
		+	<b>Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv.at:8081</b>
		+	<b> Derzeit noch einzurichten!</b>
		+	

		+ telnet: <code>44.143.8.203:7300</code>
		+
		+ Port 7300 web: -
	}	}
- == Weblinks ==		+
- * [http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de]		+ =====Wie nutzt man den Cluster=====
		+ [[Datei:Telnet zu Cluster.jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]]
		+ Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.
		+
		+ Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.
		+
		+ =====CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ=====
		+ [[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.ipa mini  <span class="oo-ui-labelElement-label">Loq4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau</span> ]]
		+ Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden.
		+

- + **Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:**
- +
- + **Alle RBN Spots anfordern:**
- + **SET/SKIMMER**
- + **oder gleichwertig**
- + **SET/WANTRBN**
- +
- + **Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC,**
- + **Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.**
- + **SET/SKIMMER CW**
- + **RBN Spots deaktivieren:**
- + **UNSET/SKIMMER**
- + **Hilfe zu RBN anzeigen:**
- + **HELP RBN**
- +
- + **===Betrieb eines eigenen Clusters (z. b. im HamNet)===**
- + **Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):**
- +
- + **<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>**
- +
- + **Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops**
- +

+ ==Weblinks==

+

+ \*[http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster  
Wikipedia.de]

+

+ KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS+ ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr

### Allgemeines

Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

### Beispiel

```

*** connected to OE5XBL-6
Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria
running DXSpider V1.55 build 0.82
Cluster: 371 nodes, 1 local / 2017 total users  Max users 6281  Uptime 282 11:
44
.
OE5HPM de OE5XBL-6 3-Nov-2012 0850Z dxspider >
DX de DG9LBD: 24982.1 R7AY sergey speaking german 0847Z
J054
DX de KI1G: 28015.0 SV9/KI1G 0847Z
FN41
DX de IK2FIL: 28083.0 9M2MRS QSX 28084.40 0847Z
JN45
DX de TA3AX: 21005.5 EK7DX 0848Z
KN30
DX de Y02BBX: 14019.0 UA3GLU 0847Z
DX de Y09IOE: 14271.0 SQ7BFS TNX LUKAS 0848Z
DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx QSO 0848Z
DX de JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ JA SP 0848Z

```

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund
- 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt
- 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

### eigene Spots / DX-Meldungen

Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.

```
DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.
```

würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."

Es mag verlockend erscheinen, gerade im [Contestbetrieb](#), sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.

### Hilfreiche Befehle\:

Befehl	Effekt
BYE QUIT	Beende Verbindung zum Cluster
Q	
WHO	Zeige Liste an User und verbundenen Knoten
SET/NAME	Setze den eigenen Vornamen
SET/QTH	Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)
SHOW/DX 20	Zeige die letzten 20 Spots
SHOW/MUF <i>prefix</i>	Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land

### Clustersysteme

- [ARCluster](#) (Windows)
- [CLX](#) (Outdated)
- [DXspider](#) (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

## Vernetzung

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Packet Radio-Netz
- Telnet über das Internet
- Web und Telnet übers HAMNET


## Erreichbare DX-Cluster in Österreich

Station	Standort	Zugangsmöglichkeit PR	Zugangsmöglichkeit Internet	Zugangsmöglichkeit HAMNET
OE5XBL	St. Johann /Walde, JN68PC	OE5XBL-6	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300
OE6XPE	Graz	OE6XPE-6	=	=
OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !	Headquarter OeVSV	keine	telnet: dxcluster.oevsv.at Port 7300 web: <a href="https://dxcluster.oevsv.at">https://dxcluster.oevsv.at</a>  Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots <a href="https://dxcluster.oevsv.at:8081">https://dxcluster.oevsv.at:8081</a>	Derzeit noch einzurichten! telnet: 44.143.8.203:7300 Port 7300 web: -

## Wie nutzt man den Cluster

Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.



Verbindung zu DXCluster per Telnet

## CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum **Reverse Beacon Network** angebunden.

Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:

Alle RBN Spots anfordern:

```
SET/SKIMMER
```

oder gleichwertig

```
SET/WANTRBN
```

Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.

```
SET/SKIMMER CW
```

RBN Spots deaktivieren:



Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau

UNSET/SKIMMER

Hilfe zu RBN anzeigen:

HELP RBN

## Betrieb eines eigenen Clusters (z.b. im HamNet)

Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):

<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>

Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops

## Weblinks

---

- [Wikipedia.de](https://de.wikipedia.org/)

## Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

---

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

### 7

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

### A

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

### B

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

### D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)

- 
- [Domain Name System](#)
  - [DXL - APRSmap](#)

## E

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

## F

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

## H

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

## L

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

## R

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

## S

- [SAMNET](#)

## T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

## U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

## V

- [VoIP - HAMSIP](#)

- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

## **W**

- [WXNET-ESP](#)

## **X**

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)
- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)

## DX-Cluster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 3. November 2012, 11:24

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen. Wer s...“)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

+ **[[Kategorie:Contest]]**

+ **[[Kategorie:Kurzwelle]]**

+

+ **====Allgemeines====**

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wie im Leitartikel [\[\[Packet\\_Radio| Packet Radio\]\]](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

- **Als Beispiel, wie eine solche Information aussehen kann:**

- '''

\*\*\* connected to OE5XBL-6

+ **====Beispiel====**

+

\*\*\* connected to OE5XBL-6

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria

**Zeile 19:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

**Zeile 24:**

DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx  
QSO 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

DX de  
JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ  
JA SP 0848Z

- ...

+

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- \* 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

- \* 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

- \* 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- \* 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

\*371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund

+

\*1 lokaler Benutzer ist eingeloggt

+

\*2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

+

\*6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

+

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".<br>

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

- + **=====eigene Spots / DX-Meldungen=====**
- + **Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.**
- +
- + **<br />**
- + **DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.**
- +
- +
- + **würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."**
- +
- + **Es mag verlockend erscheinen, gerade im [[:Kategorie:Contest|Contestbetrieb]], sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.**
- +
- + **=====Hilfreiche Befehle=====**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|+**

- + | **''Befehl''**
- + | **''Effekt''**
- + | -
- + | `BYE` `QUIT`
- + |
- + | `Q`
- + | **Beende Verbindung zum Cluster**
- + | -
- + | `WHO`
- + | **Zeige Liste an User und verbundenen Knoten**
- + | -
- + | `SET/NAME`
- + | **Setze den eigenen Vornamen**
- + | -
- + | `SET/QTH`
- + | **Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)**
- + | -
- + | `SHOW/DX 20`
- + | **Zeige die letzten 20 Spots**
- + | -
- + | `SHOW/MUF` "prefix"
- + | **Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land**
- + | }
- + |
- + | **====Clustersysteme====**
- + |



-	! Zugangsmöglichkeit PR	+	!Zugangsmöglichkeit PR
	! Zugangsmöglichkeit Internet		! Zugangsmöglichkeit Internet
-	! Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]	+	!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone HAMNET]]
	-		-
-	OE5XBL	+	<s>OE5XBL</s>
-	St. Johann/Walde, JN68PC	+	<s>St. Johann/Walde, JN68PC</s>
-	OE5XBL-6	+	<s>OE5XBL-6</s>
-	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at</code> Port 7300</s>
-	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300	+	<s>telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at</code> Port 7300</s>
		+	-
		+	<s>OE6XPE</s>
		+	<s>Graz</s>
		+	<s>OE6XPE-6</s>
		+	<s>-</s>
		+	<s>-</s>
		+	-
		+	<b> OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !</b>
		+	<b>  Headquarter OeVSV</b>
		+	<b> keine</b>
		+	<b> telnet: &lt;code&gt;dxcluster.oevsv.at&lt;/code&gt; Port 7300</b>
		+	<b>web: https://dxcluster.oevsv.at</b>
		+	
		+	<b>Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv.at:8081</b>
		+	<b> Derzeit noch einzurichten!</b>
		+	

		+ telnet: <code>44.143.8.203:7300</code>
		+
		+ Port 7300 web: -
	}	}
- == Weblinks ==		+
- * [http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de]		+ =====Wie nutzt man den Cluster=====
		+ [[Datei:Telnet zu Cluster.jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]]
		+ Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.
		+
		+ Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.
		+
		+ =====CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ=====
		+ [[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.ipa mini  <span class="oo-ui-labelElement-label">Loq4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau</span> ]]
		+ Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden.
		+

- + **Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:**
- +
- + **Alle RBN Spots anfordern:**
- + **SET/SKIMMER**
- + **oder gleichwertig**
- + **SET/WANTRBN**
- +
- + **Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC,**
- + **Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.**
- + **SET/SKIMMER CW**
- + **RBN Spots deaktivieren:**
- + **UNSET/SKIMMER**
- + **Hilfe zu RBN anzeigen:**
- + **HELP RBN**
- +
- + **===Betrieb eines eigenen Clusters (z. b. im HamNet)===**
- + **Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):**
- +
- + **<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>**
- +
- + **Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops**
- +

+ ==Weblinks==

+

+ \*[http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster  
Wikipedia.de]

+

+ KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS+ ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr

### Allgemeines

Wie im Leitartikel [Packet Radio](#) bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

### Beispiel

```

*** connected to OE5XBL-6
Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria
running DXSpider V1.55 build 0.82
Cluster: 371 nodes, 1 local / 2017 total users  Max users 6281  Uptime 282 11:
44
.
OE5HPM de OE5XBL-6 3-Nov-2012 0850Z dxspider >
DX de DG9LBD: 24982.1 R7AY sergey speaking german 0847Z
J054
DX de KI1G: 28015.0 SV9/KI1G 0847Z
FN41
DX de IK2FIL: 28083.0 9M2MRS QSX 28084.40 0847Z
JN45
DX de TA3AX: 21005.5 EK7DX 0848Z
KN30
DX de Y02BBX: 14019.0 UA3GLU 0847Z
DX de Y09IOE: 14271.0 SQ7BFS TNX LUKAS 0848Z
DX de YL3BU: 14008.6 UA0QN tnx QSO 0848Z
DX de JA4FHE: 18162.1 EA9KB QRZ JA SP 0848Z

```

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund
- 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt
- 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund

- 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

### eigene Spots / DX-Meldungen

Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.

```
DX OE5D 144300 strong signal, tnx qso.
```

würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."

Es mag verlockend erscheinen, gerade im [Contestbetrieb](#), sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.

### Hilfreiche Befehle\:

Befehl	Effekt
BYE QUIT	Beende Verbindung zum Cluster
Q	
WHO	Zeige Liste an User und verbundenen Knoten
SET/NAME	Setze den eigenen Vornamen
SET/QTH	Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land)
SHOW/DX 20	Zeige die letzten 20 Spots
SHOW/MUF <i>prefix</i>	Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land

### Clustersisteme

- [ARCluster](#) (Windows)
- [CLX](#) (Outdated)
- [DXspider](#) (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

## Vernetzung

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Packet Radio-Netz
- Telnet über das Internet
- Web und Telnet übers HAMNET


## Erreichbare DX-Cluster in Österreich

Station	Standort	Zugangsmöglichkeit PR	Zugangsmöglichkeit Internet	Zugangsmöglichkeit HAMNET
OE5XBL	St. Johann /Walde, JN68PC	OE5XBL-6	telnet: oe5xbl.hamspirit.at Port 7300	telnet: web.oe5xbl.ampr.at Port 7300
OE6XPE	Graz	OE6XPE-6	=	=
OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 !	Headquarter OeVSV	keine	telnet: dxcluster.oevsv.at Port 7300 web: <a href="https://dxcluster.oevsv.at">https://dxcluster.oevsv.at</a>  Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots <a href="https://dxcluster.oevsv.at:8081">https://dxcluster.oevsv.at:8081</a>	Derzeit noch einzurichten! telnet: 44.143.8.203:7300 Port 7300 web: -

## Wie nutzt man den Cluster

Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbindung per telnet aufgebaut werden.



Verbindung zu DXCluster per Telnet

## CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum **Reverse Beacon Network** angebunden.

Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:

Alle RBN Spots anfordern:

```
SET/SKIMMER
```

oder gleichwertig

```
SET/WANTRBN
```

Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellt) werden weiterhin angezeigt.

```
SET/SKIMMER CW
```

RBN Spots deaktivieren:



Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau

UNSET/SKIMMER

Hilfe zu RBN anzeigen:

HELP RBN

## Betrieb eines eigenen Clusters (z.b. im HamNet)

Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):

<https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment>

Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops

## Weblinks

---

- [Wikipedia.de](https://de.wikipedia.org/)