

Inhaltsverzeichnis



DX-Cluster

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. August 2023, 18:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5JFE (Diskussion | Beiträge)

(RBN Skimmer Spots anfordern)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2: Zeile 2: [[Kategorie:Contest]] [[Kategorie:Contest]] [[Kategorie:Kurzwelle]] [[Kategorie:Kurzwelle]] = DX-Cluster = ====Allgemeines==== ====Allgemeines==== Zeile 48: Zeile 46: Es mag verlockend erscheinen, gerade im Es mag verlockend erscheinen, gerade im [[:Kategorie: Contest|Contestbetrieb]], sich [[:Kategorie: Contest|Contestbetrieb]], sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden. sollte daher unterlassen werden. + =====Hilfreiche Befehle:=====

+ {| class="wikitable" + |+ + ! "'Befehl"' + !"'Effekt"' + |-+ |<code>BYE</code> <code>QUIT< /code>

| | + | <code>Q</code> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | + | Beende Verbindung zum Cluster |
| | + |]- |
| | + | <code>WHO</code> |
| | + | Zeige Liste an User und verbundenen Knoten |
| | + | - |
| | + | <code>SET/NAME</code> |
| | + | Setze den eigenen Vornamen |
| | + | - |
| | + | <code>SET/QTH</code> |
| | + | Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land) |
| | + | [- |
| | + | <code>SHOW/DX 20</code> |
| | + | Zeige die letzten 20 Spots |
| | + | J- |
| | + | <code>SHOW/MUF</code> "prefix" |
| | + | Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land |
| | + | } |
| | | |
| ====Clustersysteme==== | | ====Clustersysteme==== |
| | | |
| *[http://www.ab5k.net/Home.aspx ARCluster] | + | *[http://www.ab5k.net/Home.aspx ARCluster] (Windows) |
| *[http://clx.muc.de CLX] | + | *[http://clx.muc.de CLX] (Outdated) |
| *[http://www.dxcluster.org/main/index. html DXspider] (im Beispiel von OE5XBL) | + | *[http://www.dxcluster.org/main/index. html DXspider] (Perl Skript - Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich) |
| | | |



diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

Zeile 60:

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz: Zeile 85:

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

*[[Packet_Radio| Packet Radio]]-Netz

*Telnet über das Internet

*Web und Telnet übers HAMNET

*[[Packet Radio]]-Netz

*Telnet über das Internet

*Web und Telnet übers HAMNET

Zeile 66:

====Erreichbare DX-Cluster in Österreich====

{| class="wikitable"

· !Station

- !Standort

!Zugangsmöglichkeit PR

!Zugangsmöglichkeit Internet

!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone|HAMNET]]

|-|-

– |OE5XBL

|St. Johann/Walde, JN68PC

– |OE5XBL-6

|telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at< /code> Port 7300

_ |telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at< /code> Port 7300

- JOE6XPE

|-

- |Graz

|OE6XPE-6

Zeile 91:

====Erreichbare DX-Cluster in Österreich====

{| class="wikitable"

! Station

! Standort

!Zugangsmöglichkeit PR

! Zugangsmöglichkeit Internet

!Zugangsmöglichkeit [[:Kategorie: Digitaler_Backbone|HAMNET]]

|-

|**<s>**0E5XBL**</s>**

|<s>St. Johann/Walde, JN68PC</s>

|**<s>**OE5XBL-6**</s>**

|<s>telnet: <code>oe5xbl.hamspirit.at<
/code> Port 7300</s>

|<s>telnet: <code>web.oe5xbl.ampr.at<
/code> Port 7300</s>

|-

|<s>0E6XPE</s>

|**<s>**Graz**</s>**

|**<s>**OE6XPE-6**</s>**



| - | + | <s>-</s> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | + | <s>-</s> |
| - | | - |
| OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023! | | OE3XHQ - Relaunch: Testbetrieb seit August 2023 ! |
| Headquarter OeVSV | + | Headquarter OeVSV |
| keine | | keine |
| telnet: <code>dxcluster.oevsv.at< /code> Port 7300</code> | | telnet: <code>dxcluster.oevsv.at< /code> Port 7300</code> |
| web: https://dxcluster.oevsv.at | | web: https://dxcluster.oevsv.at |
| Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots [http://dxcluster.oevsv.at:8081] h ttps://dxcluster.oevsv.at:8081] | + | Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv.at:8081 |
| Derzeit noch einzurichten! | | Derzeit noch einzurichten! |
| telnet: <code>dxcluster.oe3xhq.ampr.a t</code> Port 7300 web: http://dxcluster.oe3xhq.ampr.at | + | telnet: <code>44.143.8.203:7300 < /code></code> |
| | + | Port 7300 web: - |
| } | | } |
| ==== Wie nutzt man den Cluster ==== | + | ====Wie nutzt man den Cluster==== |
| [[Datei:Telnet zu Cluster. jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]] | | [[Datei:Telnet zu Cluster. jpg mini Verbindung zu DXCluster per Telnet]] |
| Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist | | Die meisten Logbuch Programme erlaube das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meis per Doppelklick angewählt werden. |

Zeile 102: Zeile 129:



Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbinung per telnet aufgebaut werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbinung per telnet aufgebaut werden.

===== CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ ===== =====CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ=====

[[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.jpg|mini|Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau]] [[Datei:RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau.jpg|mini|Log4OM 2: RBN Skimmer Cluster beim Verbindungsaufbau]]

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden. Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum [[Reverse Beacon Network]] angebunden.

===Betrieb eines eigenen Clusters (z.

b. im HamNet)===

Zeile 109: Zeile 136: Alle RBN Spots anfordern: Alle RBN Spots anfordern: SET/SKIMMER SET/SKIMMER Zusätzlich nur CW Spots anfordern: oder gleichwertig SET/WANTRBN Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt. SET/SKIMMER CW SET/SKIMMER CW RBN Spots deaktivieren: RBN Spots deaktivieren: **UNSET/SKIMMER UNSET/SKIMMER** Hilfe zu RBN anzeigen: **HELP RBN**



| | Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem + basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei): |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | + |
| | https://github.com/DocViper666 /dxspider-deployment |
| | + |
| | + Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops |
| | |
| ==Weblinks== | ==Weblinks== |
| Zeile 119: | Zeile 159: |
| *[http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/DX-Cluster Wikipedia.de] |
| | |
| HIDETITLE | |
| KEIN_INHALTSVERZEICHNIS | KEIN_INHALTSVERZEICHNIS |
| ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN | ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN |

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:32 Uhr

Allgemeines

Wie im Leitartikel Packet Radio bereits erwähnt erlaubt ein DXcluster vielen Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen.

Wer selbst ein DX-QSO getätigt hat, kann dieses in einem DX-Cluster "spotten", durch die internationale Vernetzung der DX-Cluster wird diese Information sehr schnell verbreitet und andere Stationen können anhand der zur Verfügung gestellten Informationen ebenso versuchen die "gespottete" Station zu erreichen.

Beispiel

```
*** connected to OE5XBL-6
Moin Hannes, hier ist OE5XBL-6 in St. Johann am Walde, Austria
running DXSpider V1.55 build 0.82
Cluster: 371 nodes, 1 local / 2017 total users Max users 6281 Uptime 282 11:
```

Ausgabe: 24.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



| 44 | | | | |
|-----------------------|---------|----------|------------------------|-------|
| OE5HPM de OE5XBL-6 | | | | |
| | 24982.1 | | sergey speaking german | 0847Z |
| DX de KI1G: FN41 | 28015.0 | SV9/KI1G | | 0847Z |
| DX de IK2FIL: JN45 | 28083.0 | 9M2MRS | QSX 28084.40 | 0847Z |
| DX de TA3AX: KN30 | 21005.5 | EK7DX | | 0848Z |
| DX de Y02BBX: | 14019.0 | UA3GLU | | 0847Z |
| DX de Y09I0E: | 14271.0 | SQ7BFS | TNX LUKAS | 0848Z |
| DX de YL3BU: | 14008.6 | UAOQN | tnx QSO | 0848Z |
| DX de JA4FHE: | 18162.1 | EA9KB | QRZ JA SP | 0848Z |

Eingeloggt am DX-Cluster von OE5XBL bekommen wir einiges an Informationen geboten:

- 371 Cluster befinden sich aktuell im Verbund
- 1 lokaler Benutzer ist eingeloggt
- 2017 Benutzer befinden sich aktuell im ganzen Verbund
- 6281 Benutzer ist der TOP Wert von eingeloggten Benutzern

Nachfolgend lesen sich die einzelnen DX-Meldungen bzw. "spots".

Z.B.: berichtet DG9LBD über ein QSO mit R7AY auf 24.982MHz um 08:47 UTC mit dem Kommentar versehen, dass Sergey auch Deutsch spricht.

Diese grundsätzlichen Ausgaben sind fast in jedem Cluster gleich, hingegen die Eingabe (Meldung eines DX-QSOs) kann sich dabei von System zu System leicht unterscheiden.

eigene Spots / DX-Meldungen

Teilweise wird eine direkte Clusteranbindung von Logbuchprogrammen aus unterstützt, was das 'spotten' erheblich erleichtert, jedoch immer funktioniert eine direkte Eingabe eines DX-Spots über die Kommandozeile am Cluster.

```
DX 0E5D 144300 strong signal, tnx qso.
```

würde im Cluster an alle anderen melden, dass ein QSO mit OE5D auf der Frequenz 144.300 MHz stattgefunden hat, mit der Bemerkung "strong signal, tnx qso."

Es mag verlockend erscheinen, gerade im Contestbetrieb, sich selbst zu 'spotten' um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist jedoch verpönt und zeigt von einer schlechten Betriebstechnik und sollte daher unterlassen werden.



Hilfreiche Befehle\:

| Befehl | Effekt | |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|
| BYE QUIT | Beende Verbindung zum Cluster | |
| WHO | Zeige Liste an User und verbundenen Knoten | |
| SET/NAME | Setze den eigenen Vornamen | |
| SET/QTH | Setze deinen Standort (üblich als: Stadt, Land) | |
| SHOW/DX 20 | Zeige die letzten 20 Spots | |
| SHOW/MUF prefix | Zeige die MUF / Solardaten für eine DXCC bzw Land | |

Clustersysteme

- ARCluster (Windows)
- CLX (Outdated)
- DXspider (Perl Skript Typischerweise auf Linux aber Windows ist möglich)

diese Liste zeigt nur die prominentesten und ist deshalb nicht vollständig.

Vernetzung

Wie Eingangs bereits erwähnt, sind diese DX-Cluster weltweit miteinander vernetzt, dabei kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Packet Radio-Netz
- Telnet über das Internet
- Web und Telnet übers HAMNET

Erreichbare DX-Cluster in Österreich

| Station | Standort | Zugangsmöglichkeit PR | Zugangsmöglichkeit Internet | Zugangsmöglichkeit HAMNET |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| OE5XBL | St. Johann /Walde, JN68PC | OE5XBL-6 | telnet. oe5xbl. hamspirit.at Port 7300 | telnet: web.oe5xbl. ampr.at Port 7300 |
| OE6XPE | Graz | OE6XPE-6 | = | = |
| OE3XHQ - Relaunch: | Headquarter | | telnet: dxcluster. oevsv.at Port 7300 web: https://dxcluster. oevsv.at | Derzeit noch einzurichten! |

Ausgabe: 24.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice




| Station | Standort | Zugangsmöglichkeit PR | Zugangsmöglichkeit Internet | Zugangsmöglichkeit HAMNET |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Testbetrieb seit August 2023! | OeVSV | keine | Minimale Webseite mit den 20 letzten Spots https://dxcluster.oevsv. at:8081 | 44.143.8.203:7300 |

Wie nutzt man den Cluster

Die meisten Logbuch Programme erlauben das Einstellen einer Verbindung zu einem Cluster. Dann erscheinen die aktuellen Spots direkt im Logbuch und können meist per Doppelklick angewählt werden.

Auch kann über ein Terminalprogramm wie putty oder kitty eine Verbinung per telnet aufgebaut werden.



CW und DIGI RBN Verbindung von OE3XHQ

Der neue DXSpider Cluster welcher bei OE3XHQ genutzt wird ist auch zum Reverse Beacon Network angebunden.

Nach dem Verbindungsaufbau kann per man zu den normalen Spots auch RBN Spots anfordern:

Alle RBN Spots anfordern:

SET/SKIMMER

oder gleichwertig

Ausgabe: 24.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



SET/WANTRBN

Nur RBN CW Spots anfordern. Weiter Optionen sind u.a. FT4, FT8, DXF, BNC, Die normalen Spots (von Personen erstellte) werden weiterhin angezeigt.

SET/SKIMMER CW

RBN Spots deaktivieren:

UNSET/SKIMMER

Hilfe zu RBN anzeigen:

HELP RBN

Betrieb eines eigenen Clusters (z.b. im HamNet)

Gundlage ist zum Beispiel diese docker compose Projekt. Auf diesem basiert auch der OE3XHQ Cluster (hier ist noch ein komplexeres Webinterface dabei):

https://github.com/DocViper666/dxspider-deployment

Für die Anbindung an OE3XHQ bitte um Kontaktaufnahme bei den Sysops

Weblinks

Wikipedia.de