
Inhaltsverzeichnis

DXL - APRSmap

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. September 2013, 21:39

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Shortcuts](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. September 2013, 21:43

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 60:

oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip |
Direkter Download aus dem Wiki]]

– **===Files (Win32)===**

– **aprsmapi.exe**

– **Das eigentliche Programm, da es
unter Win nicht so einfach ist, die
Object**

– **Files verschiedener Compiler
zusammen zu linken, ist für das
decodieren des**

– **PNG Bildmaterials eine DLL dabei.**

– **pngm.dll**

– **png Bild Dekodierer (encodieren
auch drin aber derzeit nicht
verwendet)**

– **font.png**

– **Die Schrift auf Karte und Menüs,
derzeit nur in einer Größe**

– **symbols.png**

– **Die Aprs-Symbole, man sei
ermuntert, manche zu verschönern
(in selber Größe**

Zeile 60:

oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip |
Direkter Download aus dem Wiki]]

+ **===Win32 Dateiliste===**

+ **Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unt
er Win32 Betriebssystemen.**

- und als .png speichern, ab sehr hell = transparent)
-
- hints.txt
- Die Hilfetexte wenn der Mauszeiger auf einem Menü steht. Kann und soll editiert
- werden und ist ohne Neustart ist sofort wirksam.
-
- osm
- Verzeichnis des OSM-Kartenmaterials das entweder vorhanden oder bei Bedarf durch
- hinzoomen von aprsmap im File "gettiles" von einem externen Programm zum
- Download angefordert wird. Verzeichnis kann im Config wo anders hin gelegt werden.
- Download Funktion einer Region für offline-Verwendung ist eingebaut.
-
- aprsmap.cfg
- legt sich an wenn die Einstellungen in aprsmap gespeichert werden
- (manuell oder automatisch bei Quit). Kann auch mit Texteditor bearbeitet werden
- wenn man die (einfache) Struktur rausgefunden hat.
-
- rawlog
- legt sich an wenn man Logfile schreibt mit den empfangenen Daten. Beim Programm

- **Start wird erst gelesen und der aktuelle Teil auf der Karte angezeigt.**
- **Darf jederzeit verschoben, gelöscht, archiviert oder durch ein heruntergeladenes**
- **ersetzt werden zB. mit den fehlenden Daten während man selbst nicht**
- **mitgeschrieben hat. Die empfangenen Daten kommen dann hinten dran und es kann**
- **per Datum/User selektiert nach historischen Daten eingelesen, betrachtet, animiert**
- **und mit Call/Track ausgewählt in einzelne Logfiles gespeichert werden.**
- **Derweil werden weiter die empfangenen Daten geschrieben.**
- **Pfad/Filename im Config einstellbar**
-
- **Ab hier Zusatz Utilites:**
-
- **udpflex.exe**
- **AXUDP-Interface für Funk-Anbindung zB (usb)serielle TNC oder Funkgeräte mit**
- **eingebauten TNC in kiss/smack /flexkiss Protokoll (-h hilft).**
- **Ist usb-hotplugfähig.**
- **kann auch ein Soundmodem sein wenn es AXUDP Interface hat. Die Linux-Version**
- **ist wegen der anderen Sound-Architektur auf Win (noch) nicht portiert.**
-

- **kisson.txt**
- **Initialisierung für tmd-2e und ähnliche (schickt udpflex zum Gerät**
- **beim Start oder wenn was anderes als kiss-Daten kommen)**
-
-
- **Der Rest ist ein Probitorium zum Karten-Download aus Hamnet oder Internet.**
- **Da es unter Win sehr mühsam zum programmieren ist, hängende http-Downloads**
- **zu erkennen und schnell durch andere zu ersetzen und man bei den (kostenlosen)**
- **OSM-Servern schon mal lahme erwischen kann, wird hier einfach der "wget" aus der**
- **Linux-Welt in einem kleinen Emulator laufen gelassen. Nicht besonders toll**
- **aber die Alternative mit ".net" wären etwa 100MByte Programm installieren oder**
- **es hat jemand eine bessere Idee und baut einen Downloader.**
- **Der download Script ist ein leicht modifizierbarer shell-Text (.bat aehnlich)**
-
- **gm.sh**
- **download script. Hier bei Bedarf osm-server urls updaten.**
- **Wartet auf das File "gettiles", holt die Karten und löscht es, sodann**
- **werden die Karten dargestellt. Fehlermeldungen sollten hier nicht**

– erschrecken, wenn der download
aber nicht beendet stimmt was nicht.

–

– gm-hamnet.sh

– die HAMNET Variante mit OE2XZR
Server und was der nicht hat aus
Internet

– auf gm.sh umbenennen aber nur
wenn man HAMNET hat.

–

– start.bat

– startet und stoppt alles

–

– map.sh

–

– cygwin1.dll

–

– mkdir.exe

–

– rm.exe

–

– sh.exe

–

– sleep.exe

–

– true

–

– wget.exe

–

– win32gnu.dll

–

– **Linux-Shell-Emulator vom cygwin-Projekt**

Version vom 12. September 2013, 21:43 Uhr

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [OSM](#) benutzt.

Datei:aprsmap.png

Inhaltsverzeichnis

1 Konfiguration	8
1.1 Online	8
2 Bedienung	8
2.1 Shortcuts	8
3 Software	9
3.1 Win32 Dateiliste	9

Konfiguration

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.

Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE" suchen.*

Datei:aprsmap-conf-online.PNG

Kleiner TIP:

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Bedienung

Shortcuts

```
: delete markers
@ reset <On Next Click> to menu mode
A Animate
B or <Backspace> go back in position history
C Center (to last clicked Pixel)
E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
F Junk Filter toggle on/off
H Heard (click symbol or text of igate before)
I Internal Status Listing
L toggle labels on/off
M toggle dimm not moving since 10min
O toggle Objects/Items on/off
Q Quit Program
R toggle Radio tracks on/off
S Screenshot ppm/bpm
V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format
W toggle Wx temperature map (use topo or no map)
X set Marker 1 to clicked position
Y set Marker 2 and Line to Marker 1
/ zoom to Marker 1-2 Square
~ change track colour
+ Zoom in
- Zoom out
. zoom to track and show only this (clicked before)
= same as . but with radio tracks
0 show all (and radio tracks off)
1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
```



```
7 use osm map
9 use osm topo map
ESC close menus
Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps
DEL delete selected
```

Tip: Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

Software

Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

[Download im HAMNET](#) mit aktuellen Updates (*Netzwerkverbindung erforderlich*)
oder [Direkter Download aus dem Wiki](#)

Win32 Dateiliste

Übersicht der [APRSmap-Dateien](#) unter Win32 Betriebssystemen.