

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:2m Bandplan.jpg	6
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5

Datei:2m Bandplan.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:2m Bandplan.jpg																																																																																																																																																	
Standardsortierschlüssel	2m Bandplan.jpg																																																																																																																																																	
Seitenlänge (in Bytes)	0																																																																																																																																																	
Namensraum	Datei																																																																																																																																																	
Seitenkennnummer	991																																																																																																																																																	
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																																																																																																																																																	
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																																																																																																																																																	
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																																																																																																																																																	
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																																																																																																																																																	
Prüfsummenwert	4fad1ae64abdae94f8dc64066a3009484bfe18a1																																																																																																																																																	
Seitenbild	2m Bandplan Änderungen seit SA Konferenz in blau dargestellt Stand 03.11.2011 <table><tr><th>Band</th><th>Frequenzbereich (MHz)</th><th>Bandbreite (kHz)</th><th>Bezeichnung</th><th>Anmerkung</th><th>Leistungsstufe</th><th>Status</th></tr><tr><td rowspan="20">2m</td><td>144.000 - 144.110</td><td>500</td><td>CW 1) EME</td><td>CW-Anruf Frequenz Random Modem Scanner-CW</td><td>144.000 kHz 144.100 kHz</td><td rowspan="20">A B C D ERP bei Relais = 15W</td><td rowspan="20">Plus</td></tr><tr><td>144.110 - 144.160</td><td>2.700</td><td>CW, Digitalbetrieb</td><td>POK3-Aktivitätszentrum FAL 2) und EME CW und JT65</td><td>144.130 kHz 144.020-144.160 kHz</td></tr><tr><td>144.160 - 144.180</td><td>2.700</td><td>CW, SSB, Digitalbetrieb</td><td>FAL 2) und EME SSB-Aktivität</td><td>144.160-144.180 kHz</td></tr><tr><td>144.180 - 144.360</td><td></td><td>CW, SSB</td><td></td><td></td></tr><tr><td>144.360 - 144.390</td><td></td><td>CW, SSB, Digitalbetrieb</td><td>SSB-Anruf Frequenz PSK41 Random-Anruf Frequenz</td><td>144.360 kHz 144.370 kHz</td></tr><tr><td>144.390 - 144.490</td><td>500</td><td>CW, Digitalbetrieb</td><td>Einzelne für Baken, kein Funksender</td><td></td></tr><tr><td>144.490</td><td>1.000</td><td>FSK</td><td>WSPR Protocol Baken: 40-800Hz</td><td>144.490 kHz</td></tr><tr><td>144.500 - 144.630</td><td>20.000</td><td>Alle Betriebsarten</td><td>CTTY-Anruf Frequenz</td><td>144.500 kHz</td></tr><tr><td>144.630 - 144.700 (A)</td><td></td><td>Korrekturbetrieb siehe FNA</td><td>ATV-Richtfunk</td><td>144.630 kHz</td></tr><tr><td>144.630 - 144.660</td><td></td><td>Alle Betriebsarten</td><td>RTTY-Anruf Frequenz</td><td>144.600 kHz</td></tr><tr><td>144.660 - 144.690</td><td></td><td>Alle Betriebsarten</td><td>Linear-Transponder Ausgang</td><td></td></tr><tr><td>144.690 - 144.750</td><td></td><td>Alle Betriebsarten</td><td>Linear-Transponder Eingang</td><td></td></tr><tr><td>144.750 - 144.790</td><td></td><td>Alle Betriebsarten</td><td>FAL-Anruf Frequenz</td><td>144.750 kHz</td></tr><tr><td>144.790 - 144.990</td><td>12.000</td><td>Digitalbetrieb</td><td>ATV-Richtfunk</td><td>144.790 kHz</td></tr><tr><td></td><td></td><td>APRS</td><td></td><td>144.800 kHz</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Einzelne Simplex</td><td>777</td><td>144.9620 kHz</td></tr><tr><td>144.9750 - 145.1875</td><td></td><td>FM/DTV Relais</td><td>Einzelne Simplex 777</td><td>144.975 kHz</td></tr><tr><td>145.194 - 145.206</td><td></td><td>FM Space</td><td>Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand</td><td></td></tr><tr><td>145.206 - 145.300</td><td></td><td>FM</td><td>Space communication Simplex</td><td>145.200 kHz</td></tr><tr><td>145.300 - 145.330</td><td></td><td>FM</td><td>Space communication Split</td><td>145.250/145.300 kHz</td></tr><tr><td>145.330 - 145.370</td><td></td><td>FM</td><td>RTTY-Cube</td><td>145.300 kHz</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FM</td><td>3 Simplex FM Internet voice gateways</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(DV 3)</td><td>Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand</td><td>145.350 kHz</td></tr><tr><td>145.370 - 145.375</td><td></td><td>FM/DTV Relais</td><td>Digitalvoice Anruf Frequenz</td><td>145.375 MHz</td></tr><tr><td>145.375 - 145.385</td><td></td><td>FM Space</td><td>Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand</td><td>145.380 kHz</td></tr><tr><td>145.385 - 145.400</td><td></td><td>Alle Betriebsarten</td><td>Space communication</td><td>145.390/145.400 kHz</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Relaynet Relais-Duplex</td><td></td></tr></table>	Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (kHz)	Bezeichnung	Anmerkung	Leistungsstufe	Status	2m	144.000 - 144.110	500	CW 1) EME	CW-Anruf Frequenz Random Modem Scanner-CW	144.000 kHz 144.100 kHz	A B C D ERP bei Relais = 15W	Plus	144.110 - 144.160	2.700	CW, Digitalbetrieb	POK3-Aktivitätszentrum FAL 2) und EME CW und JT65	144.130 kHz 144.020-144.160 kHz	144.160 - 144.180	2.700	CW, SSB, Digitalbetrieb	FAL 2) und EME SSB-Aktivität	144.160-144.180 kHz	144.180 - 144.360		CW, SSB			144.360 - 144.390		CW, SSB, Digitalbetrieb	SSB-Anruf Frequenz PSK41 Random-Anruf Frequenz	144.360 kHz 144.370 kHz	144.390 - 144.490	500	CW, Digitalbetrieb	Einzelne für Baken, kein Funksender		144.490	1.000	FSK	WSPR Protocol Baken: 40-800Hz	144.490 kHz	144.500 - 144.630	20.000	Alle Betriebsarten	CTTY-Anruf Frequenz	144.500 kHz	144.630 - 144.700 (A)		Korrekturbetrieb siehe FNA	ATV-Richtfunk	144.630 kHz	144.630 - 144.660		Alle Betriebsarten	RTTY-Anruf Frequenz	144.600 kHz	144.660 - 144.690		Alle Betriebsarten	Linear-Transponder Ausgang		144.690 - 144.750		Alle Betriebsarten	Linear-Transponder Eingang		144.750 - 144.790		Alle Betriebsarten	FAL-Anruf Frequenz	144.750 kHz	144.790 - 144.990	12.000	Digitalbetrieb	ATV-Richtfunk	144.790 kHz			APRS		144.800 kHz			Einzelne Simplex	777	144.9620 kHz	144.9750 - 145.1875		FM/DTV Relais	Einzelne Simplex 777	144.975 kHz	145.194 - 145.206		FM Space	Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand		145.206 - 145.300		FM	Space communication Simplex	145.200 kHz	145.300 - 145.330		FM	Space communication Split	145.250/145.300 kHz	145.330 - 145.370		FM	RTTY-Cube	145.300 kHz			FM	3 Simplex FM Internet voice gateways				(DV 3)	Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand	145.350 kHz	145.370 - 145.375		FM/DTV Relais	Digitalvoice Anruf Frequenz	145.375 MHz	145.375 - 145.385		FM Space	Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand	145.380 kHz	145.385 - 145.400		Alle Betriebsarten	Space communication	145.390/145.400 kHz				Relaynet Relais-Duplex	
Band	Frequenzbereich (MHz)	Bandbreite (kHz)	Bezeichnung	Anmerkung	Leistungsstufe	Status																																																																																																																																												
2m	144.000 - 144.110	500	CW 1) EME	CW-Anruf Frequenz Random Modem Scanner-CW	144.000 kHz 144.100 kHz	A B C D ERP bei Relais = 15W	Plus																																																																																																																																											
	144.110 - 144.160	2.700	CW, Digitalbetrieb	POK3-Aktivitätszentrum FAL 2) und EME CW und JT65	144.130 kHz 144.020-144.160 kHz																																																																																																																																													
	144.160 - 144.180	2.700	CW, SSB, Digitalbetrieb	FAL 2) und EME SSB-Aktivität	144.160-144.180 kHz																																																																																																																																													
	144.180 - 144.360		CW, SSB																																																																																																																																															
	144.360 - 144.390		CW, SSB, Digitalbetrieb	SSB-Anruf Frequenz PSK41 Random-Anruf Frequenz	144.360 kHz 144.370 kHz																																																																																																																																													
	144.390 - 144.490	500	CW, Digitalbetrieb	Einzelne für Baken, kein Funksender																																																																																																																																														
	144.490	1.000	FSK	WSPR Protocol Baken: 40-800Hz	144.490 kHz																																																																																																																																													
	144.500 - 144.630	20.000	Alle Betriebsarten	CTTY-Anruf Frequenz	144.500 kHz																																																																																																																																													
	144.630 - 144.700 (A)		Korrekturbetrieb siehe FNA	ATV-Richtfunk	144.630 kHz																																																																																																																																													
	144.630 - 144.660		Alle Betriebsarten	RTTY-Anruf Frequenz	144.600 kHz																																																																																																																																													
	144.660 - 144.690		Alle Betriebsarten	Linear-Transponder Ausgang																																																																																																																																														
	144.690 - 144.750		Alle Betriebsarten	Linear-Transponder Eingang																																																																																																																																														
	144.750 - 144.790		Alle Betriebsarten	FAL-Anruf Frequenz	144.750 kHz																																																																																																																																													
	144.790 - 144.990	12.000	Digitalbetrieb	ATV-Richtfunk	144.790 kHz																																																																																																																																													
			APRS		144.800 kHz																																																																																																																																													
			Einzelne Simplex	777	144.9620 kHz																																																																																																																																													
	144.9750 - 145.1875		FM/DTV Relais	Einzelne Simplex 777	144.975 kHz																																																																																																																																													
	145.194 - 145.206		FM Space	Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand																																																																																																																																														
	145.206 - 145.300		FM	Space communication Simplex	145.200 kHz																																																																																																																																													
	145.300 - 145.330		FM	Space communication Split	145.250/145.300 kHz																																																																																																																																													
145.330 - 145.370		FM	RTTY-Cube	145.300 kHz																																																																																																																																														
		FM	3 Simplex FM Internet voice gateways																																																																																																																																															
		(DV 3)	Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand	145.350 kHz																																																																																																																																														
145.370 - 145.375		FM/DTV Relais	Digitalvoice Anruf Frequenz	145.375 MHz																																																																																																																																														
145.375 - 145.385		FM Space	Relaynet Relais-Duplex, 12.5 kHz Abstand	145.380 kHz																																																																																																																																														
145.385 - 145.400		Alle Betriebsarten	Space communication	145.390/145.400 kHz																																																																																																																																														
			Relaynet Relais-Duplex																																																																																																																																															

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	20:07, 28. Nov. 2009
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:45, 22. Mai 2012

Gesamtzahl der Bearbeitungen	2
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Satellitenfunk“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Satellitenfunk
Weiterleitungen nach	ARISSat-1/KEDR (Information)
Standardsortierschlüssel	Satellitenfunk
Seitenlänge (in Bytes)	33
Seitenkennnummer	1396
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:52, 29. Jan. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	19:52, 29. Jan. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Echolink“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Echolink
Weiterleitungen nach	Echolink mit dem iPhone (Information)
Standardsortierschlüssel	Echolink
Seitenlänge (in Bytes)	42
Seitenkennnummer	1054
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:32, 16. Mär. 2010
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:32, 16. Mär. 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Basisinformationen

Seitenschutz

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Ausgabe: 18.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 6 von 7

Gesamtzahl der Bearbeitungen	2
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0