
Inhaltsverzeichnis

--

Datei:Aprsmap x.xxxcu ARMv6Pi.zip

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Januar 2014, 20:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM (Diskussion | Beiträge)

K (Formatierung)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 16. Januar 2014, 20:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5HPM (Diskussion | Beiträge)

(hat eine neue Version von „Datei:Aprsmap x.xxxcu ARMv6Pi.zip“ hochgeladen: V0.311cu)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Version vom 16. Januar 2014, 20:00 Uhr

- V0.310cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux)
- Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57.
 - Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
 - Message Eingabezeile geleert wenn die vorherige Message abgeschickt wurde oder an ein anderes Call als zuvor gesendet werden soll.
 - Schnelles Zoomen mit Shift-Linksklick und Rahmen um den gewuenschten Inhalt aufziehen.
 - (nur Linux) jpeg-Dekoder fuer Maps wobei erst .png versucht wird dann jpeg in .png Filenamen und zuletzt jpeg als .jpg (gm.sh modifizieren).

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:17, 12. Feb. 2014	(785 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.314cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
	22:36, 10. Feb. 2014	(786 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.323cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
	10:56, 8. Feb. 2014	(786 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.322cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
	18:25, 6. Feb. 2014	(786 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.321cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
	21:47, 22. Jan. 2014	(783 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.320cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
	18:56, 18. Jan. 2014	(781 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.312cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
	18:02, 18. Jan. 2014	(781 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.312cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
	20:00, 16. Jan. 2014	(781 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.311cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
	20:28, 13. Jan. 2014	(594 KB)	OE5HPM (Diskussion Beiträge)	V0.310cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist). + Message Eingabezeile geleert

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.