
Inhaltsverzeichnis

Datei:Daten SE 600 mod.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

BRAUN 2 m - Universal - Transceiver SE 600 dig.



Ein Gerät, mit dem Sie alles machen können. Es arbeitet sowohl als echter Transceiver, als auch mit getrennter VFO-Abstimmung, als separate RX/TX-Kombination, wobei die Betriebsarten beliebig wählbar sind.

Technische Daten

Bestückung: 69 Si-Transistoren, 42 Dioden, 8 lineare IC's, 21 digitale IC's, HF-Endstufe QQE 03/12, 6 Nixie-Röhren

Empfängerteil

Frequenzbereich: 144 - 146 MHz (VFO)
Empfindlichkeit: 0,11 uV (SSB) 0,23 uV (FM)
Bandbreite: 2,4 KHz/- 3 dB, 4,4 KHz/- 60 dB (CW)
6 KHz/- 3 dB, 12 KHz/- 60 dB (AM)
(ZF= 10,7 MHz) 15 KHz/- 3 dB, 30 KHz/- 60 dB (FM)
Kreuzmodulationsfestigkeit: größer als 90 mV
Rauschzahl: besser als 2,5 dB (1,8 kTo)
NF-Ausgangsleistung: 1 Watt (4 - 8 Ohm)

Senderteil

Frequenzbereich: 144 - 146 MHz (VFO)
HF-Ausgangsleistung: SSB: 25 W Einton = 50 W PEP
AM/FM/CW: 12 Trägerleistung
Trägerunterdrückung: 55 dB
Oberwellendämpfung: größer als 70 dB
Nebenwellendämpfung: größer 80 dB
FM-Tonruf 1750 Hz (einstellbar)

Zählerteil

Frequenzanzeige: 6-stellig (4-stellig gespeichert)
Anzeige: 1 KHz, **Genauigkeit:** 1 x 10⁻⁶
Meßfolge: 400 ms

Stromversorgung

220 Volt: 27 VA bei Empfang, max. 75 VA bei Senden
12 Volt: 2,8 A bei Empfang, max. 7,9 A bei Senden

Maße und Gewicht: 420 x 160 x 280 mm; 14,7 kg

Nr. 07-3600

DM 4660.-

Nr. 07-3610

Aktives CW-Filter

DM 106.50

55

Größe dieser Vorschau: [429 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [172 × 240 Pixel](#) | [1.270 × 1.775 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (1.270 × 1.775 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:36, 3. Aug. 2012		1.270 × 1.775 (102 KB)	(Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)