

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Grandstream2020-1.PNG	2
2. Benutzer:OE2WNL	4
3. Datei:Granstream2020-1.PNG	5
4. VoIP Einstellungen	7

Datei:Grandstream2020-1.PNG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

Grandstream Device Configuration

STATUS	BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	EXT 1	EXT 2
ACCOUNT 1	ACCOUNT 2	ACCOUNT 3	ACCOUNT 4	ACCOUNT 6

Account Active: No Yes

Account Name: (e.g., MyCompany)

SIP Server: (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Outbound Proxy: (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)

SIP User ID: (the user part of an SIP address)

Authenticate ID: (can be same or different from SIP UserID)

Authenticate Password: (not displayed for security protection)

Name: (optional, e.g., John Doe)

Use DNS SRV: No Yes

User ID is phone number: No Yes

SIP Registration: No Yes

Unregister On Reboot: No Yes

Support SIP Instance ID: No Yes

Register Expiration: (in minutes. default 1 hour, max 45 days)

local SIP port: (default 5060)

SIP Registration Failure Retry Wait Time: (in seconds. Between 1-3600, default is 20)

SIP T1 Timeout:

SIP T2 Interval:

SIP Transport: UDP TCP

Use RFC3581 Symmetric Routing: No Yes

NAT Traversal (STUN): No No, but send keep-alive Yes

SUBSCRIBE for MWI: No Yes

SUBSCRIBE for Registration Event: No Yes

PUBLISH for Presence: No Yes

Proxy-Require:

Voice Mail UserID: (UserID for voice mail system)

Send DTMF: in-audio via RTP (RFC2833) via SIP INFO

Early Dial: No Yes (use "Yes" only if proxy supports 484 response)

Dial Plan Prefix: (this prefix string is added to each dialed number)

BLF Call-pickup Prefix: (this prefix is prepended when answering call with BLF key)

Delayed Call Forward Wait Time: (Allowed range 1-120, in seconds.)

Enable Call Features: No Yes (if yes, call features using star codes will be supported locally)

Call Log: Log All Calls
 Log Incoming/Outgoing only (Missed calls NOT recorded)
 Disable Call Log

Größe dieser Vorschau: 504 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 202 × 240 Pixel | 855 × 1.016 Pixel.

[Originaldatei](#) (855 × 1.016 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/png)

Screenshot by OE2WNL

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 16. Mär. 2014		855 × 1.016 (89 KB)	OE2WNL (Diskussion)	Screenshot by Beiträge OE2WNL

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:Granstream2020-1.PNG](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VoIP Einstellungen](#)

Datei:Grandstream2020-1.PNG

Screenshot by OE2WNL

Datei:Grandstream2020-1.PNG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

Grandstream Device Configuration

STATUS	BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	EXT 1	EXT 2	
ACCOUNT 1	ACCOUNT 2	ACCOUNT 3	ACCOUNT 4	ACCOUNT 5	ACCOUNT 6

Account Active: No Yes

Account Name: (e.g., MyCompany)

SIP Server: (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Outbound Proxy: (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)

SIP User ID: (the user part of an SIP address)

Authenticate ID: (can be same or different from SIP UserID)

Authenticate Password: (not displayed for security protection)

Name: (optional, e.g., John Doe)

Use DNS SRV: No Yes

User ID is phone number: No Yes

SIP Registration: No Yes

Unregister On Reboot: No Yes

Support SIP Instance ID: No Yes

Register Expiration: (in minutes. default 1 hour, max 45 days)

local SIP port: (default 5060)

SIP Registration Failure Retry Wait Time: (in seconds. Between 1-3600, default is 20)

SIP T1 Timeout:

SIP T2 Interval:

SIP Transport: UDP TCP

Use RFC3581 Symmetric Routing: No Yes

NAT Traversal (STUN): No No, but send keep-alive Yes

SUBSCRIBE for MWI: No Yes

SUBSCRIBE for Registration Event: No Yes

PUBLISH for Presence: No Yes

Proxy-Require:

Voice Mail UserID: (UserID for voice mail system)

Send DTMF: in-audio via RTP (RFC2833) via SIP INFO

Early Dial: No Yes (use "Yes" only if proxy supports 484 response)

Dial Plan Prefix: (this prefix string is added to each dialed number)

BLF Call-pickup Prefix: (this prefix is prepended when answering call with BLF key)

Delayed Call Forward Wait Time: (Allowed range 1-120, in seconds.)

Enable Call Features: No Yes (if yes, call features using star codes will be supported locally)

Call Log: Log All Calls
 Log Incoming/Outgoing only (Missed calls NOT recorded)
 Disable Call Log

Größe dieser Vorschau: 504 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 202 × 240 Pixel | 855 × 1.016 Pixel.

[Originaldatei](#) (855 × 1.016 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/png)

Screenshot by OE2WNL

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 16. Mär. 2014		855 × 1.016 (89 KB)	OE2WNL (Diskussion)	Screenshot by OE2WNL (Beiträge)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:Granstream2020-1.PNG](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VoIP Einstellungen](#)

Datei:Grandstream2020-1.PNG

Screenshot by OE2WNL