

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Datei:Linksender.JPG	
2. Benutzer:OE5FHM	
3. OE5XUL ATV-Relais Geiersberg	



## Datei:Linksender.JPG

Aktuelle Version vom 29. April 2010, 14:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FHM (Diskussion | Beiträge)

(kein Unterschied)

#### Aktuelle Version vom 29. April 2010, 14:41 Uhr

#### **Dateiversionen**

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:41, 29. Apr. 2010		960 × 1.280 (2	<b>⊄⊒EKB)</b> HM (Diskussion	Beiträge)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

### **Dateiverwendung**

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg

#### Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller EASTMAN KODAK COMPANY

Modell KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera

**Belichtungsdauer** 1/20 Sekunden (0,05)

Blende f/2,8 Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) 400

Erfassungszeitpunkt 11:13, 6. Mär. 2010

Brennweite5,85 mmKameraausrichtungNormalHorizontale Auflösung480 dpiVertikale Auflösung480 dpi

Ausgabe: 17.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



**Speicherzeitpunkt** 11:13, 6. Mär. 2010

Y und C Positionierung Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard

**Belichtungsmodus** Automatische Belichtung

Weißabgleich Automatisch

**Digitalzoom** 0

Brennweite (Kleinbildäquivalent)
Aufnahmeart
Kontrast
Sättigung
Normal
Schärfe
Normal
Motiventfernung
Unbekannt
Belichtungsprogramm
Unbekannt

Exif-Version 2.21

**Digitalisierungszeitpunkt** 11:13, 6. Mär. 2010 **APEX-Belichtungszeitwert** 4,33333333333

APEX-Blendenwert 3
APEX-Helligkeitswert 0
Belichtungsvorgabe 0

**Größte Blende** 3 APEX (f/2,83)

MessverfahrenMusterLichtquelleUnbekannt

Blitz kein Blitz, Blitz abgeschaltet

**Erfassungszeitpunkt (1/100 s)** 51 **Farbraum** sRGB **Belichtungsindex** 400

Messmethode Ein-Chip-Farbsensor



# Datei:Linksender.JPG: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 29. April 2010, 14:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FHM (Diskussion | Beiträge)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 29. April 2010, 14:41 Uhr



### Datei:Linksender.JPG: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 29. April 2010, 14:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FHM (Diskussion | Beiträge)

(kein Unterschied)

### Aktuelle Version vom 29. April 2010, 14:41 Uhr

#### **Dateiversionen**

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:41, 29. Apr. 2010		960 × 1.280 (2	4]EKB)HM (Diskussion	Beiträge)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

### <u>Dateiverwendung</u>

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg

#### Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller EASTMAN KODAK COMPANY

Modell KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera

**Belichtungsdauer** 1/20 Sekunden (0,05)

Blende f/2,8 Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) 400

Erfassungszeitpunkt 11:13, 6. Mär. 2010

Brennweite5,85 mmKameraausrichtungNormalHorizontale Auflösung480 dpiVertikale Auflösung480 dpi

Ausgabe: 17.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



**Speicherzeitpunkt** 11:13, 6. Mär. 2010

Y und C Positionierung Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard

**Belichtungsmodus** Automatische Belichtung

Weißabgleich Automatisch

**Digitalzoom** 0

Brennweite (Kleinbildäquivalent)
Aufnahmeart
Kontrast
Sättigung
Normal
Schärfe
Normal
Motiventfernung
Unbekannt
Belichtungsprogramm
Unbekannt

Exif-Version 2.21

**Digitalisierungszeitpunkt** 11:13, 6. Mär. 2010 **APEX-Belichtungszeitwert** 4,33333333333

APEX-Blendenwert 3
APEX-Helligkeitswert 0
Belichtungsvorgabe 0

**Größte Blende** 3 APEX (f/2,83)

MessverfahrenMusterLichtquelleUnbekannt

**Blitz** kein Blitz, Blitz abgeschaltet

**Erfassungszeitpunkt (1/100 s)** 51 **Farbraum** sRGB **Belichtungsindex** 400

Messmethode Ein-Chip-Farbsensor



# Datei:Linksender.JPG: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 29. April 2010, 14:41 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5FHM (Diskussion | Beiträge)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 29. April 2010, 14:41 Uhr