


Datei:Minitix Mod1.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Minitix Mod1.jpg
Standardsortierschlüssel	Minitix Mod1.jpg
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	1656
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	29f67e443617a59f86a0a6b327b92d7e5030290d
Seitenbild	Minitix Modulator-Baustein MV 15  Preis mit Röhre DM 88, -- Preis ohne Röhre DM 75, -- Zu dem Minitix 2 Meter-Baustein wurde ein passender Modulator entwickelt. Dieser Modulator wurde ebenfalls als selbständiger Baustein erstellt, weil derselbe in seiner Konstruktion nicht nur für den Minitix, sondern für jeden Sender dieser Leistungsklasse universal verwendbar ist. Der Übertragungsbereich ist bewußt auf den für den Amateur interessanten Sprachfrequenzbereich von etwa 250 bis 3200 Hertz beschränkt. Die Sprachwiedergabe ist ausgezeichnet und bei Verwendung eines Kristall-alle Senderöhren dieser Leistungsklasse angepaßt werden kann. Die Sprechleistung des Verstärkers beträgt etwa 14 Watt.

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:33, 29. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:33, 29. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0