


Datei:STE ad2.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:STE ad2.jpg																										
Standardsortierschlüssel	STE ad2.jpg																										
Seitenlänge (in Bytes)	0																										
Namensraum	Datei																										
Seitenkennnummer	1787																										
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																										
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																										
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																										
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																										
Prüfsummenwert	3f1a62cca73cfd61668978307f86ecc4654e15ec																										
Seitenbild	 Transistorsender AT 210 (Preis ohne Quarz) DM 159,80 4stufiger, quarzgesteuerter Sender mit Modulationstransformator und Antennenrelais, besonders für tragbaren und Mobilbetrieb bei 12 V. Quarze im Halter HC-25/U, können durch externen 24-MHz-VFO ersetzt werden. DATEN <table><tr><td>Frequenzbereich</td><td>144—146 MHz (Quarze zwischen 72 und 73 MHz)</td></tr><tr><td>Ausgangsleistung (Träger)</td><td>2,2 W bei 12 V</td></tr><tr><td>Ausgangsimpedanz</td><td>52—75 Ω</td></tr><tr><td>Stromversorgung</td><td>12 V / 400 mA (max. 15 V)</td></tr><tr><td>Modulationstransformator</td><td>primär 3 Ω; übertragbare Leistung 2,5 W</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm</td></tr></table> Quarze wie für DC 9 MD-Mini-Funksprechgerät lagermäßig alle 25 kHz bis 145 MHz DM 32,—  Modulationsverstärker AA 3 DM 91,50 4stufiger Modulations- und Lautsprecherverstärker. Passend zum Sender AT 210. Eingebautes Eingangsrelais schaltet zwischen Mikrofon und Empfänger-Niederfrequenz um. Leistung ausreichend für Mobilbetrieb. DATEN <table><tr><td>Ausgangsleistung</td><td>2,8 W bei 12 V</td></tr><tr><td>Ausgangsimpedanz</td><td>3 Ω</td></tr><tr><td>Stromversorgung</td><td>12 V / 35—400 mA (max. 15 V)</td></tr><tr><td>Frequenzgang</td><td>300—3000 Hz (3 dB)</td></tr><tr><td>Empfindlichkeit</td><td>2 mV für 2,8 W</td></tr><tr><td>Klirrfaktor</td><td>< 2 % bei 2,8 W / 1000 Hz</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm</td></tr></table> Die vier beschriebenen Bausteine ergeben einen kompletten 2-m-Sende-Empfänger. Sie sind in der Standardfrequenz-Ausführung für 28-30 MHz ab Lager Erlangen sofort lieferbar. Jedem Baustein liegt eine Beschreibung mit Schaltbild, Bauteilwerten und Anschlußvorschlägen (z. Zt. noch in italienischer Sprache) bei. Diese Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Anfragen und Bestellungen bitte an: Verlag UKW-BERICHTE, H. Dohls oHG, D-852 Erlangen, Gleiwitzer Str. 45 Telefon: (0 91 31) — 3 33 23/6 33 88 Konten: Postscheck Nürnberg 30 455, Deutsche Bank Erlangen 476 325	Frequenzbereich	144—146 MHz (Quarze zwischen 72 und 73 MHz)	Ausgangsleistung (Träger)	2,2 W bei 12 V	Ausgangsimpedanz	52—75 Ω	Stromversorgung	12 V / 400 mA (max. 15 V)	Modulationstransformator	primär 3 Ω; übertragbare Leistung 2,5 W	Abmessungen	150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm	Ausgangsleistung	2,8 W bei 12 V	Ausgangsimpedanz	3 Ω	Stromversorgung	12 V / 35—400 mA (max. 15 V)	Frequenzgang	300—3000 Hz (3 dB)	Empfindlichkeit	2 mV für 2,8 W	Klirrfaktor	< 2 % bei 2,8 W / 1000 Hz	Abmessungen	150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm
Frequenzbereich	144—146 MHz (Quarze zwischen 72 und 73 MHz)																										
Ausgangsleistung (Träger)	2,2 W bei 12 V																										
Ausgangsimpedanz	52—75 Ω																										
Stromversorgung	12 V / 400 mA (max. 15 V)																										
Modulationstransformator	primär 3 Ω; übertragbare Leistung 2,5 W																										
Abmessungen	150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm																										
Ausgangsleistung	2,8 W bei 12 V																										
Ausgangsimpedanz	3 Ω																										
Stromversorgung	12 V / 35—400 mA (max. 15 V)																										
Frequenzgang	300—3000 Hz (3 dB)																										
Empfindlichkeit	2 mV für 2,8 W																										
Klirrfaktor	< 2 % bei 2,8 W / 1000 Hz																										
Abmessungen	150 mm x 46 mm, Höhe 32 mm																										

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	20:16, 4. Aug. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	20:16, 4. Aug. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0