Inhaltsverzeichnis

1.	Datei:T54W Registrierung Konto.png	2
2.	Benutzer:OE9LTX	4
3.	VoIP - HAMSIP/YEALINK	5

Datei:T54W Registrierung Konto.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

Yealink T54W			
1 Status 🗸			
👤 Konto 🔷	Konto	Konto 1 (Fabian Franz via OE 🔻	0
	Registrierungsstatus	Angemeldet	0
Registrieren	Leitung aktiv	An 💽	0
Basis	Label	Fabian Franz via OE2	?
Codec	Anzeigename	Fabian Franz	0
Erweitert			
🚱 Netzwerk 🗸 🗸	Registrierungsname	633290538192	7
	Benutzername	633290538192	?
	Passwort	••••••	0
Leist. Merkm. 🗸 🗸	SIP-Server 1		
🔅 Einstellungen 🗸 🗸			
💶 Verzeichn. 🗸	Server-Host	44.143.40.20	Port 5060
🔽 Sicherheit 🗸 🗸	Transport	UDP 🔻	0
Genemen	Server läuft ab	3600	0
	Anzahl der Serverwiederholungen	3	0
	SIP-Server 2		
	Server-Host		Port 5060
	Transport	UDP 💌	?
	Server läuft ab	3600	0
	Anzahl der Serverwiederholungen	3	0
		Bestätigen Abbrechen	

Größe dieser Vorschau: 607 \times 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 243 \times 240 Pixel | 1.073 \times 1.059 Pixel.

Originaldatei (1.073 × 1.059 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

BlueSpíce 4

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:35, 9. Jan. 2024	Unitary of the second	1.073 × 1.059 (86 КВ)	OE9LTX (Diskussion	Beiträge)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

• VoIP - HAMSIP/YEALINK

Fabian Franz BSc., OE9LTX



Name

Fabian Franz BSc., OE9LTX

Fabian Franz BSc., OE9LTX

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

VoIP - HAMSIP/YEALINK Opus VoIP Codec Uebersicht

Diskussion:ICOM ID-31E

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Inhaltsverzeichnis

1	Konto	6
2	Scope	6
3	Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen	6
4	Konto Konfigurieren	6
5	Datum und Zeit	7
6	Telefonbuch	7
7	Zugang absichern	8

BlueSpíce4

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

http://www.hamweb.at/index.php

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommmen hast.

SIP Server: Der näheste hier gelistete Server: http://www.hamweb.at/voip.php und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen



Yealink I T	'54W				
Status	~	Konto		Konto 1 (Fabian Franz via OE 🔻	0
L Konto	^	Audio-Codec 🕜			
Registrieren					
Basis		Deaktiviert 9		Aktiviert 5	
Codec		G723(53kbps) G723(63kbps)		Opus G722	
Erweitert		iLBC(15.2kbps)		PCMU PCMA	
Netzwerk	~	G726(24kbps)		G729	
Dsskey	~	G726(32kbps) G726(40kbps)			
😃 Leist. Merkm.	~	il RC/13 33kbrs)]
Einstellungen	~	Opus-Abtastrate		Opus-WB (16KHz) *	0
Codecs: Opus hinzufügen					

Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

ealink ⊨ 1541	w			
	~	Zeit & Datum		
	*	DHCP-Zeit	Aus	0
	*	Manuelle Zeiteinstellung	Aus	0
	*	NTP nach DHCP-Priorität	Hoch	0
	~	Primärer Server	cn.pool.ntp.org	0
Einstellungen	^	Sekundärer Server	pool.ntp.org	0
Prälerenz		Aktualisierungsintervall (15~86400s)	1000	0
Zeit & Datum		Zeitzone	+1 Albania, Austria, Belgiu •	0
		Sommerzeit	🔿 Deaktiviert 🔿 Aktiviert 🛞 Au	omatisch 🕜
		Standort	Austria(Vierna) *	0
		Fest	💿 Sommerzeit nach Datum 🛞 So	mmerzeit nach Woche 👩
		Startdatum	Marz • Vierter i •	Sonntag 🔻 2 : 0
		Enddatum	Oktober 💌 Letzter i 💌	Sonntag 🔻 3 : 0
sprache		Versatz (Minuten)	60	0
rungein		Zeitformat	24 Std. Format 💌	0
Soffwar, Ancephan		Datumformat	TT MMM JUU	0
		L		
			Bestätigen Abbrechen	
croop	chat	TE ANN Konfi	auration d	or Ubrzoit
creen	SHOL	134W KONII	guration d	er unizeit

Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL http://www.hamweb.at/voip.php gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.