

Basisinformationen

Eingangsspannung: wird relativ über Instrument angezeigt
Anzeigebeginn: einstellbar, Anzeigebereich maximal 26 dB
NF-Ausgang: 200 mW, Klirrfaktor: max. 10%
Schwundregelung: wirksam bei Eingangsspannungen über 200 μ V

1.3 Stromversorgung und Gehäuse

Stromversorgung: 4 Stück Flachbatterien (Super oder Ts) je 4,5 V
Betriebsdauer mit einem bei Kontestbetrieb, ohne wesentlichen Leistungsabfall etwa
Zehn Batterien: 10 Stunden

Ein Gerät wurde mit einem Satz neuer Batterien (Daimon-Super) mit Rufzeichenmaschine (A2-Geber) im Dauerbetrieb erprobt. Nach 18 Stunden Betriebszeit war die HF-Ausgangs-Oberstrichleistung auf 0,5 W abgesunken. Die Modulation war nach Nachstellung von R 38 noch einwandfrei. Die Gesamtspannungsversorgung betrug nach dem Dauerbetrieb 14,5 V (ohne Last, Instrument 1000 μ V). Sehr bewährt haben sich auch die geschilderten DEAC-Kleinakkumulatoren. Abmessungen des Gehäuses: 190 x 130 x 80 mm
Gesamtgewicht der Station: 2 kg

2. Die Schaltung (Abb. 1)

2.1 Der Sender

Der Sender ist dreistufig. Der 72-MHz-Oszillator mit dem Transistor T 10 (AFY 10) arbeitet in einer recht unkritischen Schwingungsschaltung. Er schwingt mit den angegebenen Emittor- und Basiswiderstandswerten auch noch bei einer Batteriespannung von 6 V einwandfrei. Die Drossel im Kollektorkreis ist mit der Kollektorkapazität auf 72 MHz abgestimmt. Die Oberwellenbildung der Schwingenordnung erlaubt die Abnahme der 1. Oberwelle, also 144 MHz über C 40 mit großer Amplitude. Bei optimaler Transformation zum Transistor T 11 (AFY 11) entsteht an dessen Emittor eine so große 1. Oberwelle (144 MHz), daß dieser Transistor völlig ausgesteuert wird. Die maximal erreichbare HF-Ausgangsleistung von T 11 beträgt bei 18 V 150 mW. Die Transformation von T 11 zum Endstufentransistor T 15 (MM 1613) erfolgt in ähnlicher Weise wie von T 10 nach T 11 über die Kombination C 44, C 51 und L 15. Der Siliziumtransistor MM 1613, der wegen Ausnutzung der höheren Grenzfrequenz in Basis-Schaltung betrieben wird, ist durch den Widerstand R 42 für die von ihm geforderte Grundstrichleistung von 150 bis 250 mW hinreichend temperaturstabilisiert. Bei längerem Oberstrichbetrieb wird diese Temperaturstabilisierung unwirksam, die HF-Ausgangsleistung geht zurück.

Die Transformation des HF-Ausgangswiderstandes auf den hohen optimalen Arbeitswiderstand des Transistors T 5 wäre am besten mit einem π -Filter erreichbar. Aus konstruktiven Gründen wurde jedoch die in der Schaltung gezeigte Auskopplung gewählt. Sie zeigte gegenüber der π -Filter-Auskopplung keinen Leistungsverlust. Die Auskopplung braucht nur einmal eingestellt zu werden. Bei Frequenzwechsel ist keine Nachstimmung des HF-Ausgangskreises mehr nötig, da die Anordnung mit L 16 eine entsprechende Bandbreite besitzt. Am übrigen Sender müssen nur beim Frequenzwechsel von mehr als 0,5 MHz die Trimmer C 42 und C 51 und der Kern von L 11 nachgestellt werden.

Die Oberstrichstufe S 3 erlaubt die Überprüfung der Oberstricheinstellung bei der Abstimmung und Justierung des Senders (bei 15 V). Die Anzeige der HF-Ausgangsspannung wird

4

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	16:41, 13. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	16:41, 13. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0