
Inhaltsverzeichnis

Datei:Uniport-1 mod.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

2 - Meter - SSB-Transceiver · UNIPORT 2 ·



Dieses Gerät ist das erste serienmäßig hergestellte, tragbare UKW-Funkgerät für die Betriebsarten SSB, AM und CW. Seine Leistungsfähigkeit, die technische Konzeption, seine Größe und sein geringes Gewicht machen es zur idealen Portabel-UKW-Station für Reise und Urlaub. Allein oder in Verbindung mit einer Linear-Endstufe stellt dieses Gerät auch für den Heim- und Mobil-Betrieb ein technisches und wirtschaftliches Optimum dar.

Eine neue Modulbauweise und die Verwendung modernster Bauelemente, wie integrierte Schaltkreise, haben die Entwicklung des UNIPORT 2 in einem sehr handlichen Gehäuse ermöglicht. Das Gerät entspricht den Forderungen der neuen DVO der Bundespost.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsarten:
1. SSB, oberes und unteres Seitenband, durch Taste umschaltbar.
 2. AM mit beiden Seitenbändern und 100 % Modulation.
 3. CW
- Die Betriebsarten-Umschaltung erfolgt für Sender und Empfänger durch getrennte Tasten. Somit ist es möglich, z.B. in SSB zu senden und in AM zu empfangen und umgekehrt.
- Sender:
- Leistung 2 Watt PEP, Overlay-Endstufe mit Tiefpaß-Ausgang. Trägerunterdrückung 50 db, Seitenbandunterdrückung 40 db. Modulator-Frequenzbereich 300-2700 Hz durch LC-Filter. Empfindlichkeit 2 mV an 50 kOhm, Eingang für dynamisches Mikrofon mit Push-to-talk-Schalter. Begrenzer zur Dynamikkompensation und Verhinderung von Übermodulation
- VFO:
- Sender und Empfänger werden durch einen hochstabilen Super-VFO abgestimmt. Frequenzstabilität 10^{-7} für ± 20 % Versorgungsspannungsänderung, bzw. 5×10^{-9} /Grad C. Frequenzbereich 144-146 MHz, Skaleneichung in 100 kHz-Marken.

b.w.

HORST GLONNER - DL9MW - LABOR FÜR FUNKTECHNIK - FUNKGERÄTEBAU
8000 München 60 • Spiegelstraße 6 • Telefon (0811) 83 15 81 + 85 31 58

Größe dieser Vorschau: **424 × 600 Pixel**. Weitere Auflösungen: **170 × 240 Pixel** | **2.480 × 3.508 Pixel**.

[Originaldatei](#) (2.480 × 3.508 Pixel, Dateigröße: 572 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:53, 5. Aug. 2012	2-Meter-SSB-Transceiver ·UNIPORT 2·  Das UNIPORT 2 ist ein 2-Meter-SSB-Transceiver, der für den Einsatz in Amateurfunkstationen geeignet ist. Er verfügt über eine Leistung von 100 Watt und ist in der Lage, sowohl SSB als auch AM zu übertragen. Der Transceiver ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, darunter eine automatische Frequenzverstellung, eine Störstimmungsanzeige und eine automatische Bandbreitenbegrenzung. Er ist auch mit einer Fernbedienung ausgestattet, die es ermöglicht, den Transceiver von einem anderen Raum aus zu steuern. Das UNIPORT 2 ist ein sehr vielseitiges und leistungsstarkes Gerät, das für jeden Amateurfunk-Enthusiasten geeignet ist. Technische Daten: - Leistung: 100 Watt - Frequenzbereich: 14.000 - 14.350 MHz - Modulation: SSB, AM - Bandbreite: 12 kHz - Störstimmungsanzeige: ja - Automatische Frequenzverstellung: ja - Automatische Bandbreitenbegrenzung: ja - Fernbedienung: ja Das UNIPORT 2 ist ein sehr hochwertiges und langlebiges Gerät, das sich als ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erweist. Es ist eine sehr gute Wahl für jeden, der sich für den Amateurfunk interessiert. 2.480 × 3.508 (502 KB) (Diskussion Beiträge)			

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)