
Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Uniport-2 mod.jpg	6
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5

Datei:Uniport-2 mod.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Uniport-2 mod.jpg																		
Standardsortierschlüssel	Uniport-2 mod.jpg																		
Seitenlänge (in Bytes)	0																		
Namensraum	Datei																		
Seitenkennnummer	1798																		
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																		
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																		
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																		
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																		
Prüfsummenwert	259f152faebf1fcbf72f3093822608cbd2096a90																		
Seitenbild	Empfänger: Höchstempfindlicher Doppelsuper mit AF 239-Eingang und FET-Mischer, daher sehr hohe Kreuzmodulationsfestigkeit, Tiefpaß-Eingang, 14 Kreise, 1, ZF 9 MHz, 2, ZF 455 kHz, NF-Bereich 300-3000 Hz durch LC-Filter, Produktdetektor für SSB- und CW-Empfang, Regelungsfang größer 120 db durch 2-stufigen Regelverstärker, zusätzliche Handregelung, BFO-Feinverstimmung ± 1,5 kHz, Empfindlichkeit besser 1,6 KT₀, 0,1 uV Eingangsspannung ergeben ein Signal-Rauschverhältnis von 10 db. Exciter-System: 9-MHz-Quarzfilter-Methode mit Ringmodulator, elektronische Betriebsartenumschaltung. Instrument: Für Empfang ist das Instrument in 5-Stufen und db geeicht, S9 entspricht 100 uV an der Antennenbuchse, Beim Senden wird die HF-Ausgangsspannung angezeigt, Beim Drücken der BC-Taste (battery-check) wird die Betriebsspannung angezeigt. Betrieb: Die Umschaltung von Empfang auf Senden erfolgt durch ein Relais. Seine Betätigung erfolgt durch den Push-to-talk-Schalter am Mikrofon oder durch die Receive-Send-Taste auf der Frontplatte. NF-Verstärker: Leistung 0,5 Watt an 8 Ohm, Lautsprecher eingebaut, Anschlußbuchse für externen Lautsprecher oder Kopfhörer. Stromversorgung: Die Betriebsspannung beträgt 12 bis 13,5 V, wobei 11,5 bzw. 14 V als max. Abweichungen zulässig sind. Intern: 9 Babyzellen à 1,5 V = 13,5 V, dabei 10-30 Betriebsstunden je nach Verhältnis von Senden zu Empfang. Oder DEAC-Spezial-Akku mit 12,2 V mittlerer Entladespannung 6-18 Betriebsstunden mit einer Ladung. Extern: 12 V Akku bei Mobilbetrieb. Oder Netzgerät ESN 2 (220-13 V) für Heimbetrieb. Oder kombiniertes Netz- und Ladegerät ESN 3, wenn der DEAC-Spezial-Akku verwendet wird. Damit ist Heim- und Ladebetrieb gleichzeitig möglich. An der Buchse "Automatik" steht ein Umschaltkontakt zur Verfügung, mit dem eine Linear-Endstufe, z.B. MOBILA 400, geschaltet werden kann. - Änderungen vorbehalten - PREISLISTE 3/67 <table><tr><td>"UNIPORT 2", 2-Meter-SSB-Transceiver</td><td>DM 1.150.--</td></tr><tr><td>Mikrofon 421, dynamisch mit Push-to-talk-Schalter</td><td>DM 24.--</td></tr><tr><td>Antenne 435, Dipol für Portabel-Betrieb</td><td>DM 36.--</td></tr><tr><td>Winkelstecker 436, zum Anschluß der Antenne 435 an das waagrecht stehende UNIPORT 2</td><td>DM 6.--</td></tr><tr><td>Universal-Autohalterung 450 für UNIPORT 2</td><td>DM 38.--</td></tr><tr><td>Netzgerät ESN 2</td><td>DM 49.--</td></tr><tr><td>Netz- und Ladegerät ESN 3</td><td>DM 65.--</td></tr><tr><td>Batteriesatz (9 x Pertrix/Varta Nr. 235)</td><td>DM 7.--</td></tr><tr><td>DEAC-Spezial-Akku (10 x Nr. RS 1,5 im Block vergossen)</td><td>DM 185.--</td></tr></table> Weitere Preise für Geräte und Zubehör entnehmen Sie bitte den Preislisten 1-67 und 2-67. Alle früheren Preislisten sind ungültig. Unsere Lieferungen erfolgen nur zu unseren Allgemeinen Lieferbedingungen, wenn nicht anders vereinbart. Beachten Sie bitte die postalischen Bestimmungen beim Besitz und Betrieb von Funkgeräten.	"UNIPORT 2", 2-Meter-SSB-Transceiver	DM 1.150.--	Mikrofon 421, dynamisch mit Push-to-talk-Schalter	DM 24.--	Antenne 435, Dipol für Portabel-Betrieb	DM 36.--	Winkelstecker 436, zum Anschluß der Antenne 435 an das waagrecht stehende UNIPORT 2	DM 6.--	Universal-Autohalterung 450 für UNIPORT 2	DM 38.--	Netzgerät ESN 2	DM 49.--	Netz- und Ladegerät ESN 3	DM 65.--	Batteriesatz (9 x Pertrix/Varta Nr. 235)	DM 7.--	DEAC-Spezial-Akku (10 x Nr. RS 1,5 im Block vergossen)	DM 185.--
"UNIPORT 2", 2-Meter-SSB-Transceiver	DM 1.150.--																		
Mikrofon 421, dynamisch mit Push-to-talk-Schalter	DM 24.--																		
Antenne 435, Dipol für Portabel-Betrieb	DM 36.--																		
Winkelstecker 436, zum Anschluß der Antenne 435 an das waagrecht stehende UNIPORT 2	DM 6.--																		
Universal-Autohalterung 450 für UNIPORT 2	DM 38.--																		
Netzgerät ESN 2	DM 49.--																		
Netz- und Ladegerät ESN 3	DM 65.--																		
Batteriesatz (9 x Pertrix/Varta Nr. 235)	DM 7.--																		
DEAC-Spezial-Akku (10 x Nr. RS 1,5 im Block vergossen)	DM 185.--																		

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	11:55, 5. Aug. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:00, 5. Aug. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	2
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Satellitenfunk“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Satellitenfunk
Weiterleitungen nach	ARISSat-1/KEDR (Information)
Standardsortierschlüssel	Satellitenfunk
Seitenlänge (in Bytes)	33
Seitenkennnummer	1396
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:52, 29. Jan. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	19:52, 29. Jan. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Echolink“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Echolink
Weiterleitungen nach	Echolink mit dem iPhone (Information)
Standardsortierschlüssel	Echolink
Seitenlänge (in Bytes)	42
Seitenkennnummer	1054
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:32, 16. Mär. 2010
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:32, 16. Mär. 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Datei:Uniport-2 mod.jpg“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Uniport-2 mod.jpg																		
Standardsortierschlüssel	Uniport-2 mod.jpg																		
Seitenlänge (in Bytes)	0																		
Namensraum	Datei																		
Seitenkennnummer	1798																		
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																		
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																		
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																		
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																		
Prüfsummenwert	259f152faebf1fcbf72f3093822608cbd2096a90																		
Seitenbild	 Empfänger: Höchstempfindlicher Doppelsuper mit AF 239-Eingang und FET-Mischer, daher sehr hohe Kreuzmodulationsfestigkeit, Tiefpaß-Eingang, 14 Kreise, 1. ZF 9 MHz, 2. ZF 455 kHz, NF-Bereich 300–3000 Hz durch LC-Filter, Produktdetektor für SSB- und CW-Empfang, Regelungsfrequenz größer 120 dB durch 2-stufigen Regelverstärker, zusätzliche Handregelung, BFO-Feinverstimmung ± 1,5 kHz, Empfindlichkeit besser 1,6 KT₀, 0,1 µV Eingangsspannung ergeben ein Signal-Rauschverhältnis von 10 dB. Exciter-System: 9-MHz-Quarzfilter-Methode mit Ringmodulator, elektronische Betriebsartenumschaltung. Instrument: Für Empfang ist das Instrument in 5-Stufen und ab geeicht, S9 entspricht 100 µV an der Antennenbuchse, Beim Senden wird die HF-Ausgangsspannung angezeigt, Beim Drücken der BC-Taste (battery-check) wird die Betriebsspannung angezeigt. Betrieb: Die Umschaltung von Empfang auf Senden erfolgt durch ein Relais. Seine Betätigung erfolgt durch den Push-to-talk-Schalter am Mikrofon oder durch die Receive-Send-Taste auf der Frontplatte. NF-Verstärker: Leistung 0,5 Watt an 8 Ohm, Lautsprecher eingebaut, Anschlußbuchse für externen Lautsprecher oder Kopfhörer. Stromversorgung: Die Betriebsspannung beträgt 12 bis 13,5 V, wobei 11,5 bzw. 14 V als max. Abweichungen zulässig sind. Intern: 9 Babyzellen à 1,5 V = 13,5 V, dabei 10–30 Betriebsstunden je nach Verhältnis von Senden zu Empfang. Oder DEAC-Spezial-Akku mit 12,2 V mittlerer Entladespannung 6–18 Betriebsstunden mit einer Ladung. Extern: 12 V Akku bei Mobilbetrieb. Oder Netzgerät ESN 2 (220–13 V) für Heimbetrieb. Oder kombiniertes Netz- und Ladegerät ESN 3, wenn der DEAC-Spezial-Akku verwendet wird. Damit ist Heim- und Ladebetrieb gleichzeitig möglich. An der Buchse "Automatik" steht ein Umschaltkontakt zur Verfügung, mit dem eine Linear-Endstufe, z.B. MOBILA 400, geschaltet werden kann. - Änderungen vorbehalten - PREISLISTE 3/67 <table><tr><td>"UNI-PORT 2", 2-Meter-SSB-Transceiver</td><td>DM 1.150.--</td></tr><tr><td>Mikrofon 421, dynamisch mit Push-to-talk-Schalter</td><td>DM 24.--</td></tr><tr><td>Antenne 435, Dipol für Portabel-Betrieb</td><td>DM 36.--</td></tr><tr><td>Winkelstecker 436, zum Anschluß der Antenne 435 an das waagrecht stehende UNI-PORT 2</td><td>DM 6.--</td></tr><tr><td>Universal-Autohalterung 450 für UNI-PORT 2</td><td>DM 38.--</td></tr><tr><td>Netzgerät ESN 2</td><td>DM 49.--</td></tr><tr><td>Netz- und Ladegerät ESN 3</td><td>DM 65.--</td></tr><tr><td>Batteriesatz (9 x Pertrix/Varta Nr. 235)</td><td>DM 7.--</td></tr><tr><td>DEAC-Spezial-Akku (10 x Nr. RS 1,5 im Block vergossen)</td><td>DM 185.--</td></tr></table> Weitere Preise für Geräte und Zubehör entnehmen Sie bitte den Preislisten 1-67 und 2-67. Alle früheren Preislisten sind ungültig. Unsere Lieferungen erfolgen nur zu unseren Allgemeinen Lieferbedingungen, wenn nicht anders vereinbart. Beachten Sie bitte die postalischen Bestimmungen beim Besitz und Betrieb von Funkgeräten.	"UNI-PORT 2", 2-Meter-SSB-Transceiver	DM 1.150.--	Mikrofon 421, dynamisch mit Push-to-talk-Schalter	DM 24.--	Antenne 435, Dipol für Portabel-Betrieb	DM 36.--	Winkelstecker 436, zum Anschluß der Antenne 435 an das waagrecht stehende UNI-PORT 2	DM 6.--	Universal-Autohalterung 450 für UNI-PORT 2	DM 38.--	Netzgerät ESN 2	DM 49.--	Netz- und Ladegerät ESN 3	DM 65.--	Batteriesatz (9 x Pertrix/Varta Nr. 235)	DM 7.--	DEAC-Spezial-Akku (10 x Nr. RS 1,5 im Block vergossen)	DM 185.--
"UNI-PORT 2", 2-Meter-SSB-Transceiver	DM 1.150.--																		
Mikrofon 421, dynamisch mit Push-to-talk-Schalter	DM 24.--																		
Antenne 435, Dipol für Portabel-Betrieb	DM 36.--																		
Winkelstecker 436, zum Anschluß der Antenne 435 an das waagrecht stehende UNI-PORT 2	DM 6.--																		
Universal-Autohalterung 450 für UNI-PORT 2	DM 38.--																		
Netzgerät ESN 2	DM 49.--																		
Netz- und Ladegerät ESN 3	DM 65.--																		
Batteriesatz (9 x Pertrix/Varta Nr. 235)	DM 7.--																		
DEAC-Spezial-Akku (10 x Nr. RS 1,5 im Block vergossen)	DM 185.--																		

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	11:55, 5. Aug. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:00, 5. Aug. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	2
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0