Datei:Werbung 1 MTR 25 DL-QTC 7-68 mod.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Werbung 1 MTR 25 DL-QTC 7-68 mod.jpg																					
Standardsortierschlüssel	Werbung 1 MTR 25 DL-QTC 7-68 mod.jpg																					
Seitenlänge (in Bytes)	0																					
Namensraum	Datei																					
Seitenkennnummer	1664																					
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)																					
Seiteninhaltsmodell	Wikitext																					
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt																					
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0																					
Prüfsummenwert	8d1b1ad825008096f9d892970c70f141b52c3140																					
Seitenbild	<p>Darauf haben Sie gewartet!</p> <p>Mimix</p> <p>2 M-TRANSCEIVER MTR-25</p> <p>Ein leistungsstarker 2 m-Amateurfunk AM-Sende/Empfänger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sender mit 8–10 Watt Ausgangsleistung, Anoden/Schrittmotormodulation • VFO-Steuerung des Senders mit Super-VFO, Quarzstabilität • Empfangsteil Doppelsuper hoher Eingangsempfindlichkeit mit HF-Regler • Empfänger ausgerüstet mit von uns entwickeltem „NOISE-CUT“ Störbegrenzer, Zündfunkenstörungen werden hierdurch vollständig unterdrückt! • Empfänger eingerichtet für SSB- und CW-Empfang durch Überlagerung mit VFO • Getrennte FrequenzEinstellung für Sender und Empfänger • Modulator des Senders bei Empfang Lautsprecher-Verstärker • Gerät vollständig mit Siliziumtransistoren bestückt bis auf PA (QOE 03/12) und Modulator (ECC 83 u. ECLL 800) • Ober- und Nebenwellenunterdrückung entspricht den Richtwerten der Deutschen Bundespost, TVI- und SCl-sicher! • Eingebaute Stromversorgung für 110/220 V ~ und für 12 V =. Umschalten geschieht durch Auswechseln des Anschlusskabels. • Modernes ansprechendes Metallgehäuse mit den Maßen B 340 x H 155 x T 260 mm <p>Die Lieferung erfolgt als:</p> <table border="0"> <tr> <td>MTR-25:</td> <td>Betriebsfertiges Gerät für Netzanschluß 110/220 V</td> <td>DM 890,—</td> </tr> <tr> <td>MTR-25 (B):</td> <td>Wie vor jedoch mit zusätzlich eingebauter Mobilstromversorgung für 12 V =</td> <td>DM 935,—</td> </tr> <tr> <td>MTR-25.1:</td> <td>Betriebsfähige Platine des Senders mit VFO u. Modulator</td> <td>DM 295,—</td> </tr> <tr> <td>MTR-25.2:</td> <td>Betriebsfähige Platine des Empfängers</td> <td>DM 170,—</td> </tr> <tr> <td>MTR-25.3:</td> <td>Netzteil für 110/220 V ~, Transformator u. Platine</td> <td>DM 75,—</td> </tr> <tr> <td>MTR-25.4:</td> <td>Nichtfertig Mobilstromversorgung 12 V =, Wandler-Transistoren, Elkos und Anschlußschüre</td> <td>DM 45,—</td> </tr> <tr> <td>MTR-25.5:</td> <td>Kompl. Gehäuse mit allen Bohrungen und Beschriftung und alle mechanischen Teile, Skalen, Potte etc.</td> <td>DM 240,—</td> </tr> </table> <p>Fordern Sie unseren kostenlosen Amateurfunkcatalog an!</p> <p>Richter & Co. D 3000 Hannover, Grabbestraße 9 Funkgeräte vom Fachmann Telefon (05 11) 66 46 11 / 12 Telex 0922343 rico</p>	MTR-25:	Betriebsfertiges Gerät für Netzanschluß 110/220 V	DM 890,—	MTR-25 (B):	Wie vor jedoch mit zusätzlich eingebauter Mobilstromversorgung für 12 V =	DM 935,—	MTR-25.1:	Betriebsfähige Platine des Senders mit VFO u. Modulator	DM 295,—	MTR-25.2:	Betriebsfähige Platine des Empfängers	DM 170,—	MTR-25.3:	Netzteil für 110/220 V ~, Transformator u. Platine	DM 75,—	MTR-25.4:	Nichtfertig Mobilstromversorgung 12 V =, Wandler-Transistoren, Elkos und Anschlußschüre	DM 45,—	MTR-25.5:	Kompl. Gehäuse mit allen Bohrungen und Beschriftung und alle mechanischen Teile, Skalen, Potte etc.	DM 240,—
MTR-25:	Betriebsfertiges Gerät für Netzanschluß 110/220 V	DM 890,—																				
MTR-25 (B):	Wie vor jedoch mit zusätzlich eingebauter Mobilstromversorgung für 12 V =	DM 935,—																				
MTR-25.1:	Betriebsfähige Platine des Senders mit VFO u. Modulator	DM 295,—																				
MTR-25.2:	Betriebsfähige Platine des Empfängers	DM 170,—																				
MTR-25.3:	Netzteil für 110/220 V ~, Transformator u. Platine	DM 75,—																				
MTR-25.4:	Nichtfertig Mobilstromversorgung 12 V =, Wandler-Transistoren, Elkos und Anschlußschüre	DM 45,—																				
MTR-25.5:	Kompl. Gehäuse mit allen Bohrungen und Beschriftung und alle mechanischen Teile, Skalen, Potte etc.	DM 240,—																				

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion
-----------------	--------------------------------------

	Beiträge
Datum der Seitenerstellung	13:34, 29. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:34, 29. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0