

## Inhaltsverzeichnis

1. Einführung APRS .....	50
2. Benutzer:Oe1rsa .....	14
3. Benutzer:Oe7aai .....	26
4. DXL - APRSmap .....	38

## Einführung APRS

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

### Version vom 18. April 2021, 15:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7aai (Diskussion | Beiträge)  
(Weitere Links zu APRS Web-Clients und  
Smartphone Clients hinzugefügt)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa (Diskussion | Beiträge)  
K (→Ich möchte von zu Hause aus auch mit  
dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv  
sein:)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

– ===Ich **will** von **zuhause** aus **nur** im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

+ ===Ich **möchte** von **zu Hause** aus im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

– [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""] (**Hinweis 18.4.21:**  
**derzeit Offline**)

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

+ [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""]

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss**  
von Vorteil, jedoch kann man Entfernung,  
Rufzeichen etc. so einschränken, dass das  
übertragene Datenvolumen auf ein  
geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Karten im Internet  
verfügbar. Notfalls (für Österreich )  
oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von AddOns ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

Hier ein paar Beispiele, wie das in **Uiview** s  
o aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild  
klicken)

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitband-  
Internetanschluss** von Vorteil, jedoch  
kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so  
einschränken, dass das übertragene  
Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß  
beschränkt werden kann.

**Weitere APRS-Clients und Programme  
sind auf der folgenden Website  
aufgelistet: ""http://aprs-is.net  
/ClientSoftware.aspx""**

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Offline Karten im  
Internet verfügbar. Notfalls (für  
Österreich ) oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von ""[http://www.ui-view.net  
/#uiview software and addons  
AddOns für UI-View]"" ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

+

Hier ein paar Beispiele, wie das in **UI-View** so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

+

&lt;gallery&gt;

&lt;gallery&gt;

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Zeile 31:

&lt;/gallery&gt;

Zeile 34:

&lt;/gallery&gt;

-

===Ich **will**, von **zu Hause** aus auch **auf HF** (144,800 **Mhz**) qrv sein:===

+

===Ich **möchte** von **zu Hause** aus auch **mit dem Funkgerät** (144,800 / **432,500 MHz**) qrv sein:===

+

+

+

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

Hierzu ist entweder ein `""[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC]""` (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. `""[https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html_MicroHAM_USB-II]""` oder `""[http`

- Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2-Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.
- + [s://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/](https://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/) RiqExpert TI-3000]). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. [https://www.sv2agw.com/Home/Package AGW - Packet Engine](https://www.sv2agw.com/Home/Package%20AGW%20-%20Packet%20Engine)) notwendig, welches die NF Signale vom zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.
- Hierzu ist entweder ein TNC oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.
- Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface benutzt werden (z.B. DIGI-1) und ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine), welches die Signale auf die Mikrofonleitung des Funkgerätes einspielt. Die freie COM-Schnittstelle ist für die PTT-Steuerung zuständig.
- + TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der <http://n1vg.net/opentracker/index.php> OpenTracker+] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL\\_-APRStracker](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker) APRStracker von OE5DXL] oder das Arduino basierende Projekt <https://unsigned.io/category/microaprs/> MicroAPRS] von Mark Qvist.
- TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein <http://n1vg.net/opentracker/index.php> OpenTracker+] Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.
- Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich qrv werden: ==
- + Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: ==
- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes
- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes

- Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker (**siehe oben** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> ""OpenTracker""], [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> ""LC-Track plus""], oder [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) ""DSP-TNC""]) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+

Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> ""OpenTracker+""], [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> ""LC-Track plus""], oder **der** [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) ""**SCS Tracker/DSP TNC**""](**nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

- [<https://www.lora-aprs.at/> ""LoRaAPRS""], (**APRS über LoRaWAN - Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit **äußerst geringen Sendeleistungen (60mW)** Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

+

**Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).**

- **Wichtig ist, dass die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger Daten im NMEA-Format an den Tracker sendet (RS232, 4800 Bd).**

+

[<https://www.lora-aprs.at/> ""LoRaAPRS""], (**APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork**) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit **äußerst geringen Sendeleistungen (60mW)** Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (Kenwood TH-D74E, TH-D72E, TH-D7E, TM-D710, TM-D700 oder Yaesu **FT-3DE**, FT-2DE, VX-8 ,

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/) Kenwood TH-D74E]""), TH-D72E, TH-D7E, ""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/) TM-D710]""), TM-D700 oder ""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>

- FTM-400XDE, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).
- +

```
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]""", FT-2DE, VX-8, ""
"[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]""",
""[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]""", FTM-100DE, FTM-
350AE, Alinco DR-135/235/435E mit
Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-
135 Tracker AddOn von Argentdata, CG
Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG
Antenna APRS 100 Personal APRS).
```

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

#### Zeile 52:

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

#### Zeile 56:

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem **digitalen** Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star **Geräte** können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem **Yaesu** D-STAR System, welches von einem **D-Star** Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star **Funkgeräte** können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].

Zeile 58:

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS\_auf\_Kurzwelle ""APRS auf KW""]

Zeile 62:

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS\_auf\_Kurzwelle ""APRS auf KW""]. **Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem] möglich; der [https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+] von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**

**<br />**

===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

=== Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: ===



Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Zeile 70:

Zeile 72:

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

+ **===APRS Präsentation:===**

+ **Download:**

+ **[<https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf> "APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021"] (PDF 4,7MB)**

**"APRS Präsentation:"**

+ **Link: "[<https://fair.tube/videos/watch/e788d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2> Aufnahme des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]" (MP4, 3h)**

**Download:**

[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.  
galleries/downloads/APRS-Vortrag-202  
– 1-OE7-20210416.pdf ""APRS  
Einführungsvortrag von Manfred,  
OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)""]

---

**Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr**

---

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Inhaltsverzeichnis

1 Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: .....	59
2 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein: .....	60
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: .....	60
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: .....	61
5 APRS Präsentation: .....	61

## Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

[\*APRS Direct\*](#)

[\*AGWTracker\*](#)

[\*OpenAPRS\*](#)

[\*Polaric Server Project\*](#)

Mit Hilfe der Programme [\*APRSmap \(neu!\)\*](#), [\*UI-View\*](#), [\*WinAPRS\*](#), [\*AGWTracker\*](#), [\*PinPoint APRS\*](#), [\*YAAC\*](#) (Yet Another APRS Client in Java) oder [\*XASTIR\*](#) (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: [\*http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx\*](http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx)

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich ) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von [\*AddOns für UI-View\*](#) ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

## **Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein:**

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein **TNC** (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. **MicroHAM USB-II** oder **RigExpert TI-3000**). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. **AGW - Packet Engine**) notwendig, welches die NF Signale vom /zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der **OpenTracker+** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der **APRStracker von OE5DXL** oder das Arduino basierende Projekt **MicroAPRS** von Mark Qvist.

## **Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:**

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: **OpenTracker+**, **LC-Track plus** oder der **SCS Tracker/DSP TNC** (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (**Kenwood TH-D74E**, TH-D72E, TH-D7E, **TM-D710**, TM-D700 oder **Yaesu FT3DE**, FT-2DE, VX-8, **FTM-300DR**, **FTM-400XDE**, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das **PicoAPRS**, **Sainsonic AP510** oder der **Microsat APRS Voyager**, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*D-STAR.\*\*](#)

Auch mit Geräten, die den [\*\*DMR Standard\*\*](#) unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV.\*\*](#)

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [\*\*APRS auf KW.\*\*](#) Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [\*\*SCS Pactor Modem\*\*](#) möglich; der [\*\*Opentracker+\*\*](#) von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

### **Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:**

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: [\*\*APRSdroid\*\*](#)

iOS Apps: [\*\*APRS.fi\*\*](#) , [\*\*APRS Pro Ultimate\*\*](#),

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

### **APRS Präsentation:**

Download: [\*\*APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021\*\*](#) (PDF 4,7MB)

Link: [\*\*Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021\*\*](#) (MP4, 3h)

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

### Version vom 18. April 2021, 15:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7aai (Diskussion | Beiträge)  
(Weitere Links zu APRS Web-Clients und  
Smartphone Clients hinzugefügt)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa (Diskussion | Beiträge)  
K (→Ich möchte von zu Hause aus auch mit  
dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv  
sein:)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

– ===Ich **will** von **zu Hause** aus **nur** im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

+ ===Ich **möchte** von **zu Hause** aus im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

– [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""] (**Hinweis 18.4.21:**  
**derzeit Offline**)

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

+ [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""]

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss**  
von Vorteil, jedoch kann man Entfernung,  
Rufzeichen etc. so einschränken, dass das  
übertragene Datenvolumen auf ein  
geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Karten im Internet  
verfügbar. Notfalls (für Österreich )  
oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von AddOns ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

Hier ein paar Beispiele, wie das in **Uiview** s  
o aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild  
klicken)

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitband-  
Internetanschluss** von Vorteil, jedoch  
kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so  
einschränken, dass das übertragene  
Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß  
beschränkt werden kann.

**Weitere APRS-Clients und Programme  
sind auf der folgenden Website  
aufgelistet: ""http://aprs-is.net  
/ClientSoftware.aspx""**

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Offline Karten im  
Internet verfügbar. Notfalls (für  
Österreich ) oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von ""[http://www.ui-view.net  
/#uiview software and addons  
AddOns für UI-View]"" ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

+

Hier ein paar Beispiele, wie das in **UI-View** so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

+

&lt;gallery&gt;

&lt;gallery&gt;

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Zeile 31:

&lt;/gallery&gt;

Zeile 34:

&lt;/gallery&gt;

-

===Ich **will**, von **zu Hause** aus auch **auf HF** (144,800 **Mhz**) qrv sein:===

+

===Ich **möchte** von **zu Hause** aus auch **mit dem Funkgerät** (144,800 / **432,500 MHz**) qrv sein:===

+

+

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

+

Hierzu ist entweder ein `""[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC]""` (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. `""[https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html_MicroHAM_USB-II]""` oder `""[http`



- Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2-Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

+ [s://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/](https://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/) RiqExpert TI-3000]). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. [https://www.sv2agw.com/Home/Package AGW - Packet Engine](https://www.sv2agw.com/Home/Package%20AGW%20-%20Packet%20Engine)) notwendig, welches die NF Signale vom zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

- Hierzu ist entweder ein TNC oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

- Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface benutzt werden (z.B. DIGI-1) und ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine), welches die Signale auf die Mikrofonleitung des Funkgerätes einspielt. Die freie COM-Schnittstelle ist für die PTT-Steuerung zuständig.

+ TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der <http://n1vg.net/opentracker/index.php> OpenTracker+] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL\\_-APRStracker](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker) APRStracker von OE5DXL] oder das Arduino basierende Projekt <https://unsigned.io/category/microaprs/> MicroAPRS] von Mark Qvist.

- TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein <http://n1vg.net/opentracker/index.php> OpenTracker+] Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.

- Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich grv werden: ==

+ Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel grv werden: ==

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes

- Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker (**siehe oben** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html>] ""OpenTracker"", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm>] ""LC-Track plus"" oder [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm)] ""DSP-TNC""]) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+

Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html>] ""OpenTracker+", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm>] ""LC-Track plus"" oder **der** [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm)] ""**SCS Tracker/DSP TNC**""](**nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

- [<https://www.lora-aprs.at/>] ""LoRaAPRS"" (APRS über LoRaWAN - Long Range Wide Area Network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

+

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

- Wichtig ist, dass die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger Daten im NMEA-Format an den Tracker sendet (RS232, 4800 Bd).

+

[<https://www.lora-aprs.at/>] ""LoRaAPRS"" (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (Kenwood TH-D74E, TH-D72E, TH-D7E, TM-D710, TM-D700 oder Yaesu **FT-3DE**, FT-2DE, VX-8 ,

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/)] Kenwood TH-D74E"", TH-D72E, TH-D7E, ""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/)] TM-D710"", TM-D700 oder ""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>]

FTM-400XDE, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

+

```
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]""", FT-2DE, VX-8, ""
"[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]""",
""[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]""", FTM-100DE, FTM-
350AE, Alinco DR-135/235/435E mit
Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-
135 Tracker AddOn von Argentdata, CG
Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG
Antenna APRS 100 Personal APRS).
```

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

**Zeile 52:**

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

**Zeile 56:**

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem **digitalen** Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star **Geräte** können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem **Yaesu** D-STAR System, welches von einem **D-Star** Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star **Funkgeräte** können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].

Zeile 58:

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS\_auf\_Kurzwelle ""APRS auf KW""]

**<br />**

=== Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: ===

Zeile 62:

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS\_auf\_Kurzwelle ""APRS auf KW""]. **Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem] möglich; der [https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+] von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**

===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Zeile 70:

Zeile 72:

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

+ **===APRS Präsentation:===**

+ **Download:**

+ **[<https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf> "APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021"] (PDF 4,7MB)**

**"APRS Präsentation:"**

+ **Link: "[<https://fair.tube/videos/watch/e788d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2> Aufnahme des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]" (MP4, 3h)**

**Download:**

---

[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.  
galleries/downloads/APRS-Vortrag-202  
– 1-OE7-20210416.pdf ""APRS  
Einführungsvortrag von Manfred,  
OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)""]

---

**Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr**

---

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Inhaltsverzeichnis

1 Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: .....	23
2 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein: .....	24
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: .....	24
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: .....	25
5 APRS Präsentation: .....	25

## Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

[\*APRS Direct\*](#)

[\*AGWTracker\*](#)

[\*OpenAPRS\*](#)

[\*Polaric Server Project\*](#)

Mit Hilfe der Programme [\*APRSmap \(neu!\)\*](#), [\*UI-View\*](#), [\*WinAPRS\*](#), [\*AGWTracker\*](#), [\*PinPoint APRS\*](#), [\*YAAC\*](#) (Yet Another APRS Client in Java) oder [\*XASTIR\*](#) (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: [\*http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx\*](http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx)

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich ) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von [\*AddOns für UI-View\*](#) ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein **TNC** (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. **MicroHAM USB-II** oder **RigExpert TI-3000**). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. **AGW - Packet Engine**) notwendig, welches die NF Signale vom /zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der **OpenTracker+** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der **APRStracker von OE5DXL** oder das Arduino basierende Projekt **MicroAPRS** von Mark Qvist.

## Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: **OpenTracker+**, **LC-Track plus** oder der **SCS Tracker/DSP TNC** (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (**Kenwood TH-D74E**, TH-D72E, TH-D7E, **TM-D710**, TM-D700 oder **Yaesu FT3DE**, FT-2DE, VX-8, **FTM-300DR**, **FTM-400XDE**, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das **PicoAPRS**, **Sainsonic AP510** oder der **Microsat APRS Voyager**, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.



Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*D-STAR.\*\*](#)

Auch mit Geräten, die den [\*\*DMR Standard\*\*](#) unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV.\*\*](#)

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [\*\*APRS auf KW.\*\*](#) Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [\*\*SCS Pactor Modem\*\*](#) möglich; der [\*\*Opentracker+\*\*](#) von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

### **Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:**

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: [\*\*APRSdroid\*\*](#)

iOS Apps: [\*\*APRS.fi\*\*](#) , [\*\*APRS Pro Ultimate\*\*](#),

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

### **APRS Präsentation:**

Download: [\*\*APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021\*\*](#) (PDF 4,7MB)

Link: [\*\*Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021\*\*](#) (MP4, 3h)

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

### Version vom 18. April 2021, 15:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7aai (Diskussion | Beiträge)  
(Weitere Links zu APRS Web-Clients und  
Smartphone Clients hinzugefügt)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa (Diskussion | Beiträge)  
K (→Ich möchte von zu Hause aus auch mit  
dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv  
sein:)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

– ===Ich **will** von **zu Hause** aus **nur** im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

+ ===Ich **möchte** von **zu Hause** aus im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

– [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""] (**Hinweis 18.4.21:**  
**derzeit Offline**)

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

+ [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""]

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss**  
von Vorteil, jedoch kann man Entfernung,  
Rufzeichen etc. so einschränken, dass das  
übertragene Datenvolumen auf ein  
geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Karten im Internet  
verfügbar. Notfalls (für Österreich )  
oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von AddOns ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

Hier ein paar Beispiele, wie das in **Uiview** s  
o aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild  
klicken)

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitband-  
Internetanschluss** von Vorteil, jedoch  
kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so  
einschränken, dass das übertragene  
Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß  
beschränkt werden kann.

**Weitere APRS-Clients und Programme  
sind auf der folgenden Website  
aufgelistet: ""http://aprs-is.net  
/ClientSoftware.aspx""**

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Offline Karten im  
Internet verfügbar. Notfalls (für  
Österreich ) oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von ""[http://www.ui-view.net  
/#uiview software and addons  
AddOns für UI-View]"" ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

+

Hier ein paar Beispiele, wie das in **UI-View** so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

+

&lt;gallery&gt;

&lt;gallery&gt;

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Zeile 31:

&lt;/gallery&gt;

Zeile 34:

&lt;/gallery&gt;

-

===Ich **will**, von **zu Hause** aus auch **auf HF** (144,800 **Mhz**) qrv sein:===

+

===Ich **möchte** von **zu Hause** aus auch **mit dem Funkgerät** (144,800 / **432,500 MHz**) qrv sein:===

+

+

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

+

Hierzu ist entweder ein `""[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC]""` (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. `""[https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html]""` oder `""[http`

- Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2-Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.
- + [s://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/](https://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/) RiqExpert TI-3000]). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. [https://www.sv2agw.com/Home/Package AGW - Packet Engine](https://www.sv2agw.com/Home/Package%20AGW%20-%20Packet%20Engine)) notwendig, welches die NF Signale vom zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.
- Hierzu ist entweder ein TNC oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.
- Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface benutzt werden (z.B. DIGI-1) und ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine), welches die Signale auf die Mikrofonleitung des Funkgerätes einspielt. Die freie COM-Schnittstelle ist für die PTT-Steuerung zuständig.
- + TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der <http://n1vg.net/opentracker/index.php> "OpenTracker+" von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL\\_-APRStracker](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker) von OE5DXL oder das Arduino basierende Projekt <https://unsigned.io/category/microaprs/> "MicroAPRS" von Mark Qvist.
- TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein <http://n1vg.net/opentracker/index.php> OpenTracker+]. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.
- Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich qrv werden: ==
- + Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: ==
- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes
- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes

- Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker (**siehe oben** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html>] ""OpenTracker"", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm>] ""LC-Track plus"" oder [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm)] ""DSP-TNC""]) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+

Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html>] ""OpenTracker+", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm>] ""LC-Track plus"" oder **der** [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm)] ""**SCS Tracker/DSP TNC**""](**nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

- [<https://www.lora-aprs.at/>] ""LoRaAPRS"" (APRS über LoRaWAN - Long Range Wide Area Network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

+

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

- Wichtig ist, dass die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger Daten im NMEA-Format an den Tracker sendet (RS232, 4800 Bd).

+

[<https://www.lora-aprs.at/>] ""LoRaAPRS"" (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

- Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (Kenwood TH-D74E, TH-D72E, TH-D7E, TM-D710, TM-D700 oder Yaesu **FT-3DE**, FT-2DE, VX-8 ,

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/)] Kenwood TH-D74E"", TH-D72E, TH-D7E, ""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/)] TM-D710"", TM-D700 oder ""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>]

FTM-400XDE, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

+

```
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]""", FT-2DE, VX-8, ""
"[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]""",
""[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]""", FTM-100DE, FTM-
350AE, Alinco DR-135/235/435E mit
Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-
135 Tracker AddOn von Argentdata, CG
Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG
Antenna APRS 100 Personal APRS).
```

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

**Zeile 52:**

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

**Zeile 56:**

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem **digitalen** Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star **Geräte** können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem **Yaesu** D-STAR System, welches von einem **D-Star** Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star **Funkgeräte** können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].

Zeile 58:

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS\_auf\_Kurzwelle ""APRS auf KW""]

Zeile 62:

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS\_auf\_Kurzwelle ""APRS auf KW""]. **Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem] möglich; der [https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+] von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**

**<br />**

==Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:==

== Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: ==



Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Zeile 70:

Zeile 72:

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

+ **===APRS Präsentation:===**

+ **Download:**

+ **[<https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf> "APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021"] (PDF 4,7MB)**

**"APRS Präsentation:"**

+ **Link: "[<https://fair.tube/videos/watch/e788d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2> Aufnahme des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]" (MP4, 3h)**

**Download:**

[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.  
galleries/downloads/APRS-Vortrag-202  
– 1-OE7-20210416.pdf ""APRS  
Einführungsvortrag von Manfred,  
OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)""]

---

## Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr

---

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

### Inhaltsverzeichnis

1 Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: .....	35
2 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein: .....	36
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: .....	36
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: .....	37
5 APRS Präsentation: .....	37

## Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

[\*APRS Direct\*](#)

[\*AGWTracker\*](#)

[\*OpenAPRS\*](#)

[\*Polaric Server Project\*](#)

Mit Hilfe der Programme [\*APRSmap \(neu!\)\*](#), [\*UI-View\*](#), [\*WinAPRS\*](#), [\*AGWTracker\*](#), [\*PinPoint APRS\*](#), [\*YAAC\*](#) (Yet Another APRS Client in Java) oder [\*XASTIR\*](#) (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: [\*http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx\*](http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx)

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von [\*AddOns für UI-View\*](#) ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

## **Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein:**

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 MHz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein **TNC** (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. **MicroHAM USB-II** oder **RigExpert TI-3000**). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. **AGW - Packet Engine**) notwendig, welches die NF Signale vom /zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der **OpenTracker+** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der **APRStracker von OE5DXL** oder das Arduino basierende Projekt **MicroAPRS** von Mark Qvist.

## **Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:**

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: **OpenTracker+**, **LC-Track plus** oder der **SCS Tracker/DSP TNC** (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (**Kenwood TH-D74E**, TH-D72E, TH-D7E, **TM-D710**, TM-D700 oder **Yaesu FT3DE**, FT-2DE, VX-8, **FTM-300DR**, **FTM-400XDE**, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das **PicoAPRS**, **Sainsonic AP510** oder der **Microsat APRS Voyager**, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*D-STAR.\*\*](#)

Auch mit Geräten, die den [\*\*DMR Standard\*\*](#) unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV.\*\*](#)

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [\*\*APRS auf KW.\*\*](#) Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [\*\*SCS Pactor Modem\*\*](#) möglich; der [\*\*Opentracker+\*\*](#) von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

### **Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:**

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: [\*\*APRSdroid\*\*](#)

iOS Apps: [\*\*APRS.fi\*\*](#) , [\*\*APRS Pro Ultimate\*\*](#),

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

### **APRS Präsentation:**

Download: [\*\*APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021\*\*](#) (PDF 4,7MB)

Link: [\*\*Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021\*\*](#) (MP4, 3h)

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

### Version vom 18. April 2021, 15:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7aai (Diskussion | Beiträge)  
(Weitere Links zu APRS Web-Clients und  
Smartphone Clients hinzugefügt)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa (Diskussion | Beiträge)  
K (→Ich möchte von zu Hause aus auch mit  
dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv  
sein:)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

– ===Ich **will** von **zu Hause** aus **nur** im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

+ ===Ich **möchte** von **zu Hause** aus im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

– [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""] (**Hinweis 18.4.21:**  
**derzeit Offline**)

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

+ [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""]

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss**  
von Vorteil, jedoch kann man Entfernung,  
Rufzeichen etc. so einschränken, dass das  
übertragene Datenvolumen auf ein  
geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Karten im Internet  
verfügbar. Notfalls (für Österreich )  
oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von AddOns ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

Hier ein paar Beispiele, wie das in **Uiview** s  
o aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild  
klicken)

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitband-  
Internetanschluss** von Vorteil, jedoch  
kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so  
einschränken, dass das übertragene  
Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß  
beschränkt werden kann.

**Weitere APRS-Clients und Programme  
sind auf der folgenden Website  
aufgelistet: ""http://aprs-is.net  
/ClientSoftware.aspx""**

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Offline Karten im  
Internet verfügbar. Notfalls (für  
Österreich ) oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von ""[http://www.ui-view.net  
/#uiview software and addons  
AddOns für UI-View]"" ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

+

Hier ein paar Beispiele, wie das in **UI-View** so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

+

&lt;gallery&gt;

&lt;gallery&gt;

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Zeile 31:

&lt;/gallery&gt;

Zeile 34:

&lt;/gallery&gt;

===Ich **will**, von **zu Hause** aus auch **auf HF** (144,800 **Mhz**) qrv sein:===

+

===Ich **möchte** von **zu Hause** aus auch **mit dem Funkgerät** (144,800 / **432,500 MHz**) qrv sein:===

+

**Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.**

+

**Hierzu ist entweder ein ""[[https://wiki.oevsv.at/wiki/](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC)Packet Radio via TNC TNC]"" (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.**

+

**Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. ""[[https://www.microham.com/contents/en-us/d24\\_U2.html](https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html) MicroHAM USB-II]"" oder ""[http**



- Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2-Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

+

s://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/ RiqExpert TI-3000]"""). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. [https://www.sv2agw.com/Home/Packet AGW - Packet Engine]""") notwendig, welches die NF Signale vom zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

- Hierzu ist entweder ein TNC oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

- Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface benutzt werden (z.B. DIGI-1) und ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine), welches die Signale auf die Mikrofonleitung des Funkgerätes einspielt. Die freie COM-Schnittstelle ist für die PTT-Steuerung zuständig.

+

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php ""OpenTracker+"" ] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL\_-APRStracker APRStracker von OE5DXL]"" oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ ""MicroAPRS"" ] von Mark Qvist.

- TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein [http://n1vg.net/opentracker/index.php OpenTracker+] Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.

- Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich qrv werden: ==

+

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: ==

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes

- Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker (**siehe oben** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html>] ""OpenTracker"", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm>] ""LC-Track plus"" oder [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm)] ""DSP-TNC""]) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+

Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html>] ""OpenTracker+", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm>] ""LC-Track plus"" oder **der** [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm)] ""**SCS Tracker/DSP TNC**""](**nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

- [<https://www.lora-aprs.at/>] ""LoRaAPRS"" (APRS über LoRaWAN - Long Range Wide Area Network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

+

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

- Wichtig ist, dass die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger Daten im NMEA-Format an den Tracker sendet (RS232, 4800 Bd).

+

[<https://www.lora-aprs.at/>] ""LoRaAPRS"" (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (Kenwood TH-D74E, TH-D72E, TH-D7E, TM-D710, TM-D700 oder Yaesu **FT-3DE**, FT-2DE, VX-8 ,

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/)] Kenwood TH-D74E"", TH-D72E, TH-D7E, ""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/)] TM-D710"", TM-D700 oder ""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>

FTM-400XDE, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

+

```
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]""", FT-2DE, VX-8, ""
"[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]""",
""[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]""", FTM-100DE, FTM-
350AE, Alinco DR-135/235/435E mit
Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-
135 Tracker AddOn von Argentdata, CG
Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG
Antenna APRS 100 Personal APRS).
```

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

**Zeile 52:**

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

**Zeile 56:**

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

<p>-</p> <p>Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem <b>digitalen</b> Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star <b>Geräte</b> können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.</p> <p>Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].</p>	<p>+</p> <p>Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem <b>Yaesu</b> D-STAR System, welches von einem <b>D-Star</b> Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star <b>Funkgeräte</b> können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.</p> <p>Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].</p>
<p><b>Zeile 58:</b></p> <p>In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.</p> <p>Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle ""APRS auf KW""]</p> <p>-</p> <p><b>&lt;br /&gt;</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>=== Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: ===</p>	<p><b>Zeile 62:</b></p> <p>In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.</p> <p>Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle ""APRS auf KW""]. <b>Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem]"" möglich; der [https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+]"" von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.</b></p> <p>+</p> <p>===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===</p>

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Zeile 70:

Zeile 72:

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

+ ===APRS Präsentation:===

+ Download:

+ [https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf  
+ ""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021"" (PDF 4,7MB)

""APRS Präsentation: ""

+ Link: ""[https://fair.tube/videos/watch/e788d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]"" (MP4, 3h)

Download:

---

[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.  
galleries/downloads/APRS-Vortrag-202  
– 1-OE7-20210416.pdf ""APRS  
Einführungsvortrag von Manfred,  
OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)""]

---

**Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr**

---

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Inhaltsverzeichnis

1 Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: .....	47
2 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein: .....	48
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: .....	48
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: .....	49
5 APRS Präsentation: .....	49

## Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

[\*APRS Direct\*](#)

[\*AGWTracker\*](#)

[\*OpenAPRS\*](#)

[\*Polaric Server Project\*](#)

Mit Hilfe der Programme [\*APRSmap \(neu!\)\*](#), [\*UI-View\*](#), [\*WinAPRS\*](#), [\*AGWTracker\*](#), [\*PinPoint APRS\*](#), [\*YAAC\*](#) (Yet Another APRS Client in Java) oder [\*XASTIR\*](#) (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: [\*http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx\*](http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx)

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich ) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von [\*AddOns für UI-View\*](#) ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2




Bild3

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 MHz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein **TNC** (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. **MicroHAM USB-II** oder **RigExpert TI-3000**). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. **AGW - Packet Engine**) notwendig, welches die NF Signale vom /zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der **OpenTracker+** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der **APRStracker von OE5DXL** oder das Arduino basierende Projekt **MicroAPRS** von Mark Qvist.

## Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: **OpenTracker+**, **LC-Track plus** oder der **SCS Tracker/DSP TNC** (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (**Kenwood TH-D74E**, TH-D72E, TH-D7E, **TM-D710**, TM-D700 oder **Yaesu FT3DE**, FT-2DE, VX-8, **FTM-300DR**, **FTM-400XDE**, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das **PicoAPRS**, **Sainsonic AP510** oder der **Microsat APRS Voyager**, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.



Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*D-STAR.\*\*](#)

Auch mit Geräten, die den [\*\*DMR Standard\*\*](#) unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV.\*\*](#)

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [\*\*APRS auf KW.\*\*](#) Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [\*\*SCS Pactor Modem\*\*](#) möglich; der [\*\*Opentracker+\*\*](#) von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

### **Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:**

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: [\*\*APRSdroid\*\*](#)

iOS Apps: [\*\*APRS.fi\*\*](#) , [\*\*APRS Pro Ultimate\*\*](#),

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

### **APRS Präsentation:**

Download: [\*\*APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021\*\*](#) (PDF 4,7MB)

Link: [\*\*Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021\*\*](#) (MP4, 3h)

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

### Version vom 18. April 2021, 15:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7aai (Diskussion | Beiträge)  
(Weitere Links zu APRS Web-Clients und  
Smartphone Clients hinzugefügt)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa (Diskussion | Beiträge)  
K (→Ich möchte von zu Hause aus auch mit  
dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv  
sein:)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

– ===Ich **will** von **zu Hause** aus **nur** im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 3:

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS  
(Automatic Packet Reporting System) qrv  
zu werden:

+ ===Ich **möchte** von **zu Hause** aus im  
Internet qrv werden und/oder sehen, wer  
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf  
denen man APRS Stationen verfolgen kann:

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

– [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""] (**Hinweis 18.4.21:**  
**derzeit Offline**)

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 13:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS  
Direct""]

+ [https://www.agwtracker.com/  
""AGWTracker""]

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS""]

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

#### Zeile 20:

Mit Hilfe der Programme [[DXL\_-\_APRSmap  
| ""APRSmap (neu!)""]]'', [http://www.ui-  
view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.  
com/downloads/ WinAPRS], [https://www.

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss**  
von Vorteil, jedoch kann man Entfernung,  
Rufzeichen etc. so einschränken, dass das  
übertragene Datenvolumen auf ein  
geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Karten im Internet  
verfügbar. Notfalls (für Österreich )  
oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von AddOns ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

Hier ein paar Beispiele, wie das in **Uiview** s  
o aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild  
klicken)

agwtracker.com/ AGWTracker],  
[https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint  
APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo  
/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS  
Client in Java) oder [https://xastir.org  
/index.php/Main\_Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im  
Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen  
Stationen in aller Welt verfolgt werden.  
Dazu ist ein **Breitband-  
Internetanschluss** von Vorteil, jedoch  
kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so  
einschränken, dass das übertragene  
Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß  
beschränkt werden kann.

**Weitere APRS-Clients und Programme  
sind auf der folgenden Website  
aufgelistet: ""http://aprs-is.net  
/ClientSoftware.aspx""**

**Für UI-View und WinAPRS sind  
ausreichend Offline Karten im  
Internet verfügbar. Notfalls (für  
Österreich ) oe3msu anschreiben.**

**Es ist aber kein Problem eigene  
Karten für UI-View zu erstellen. Mit  
Hilfe von ""[http://www.ui-view.net  
/#uiview software and addons  
AddOns für UI-View]"" ist auch ein  
dynamisches Nachladen der Karten  
aus dem Internet möglich.**

+

Hier ein paar Beispiele, wie das in **UI-View** so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

+

&lt;gallery&gt;

&lt;gallery&gt;

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

Zeile 31:

&lt;/gallery&gt;

Zeile 34:

&lt;/gallery&gt;

-

===Ich **will**, von **zu Hause** aus auch **auf HF** (144,800 **Mhz**) qrv sein:===

+

===Ich **möchte** von **zu Hause** aus auch **mit dem Funkgerät** (144,800 / **432,500 MHz**) qrv sein:===

+

+

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

+

Hierzu ist entweder ein `""[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC]""` (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. `""[https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html_MicroHAM_USB-II]""` oder `""[http`

- Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2-Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.
- + [s://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/](https://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/) RiqExpert TI-3000]). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. [https://www.sv2agw.com/Home/Package AGW - Packet Engine](https://www.sv2agw.com/Home/Package%20AGW%20-%20Packet%20Engine)) notwendig, welches die NF Signale vom zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.
- Hierzu ist entweder ein TNC oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.
- Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface benutzt werden (z.B. DIGI-1) und ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine), welches die Signale auf die Mikrofonleitung des Funkgerätes einspielt. Die freie COM-Schnittstelle ist für die PTT-Steuerung zuständig.
- + TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der <http://n1vg.net/opentracker/index.php> "OpenTracker+" von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL\\_-APRStracker](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker) von OE5DXL oder das Arduino basierende Projekt <https://unsigned.io/category/microaprs/> "MicroAPRS" von Mark Qvist.
- TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein <http://n1vg.net/opentracker/index.php> OpenTracker+]. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.
- Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich qrv werden: ==
- + Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: ==
- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes
- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes

- Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker (**siehe oben** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> ""OpenTracker""], [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> ""LC-Track plus""] oder [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) ""DSP-TNC""]) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+

Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> ""OpenTracker+""], [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> ""LC-Track plus""] oder **der** [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) ""**SCS Tracker/DSP TNC**""](**nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

- [<https://www.lora-aprs.at/> ""LoRaAPRS""] (APRS über LoRaWAN - Long Range Wide Area Network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

+

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

- Wichtig ist, dass die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger Daten im NMEA-Format an den Tracker sendet (RS232, 4800 Bd).

+

[<https://www.lora-aprs.at/> ""LoRaAPRS""] (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (Kenwood TH-D74E, TH-D72E, TH-D7E, TM-D710, TM-D700 oder Yaesu **FT-3DE**, FT-2DE, VX-8 ,

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/) Kenwood TH-D74E]""), TH-D72E, TH-D7E, ""[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/) TM-D710]""), TM-D700 oder ""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>

- FTM-400XDE, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).
- +

```
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]""", FT-2DE, VX-8, ""
"[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]""",
""[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]""", FTM-100DE, FTM-
350AE, Alinco DR-135/235/435E mit
Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-
135 Tracker AddOn von Argentdata, CG
Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG
Antenna APRS 100 Personal APRS).
```

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

**Zeile 52:**

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

**Zeile 56:**

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem **digitalen** Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star **Geräte** können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem **Yaesu** D-STAR System, welches von einem **D-Star** Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star **Funkgeräte** können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""].

Zeile 58:

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS\_auf\_Kurzwelle ""APRS auf KW""]

**<br />**

=== Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: ===

Zeile 62:

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS\_auf\_Kurzwelle ""APRS auf KW""]. **Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem] möglich; der [https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+] von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**

===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===



Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Zeile 70:

Zeile 72:

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

+ **===APRS Präsentation:===**

+ **Download:**

+ **[<https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf> "APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021"] (PDF 4,7MB)**

**"APRS Präsentation:"**

+ **Link: "[<https://fair.tube/videos/watch/e788d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2> Aufnahme des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]" (MP4, 3h)**

**Download:**

[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.  
galleries/downloads/APRS-Vortrag-202  
– 1-OE7-20210416.pdf ""APRS  
Einführungsvortrag von Manfred,  
OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)""]

---

**Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr**

---

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Inhaltsverzeichnis

1 Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: .....	59
2 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein: .....	60
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: .....	60
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: .....	61
5 APRS Präsentation: .....	61

## Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

[\*APRS Direct\*](#)

[\*AGWTracker\*](#)

[\*OpenAPRS\*](#)

[\*Polaric Server Project\*](#)

Mit Hilfe der Programme [\*APRSmap \(neu!\)\*](#), [\*UI-View\*](#), [\*WinAPRS\*](#), [\*AGWTracker\*](#), [\*PinPoint APRS\*](#), [\*YAAC\*](#) (Yet Another APRS Client in Java) oder [\*XASTIR\*](#) (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: [\*http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx\*](http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx)

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich ) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von [\*AddOns für UI-View\*](#) ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein **TNC** (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. **MicroHAM USB-II** oder **RigExpert TI-3000**). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. **AGW - Packet Engine**) notwendig, welches die NF Signale vom /zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der **OpenTracker+** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der **APRStracker von OE5DXL** oder das Arduino basierende Projekt **MicroAPRS** von Mark Qvist.

## Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: **OpenTracker+**, **LC-Track plus** oder der **SCS Tracker/DSP TNC** (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (**Kenwood TH-D74E**, TH-D72E, TH-D7E, **TM-D710**, TM-D700 oder **Yaesu FT3DE**, FT-2DE, VX-8, **FTM-300DR**, **FTM-400XDE**, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das **PicoAPRS**, **Sainsonic AP510** oder der **Microsat APRS Voyager**, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*D-STAR.\*\*](#)

Auch mit Geräten, die den [\*\*DMR Standard\*\*](#) unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\*\*Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV.\*\*](#)

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [\*\*APRS auf KW.\*\*](#) Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [\*\*SCS Pactor Modem\*\*](#) möglich; der [\*\*Opentracker+\*\*](#) von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

### **Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:**

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: [\*\*APRSdroid\*\*](#)

iOS Apps: [\*\*APRS.fi\*\*](#) , [\*\*APRS Pro Ultimate\*\*](#),

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

### **APRS Präsentation:**

Download: [\*\*APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021\*\*](#) (PDF 4,7MB)

Link: [\*\*Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021\*\*](#) (MP4, 3h)