Inhaltsverzeichnis

1. Einführung APRS 29
2. Benutzer:Oe7aai 11
3. DXL - APRSmap 20

Einführung APRS

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. April 2021, 15:02 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe7aai (Diskussion | Beiträge) (Links zu APRS Websites, weiteren APRS Programmen und APRS Geräten hinzugefügt) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 19. April 2021, 10:56 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe7aai (Diskussion | Beiträge) (Links Pactor Modem und APRS Clients ergänzt) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 3:	**Zeile 3:**
Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:	Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:
− ===Ich will von **zuhause** aus **nur** im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:===	+ ===Ich will von **zu Hause** aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: ===
Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:	Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:
Zeile 20:	**Zeile 20:**
Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap | '''''APRSmap (neu!)''''']]''''', [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]''''' (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page '''''XASTIR'''''] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.	Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap | '''''APRSmap (neu!)''''']]''''', [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]''''' (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page '''''XASTIR'''''] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss** von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.	Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein **Breitband-Internetanschluss** von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.
Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.	
Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von AddOns ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.	**Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: '''''http://aprs-is.net /ClientSoftware.aspx'''''**
	Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend **Offline** Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.
	Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von **'''''[http://www.ui-view.net /#uiview_software_and_addons** AddOns **für UI-View]'''''** ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.
Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)	Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

Zeile 36: **Zeile 39:**

Hierzu ist entweder ein '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]''''' (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.	Hierzu ist entweder ein '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]''''' (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

−	Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. '''''[https://www.microham.com /contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]''''' oder '''''[https://rigexpert.com /products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000]'''''). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port ist für die PTT-Steuerung zuständig.	+	Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. '''''[https://www.microham.com /contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]''''' oder '''''[https://rigexpert.com /products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000]'''''). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port **(u.U. mit USB-seriell Wandler)** ist für die PTT-Steuerung zuständig.
−	TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php '''''OpenTracker+'''''] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]''''' oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ MicroAPRS] von Mark Qvist.	+	TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php '''''OpenTracker+'''''] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]''''' oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ ''''' 'MicroAPRS''''''] von Mark Qvist.
−	===Ich **will** aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst **beweglich** qrv werden: ===	+	===Ich **möchte** aus einem Fahrzeug, **auf dem** Schiff, **am** Fahrrad/**Motorrad** oder sonst **portabel** qrv werden:===
−	Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **(siehe oben** z.B.: [http://www.argentdata.com /products/aprs.html '''''OpenTracker'''''], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm '''''LC-Track plus'''''] oder [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm '''''DSP-TNC''''']) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.	+	Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [http://www.argentdata.com/products/aprs.html '''''OpenTracker+'''''], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm '''''LC-Track plus'''''] oder **der** [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm '''''**SCS Tracker**/DSP TNC''''']**(nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).	Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).
[https://www.lora-aprs.at/ '''''LoRaAPRS'''''] (APRS über LoRaWAN - '''Lo'''ng '''Ra'''nge '''W'''ide '''A'''rea '''N'''etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von iGates ist im Aufbau begriffen.	[https://www.lora-aprs.at/ '''''LoRaAPRS'''''] (APRS über LoRaWAN - '''Lo'''ng '''Ra'''nge '''W'''ide '''A'''rea '''N'''etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von **LoRaAPRS** iGates ist im Aufbau begriffen.
Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ('''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]''''', TH-D72E, TH-D7E, '''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]''''', TM-D700 oder '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-8, '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-300DR]''''', '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).	Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ('''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]''''', TH-D72E, TH-D7E, '''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]''''', TM-D700 oder '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-8, '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-300DR]''''', '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).
Zeile 59:	**Zeile 62:**

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.	In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.
− Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle '''''APRS auf KW''''']</br>	+ Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle '''''APRS auf KW''''']**. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem '''''[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem]''''' möglich; der '''''[https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+]''''' von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**
===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===	===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

Zeile 69: **Zeile 72:**

− Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.	+ Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Version vom 19. April 2021, 10:56 Uhr

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Inhaltsverzeichnis

1 Ich will von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: 35
2 Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein: 36
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: 36
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: 37

Ich will von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

APRS Direct

AGWTracker (Hinweis 18.4.21: derzeit Offline)

OpenAPRS

Polaric Server Project

Mit Hilfe der Programme ***APRSmap (neu!)***, ***UI-View***, ***WinAPRS***, ***AGWTracker***, ***PinPoint APRS*** , ***YAAC*** (Yet Another APRS Client in Java) oder ***XASTIR*** (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ***http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx***

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ***AddOns für UI-View*** ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2- Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein ***TNC*** (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. ***MicroHAM USB-II*** oder ***RigExpert TI-3000***). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der ***OpenTracker+*** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der ***APRStracker von OE5DXL*** oder das Arduino basierende Projekt ***MicroAPRS*** von Mark Qvist.

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: ***OpenTracker+***, ***LC-Track plus*** oder der ***SCS Tracker/DSP TNC***(nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Lo**ng **Ra**nge **W**ide **A**rea **N**etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (***Kenwood TH-D74E***, TH-D72E, TH-D7E, ***TM-D710***, TM-D700 oder ***Yaesu FT3DE***, FT-2DE, VX-8, ***FTM-300DR***, ***FTM-400XDE***, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das ***PicoAPRS***, ***Sainsonic AP510*** oder der ***Microsat APRS Voyager***, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem digitalen Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Geräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: ***D-STAR.***.

Auch mit Geräten, die den ***DMR Standard*** unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: ***Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV***.

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: ***APRS auf KW***. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem ***SCS Pactor Modem*** möglich; der ***Opentracker+*** von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: ***APRSdroid***

iOS Apps: ***APRS.fi*** , ***APRS Pro Ultimate***,

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

APRS Präsentation:

Download: ***APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)***

Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. April 2021, 15:02 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe7aai (Diskussion | Beiträge) (Links zu APRS Websites, weiteren APRS Programmen und APRS Geräten hinzugefügt) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 19. April 2021, 10:56 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe7aai (Diskussion | Beiträge) (Links Pactor Modem und APRS Clients ergänzt) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 3:	**Zeile 3:**
Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:	Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:
− ===Ich will von **zuhause** aus **nur** im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:===	+ ===Ich will von **zu Hause** aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: ===
Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:	Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:
Zeile 20:	**Zeile 20:**
Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap | '''''APRSmap (neu!)''''']]''''', [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]''''' (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page '''''XASTIR'''''] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.	Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap | '''''APRSmap (neu!)''''']]''''', [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]''''' (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page '''''XASTIR'''''] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss** von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.	Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein **Breitband-Internetanschluss** von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.
Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.	
Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von AddOns ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.	**Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: '''''http://aprs-is.net /ClientSoftware.aspx'''''**
	Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend **Offline** Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.
	Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von **'''''[http://www.ui-view.net /#uiview software_and_addons** AddOns **für UI-View]'''''** ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.
Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)	Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

Zeile 36: **Zeile 39:**

Hierzu ist entweder ein '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]''''' (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.	Hierzu ist entweder ein '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]''''' (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

−	Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. '''''[https://www.microham.com /contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]''''' oder '''''[https://rigexpert.com /products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000]'''''). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port ist für die PTT-Steuerung zuständig.	+	Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. '''''[https://www.microham.com /contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]''''' oder '''''[https://rigexpert.com /products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000]'''''). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port **(u.U. mit USB-seriell Wandler)** ist für die PTT-Steuerung zuständig.
−	TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php '''''OpenTracker+'''''] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]''''' oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ MicroAPRS] von Mark Qvist.	+	TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php '''''OpenTracker+'''''] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]''''' oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ ''''' 'MicroAPRS''''''] von Mark Qvist.
−	===Ich **will** aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst **beweglich** qrv werden: ===	+	===Ich **möchte** aus einem Fahrzeug, **auf dem** Schiff, **am** Fahrrad/**Motorrad** oder sonst **portabel** qrv werden:===
−	Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **(siehe oben** z.B.: [http://www.argentdata.com /products/aprs.html '''''OpenTracker'''''], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm '''''LC-Track plus'''''] oder [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm '''''DSP-TNC''''']) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.	+	Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [http://www.argentdata.com/products/aprs.html '''''OpenTracker+'''''], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm '''''LC-Track plus'''''] oder **der** [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm '''''**SCS Tracker**/DSP TNC''''']**(nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).	Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).
− [https://www.lora-aprs.at/ '''''LoRaAPRS'''''] (APRS über LoRaWAN - '''Lo'''ng '''Ra'''nge '''W'''ide '''A'''rea '''N'''etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von iGates ist im Aufbau begriffen.	+ [https://www.lora-aprs.at/ '''''LoRaAPRS'''''] (APRS über LoRaWAN - '''Lo'''ng '''Ra'''nge '''W'''ide '''A'''rea '''N'''etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von **LoRaAPRS** iGates ist im Aufbau begriffen.
Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ('''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]''''', TH-D72E, TH-D7E, '''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]''''', TM-D700 oder '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-8, '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-300DR]''''', '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).	Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ('''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]''''', TH-D72E, TH-D7E, '''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]''''', TM-D700 oder '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-8, '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-300DR]''''', '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Zeile 59: **Zeile 62:**

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.	In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.
− Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle '''''APRS auf KW''''']</br>	+ Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS auf Kurzwelle '''''APRS auf KW''''']**. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem '''''[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem]''''' möglich; der '''''[https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+]''''' von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**
===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===	===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

Zeile 69: **Zeile 72:**

− Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.	+ Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Version vom 19. April 2021, 10:56 Uhr

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Inhaltsverzeichnis

1 Ich will von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: 17
2 Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein: 18
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: 18
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: 19

Ich will von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

APRS Direct

AGWTracker (Hinweis 18.4.21: derzeit Offline)

OpenAPRS

Polaric Server Project

Mit Hilfe der Programme ***APRSmap (neu!)***, ***UI-View***, ***WinAPRS***, ***AGWTracker***, ***PinPoint APRS*** , ***YAAC*** (Yet Another APRS Client in Java) oder ***XASTIR*** (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ***http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx***

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ***AddOns für UI-View*** ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2- Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein ***TNC*** (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. ***MicroHAM USB-II*** oder ***RigExpert TI-3000***). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der ***OpenTracker+*** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der ***APRStracker von OE5DXL*** oder das Arduino basierende Projekt ***MicroAPRS*** von Mark Qvist.

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: ***OpenTracker+***, ***LC-Track plus*** oder der ***SCS Tracker/DSP TNC***(nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Lo**ng **Ra**nge **W**ide **A**rea **N**etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (***Kenwood TH-D74E***, TH-D72E, TH-D7E, ***TM-D710***, TM-D700 oder ***Yaesu FT3DE***, FT-2DE, VX-8, ***FTM-300DR***, ***FTM-400XDE***, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das ***PicoAPRS***, ***Sainsonic AP510*** oder der ***Microsat APRS Voyager***, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem digitalen Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Geräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: ***D-STAR.***.

Auch mit Geräten, die den ***DMR Standard*** unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: ***Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV***.

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: ***APRS auf KW***. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem ***SCS Pactor Modem*** möglich; der ***Opentracker+*** von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: ***APRSdroid***

iOS Apps: ***APRS.fi*** , ***APRS Pro Ultimate***,

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

APRS Präsentation:

Download: ***APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)***

Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. April 2021, 15:02 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe7aai (Diskussion | Beiträge) (Links zu APRS Websites, weiteren APRS Programmen und APRS Geräten hinzugefügt) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 19. April 2021, 10:56 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe7aai (Diskussion | Beiträge) (Links Pactor Modem und APRS Clients ergänzt) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 3:	**Zeile 3:**
Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:	Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:
− ===Ich will von **zuhause** aus **nur** im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:===	+ ===Ich will von **zu Hause** aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: ===
Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:	Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:
Zeile 20:	**Zeile 20:**
Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap | '''''APRSmap (neu!)''''']]''''', [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]''''' (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page '''''XASTIR'''''] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.	Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap | '''''APRSmap (neu!)''''']]''''', [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]''''' (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page '''''XASTIR'''''] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss** von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.	Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein **Breitband-Internetanschluss** von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.
Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.	
Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von AddOns ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.	**Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: '''''http://aprs-is.net /ClientSoftware.aspx'''''**
	Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend **Offline** Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.
	Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von **'''''[http://www.ui-view.net /#uiview software_and_addons** AddOns **für UI-View]'''''** ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.
Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)	Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

Zeile 36: **Zeile 39:**

Hierzu ist entweder ein '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]''''' (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.	Hierzu ist entweder ein '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]''''' (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

−	Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. '''''[https://www.microham.com /contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]''''' oder '''''[https://rigexpert.com /products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000]'''''). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port ist für die PTT-Steuerung zuständig.	+	Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. '''''[https://www.microham.com /contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]''''' oder '''''[https://rigexpert.com /products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000]'''''). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port **(u.U. mit USB-seriell Wandler)** ist für die PTT-Steuerung zuständig.
−	TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php '''''OpenTracker+'''''] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]''''' oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ MicroAPRS] von Mark Qvist.	+	TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php '''''OpenTracker+'''''] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]''''' oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ ''''' 'MicroAPRS''''''] von Mark Qvist.
−	===Ich **will** aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst **beweglich** qrv werden: ===	+	===Ich **möchte** aus einem Fahrzeug, **auf dem** Schiff, **am** Fahrrad/**Motorrad** oder sonst **portabel** qrv werden:===
−	Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **(siehe oben** z.B.: [http://www.argentdata.com /products/aprs.html '''''OpenTracker'''''], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm '''''LC-Track plus'''''] oder [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm '''''DSP-TNC''''']) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.	+	Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [http://www.argentdata.com/products/aprs.html '''''OpenTracker+'''''], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm '''''LC-Track plus'''''] oder **der** [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm '''''**SCS Tracker**/DSP TNC''''']**(nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).	Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).
[https://www.lora-aprs.at/ '''''LoRaAPRS'''''] (APRS über LoRaWAN - '''Lo'''ng '''Ra'''nge '''W'''ide '''A'''rea '''N'''etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von iGates ist im Aufbau begriffen.	[https://www.lora-aprs.at/ '''''LoRaAPRS'''''] (APRS über LoRaWAN - '''Lo'''ng '''Ra'''nge '''W'''ide '''A'''rea '''N'''etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von **LoRaAPRS** iGates ist im Aufbau begriffen.
Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ('''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]''''', TH-D72E, TH-D7E, '''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]''''', TM-D700 oder '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-8, '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-300DR]''''', '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).	Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ('''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]''''', TH-D72E, TH-D7E, '''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]''''', TM-D700 oder '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-8, '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-300DR]''''', '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).
Zeile 59:	**Zeile 62:**

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.	In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.
− Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle '''''APRS auf KW''''']</br>	+ Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle '''''APRS auf KW''''']**. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem '''''[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem]''''' möglich; der '''''[https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+]''''' von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**
===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===	===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

Zeile 69: **Zeile 72:**

− Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.	+ Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Version vom 19. April 2021, 10:56 Uhr

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Inhaltsverzeichnis

1 Ich will von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: 26
2 Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein: 27
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: 27
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: 28

Ich will von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

APRS Direct

AGWTracker (Hinweis 18.4.21: derzeit Offline)

OpenAPRS

Polaric Server Project

Mit Hilfe der Programme ***APRSmap (neu!)***, ***UI-View***, ***WinAPRS***, ***AGWTracker***, ***PinPoint APRS*** , ***YAAC*** (Yet Another APRS Client in Java) oder ***XASTIR*** (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ***http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx***

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ***AddOns für UI-View*** ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2- Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein ***TNC*** (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. ***MicroHAM USB-II*** oder ***RigExpert TI-3000***). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der ***OpenTracker+*** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der ***APRStracker von OE5DXL*** oder das Arduino basierende Projekt ***MicroAPRS*** von Mark Qvist.

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: ***OpenTracker+***, ***LC-Track plus*** oder der ***SCS Tracker/DSP TNC***(nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Lo**ng **Ra**nge **W**ide **A**rea **N**etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (***Kenwood TH-D74E***, TH-D72E, TH-D7E, ***TM-D710***, TM-D700 oder ***Yaesu FT3DE***, FT-2DE, VX-8, ***FTM-300DR***, ***FTM-400XDE***, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das ***PicoAPRS***, ***Sainsonic AP510*** oder der ***Microsat APRS Voyager***, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem digitalen Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Geräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: ***D-STAR.***.

Auch mit Geräten, die den ***DMR Standard*** unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: ***Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV***.

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: ***APRS auf KW***. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem ***SCS Pactor Modem*** möglich; der ***Opentracker+*** von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: ***APRSdroid***

iOS Apps: ***APRS.fi*** , ***APRS Pro Ultimate***,

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

APRS Präsentation:

Download: ***APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)***

Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. April 2021, 15:02 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe7aai (Diskussion | Beiträge) (Links zu APRS Websites, weiteren APRS Programmen und APRS Geräten hinzugefügt) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 19. April 2021, 10:56 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe7aai (Diskussion | Beiträge) (Links Pactor Modem und APRS Clients ergänzt) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 3:	**Zeile 3:**
Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:	Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:
− ===Ich will von **zuhause** aus **nur** im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:===	+ ===Ich will von **zu Hause** aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: ===
Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:	Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:
Zeile 20:	**Zeile 20:**
Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap | '''''APRSmap (neu!)''''']]''''', [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]''''' (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page '''''XASTIR'''''] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.	Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap | '''''APRSmap (neu!)''''']]''''', [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]''''' (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page '''''XASTIR'''''] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein **Breitbandinternetanschluss** von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.	Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein **Breitband-Internetanschluss** von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.
Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.	
Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von AddOns ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.	**Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: '''''http://aprs-is.net /ClientSoftware.aspx'''''**
	Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend **Offline** Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.
	Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von **'''''[http://www.ui-view.net /#uiview software_and_addons** AddOns **für UI-View]'''''** ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.
Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)	Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

Zeile 36: **Zeile 39:**

Hierzu ist entweder ein '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]''''' (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.	Hierzu ist entweder ein '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC TNC]''''' (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

−	Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. '''''[https://www.microham.com /contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]''''' oder '''''[https://rigexpert.com /products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000]'''''). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port ist für die PTT-Steuerung zuständig.	+	Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. '''''[https://www.microham.com /contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II]''''' oder '''''[https://rigexpert.com /products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000]'''''). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port **(u.U. mit USB-seriell Wandler)** ist für die PTT-Steuerung zuständig.
−	TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php '''''OpenTracker+'''''] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]''''' oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ MicroAPRS] von Mark Qvist.	+	TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [http://n1vg.net/opentracker/index.php '''''OpenTracker+'''''] von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der '''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker APRStracker von OE5DXL]''''' oder das Arduino basierende Projekt [https://unsigned.io/category/microaprs/ ''''' 'MicroAPRS''''''] von Mark Qvist.
−	===Ich **will** aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst **beweglich** qrv werden: ===	+	===Ich **möchte** aus einem Fahrzeug, **auf dem** Schiff, **am** Fahrrad/**Motorrad** oder sonst **portabel** qrv werden:===
−	Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **(siehe oben** z.B.: [http://www.argentdata.com /products/aprs.html '''''OpenTracker'''''], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm '''''LC-Track plus'''''] oder [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm '''''DSP-TNC''''']) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.	+	Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker **wie** z.B.: [http://www.argentdata.com/products/aprs.html '''''OpenTracker+'''''], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm '''''LC-Track plus'''''] oder **der** [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm '''''**SCS Tracker**/DSP TNC''''']**(nicht mehr erhältlich**) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).	Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).
− [https://www.lora-aprs.at/ '''''LoRaAPRS'''''] (APRS über LoRaWAN - '''Lo'''ng '''Ra'''nge '''W'''ide '''A'''rea '''N'''etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von iGates ist im Aufbau begriffen.	+ [https://www.lora-aprs.at/ '''''LoRaAPRS'''''] (APRS über LoRaWAN - '''Lo'''ng '''Ra'''nge '''W'''ide '''A'''rea '''N'''etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von **LoRaAPRS** iGates ist im Aufbau begriffen.
Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ('''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]''''', TH-D72E, TH-D7E, '''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]''''', TM-D700 oder '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-8, '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-300DR]''''', '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).	Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ('''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E]''''', TH-D72E, TH-D7E, '''''[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710]''''', TM-D700 oder '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-8, '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-300DR]''''', '''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Zeile 59: **Zeile 62:**

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.	In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.
− Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle '''''APRS auf KW''''']</br>	+ Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle '''''APRS auf KW''''']**. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem '''''[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem]''''' möglich; der '''''[https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+]''''' von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**
===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===	===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

Zeile 69: **Zeile 72:**

− Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **machen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.	+ Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) **nutzen** zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

Version vom 19. April 2021, 10:56 Uhr

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Inhaltsverzeichnis

1 Ich will von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: 35
2 Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein: 36
3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: 36
4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: 37

Ich will von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

APRS Direct

AGWTracker (Hinweis 18.4.21: derzeit Offline)

OpenAPRS

Polaric Server Project

Mit Hilfe der Programme ***APRSmap (neu!)***, ***UI-View***, ***WinAPRS***, ***AGWTracker***, ***PinPoint APRS*** , ***YAAC*** (Yet Another APRS Client in Java) oder ***XASTIR*** (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ***http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx***

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ***AddOns für UI-View*** ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2- Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein ***TNC*** (Terminal Node Controller) oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. ***MicroHAM USB-II*** oder ***RigExpert TI-3000***). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der ***OpenTracker+*** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der ***APRStracker von OE5DXL*** oder das Arduino basierende Projekt ***MicroAPRS*** von Mark Qvist.

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: ***OpenTracker+***, ***LC-Track plus*** oder der ***SCS Tracker/DSP TNC***(nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Lo**ng **Ra**nge **W**ide **A**rea **N**etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (***Kenwood TH-D74E***, TH-D72E, TH-D7E, ***TM-D710***, TM-D700 oder ***Yaesu FT3DE***, FT-2DE, VX-8, ***FTM-300DR***, ***FTM-400XDE***, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das ***PicoAPRS***, ***Sainsonic AP510*** oder der ***Microsat APRS Voyager***, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem digitalen Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Geräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: ***D-STAR.***.

Auch mit Geräten, die den ***DMR Standard*** unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: ***Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV***.

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: ***APRS auf KW***. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem ***SCS Pactor Modem*** möglich; der ***Opentracker+*** von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: ***APRSdroid***

iOS Apps: ***APRS.fi*** , ***APRS Pro Ultimate***,

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

APRS Präsentation:

Download: ***APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021(PDF, 4,7MB)***