

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung D-Star	2
2. Hauptseite	3

Einführung D-Star

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] == D-STAR Einführung == === D-STAR Relais in OE: === ===== QRG für Wien
Wienerberg: ===== Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz Standort: Wienerberg
===== QRG für Wien-AKH: ===== Repeater: OE1XDS B
 Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

 Repeater: OE1XDS A
 Frequenz: 1.298,650 MHz - Shift -28,0 MHz Standort: AKH 1090 Wien
===== QRG für Graz-Dobl: ===== Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
 Frequenz: 438,900 MHz -
Shift - 7,600 MHz
 Standort: Sender DOBL ===== QRG für Linz - Breitenstein: ===== Repeater: OE5XOL B

 Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
 Standort: Breitenstein
 ---- ===== Die Sysops der
neuen Repeater werden gebeten hier "ihre" Relais einzutragen - Danke ===== ---- ===== D-STAR Repeater sind
nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===
 Analoge Signale werden nicht "repeated", hingegen können
manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht
möglich. ---- ===== Geräte === Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR fähig sind: ICOM IC-E91
(Duobänder, portabel)
 ICOM IC-E92D (Duobänder, portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur
in externem Mikro)
 ICOM IC-E2820 (Duobänder, mobil und/oder fix)
 ICOM IC-2200H (2-Meter)
(mobil und/oder fix)
 ICOM ID-1 (23cm, DV Mode bereits eingebaut)
 ICOM IC-V82 (Monobänder
2Meter)
 ICOM IC-U82 (Monobänder 70cm)
 ICOM ID-E880 (neu, DV Mode bereits eingebaut)

 ICOM IC-E80D (neu, DV Mode bereits eingebaut) Alle anderen Geräte brauchen eine entsprechende
Erweiterung mit einer "digital" UNIT. Von den anderen Herstellern wird ev. für nächstes (2009) Jahr ein D-Star-
taugliches Gerät in Aussicht gestellt. === Anmeldung zum D-STAR Netz === Für die Benützung der D-STAR
Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen
können auf dieser Seite durchgeführt werden: [http://www.trg-radio.de/0217.shtml Taunus Relais GruppeLink]
Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
 Durchschnittlich dauert es 24
Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man
angemeldet.
 Man ist auf dieser Seite: [http://www.dstarusers.org/lastheard.php D-STAR Users] sichtbar,
auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde. Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät
besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).