Inhaltsverzeichnis

1. Einführung D-Star 10
2. Benutzer:Oe3msu 6

Einführung D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2008, 11:29 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3msu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3msu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 8:	**Zeile 8:**
===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====	===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====
	+ **==== QRG für Wien Wienerberg: ====**
	+
	+ **Repeater: OE1XCA C**
	+ **Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz**
==== QRG für Wien-AKH: ====	==== QRG für Wien-AKH: ====
− Repeater: OE1XDS 	+
	+ Repeater: OE1XDS **B**
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz	Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz
Zeile 19:	**Zeile 24:**
− Repeater: OE6XDE (neues Rufzeichen) 	+ Repeater: OE6XDE **B**(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz	Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Zeile 27:	**Zeile 32:**
====QRG für Linz - Breitenstein: ====	====QRG für Linz - Breitenstein: ====

−	Repeater: OE5XOL 	+ Repeater: OE5XOL **B**
	Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz 	Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
	Standort: Breitenstein 	Standort: Breitenstein

Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 12
1.1 D-STAR Relais in OE 12
1.1.1 (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) 12
1.1.2 QRG für Wien Wienerberg: 12
1.1.3 QRG für Wien-AKH: 12
1.1.4 QRG für Graz-Dobl: 12
1.1.5 QRG für Linz - Breitenstein: 12
1.2 D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. 12
1.3 Geräte 12
1.4 Anmeldung zum D-STAR Netz 13

D-STAR Einführung

D-STAR Relais in OE

(OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE)

QRG für Wien Wienerberg:

Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz

QRG für Wien-AKH:

Repeater: OE1XDS B
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

Standort: AKH Wien 1090

QRG für Graz-Dobl:

Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Standort: Sender DOBL

QRG für Linz - Breitenstein:

Repeater: OE5XOL B
Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
Standort: Breitenstein

D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt.

Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

Geräte

Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR fähig sind:

ICOM IC-E91 (portabel)
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro))
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix)
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder fix)
ICOM ID-1 (nur 23cm)
ICOM IC-V82
ICOM IC-U82

Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.

Von den anderen Herstellern wird ev. für nächstes (2009) Jahr ein D-Star-taugliches Gerät in Aussicht gestellt.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: Taunus Relais GruppeLink

Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.
Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.

Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Einführung D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2008, 11:29 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3msu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3msu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 8:	**Zeile 8:**
===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====	===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====
	+ **==== QRG für Wien Wienerberg: ====**
	+
	+ **Repeater: OE1XCA C**
	+ **Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz**
==== QRG für Wien-AKH: ====	==== QRG für Wien-AKH: ====
− Repeater: OE1XDS 	+
	+ Repeater: OE1XDS **B**
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz	Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz
Zeile 19:	**Zeile 24:**
− Repeater: OE6XDE (neues Rufzeichen) 	+ Repeater: OE6XDE **B**(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz	Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Zeile 27:	**Zeile 32:**
====QRG für Linz - Breitenstein: ====	====QRG für Linz - Breitenstein: ====

−	Repeater: OE5XOL 	+ Repeater: OE5XOL **B**
	Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz 	Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
	Standort: Breitenstein 	Standort: Breitenstein

Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 8
1.1 D-STAR Relais in OE 8
1.1.1 (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) 8
1.1.2 QRG für Wien Wienerberg: 8
1.1.3 QRG für Wien-AKH: 8
1.1.4 QRG für Graz-Dobl: 8
1.1.5 QRG für Linz - Breitenstein: 8
1.2 D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. 8
1.3 Geräte 8
1.4 Anmeldung zum D-STAR Netz 9

D-STAR Einführung

D-STAR Relais in OE

(OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE)

QRG für Wien Wienerberg:

Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz

QRG für Wien-AKH:

Repeater: OE1XDS B
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

Standort: AKH Wien 1090

QRG für Graz-Dobl:

Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Standort: Sender DOBL

QRG für Linz - Breitenstein:

Repeater: OE5XOL B
Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
Standort: Breitenstein

D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt.

Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

Geräte

Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR fähig sind:

ICOM IC-E91 (portabel)
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro))
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix)
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder fix)
ICOM ID-1 (nur 23cm)
ICOM IC-V82
ICOM IC-U82

Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.

Von den anderen Herstellern wird ev. für nächstes (2009) Jahr ein D-Star-taugliches Gerät in Aussicht gestellt.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: Taunus Relais GruppeLink

Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.
Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.

Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Einführung D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2008, 11:29 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3msu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3msu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 8:	**Zeile 8:**
===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====	===== (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) =====
	+ **==== QRG für Wien Wienerberg: ====**
	+
	+ **Repeater: OE1XCA C**
	+ **Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz**
==== QRG für Wien-AKH: ====	==== QRG für Wien-AKH: ====
− Repeater: OE1XDS 	+
	+ Repeater: OE1XDS **B**
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz	Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz
Zeile 19:	**Zeile 24:**
− Repeater: OE6XDE (neues Rufzeichen) 	+ Repeater: OE6XDE **B**(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz	Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Zeile 27:	**Zeile 32:**
====QRG für Linz - Breitenstein: ====	====QRG für Linz - Breitenstein: ====

−	Repeater: OE5XOL 	+ Repeater: OE5XOL **B**
	Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz 	Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
	Standort: Breitenstein 	Standort: Breitenstein

Version vom 27. Mai 2009, 15:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 12
1.1 D-STAR Relais in OE 12
1.1.1 (OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE) 12
1.1.2 QRG für Wien Wienerberg: 12
1.1.3 QRG für Wien-AKH: 12
1.1.4 QRG für Graz-Dobl: 12
1.1.5 QRG für Linz - Breitenstein: 12
1.2 D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. 12
1.3 Geräte 12
1.4 Anmeldung zum D-STAR Netz 13

D-STAR Einführung

D-STAR Relais in OE

(OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE)

QRG für Wien Wienerberg:

Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz

QRG für Wien-AKH:

Repeater: OE1XDS B
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

Standort: AKH Wien 1090

QRG für Graz-Dobl:

Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Standort: Sender DOBL

QRG für Linz - Breitenstein:

Repeater: OE5XOL B
Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
Standort: Breitenstein

D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt.

Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

Geräte

Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR fähig sind:

ICOM IC-E91 (portabel)
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro))
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix)
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder fix)
ICOM ID-1 (nur 23cm)
ICOM IC-V82
ICOM IC-U82

Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.

Von den anderen Herstellern wird ev. für nächstes (2009) Jahr ein D-Star-taugliches Gerät in Aussicht gestellt.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: Taunus Relais GruppeLink

Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.
Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.

Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".