

Inhaltsverzeichnis

Einstellungen Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. März 2009, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe6rke ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: SSID Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden: ""User access"": HAMNET ""Linkstre...)

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2015, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Mikrotik OS](#))

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

| | |
|---|---|
| <p>Zeile 1:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– SSID</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:</p> | <p>Zeile 1:</p> <p>+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]</p> <p>+ == Software Konfiguration ==</p> <p>+ === Mikrotik OS ===</p> <p>+ Die Software ist am Fileserver bei [http://web.oe2xZR.ampr.at/download/OE2XZR] unter Mikrotik zu finden.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ == HF Konfiguration ==</p> <p>+ === BSSID (Callinformation der Aussendung) ===</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ Um die einzelnen Aussendungen zuordnen zu können wird das Feld BSSID in der Konfiguration der Komponenten gepflegt. Diese BSSID Information wird bei jedem Datenpaket ausgesendet und ermöglicht damit eine korrekte AFU Technische Zuordnung.</p> <p>+ Details der BSSID Funktion sind hier zu entnehmen:[http://de.wikipedia.org/wiki/Service_Set] .</p> |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>Die Aussendung der BSSID Information ist ein Feld welches in allen getesteten Komponenten konfigurierbar ist (Ubiquiti, Linksys, Mikrotik) und ist immer mit dem Call der Amateurfunkstation zu versehen.</p> |
| | | |
| | | |
| | | <p>=== SSID bei Linkstrecken (Backbone) ===</p> |
| | | |
| - | <p>""User access"": HAMNET</p> | |
| | | |
| - | <p>""Linkstrecke"": HAMNET-CALL1-CAL L2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients</p> | <p>""Schema"":</p> |
| | | |
| | | <p>HAMNET-ACCESSPOINT-CLIENT</p> |
| | | |
| | | <p>An erster Stelle steht der Accesspoint, dann die verlinkten Clients.</p> |
| | | |
| | | <p>"Beispiel Link1: OE6XKR = Accesspoint WDS, OE6XWR= Client WDS (einfache P2P)"</p> |
| | | |
| | | <p>HAMNET-OE6XKR-OE6XWR</p> |
| | | |
| | | |
| | | <p>"Beispiel Link2: OE6XKR = Accesspoint WDS, OE8XHR = Client WDS, OE6XYZ = Client WDS (Mulitclients)"</p> |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>- Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)</p> | + | HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ |
| | | |
| <p>- HAMNET-OE6XKR-OE6XWR</p> | + | ==== SSID am Benutzerzugang ==== |
| <p>- HAMNET-6XKR-6XWR</p> | | |
| | | |
| <p>- Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xvz = client wds (multclients) (lang und kurzform)</p> | + | HAMNET |
| | | |
| <p>- HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ</p> | + | Am Benutzerzugang wird nur HAMNET eingetragen. Somit ist auch bei Verwendung eines anderen Zugangspunktes die Konfiguration beim Benutzer (Client) ident. |
| | | |
| <p>- HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ</p> | | |
| | | |
| <p>- ----</p> | | |
| | | |
| | + | ==== Radioname ==== |
| | | |
| <p>- Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen.</p> | + | OE2XZR |
| | | |
| | + | Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen, welches im HELO Frame periodisch ausgesendet wird. |
| | | |
| | | |
| | + | ==== QRG Benutzerzugang ==== |
| | | |
| | + | |

- + **Um eine halbwegs einheitliche Lösung für die Benutzerzugänge in OE zu schaffen, hat man sich darauf geeinigt, die HF Zugänge ins HAMNET auf 13cm (2,4GHz) zu machen.**
- + **Dabei wird überwiegend die auf 5MHz verringerte Bandbreite verwendet. Ein positiver Nebeneffekt daraus ist die höhere Reichweite wegen der 6db höheren Leistungsdichte, sowie die Unerreichbarkeit unserer Einstiegsknoten durch herkömmliche ISM WLAN Benutzer, da diese in den meisten Fällen die Verringerung der Bandbreite nicht unterstützen, oder diese vorsätzlich ändern müssten.**
- + **Bevorzugte Frequenzen sind**
- + *** 2417MHz (Kanal 2)**
- + *** 2432MHz (Kanal 5)**

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2015, 13:03 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| 1 Software Konfiguration | 6 |
| 1.1 Mikrotik OS | 6 |
| 2 HF Konfiguration | 6 |
| 2.1 BSSID (Callinformation der Aussendung) | 6 |
| 2.2 SSID bei Linkstrecken (Backbone) | 6 |
| 2.3 SSID am Benutzerzugang | 6 |
| 2.4 Radioname | 7 |
| 2.5 QRG Benutzerzugang | 7 |

Software Konfiguration

Mikrotik OS

Die Software ist am Fileserver bei [OE2XZR](#) unter Mikrotik zu finden.

HF Konfiguration

BSSID (Callinformation der Aussendung)

Um die einzelnen Aussendungen zuordnen zu können wird das Feld BSSID in der Konfiguration der Komponenten gepflegt. Diese BSSID Information wird bei jedem Datenpaket ausgesendet und ermöglicht damit eine korrekte AFU Technische Zuordnung. Details der BSSID Funktion sind hier zu entnehmen:[\[1\]](#) . Die Aussendung der BSSID Information ist ein Feld welches in allen getesteten Komponenten konfigurierbar ist (Ubiquiti, Linksys, Mikrotik) und ist immer mit dem Call der Amateurfunkstation zu versehen.

SSID bei Linkstrecken (Backbone)

Schema:

```
HAMNET-ACCESSPOINT-CLIENT
```

An erster Stelle steht der Accesspoint, dann die verlinkten Clients.

Beispiel Link1: OE6XKR = Accesspoint WDS, OE6XWR= Client WDS (einfache P2P)

```
HAMNET-OE6XKR-OE6XWR
```

Beispiel Link2: OE6XKR = Accesspoint WDS, OE8XHR = Client WDS, OE6XYZ = Client WDS (Multiclients)

```
HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ
```

SSID am Benutzerzugang

```
HAMNET
```

Am Benutzerzugang wird nur HAMNET eingetragen. Somit ist auch bei Verwendung eines anderen Zugangspunktes die Konfiguration beim Benutzer (Client) ident.

Radioname

0E2XZR

Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen, welches im HELO Frame periodisch ausgesendet wird.

QRG Benutzerzugang

Um eine halbwegs einheitliche Lösung für die Benutzerzugänge in OE zu schaffen, hat man sich darauf geeinigt, die HF Zugänge ins HAMNET auf 13cm (2,4GHz) zu machen.

Dabei wird überwiegend die auf 5MHz verringerte Bandbreite verwendet. Ein positiver Nebeneffekt daraus ist die höhere Reichweite wegen der 6db höheren Leistungsdichte, sowie die Unerreichbarkeit unserer Einstiegsnoten durch herkömmliche ISM WLAN Benutzer, da diese in den meisten Fällen die Verringerung der Bandbreite nicht unterstützen, oder diese vorsätzlich ändern müssten.

Bevorzugte Frequenzen sind

- 2417MHz (Kanal 2)
- 2432MHz (Kanal 5)