

Inhaltsverzeichnis

1. Einstellungen Digitaler Backbone .....	8
2. Benutzer:Oe6rke .....	5

## Einstellungen Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 24. März 2009, 15:48 Uhr ([Q](#) [uelltext anzeigen](#))

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: SSID Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden: ""User access"": HAMNET ""Linkstre...

### Version vom 24. März 2009, 15:54 Uhr ([Q](#) [uelltext anzeigen](#))

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<b>Zeile 1:</b>	<b>Zeile 1:</b>
– <input type="text"/>	+ <input type="text" value="[[Kategorie:Digitaler Backbone]]"/>
– <input type="text" value="SSID"/>	+ <input hf="" konfiguration='="/' type="text" value='="'/>
	+ <input type="text" value="=== SSID ==="/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:"/>	<input type="text" value="Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:"/>
<b>Zeile 8:</b>	<b>Zeile 9:</b>
<input "linkstrecke"":="" (kurz="" accesspoint,="" an="" bzw="" clients"="" dann="" der="" die="" erster="" gültig).="" hamnet-call1-call2="" idealerweise="" langform="" steht="" stelle="" type="text" value=""/>	<input "linkstrecke"":="" (kurz="" accesspoint,="" an="" bzw="" clients"="" dann="" der="" die="" erster="" gültig).="" hamnet-call1-call2="" idealerweise="" langform="" steht="" stelle="" type="text" value=""/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
– <input type="text" value="Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)"/>	+ <input type="text" value="Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="HAMNET-OE6XKR-OE6XWR"/>	<input type="text" value="HAMNET-OE6XKR-OE6XWR"/>
– <input type="text" value="HAMNET-6XKR-6XWR"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
– <input type="text" value="Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multiclients) (lang und kurzform)"/>	+ <input type="text" value="HAMNET-6XKR-6XWR"/>
	+ <input type="text"/>

	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text"/>
	+	"Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multclients) (lang und kurzform)"
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ"/>		<input type="text" value="HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ"/>
- <input type="text" value="HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ"/>	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text" value="HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="----"/>		<input type="text" value="----"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
	+	<input type="text" value="=== Radioname ==="/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen."/>		<input type="text" value="Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen."/>

Version vom 24. März 2009, 15:54 Uhr

## HF Konfiguration

### SSID

Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:

**User access:** HAMNET

**Linkstrecke:** HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients

*Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)*

HAMNET-OE6XKR-OE6XWR

HAMNET-6XKR-6XWR

*Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multclients) (lang und kurzform)*

---

HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ

HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ

---

## Radioname

Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen.

## Einstellungen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 24. März 2009, 15:48 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: SSID Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden: ""User access"": HAMNET ""Linkstre...)

### Version vom 24. März 2009, 15:54 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

- 
- SSID

Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:

Zeile 8:

""Linkstrecke"": HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients

– Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)

HAMNET-OE6XKR-OE6XWR

- **HAMNET-6XKR-6XWR**

– Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multiclients) (lang und kurzform)

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**
- + **== HF Konfiguration ==**
- + **=== SSID ===**

Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:

Zeile 9:

""Linkstrecke"": HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients

+ "Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)

HAMNET-OE6XKR-OE6XWR

**HAMNET-6XKR-6XWR"**

	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text"/>
	+	"Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multiclients) (lang und kurzform)"
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ"/>		<input type="text" value="HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ"/>
- <input type="text" value="HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ"/>	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text" value="HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="----"/>		<input type="text" value="----"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
	+	<input type="text" value="=== Radioname ==="/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen."/>		<input type="text" value="Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen."/>

Version vom 24. März 2009, 15:54 Uhr

## HF Konfiguration

### SSID

Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:

**User access:** HAMNET

**Linkstrecke:** HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients

*Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)*

HAMNET-OE6XKR-OE6XWR

HAMNET-6XKR-6XWR

*Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multclients)  
(lang und kurzform)*

HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ

HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ

---

## **Radioname**

Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen.

## Einstellungen Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 24. März 2009, 15:48 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: SSID Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden: ""User access"": HAMNET ""Linkstre...)

### Version vom 24. März 2009, 15:54 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<b>Zeile 1:</b>		<b>Zeile 1:</b>	
–		+	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
–	SSID	+	== HF Konfiguration ==
		+	=== SSID ===
	Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:		Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:
<b>Zeile 8:</b>		<b>Zeile 9:</b>	
	""Linkstrecke"": HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients		""Linkstrecke"": HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients
–	Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)	+	Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)
	HAMNET-OE6XKR-OE6XWR		HAMNET-OE6XKR-OE6XWR
–	HAMNET-6XKR-6XWR		
–	Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multiclients) (lang und kurzform)	+	HAMNET-6XKR-6XWR"



	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text"/>
	+	"Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multiclients) (lang und kurzform)"
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ"/>		<input type="text" value="HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ"/>
- <input type="text" value="HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ"/>	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text" value="HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="----"/>		<input type="text" value="----"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
	+	<input type="text" value="=== Radioname ==="/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen."/>		<input type="text" value="Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen."/>

Version vom 24. März 2009, 15:54 Uhr

## HF Konfiguration

### SSID

Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:

**User access:** HAMNET

**Linkstrecke:** HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients

*Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)*

HAMNET-OE6XKR-OE6XWR

HAMNET-6XKR-6XWR

*Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multclients)  
(lang und kurzform)*

HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ

HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ

---

## **Radioname**

Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen.