

## Inhaltsverzeichnis

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. FT4 .....             | 34 |
| 2. Benutzer:OE1VMC ..... | 10 |
| 3. FSK441 .....          | 18 |
| 4. FST4 .....            | 26 |
| 5. FT8 .....             | 42 |
| 6. JT4 .....             | 50 |
| 7. JT65 .....            | 58 |
| 8. JT6M .....            | 66 |
| 9. JT9 .....             | 74 |
| 10. MSK144 .....         | 82 |
| 11. QRA64 .....          | 90 |
| 12. WSPR .....           | 98 |

**FT4**

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 2:**

[[Kategorie:Kurzwele]]

**Zeile 2:**

[[Kategorie:Kurzwele]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==

- Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

+

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

- **Dieser Artikel ist noch in Arbeit.**

+

**<span style="color: rgb(37, 37, 37)">Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .</span> [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]**

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-**[[GFSK]]**) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |???,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | + | <code>}]}</code>  |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |   |   |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>   | + | ====Weiterführende Links====  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | + | <b>*<a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</a></b>  |
|   |   | + | <b>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)]</a> und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung]</a> von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]</a>.</b> |
|   |   | + | <b>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</a></b>   |
|   |   | + | <b>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com]</a> bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]</a>.</b>   |
|   |   | + | <b>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: <a href="#">[[FT8]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</b>   |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |               |
|------------|---------------|
| 30m        | 10,140 MHz    |
| 20m        | 14,080 MHz    |
| 17m        | 18,104 MHz    |
| 15m        | 21,140 MHz    |
| 12m        | 24,919 MHz    |
| 10m        | 28,180 MHz    |
| 6m         | 50,318 MHz    |
| 4m         | ??,??? MHz    |
| 2m         | 144,120 MHz   |
|            | 144,170 MHz   |
| 70cm       | 432,065 MHz   |
| 23cm       | 1296,065 MHz  |
| 13cm       | 2301,065 MHz  |
|            | 2304,065 MHz  |
|            | 2320,065 MHz  |
| 6cm        | 3400,065 MHz  |
| 3cm        | ?????,??? MHz |
| 1,25<br>cm | ?????,??? MHz |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-**[[GFSK]]**) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier]].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |??? ,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | + | <code>}]}</code>  |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |   |   |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>   | + | ====Weiterführende Links====  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | + | <b>*<a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</a></b>  |
|   |   | + | <b>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)]</a> und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol%20de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung]</a> von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]</a>.</b> |
|   |   | + | <b>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</a></b>   |
|   |   | + | <b>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com]</a> bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]</a>.</b>   |
|   |   | + | <b>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: <a href="#">[[FT8]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</b>   |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |               |
|------------|---------------|
| 30m        | 10,140 MHz    |
| 20m        | 14,080 MHz    |
| 17m        | 18,104 MHz    |
| 15m        | 21,140 MHz    |
| 12m        | 24,919 MHz    |
| 10m        | 28,180 MHz    |
| 6m         | 50,318 MHz    |
| 4m         | ??,??? MHz    |
| 2m         | 144,120 MHz   |
|            | 144,170 MHz   |
| 70cm       | 432,065 MHz   |
| 23cm       | 1296,065 MHz  |
| 13cm       | 2301,065 MHz  |
|            | 2304,065 MHz  |
|            | 2320,065 MHz  |
| 6cm        | 3400,065 MHz  |
| 3cm        | ?????,??? MHz |
| 1,25<br>cm | ?????,??? MHz |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-[[GFSK]]) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |???,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 20 20: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 20 20: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|   |  | + <code>}]}</code> |
| - <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |  |                    |
| - <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a> | + <code>====Weiterführende Links====</code>  |                    |
| - <b>Siehe auch:</b> <code>[[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]]</code> und <code>[[WSPR]]</code> .                                    | + <code>*[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</code>   |                    |
|   | + <code>*Dokumentation des [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)] und der [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung] von [http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW].</code> |                    |
|   | + <code>*Software [https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</code>  |                    |
|   | + <code>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com] bzw. [http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate].</code>                   |                    |
|   | + <code>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</code>  |                    |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |               |
|------------|---------------|
| 30m        | 10,140 MHz    |
| 20m        | 14,080 MHz    |
| 17m        | 18,104 MHz    |
| 15m        | 21,140 MHz    |
| 12m        | 24,919 MHz    |
| 10m        | 28,180 MHz    |
| 6m         | 50,318 MHz    |
| 4m         | ??,??? MHz    |
| 2m         | 144,120 MHz   |
|            | 144,170 MHz   |
| 70cm       | 432,065 MHz   |
| 23cm       | 1296,065 MHz  |
| 13cm       | 2301,065 MHz  |
|            | 2304,065 MHz  |
|            | 2320,065 MHz  |
| 6cm        | 3400,065 MHz  |
| 3cm        | ?????,??? MHz |
| 1,25<br>cm | ?????,??? MHz |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4×4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-[[GFSK]]) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |??? ,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | + | <code>}]}</code>  |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |   |   |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>   | + | ====Weiterführende Links====  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | + | <b>*<a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</a></b>  |
|   |   | + | <b>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)]</a> und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol%20de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung]</a> von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]</a>.</b> |
|   |   | + | <b>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</a></b>   |
|   |   | + | <b>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com]</a> bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]</a>.</b>   |
|   |   | + | <b>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: <a href="#">[[FT8]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</b>   |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |              |
|------------|--------------|
| 30m        | 10,140 MHz   |
| 20m        | 14,080 MHz   |
| 17m        | 18,104 MHz   |
| 15m        | 21,140 MHz   |
| 12m        | 24,919 MHz   |
| 10m        | 28,180 MHz   |
| 6m         | 50,318 MHz   |
| 4m         | ??,???       |
| 2m         | 144,120 MHz  |
|            | 144,170 MHz  |
| 70cm       | 432,065 MHz  |
| 23cm       | 1296,065 MHz |
| 13cm       | 2301,065 MHz |
|            | 2304,065 MHz |
|            | 2320,065 MHz |
| 6cm        | 3400,065 MHz |
| 3cm        | ?????,???    |
| 1,25<br>cm | ?????,???    |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 &lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist <b>WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt;<br/>                 [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]             </b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> |
|--|---|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-[[GFSK]]) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |???,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | + | <code>}]}</code>  |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |   |   |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>   | + | ====Weiterführende Links====  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | + | <b>*<a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</a></b>  |
|   |   | + | <b>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)]</a> und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol%20de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung]</a> von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]</a>.</b> |
|   |   | + | <b>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</a></b>   |
|   |   | + | <b>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com]</a> bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]</a>.</b>   |
|   |   | + | <b>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: <a href="#">[[FT8]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</b>   |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |               |
|------------|---------------|
| 30m        | 10,140 MHz    |
| 20m        | 14,080 MHz    |
| 17m        | 18,104 MHz    |
| 15m        | 21,140 MHz    |
| 12m        | 24,919 MHz    |
| 10m        | 28,180 MHz    |
| 6m         | 50,318 MHz    |
| 4m         | ??,??? MHz    |
| 2m         | 144,120 MHz   |
|            | 144,170 MHz   |
| 70cm       | 432,065 MHz   |
| 23cm       | 1296,065 MHz  |
| 13cm       | 2301,065 MHz  |
|            | 2304,065 MHz  |
|            | 2320,065 MHz  |
| 6cm        | 3400,065 MHz  |
| 3cm        | ?????,??? MHz |
| 1,25<br>cm | ?????,??? MHz |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.</div> | + | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.</div> |
|--|---|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-**[[GFSK]]**) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier]].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |???,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | + | <code>}]}</code>  |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html WSJT-X]</a>   |   |   |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>  | + | ====Weiterführende Links====  |
| - | Siehe auch: <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | + | <b>*<a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</a></b>  |
|   |  | + | <b>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)]</a> und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung]</a> von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]</a>.</b> |
|   |  | + | <b>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjsx.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjsx.html WSJT-X]</a></b>   |
|   |  | + | <b>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com]</a> bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]</a>.</b>   |
|   |  | + | <b>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: <a href="#">[[FT8]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</b>   |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |              |
|------------|--------------|
| 30m        | 10,140 MHz   |
| 20m        | 14,080 MHz   |
| 17m        | 18,104 MHz   |
| 15m        | 21,140 MHz   |
| 12m        | 24,919 MHz   |
| 10m        | 28,180 MHz   |
| 6m         | 50,318 MHz   |
| 4m         | ??,???       |
| 2m         | 144,120 MHz  |
|            | 144,170 MHz  |
| 70cm       | 432,065 MHz  |
| 23cm       | 1296,065 MHz |
| 13cm       | 2301,065 MHz |
|            | 2304,065 MHz |
|            | 2320,065 MHz |
| 6cm        | 3400,065 MHz |
| 3cm        | ?????,???    |
| 1,25<br>cm | ?????,???    |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 &lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist <b>WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023)</b>, siehe <a href="https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html">https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html</a> <b>WSJT-X 2.6.1 Handbuch</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-**[[GFSK]]**) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |???,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | + <code>}]</code>   |
|   |  |   |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>   |   |
|   |  |   |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478</a><br>Ankündigung auf QRZ.com]   | +<br>====Weiterführende Links====   |
|   |  |   |
| - | Siehe auch: <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> ,<br><a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> ,<br><a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | +<br>* <a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com</a> World Wide Digi<br>DX Contest ("WW Digi")   |
|   |  | +<br>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf</a> FT4 Protokolls (in Englisch)] und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol%20de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf</a> Übersetzung] von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw</a> Enrico OE1EQW]. |
|   |  | +<br>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html</a> WSJT-X]   |
|   |  | +<br>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4:<br>auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478</a> QRZ.com] bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm</a> Southgate].  |
|   |  | +<br>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten:<br><a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> ,<br><a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> , <a href="#">[[FST4]]</a><br>und <a href="#">[[WSPR]]</a> .   |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |              |
|------------|--------------|
| 30m        | 10,140 MHz   |
| 20m        | 14,080 MHz   |
| 17m        | 18,104 MHz   |
| 15m        | 21,140 MHz   |
| 12m        | 24,919 MHz   |
| 10m        | 28,180 MHz   |
| 6m         | 50,318 MHz   |
| 4m         | ??,???       |
| 2m         | 144,120 MHz  |
|            | 144,170 MHz  |
| 70cm       | 432,065 MHz  |
| 23cm       | 1296,065 MHz |
| 13cm       | 2301,065 MHz |
|            | 2304,065 MHz |
|            | 2320,065 MHz |
| 6cm        | 3400,065 MHz |
| 3cm        | ?????,???    |
| 1,25<br>cm | ?????,???    |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-[[GFSK]]) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |??? ,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |  | + 144,170 MHz                               |
|   |  | +  -  |
|   |  | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |  | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |  | +  -  |
|   |  | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |  | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |  | +  -  |
|   |  | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |  | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |  | + 2304,065 MHz                              |
|   |  |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des   | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[ <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4%20Protocol.pdf">http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf</a> FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |  | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |  | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |  | +  -  |
|   |  | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |  | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |  | +  -  |
|   |  | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |  | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | + <code>}]</code>   |  |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |   |  |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>   | + <b>====Weiterführende Links====</b>   |  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | + <b>*<a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</a></b>  |  |
|   |   | + <b>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)]</a> und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol%20de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung]</a> von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]</a>.</b> |  |
|   |   | + <b>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</a></b>   |  |
|   |   | + <b>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com]</a> bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]</a>.</b>   |  |
|   |   | + <b>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: <a href="#">[[FT8]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</b>   |  |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |              |
|------------|--------------|
| 30m        | 10,140 MHz   |
| 20m        | 14,080 MHz   |
| 17m        | 18,104 MHz   |
| 15m        | 21,140 MHz   |
| 12m        | 24,919 MHz   |
| 10m        | 28,180 MHz   |
| 6m         | 50,318 MHz   |
| 4m         | ??,???       |
| 2m         | 144,120 MHz  |
|            | 144,170 MHz  |
| 70cm       | 432,065 MHz  |
| 23cm       | 1296,065 MHz |
| 13cm       | 2301,065 MHz |
|            | 2304,065 MHz |
|            | 2320,065 MHz |
| 6cm        | 3400,065 MHz |
| 3cm        | ?????,???    |
| 1,25<br>cm | ?????,???    |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-[[GFSK]]) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |??? ,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | + <code>}]</code>   |  |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |   |  |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>   | + <b>====Weiterführende Links====</b>   |  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | + <b>*<a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</a></b>  |  |
|   |   | + <b>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)]</a> und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol%20de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung]</a> von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]</a>.</b> |  |
|   |   | + <b>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</a></b>   |  |
|   |   | + <b>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com]</a> bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]</a>.</b>   |  |
|   |   | + <b>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: <a href="#">[[FT8]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</b>   |  |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |              |
|------------|--------------|
| 30m        | 10,140 MHz   |
| 20m        | 14,080 MHz   |
| 17m        | 18,104 MHz   |
| 15m        | 21,140 MHz   |
| 12m        | 24,919 MHz   |
| 10m        | 28,180 MHz   |
| 6m         | 50,318 MHz   |
| 4m         | ??,???       |
| 2m         | 144,120 MHz  |
|            | 144,170 MHz  |
| 70cm       | 432,065 MHz  |
| 23cm       | 1296,065 MHz |
| 13cm       | 2301,065 MHz |
|            | 2304,065 MHz |
|            | 2320,065 MHz |
| 6cm        | 3400,065 MHz |
| 3cm        | ?????,???    |
| 1,25<br>cm | ?????,???    |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.</div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.</div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-**[[GFSK]]**) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |??? ,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 20 20: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 20 20: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | + | <code>}]</code>   |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |   |   |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>   | + | ====Weiterführende Links====  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <a href="#">[[FT8]]</a> , <a href="#">[[JT65]]</a> , <a href="#">[[JT4]]</a> , <a href="#">[[JT9]]</a> , <a href="#">[[JT6M]]</a> , <a href="#">[[QRA64]]</a> , <a href="#">[[MSK144]]</a> , <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a> . | + | <b>*<a href="https://ww-digi.com">[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</a></b>  |
|   |   | + | <b>*Dokumentation des <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol.pdf">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)]</a> und der <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4%20Protocol%20de.pdf">[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung]</a> von <a href="http://www.qrz.com/db/oe1eqw">[http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW]</a>.</b> |
|   |   | + | <b>*Software <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html">[https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</a></b>   |
|   |   | + | <b>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com]</a> bzw. <a href="http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm">[http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate]</a>.</b>   |
|   |   | + | <b>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: <a href="#">[[FT8]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</b>   |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |               |
|------------|---------------|
| 30m        | 10,140 MHz    |
| 20m        | 14,080 MHz    |
| 17m        | 18,104 MHz    |
| 15m        | 21,140 MHz    |
| 12m        | 24,919 MHz    |
| 10m        | 28,180 MHz    |
| 6m         | 50,318 MHz    |
| 4m         | ??,??? MHz    |
| 2m         | 144,120 MHz   |
|            | 144,170 MHz   |
| 70cm       | 432,065 MHz   |
| 23cm       | 1296,065 MHz  |
| 13cm       | 2301,065 MHz  |
|            | 2304,065 MHz  |
|            | 2320,065 MHz  |
| 6cm        | 3400,065 MHz  |
| 3cm        | ?????,??? MHz |
| 1,25<br>cm | ?????,??? MHz |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 &lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist <b>WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]             </b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                 FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.             </div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-**[[GFSK]]**) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |???,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|   |  | + <code>}]}</code> |
| - <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |  |                    |
| - <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a> | + <code>====Weiterführende Links====</code>  |                    |
| - <b>Siehe auch:</b> <code>[[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]]</code> und <code>[[WSPR]]</code> .                                    | + <code>*[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</code>   |                    |
|   | + <code>*Dokumentation des [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)] und der [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung] von [http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW].</code> |                    |
|   | + <code>*Software [https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</code>  |                    |
|   | + <code>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com] bzw. [http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate].</code>                   |                    |
|   | + <code>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</code>  |                    |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |              |
|------------|--------------|
| 30m        | 10,140 MHz   |
| 20m        | 14,080 MHz   |
| 17m        | 18,104 MHz   |
| 15m        | 21,140 MHz   |
| 12m        | 24,919 MHz   |
| 10m        | 28,180 MHz   |
| 6m         | 50,318 MHz   |
| 4m         | ??,???       |
| 2m         | 144,120 MHz  |
|            | 144,170 MHz  |
| 70cm       | 432,065 MHz  |
| 23cm       | 1296,065 MHz |
| 13cm       | 2301,065 MHz |
|            | 2304,065 MHz |
|            | 2320,065 MHz |
| 6cm        | 3400,065 MHz |
| 3cm        | ?????,???    |
| 1,25<br>cm | ?????,???    |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.</div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.</div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-[[GFSK]]) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |??? ,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 20 20: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 20 20: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | + <code>}]</code>  |  |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>  |  |  |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a> | + <code>====Weiterführende Links====</code>  |  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <code>[[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]]</code> und <code>[[WSPR]]</code> .                                    | + <code>*[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</code>   |  |
|   |   | + <code>*Dokumentation des [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)] und der [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung] von [http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW].</code> |  |
|   |   | + <code>*Software [https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</code>  |  |
|   |   | + <code>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com] bzw. [http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate].</code>                   |  |
|   |   | + <code>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</code>  |  |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |               |
|------------|---------------|
| 30m        | 10,140 MHz    |
| 20m        | 14,080 MHz    |
| 17m        | 18,104 MHz    |
| 15m        | 21,140 MHz    |
| 12m        | 24,919 MHz    |
| 10m        | 28,180 MHz    |
| 6m         | 50,318 MHz    |
| 4m         | ??,??? MHz    |
| 2m         | 144,120 MHz   |
|            | 144,170 MHz   |
| 70cm       | 432,065 MHz   |
| 23cm       | 1296,065 MHz  |
| 13cm       | 2301,065 MHz  |
|            | 2304,065 MHz  |
|            | 2320,065 MHz  |
| 6cm        | 3400,065 MHz  |
| 3cm        | ?????,??? MHz |
| 1,25<br>cm | ?????,??? MHz |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

## FT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 25. April 2019, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT4)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)  
 K  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT4 ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- <b>Dieser Artikel ist noch in Arbeit.</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.</div> | <p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT4==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ <b>&lt;span style="color: rgb(37, 37, 37)"&gt;Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe .&lt;/span&gt; [https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.</div> |
|--|--|

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und **auch identisch kodiert mit einem (174,91) Low-Density Parity Check (LDPC) code.**

Zeile 12:

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

**Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte ([<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC]) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für **[[FT8]]** und **ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.****

**Die Synchronisation verwendet vier 4x4 [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays,] und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-**[[GFSK]]**) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.**

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8.

Zeile 19:

Zeile 21:

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Siehe auch <http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm> hier].

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

+

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |???,??? kHz

|-

| style="text-align:right;" |630m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz

|-

| style="text-align:right;" |160m

| style="text-align:right;" |?,??? MHz

|-

| style="text-align:right;" |80m

| style="text-align:right;" |3,575 MHz

|-

| style="text-align:right;" |60m

| style="text-align:right;" |freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  40m        |
| + | style="text-align:right;"  7,0475 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  30m        |
| + | style="text-align:right;"  10,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  20m        |
| + | style="text-align:right;"  14,080 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  17m        |
| + | style="text-align:right;"  18,104 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  15m        |
| + | style="text-align:right;"  21,140 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  12m        |
| + | style="text-align:right;"  24,919 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  10m        |
| + | style="text-align:right;"  28,180 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  6m         |
| + | style="text-align:right;"  50,318 MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  4m         |
| + | style="text-align:right;"  ??,??? MHz |
| + | -                                     |
| + | style="text-align:right;"  2m         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | +   style="text-align:right;"  144,120 MHz  |
|   |   | + 144,170 MHz                               |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  70cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  432,065 MHz  |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  23cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1296,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  13cm         |
|   |   | +   style="text-align:right;"  2301,065 MHz |
|   |   | + 2304,065 MHz                              |
|   |   |   |
| - | Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation des                    | + 2320,065 MHz                              |
| - | [[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls]]. | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  6cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3400,065 MHz |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  3cm          |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |
|   |   | +  -  |
|   |   | +   style="text-align:right;"  1,25cm       |
|   |   | +   style="text-align:right;"  ?????,???    |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | + <code>}]}</code>   |
| - | <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html">[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x.html WSJT-X]</a>   |  |
| - | <a href="http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478">[http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 Ankündigung auf QRZ.com]</a>  | + <code>====Weiterführende Links====</code>  |
| - | <b>Siehe auch:</b> <code>[[FT8]]</code> , <code>[[JT65]]</code> , <code>[[JT4]]</code> , <code>[[JT9]]</code> , <code>[[JT6M]]</code> , <code>[[QRA64]]</code> , <code>[[MSK144]]</code> , <code>[[FSK441]]</code> und <code>[[WSPR]]</code> . | + <code>*[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]</code>   |
|   |  | + <code>*Dokumentation des [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol.pdf FT4 Protokolls (in Englisch)] und der [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4 Protocol de.pdf Übersetzung] von [http://www.qrz.com/db/oe1eqw Enrico OE1EQW].</code> |
|   |  | + <code>*Software [https://wsjt.sourceforge.io/wsjt-x.html WSJT-X]</code>  |
|   |  | + <code>*Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [http://forums.qrz.com/index.php?threads/new-digital-mode-ft4.655478 QRZ.com] bzw. [http://www.southgatearc.org/news/2019/april/new-digital-mode-ft4.htm Southgate].</code>                   |
|   |  | + <code>*Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [[FT8]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</code>  |

Version vom 12. März 2023, 14:05 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT4

Joe Taylor K1JT hat im April 2019 eine neue digitale Betriebsart angekündigt: FT4. Diese ist 2.5 mal schneller als FT8.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 11.03.2023), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#)

FT4 ist eine experimentelle digitale Betriebsart, die für Contests entworfen wurde. Wie bei FT8, benutzt sie Durchgänge konstanter Dauer mit strukturierten Nachrichtenformaten für minimale QSOs und starker Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Durchgänge dauern 6 Sekunden, so dass ein FT4 QSO etwa 2,5 × schneller als ein FT8 QSO gearbeitet werden kann. Damit ist die Geschwindigkeit etwa vergleichbar mit RTTY im Contestbetrieb.

FT4 kann Signale verarbeiten, die etwa 10 dB schwächer sind als erforderlich für RTTY, obwohl weniger Bandbreite benötigt wird.

Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in FT4 verwendet einen Paritätsprüfungscode mit niedriger Dichte (LDPC) mit 77 Informationsbits, einer zyklischen 14-Bit-Redundanzprüfung (CRC) und 83 Paritätsbits, die ein 174-Bit-Codewort bilden. Er wird daher als LDPC (174,91)-Code bezeichnet. Das Nachrichtenformat für FT4 ist identisch mit dem für FT8 und ebenfalls mit demselben LDPC (174,91) vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die Synchronisation verwendet vier 4×4 Costas-Arrays, und am Anfang und am Ende jeder Übertragung werden Aufwärts- und Abwärtssymbole eingefügt. Die Modulation ist eine 4-Ton-Frequenzumtastung (4-GFSK) mit Gaußscher Glättung von Frequenzübergängen. Die Taktrate beträgt  $12000/576 = 20,8333$  Baud. Jedes übertragene Symbol überträgt zwei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/2 + 16 + 2 = 105$  beträgt. Die Gesamtbandbreite beträgt  $4 \times 20,8333 = 83,3$  Hz.

Ein Sendedurchgang beträgt 4,48s verglichen mit 12,64s für FT8. Die Modulation basiert auf einer vierwertigen Frequency-Shift Keying (FSK) mit ungefähr 23,4 Baud. Die vier Frequenzen unterscheiden sich um die Symbolrate. Die belegte Bandbreite beträgt 90 Hz. In dieser Bandbreite findet sich 99% der Sendeleistung.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT4 (Stand 2020). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

|       |   |
|-------|---|
| 2190m | ???,??? kHz   |
| 630m  | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 474,200 kHz |
| 160m  | ?,??? MHz   |
| 80m   | 3,575 MHz   |
| 60m   | freigegeben in Österreich seit Dez. 2020: 5,357 MHz   |
| 40m   | 7,0475 MHz  |

|            |              |
|------------|--------------|
| 30m        | 10,140 MHz   |
| 20m        | 14,080 MHz   |
| 17m        | 18,104 MHz   |
| 15m        | 21,140 MHz   |
| 12m        | 24,919 MHz   |
| 10m        | 28,180 MHz   |
| 6m         | 50,318 MHz   |
| 4m         | ??,???       |
| 2m         | 144,120 MHz  |
|            | 144,170 MHz  |
| 70cm       | 432,065 MHz  |
| 23cm       | 1296,065 MHz |
| 13cm       | 2301,065 MHz |
|            | 2304,065 MHz |
|            | 2320,065 MHz |
| 6cm        | 3400,065 MHz |
| 3cm        | ?????,???    |
| 1,25<br>cm | ?????,???    |

## Weiterführende Links

- [World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)
- Dokumentation des [FT4 Protokolls \(in Englisch\)](#) und der [Übersetzung](#) von [Enrico OE1EQW](#).
- Software [WSJT-X](#)
- Die damalige Ankündigung einer neuen Betriebsart FT4: auf [QRZ.com](#) bzw. [Southgate](#).
- Mit FT4 verwandte Betriebsarten: [FT8](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).