
Inhaltsverzeichnis

FUNcube Dongle

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. September 2015, 02:17 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 17. Juli 2016, 01:43 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:SDR]]

Zeile 1:

[[Kategorie:SDR]]

– `<A HREF="http://www.funcubedongle.com">http://www.FUNCubeDongle.com/</A>`

+

der aktuell erhältliche "FunCube Dongle Pro+ V2.0" bietet ein günstige Hardware

+

für Software Defined Radio Experimente in Form eines USB Sticks.

+

Garantierter Frequenzbereich: von 150 kHz bis 240 MHz und von 420 MHz bis 1.9 GHz.

+

Typischer Frequenzbereich: von 150 kHz bis 260 MHz und von 410 MHz bis 2.05 GHz.

+

Link zur Originalwebseite: [http://www.funcubedongle.com www.FUNCubeDongle.com]

Aktuelle Version vom 17. Juli 2016, 01:43 Uhr

der aktuell erhältliche "FunCube Dongle Pro+ V2.0" bietet ein günstige Hardware für Software Defined Radio Experimente in Form eines USB Sticks.

Garantierter Frequenzbereich: von 150 kHz bis 240 MHz und von 420 MHz bis 1.9 GHz.

Typischer Frequenzbereich: von 150 kHz bis 260 MHz und von 410 MHz bis 2.05 GHz.

Link zur Originalwebseite: www.FUNCubeDongle.com