

FUNcube Dongle

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. September 2015, 02:20 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 17. Juli 2016, 01:43 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:SDR]]	[[Kategorie:SDR]]
	+ der aktuell erhältliche "FunCube Dongle Pro+ V2.0" bietet ein günstige Hardware
	+ für Software Defined Radio Experimente in Form eines USB Sticks.
– [http://www.funcubedongle.com www.FUNcubeDongle.com]	+ Garantierte Frequenzbereich: von 150 kHz bis 240 MHz und von 420 MHz bis 1.9 GHz.
	+
	+ Typischer Frequenzbereich: von 150 kHz bis 260 MHz und von 410 MHz bis 2.05 GHz.
	+
	+ Link zur Originalwebseite: [http://www.funcubedongle.com www.FUNcubeDongle.com]

Aktuelle Version vom 17. Juli 2016, 01:43 Uhr

der aktuell erhältliche "FunCube Dongle Pro+ V2.0" bietet ein günstige Hardware für Software Defined Radio Experimente in Form eines USB Sticks.

Garantierte Frequenzbereich: von 150 kHz bis 240 MHz und von 420 MHz bis 1.9 GHz.

Typischer Frequenzbereich: von 150 kHz bis 260 MHz und von 410 MHz bis 2.05 GHz.

Link zur Originalwebseite: www.FUNCubeDongle.com