

## Inhaltsverzeichnis

---

## Frequenzen-OE

---

## Frequenzen\ -OE

---

Legende zur Karte:

- \* bitte auf ein Umsetzer-Symbol klicken damit die Betriebsparameter angezeigt werden.
- \* grün => betriebsbereit
- \* rot => nicht mit dem Netzwerk verbunden bzw. nicht in Betrieb

## Betriebsparameter\:

---

Legende zur Tabelle:

- \* grünes Rechteck => betriebsbereit
- \* rotes Rechteck => Umsetzer nicht mit dem Netzwerk verbunden bzw. nicht in Betrieb
- \* Spalte TG: Umsetzer mit gleicher farblicher Hinterlegung gehören zu einem gemeinsamen S
- \* ohne farbliche Hinterlegung Umsetzer mit keinem Sprechraum (=Reflektor) verbunden
- \* Spalte Type: HYT...HYTERA, MMD...MMDVM, MOT (MARC) MOTOROLA Umsetzer

Hinweis: Man wird auf allen Umsetzern mit gleicher Farbdarstellung gehört  
wenn man auf Zeitschlitz TS2 mit Sprechgruppe TG9 spricht

Wer mitmachen will kann sich via ONLINE Registrierung <https://radioid.net/register#!>  
eine ID für das/die DMR-Gerät(e) besorgen, diese ID ist Voraussetzung für die Teilnahme am internationalen  
DMR Netz.

Fragen zur Verbindungstechnik auch an Kurt OE1KBC [oe1kbc@chello.at](mailto:oe1kbc@chello.at).