
Inhaltsverzeichnis

Frequenzen D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:25 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

===2m===

–

von 145.225 bis 145.575 sind
alle Frequenzen auch für den digitalen
Betrieb (Sprache) vorgesehen.

–

145.375 digital Anrufrequenz

Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

===2m===

+

im Bereich von 145.225 bis 145.575
 sind alle Frequenzen auch für den
digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

+

145.375 digital Anrufrequenz

+

===70cm===

+

+

im Bereich 433.400 bis 433.575<
/b> sind alle Frequenzen auch für den
digitalen Betrieb (Sprache)
vorgesehen.

+

+

433.450 digital
Anrufrequenz

+

+

===23cm===

Version vom 8. Februar 2009, 13:28 Uhr

Bei der IARU Konferenz 2008 in Cavtat wurden folgende Frequenzbereiche für D-Star vorgesehen:

2m

im Bereich von **145.225 bis 145.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

145.375 digital Anrufrequenz

70cm

im Bereich **433.400 bis 433.575** sind alle Frequenzen auch für den digitalen Betrieb (Sprache) vorgesehen.

433.450 digital Anrufrequenz

23cm