

Frequenzen Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. November 2008, 20:32 Uhr (Quelltext anzeigen)		Version vom 20. Dezember 2008, 18:31 Uhr (Quelltext anzeigen)	
OE2WAO (Diskussion Beiträge)		OE2WAO (Diskussion Beiträge)	
(→Frequenzen)		(→Frequenzen)	
← Zum vorherigen Versionsunterschied		Zum nächsten Versionsunterschied →	
Zeile 22:		Zeile 22:	
5762 - 5790 MHz
		5762 - 5790 MHz
	
-	'''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen mit AFU Mapping bei 20MHz Bandbreite:'''	+	'''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:'''
* 5680 MHz		* 5680 MHz	
-	* 5700 MHz	+	oder
		+	* 5690 MHz
		+	
		+	
		+	* 5730 MHz
		+	* 5750 MHz
		+	
		+	
		+	* 5775 MHz
'''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''		'''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''	

Version vom 20. Dezember 2008, 18:31 Uhr

Frequenzen

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680 MHz

oder

- 5690 MHz

- 5730 MHz
- 5750 MHz

- 5775 MHz

Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz
- 5785 MHz

-- letzte Änderung [OE6RKE](#) am 23.Okt.08 --[Michael, OE2WAO](#) 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)