
Inhaltsverzeichnis

Frequenzen Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. Oktober 2008, 21:17 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Frequenzen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. November 2008, 20:32

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Frequenzen](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 22:

5762 - 5790 MHz

– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen mit AFU Mapping **ohne Sonderlizenz (20Mhz BW):**""

* 5680 MHz

* 5700 MHz

– ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei **10 MHz** Bandbreitenbeschränkung sind **(nur mit Mikrotik Sonderlizenz möglich):**""

* 5675 MHz

Zeile 22:

5762 - 5790 MHz

+ ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen mit AFU Mapping **bei 20MHz Bandbreite:**""

* 5680 MHz

* 5700 MHz

+ ""Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei **10 MHz** Bandbreitenbeschränkung sind:""

* 5675 MHz

Version vom 22. November 2008, 20:32 Uhr

Frequenzen

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen mit AFU Mapping bei 20MHz Bandbreite:

- 5680 MHz
- 5700 MHz

Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz
- 5785 MHz

-- letzte Änderung [OE6RKE](#) am 23.Okt.08 --[Michael, OE2WAO](#) 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)