

Frequenzen Digitaler Backbone

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2008, 20:32 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Frequenzen) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 20. Dezember 2008, 18:31 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Frequenzen) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 22: 5762 - 5790 MHz
 -'''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen mit AFU Mapping bei 20MHz Bandbreite:''' * 5680 MHz - * 5700 MHz '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''	Zeile 22: 5762 - 5790 MHz
 +'''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:''' * 5680 MHz + oder + * 5690 MHz + + + * 5730 MHz + * 5750 MHz + + + * 5775 MHz '''Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''

Version vom 20. Dezember 2008, 18:31 Uhr

Frequenzen

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680 MHz

oder

- 5690 MHz

- 5730 MHz
- 5750 MHz

- 5775 MHz

Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz
- 5785 MHz

-- letzte Änderung [OE6RKE](#) am 23.Okt.08 --[Michael, OE2WAO](#) 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)