Frequenzen Digitaler Backbone

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2008, 17:31 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 9. April 2009, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	Oe6rke (Diskussion | Beiträge)
(→Frequenzen)	K (hat „Freuquenzen Digitaler Backbone“ nach „Frequenzen Digitaler Backbone“ verschoben)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Version vom 9. April 2009, 22:52 Uhr

Frequenzen

Mögliche Frequenzen im 2,4GHz Band:

2400 - 2450 MHz

Mögliche 2,4GHz Mittenfrequenzen sind:

- Kanal 1 2412 MHz
- Kanal 2 2417 MHz
- Kanal 3 2422 MHz
- Kanal 4 2427 MHz
- Kanal 5 2432 MHz
- Kanal 6 2437 MHz

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz
5720 - 5760 MHz
5762 - 5790 MHz

Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 20MHz Bandbreite:

- 5680 MHz

oder

- 5690 MHz

- 5730 MHz
- 5750 MHz

- 5775 MHz

Mögliche 5GHz Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz
- 5785 MHz

-- letzte Änderung OE6RKE am 23.Okt.08 --Michael, OE2WAO 11:41, 15. Okt. 2008 (UTC)