

Inhaltsverzeichnis

1. HAMNET-70	2
2. Hauptseite	3

HAMNET-70

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=HAMNET-70= ==NPR-70 New Packet Radio== ""Breitband-Daten-Übertragung im 70 cm Band"" ""von Kurt OE1KBC Referent für digitale Datenübertragung"" NPR-70 ist ein Breitbanddatenmodem zur Daten-Übertragungen im 70cm Band. Mit diesem Modem ist der Zugang zu HAMNET auf der "Last-Mile" einfach zu realisieren. Eine vorhandene Antennentechnik im 70cm Band kann benutzt werden und der standmobile und portable Betrieb wird dadurch für einen HAMNET-User möglich. Endstufen für die verwendeten Modulationsarten sind leicht und kostengünstig erhältlich. [\[\[Datei:NPR-70-Vorderseite.jpg|links|mini|NPR-70 Vorderseite\]\]](#) NPR-70 benötigt keinen PC mit Software zum Betrieb. Das NPR-70 Modem wird an einen PC oder Laptop mit einem ETH-Kabel angeschlossen. Das Modem kann auch in eine bestehende Router-Struktur eingebunden werden. Ein NPR-70 welches als Access-Point (AP) eingesetzt wird übernimmt keinerlei Routing sondern stellt eine Brücke zwischen einem AP-Gateway und der via HF angebundenen Clients her. Das Modem ist für den „Point-to-Multipoint“ Betrieb optimiert kann aber ebenfalls Point-to-Point eingesetzt werden. Ein NPR-70 Modem kann mittels der Konfigurationsparameter sowohl als AP als auch als Client-Modem betrieben werden. Die IP für den Client wird vom NPR-70-AP vergeben. Im Protokoll sind 8 Zeitschlitzte vorgesehen damit können bis zu 7 Clients an einem AP betrieben werden. Jedem Client wird nach dem Verbinden mit dem AP ein Zeitschlitz fix zugeordnet. Aus dieser Zeitschlitztechnik (Managed-TDMA) ergibt sich dass die gesamte Transferzeit auf die einzelnen Zeitschlitzte der Clients aufgeteilt werden. Die Länge der Zeitschlitzte variiert je nach Modulations-Geschwindigkeit zwischen 80 und 200ms. Hinweis: Durchsatz je Client sinkt. [\[\[Datei:NPR-70-Rückseite.jpg|links|mini|NPR-70 Rückseite\]\]](#) Das Protokoll wurde an die Notwendigkeiten im Amateurfunk angepasst. So werden die Rufzeichen wiederholt übertragen und ein NPR-70-AP reduziert die Aussendung auf ein Minimum wenn kein Client verbunden ist. Das Projekt NPR-70 ist als ein Open-Source-Projekt sowohl für das Platinen-Layout als auch für die Firmware-Source aufgebaut. Ein NPR-70 Modem, mit 500mW ist um ca. 90 EUR zu erwerben. Eine passende 20W Endstufe, mit schnellem RX/TX Umschalter, ist bereits ab 120 EUR zu erwerben. Je nach Entfernung zum nächsten NPR-70 Knoten kann eine Mehrelement 70cm YAGI (ab 100 EUR) notwendig sein. Der Name „New Packet Radio“ ist leider etwas verwirrend was die Art der Modulation und der Datenübertragung anbelangt. NPR-70 verwendet kein „AX-25 Protokoll“ sondern ein Protokoll welches von Guillaume F4HDK für dieses Modem entwickelt und umgesetzt wurde.

=====Vergleich von NPR-70 mit anderen Datenübertragungsmethoden===== { | class="wikitable" |+
 !"Modulation" !"Datenrate (brutto)" !"Frequenzbereiche" !"Bandbreite" |- |PACKET RADIO |typisch 9.6 kbps
 |2m und 70cm |< 20 kHz |- |NPR-70 |70 bis 500 kbps |70cm |50kHz - 1MHz |- |HAMNET |typisch 10-20 Mbps |2.
 4GHz, 5.7GHz |5MHz - 20MHz |}
 =====Technische Eigenschaften===== [\[\[Datei:NPR-70-Innenansicht.jpg|links|rahmenlos\]\]](#) *Transceiver **RX/TX Hardware:Low-Current HF-Chip RF4463F30 von Silicon Labs
 ***Leistung max. 27 dBm / 500 mW ***Empfindlichkeit -126 dBm ***Modulation 2FSK, 4FSK
 **Frequenzbereich: 430-440MHz **Simplex- und Duplexmode ist konfigurierbar. *Microcontroller **MBED
 Nucleo STM32 L432KC **Ethernet-Controller *SPI Module – ETH-WIZNET W5500 *Spannungsregelung
 **Step-Down Konverter ITEAD LM2596 Das Protokoll sieht mehrere Datengeschwindigkeiten vor. Es ist jedoch
 nicht möglich an einem NPR-70-AP verschiedene Durchsatzraten zu verwenden und die Clients können nur
 die vom AP angebotene Geschwindigkeit verwenden. ===== Datengeschwindigkeiten ===== { | class="wikitable" !2FSK !Modulation !11 !12 !13 !14 ! |- | |Datenrate | |100 |180 |200 |500 |kbps |- | |verwendbar | |71
 |120 |190 |30 |kbps |- | | | | | | | | |4GFSK |Modulation |20 |21 |22 |23 |24 | |- | |Datenrate |100 |200 |360 |600
 |1000 |kbps |- | |verwendbar |68 |130 |220 |330 |470 |kbps |} =====Praxis-Test Jauerling===== Ein erster
 Praxis-Test von Neulengbach Mike OE3MZC zum Jauerling OE3XWJ konnte mit zwei NPR-70-Modems
 jeweils einer 20W Endstufe mit 180 kBit/s netto erfolgreich abgeschlossen werden. Die Entfernung zwischen
 dem AP am Jauerling und der Client-Station in Neulengbach ist etwas mehr als 50km. Als Antenne wurde am
 Jauerling ein Corner-Reflektor mit ca. 4-5dBi und am Standort OE3MZC sowohl eine Vertikalantenne X-7000
 als auch eine Mehrelement-YAGI-Antenne verwendet. Damit war ein max. Datendurchsatz von 470 kBit/s netto
 möglich jedoch werden die weiteren Tests ergeben wo man den besten Nutzen für möglichst viele HAMNET-
 User ansetzen soll. So wird die „Waage“ zwischen Geschwindigkeit, Entfernung und Robustheit den Ausschlag
 geben. [\[\[Datei:NPR-70-Parameter.png|links|mini|NPR-70-Parameter\]\]](#) Eingestellte Parameter sind: *Frequency

: 434.500MHz *Network-ID : 10 *Modulation : 20 bzw. 22 Bei diesem Test wurden IP-Adressen via DHCP-Protokoll im Bereich 192.168.0.x vergeben. Diese werden beim Übergang zum Echtbetrieb auf Adressen aus den HAMNET-Servicebereich vergeben. Es ist nicht vorgesehen diese IP-Adressen am Client selbst zu vergeben. Hinweis: Bitte nicht selbst fixieren. =====Praxis-Test Bisamberg===== Eingestellte Parameter sind: *Frequency : 434.500MHz *Network-ID : 11 *Modulation : 22 (zum Teil wird auch mit 20 getestet) *NPR-70-Gateway 44.143.7.71 *DHCP 44.143.7.72 -44.143.7.79 Bei den beiden Praxis-Tests waren die über den Konsolen-Zugang erreichbaren Befehle sehr brauchbar: ""status"" Anzeige von RSSI, Fehlerrate ""who"" Anzeige der verbundenen Clients [[Datei:NPR-70-Status.png|links|mini|NPR-70-Status]] [[Datei:NPR-70-Clients.png|mini|NPR-70-Clients|zentriert]] =====Zusammenfassung der Erfahrungen===== NPR-70 lässt sich als Einstieg zum HAMNET mit Datengeschwindigkeiten welche zwischen Packet Radio und HAMNET-WLAN-Strecken liegen sehr gut verwenden. Bei Entfernungen 5-10km und gering gedämpfter Übertragungsstrecke ist das Basis-Modem ohne Endstufe und Rundstrahlantenne bzw. Mobilantenne gut zu verwenden. Übertragungsstrecken via Reflexion oder größeren (>10km) Entfernungen sollten durch Verwendung einer Endstufe bzw. Verwendung von YAGI-Antennen unterstützt werden. Diese Aussagen werden auch vom Entwickler in den Leistungsfolien angesprochen. Die Übertragung von Emails mit WinLink-Express ist auch bei geringen Datengeschwindigkeiten < 200kbps (siehe Tabelle oben) optimal möglich. Bei Datenraten ab 360kbps können problemlos LIVE-Audio-Übertragungen wie Mumble oder das Abrufen eines Rundspruch-LIEBE-Streams erfolgreich verwendet werden. Die Ladegeschwindigkeiten der Homepages wie <nowiki>http://news.ampr.at</nowiki> oder <nowiki>http://web.oe2xsr.ampr.at</nowiki> sind immer mit ausreichender Response abzurufen. Auch LIVE-Wetterbilder von <nowiki>http://web.oe1xar.ampr.org</nowiki> oder <nowiki>http://web.oe3xoc.ampr.org</nowiki> sind inkl. automatischem Refresh sehr praktikabel zu verwenden. Aus den Praxiserfahrungen sollten wir zumindest drei Frequenzen für APs in einer Region vorbereiten. =====Frequenzvorschläge für die Verwendung von NPR-70-AP===== *Ausgehend von einer Datenrate 20-23 (bis 600 kbps) max. 1 AP **Mittenfrequenz 434.500 MHz *Ausgehend von einer Datenrate 20-22 (bis 360 kbps) max. 2 AP **Untere Frequenz 434.300 MHz **Obere Frequenz 434.700 MHz *Ausgehend von einer Datenrate 20-21 (bis 200 kbps) max. 3 AP **Untere Frequenz 434.250 MHz **Mittenfrequenz 434.500 MHz **Obere Frequenz 434.750 MHz =====Info-Links===== *https://hackaday.io/project/164092-npr-new-packet-radio *https://cdn.hackaday.io/files/1640927020512128/NPR70_introduction_EN_v3.6.pdf *https://cdn.hackaday.io/files/1640927020512128/NPR_advanced_guide_v2.14.pdf =====Modem-Firmware===== Die aktuelle Beta Version 2020_06_29 ist sehr stabil und in unseren Praxis-Tests im Einsatz. Download: https://hackaday.io/project/164092-npr-new-packet-radio *Reiter Files anklicken *Beta Version 2020_06_29 Binary file, 70cm band =====Fertigergeräte===== ""!!ACHTUNG!! bei Bestellungen immer die "normal" Version bestellen sonst muss immer eine Verbindung mit einem USB-Kabel angesteckt und bestromt sein."" https://elekitsonparts.com [[Category:Digitaler Backbone]] __HIDETITLE__ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).