

HAMNET-ATV Relaissteuerung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 25. April 2011, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 4:

Hallo ATV Freunde,

– die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_WEB_IO“ auch Hamnet-, bzw. Internet-fähig gemacht werden.

– **Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP**

– **Datei:**

Version vom 25. April 2011, 15:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

Hallo ATV Freunde,

+ die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_WEB_IO“ auch Hamnet-, bzw. Internet-fähig gemacht werden. **Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP**

+ **Siehe** folgende **Beschreibungen:**

+ **[[Datei:ATV-Repeatercontrollerboard Linkstreckensteuerung.pdf]]**

+ **[[Datei:PONCOM ATV_Web_IO.pdf]]**

+ **Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar. Für Wünsche und Anregungen bin ich immer dankbar.**

+ **73 Andreas OE5PON**

+ **Ing. Andreas Pointner**

-
- +
 - + **Almesberg 60**
 - +
 - + **4210 Alberndorf**
 - +
 - + **Festnetz: +43 7235 67979**
 - +
 - + **Mobil: +43 664 60512 2352**
 - +
 - + **eMail: andreas.pointner(at)aon.at**
-

Version vom 25. April 2011, 15:47 Uhr

PONCOM jetzt auch mit HAMNET-Schnittstelle verfügbar

Hallo ATV Freunde,

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_WEB_IO“ auch Hamnet-, bzw. Internet-fähig gemacht werden. Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP

Siehe folgende Beschreibungen:

PONCOM ATV_Web_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV_Web_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV_Web_IO auch Multiuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV_Web_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.




Bild: ATV_Web_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



Remote Konfigurations Chiptool



Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar. Für Wünsche und Anregungen bin ich immer dankbar.

73 Andreas OE5PON

Ing. Andreas Pointner

Almesberg 60

4210 Alberndorf

Festnetz: +43 7235 67979

Mobil: +43 664 60512 2352

eMail: andreas.pointner(at)aon.at