

Inhaltsverzeichnis

1.	. HAMNET Linknet	6
2.	Benutzer:OE3DZW	4



HAMNET Linknet

Ausgabe: 13.05.2024

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Oktober 2023, 18:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "Zur Verbindung benachbarter Knoten wir ein /29-Linknetz verwendet. Ein /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar. Im Hamnet wird folgende Ko…") Markierung: Visuelle Bearbeitung

Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 5:	Zeile 5:		
Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:	Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:		
* unterste Adresse: Router auf der AP- – Seite (Name: r-linkpartner.call)	* unterste Adresse: Router auf der AP- Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service		
* zweite Adresse von unten: Radio auf der – AP-Seite (Name: w-linkpartner.call)	* zweite Adresse von unten: Radio auf der + AP-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter AP		
* zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call)	* zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client		
* oberste Adresse: Router auf der Client- Seite (Name: r-linkpartner.call)	* oberste Adresse: Router auf der Client- + Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service		
	+		
	+		
	+ Werden		
	+		



Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr

Zur Verbindung benachbarter Knoten wir ein /29-Linknetz verwendet.

Ein /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.

Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:

- unterste Adresse: Router auf der AP-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
- zweite Adresse von unten: Radio auf der AP-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter AP
- zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
- oberste Adresse: Router auf der Client-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service

Werden

Beispiel:

Link OE3XPA <--> OE3XSP: 44.143.48.0/29

- 44.143.48.1 r-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (BGP-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik Netmetal)
- 44.143.48.2 w-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik QRT5ac)
- 44.143.48.5 w-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XSI)
- 44.143.48.6 r-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (BGP-Router bei OE3XSI)

Routing

Ausgabe: 13.05.2024

Im BGP wird ein Linknetz (z.B. 44.143.48.0/29) bei an beiden Knoten mit dem "synchronized"-Flag eingetragen. Das bedeutet, dass das Netz nur dann über BGP bekannt gemacht wird, wenn die BGP-Verbindung zwischen den beiden Routern aufrecht ist, also der Link funktioniert. Damit wird sichergestellt, dass nur aktive Linknetze im Hamnet verbreitet werden. Es bedeutet aber auch, dass die Adressen nicht erreichbar sind, wenn der Link inaktiv ist. Deshalb ist es notwendig, dass sowohl Router wie auch Radios zusätzlich über das Service-Netz des jeweiligen Standorts erreichbar sind.



Ausgabe: 13.05.2024

HAMNET Linknet: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Oktober 2023, 18:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "Zur Verbindung benachbarter Knoten wir ein /29-Linknetz verwendet. Ein /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar. Im Hamnet wird folgende Ko…") Markierung: Visuelle Bearbeitung

Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 5:		Ze	Zeile 5:		
	n Hamnet wird folgende Konvention erwendet:		Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:		
	unterste Adresse: Router auf der AP- eite (Name: r-linkpartner.call)	+	* unterste Adresse: Router auf der AP- Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service		
	zweite Adresse von unten: Radio auf der P-Seite (Name: w-linkpartner.call)	+	* zweite Adresse von unten: Radio auf der AP-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter AP		
	zweite Adresse von oben: Radio auf der ient-Seite (Name: w-linkpartner.call)	+	* zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client		
	oberste Adresse: Router auf der Client- eite (Name: r-linkpartner.call)	+	* oberste Adresse: Router auf der Client- Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service		
		+			
		+			
		+	Werden		
		+			



Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr

Zur Verbindung benachbarter Knoten wir ein /29-Linknetz verwendet.

Ein /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.

Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:

- unterste Adresse: Router auf der AP-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
- zweite Adresse von unten: Radio auf der AP-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter AP
- zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
- oberste Adresse: Router auf der Client-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service

Werden

Beispiel:

Link OE3XPA <--> OE3XSP: 44.143.48.0/29

- 44.143.48.1 r-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (BGP-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik Netmetal)
- 44.143.48.2 w-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik QRT5ac)
- 44.143.48.5 w-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XSI)
- 44.143.48.6 r-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (BGP-Router bei OE3XSI)

Routing

Ausgabe: 13.05.2024

Im BGP wird ein Linknetz (z.B. 44.143.48.0/29) bei an beiden Knoten mit dem "synchronized"-Flag eingetragen. Das bedeutet, dass das Netz nur dann über BGP bekannt gemacht wird, wenn die BGP-Verbindung zwischen den beiden Routern aufrecht ist, also der Link funktioniert. Damit wird sichergestellt, dass nur aktive Linknetze im Hamnet verbreitet werden. Es bedeutet aber auch, dass die Adressen nicht erreichbar sind, wenn der Link inaktiv ist. Deshalb ist es notwendig, dass sowohl Router wie auch Radios zusätzlich über das Service-Netz des jeweiligen Standorts erreichbar sind.



Ausgabe: 13.05.2024

HAMNET Linknet: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Oktober 2023, 18:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "Zur Verbindung benachbarter Knoten wir ein /29-Linknetz verwendet. Ein /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar. Im Hamnet wird folgende Ko…")

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

nde Konvention
outer auf der AP- tner.call) <mark>; Type</mark>
unten: Radio auf der kpartner.call); Type io Parameter AP
oben: Radio auf der -linkpartner.call); o; Radio Parameter
uter auf der Client- tner.call) ; Type



Version vom 27. Oktober 2023, 20:07 Uhr

Zur Verbindung benachbarter Knoten wir ein /29-Linknetz verwendet.

Ein /29 umfasst 8 Adressen, davon sind 5 für Hosts verwendbar.

Im Hamnet wird folgende Konvention verwendet:

- unterste Adresse: Router auf der AP-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service
- zweite Adresse von unten: Radio auf der AP-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter AP
- zweite Adresse von oben: Radio auf der Client-Seite (Name: w-linkpartner.call); Type Routing-Radio; Radio Parameter Client
- oberste Adresse: Router auf der Client-Seite (Name: r-linkpartner.call); Type Service

Werden

Beispiel:

Link OE3XPA <--> OE3XSP: 44.143.48.0/29

- 44.143.48.1 r-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (BGP-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik Netmetal)
- 44.143.48.2 w-oe3xsi.oe3xpa.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XPA, zB Mikrotik QRT5ac)
- 44.143.48.5 w-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (WLAN-Router bei OE3XSI)
- 44.143.48.6 r-oe3xpa.oe3xsi.ampr.org (BGP-Router bei OE3XSI)

Routing

Ausgabe: 13.05.2024

Im BGP wird ein Linknetz (z.B. 44.143.48.0/29) bei an beiden Knoten mit dem "synchronized"-Flag eingetragen. Das bedeutet, dass das Netz nur dann über BGP bekannt gemacht wird, wenn die BGP-Verbindung zwischen den beiden Routern aufrecht ist, also der Link funktioniert. Damit wird sichergestellt, dass nur aktive Linknetze im Hamnet verbreitet werden. Es bedeutet aber auch, dass die Adressen nicht erreichbar sind, wenn der Link inaktiv ist. Deshalb ist es notwendig, dass sowohl Router wie auch Radios zusätzlich über das Service-Netz des jeweiligen Standorts erreichbar sind.